



PART 1 — 20 PREGUNTES TIPUS TEST “TRAMPA” (AMB SOLUCIÓ)

1.

Quina estructura permet duplicats i accés per índex?

- A) Set
 - B) Map
 - C) List
 - D) Queue
-

2.

Un `HashSet`:

- A) Manté ordre
 - B) Permet duplicats
 - C) No permet duplicats
 - D) És ordenat per defecte
-

3.

Un `Map`:

- A) Hereta de `Collection`
 - B) Permet claus duplicades
 - C) No permet claus duplicades
 - D) És una `List`
-

4.

Què retorna `size()`?

- A) Últim element
 - B) Nombre d'elements
 - C) Índex màxim
 - D) Primer element
-

5.

Quina és correcta sobre `ArrayList`?

- A) No permet duplicats
- B) És ordenada i indexada
- C) No té ordre
- D) És tipus `Map`

6.

Què fa `containsKey()`?

- A) Mira si hi ha un valor
 - B) Mira si hi ha una clau
 - C) Elimina una clau
 - D) Ordena el Map
-

7.

Iterator serveix per:

- A) Ordenar
 - B) Afegir elements
 - C) Recórrer col·leccions
 - D) Crear Maps
-

8.

Quina afirmació és correcta?

- A) Set permet duplicats
 - B) List no permet duplicats
 - C) Map no permet duplicats de clau
 - D) Queue és ordenada alfabèticament
-

9.

HashMap:

- A) Ordena automàticament
 - B) No manté ordre
 - C) És una List
 - D) No permet null
-

10.

Què fa `Collections.sort()`?

- A) Elimina duplicats
 - B) Ordena una llista
 - C) Converteix a Map
 - D) Barreja elements
-

11.

Què passa si afegeixes una clau repetida en Map?

- A) Error
 - B) Duplica valor
 - C) Sobreesciu valor
 - D) No fa res
-

12.

`remove()` en List:

- A) Només elimina per valor
 - B) Només per índex
 - C) Pot ser per índex o objecte
 - D) No existeix
-

13.

Quina estructura és FIFO?

- A) Stack
 - B) Queue
 - C) Set
 - D) List
-

14.

Stack funciona com:

- A) FIFO
 - B) LIFO
 - C) Aleatori
 - D) Ordenat
-

15.

Què necessita HashSet per funcionar bé amb objectes?

- A) `compareTo`
 - B) `equals` i `hashCode`
 - C) `iterator`
 - D) `sort`
-

16.

Comparable serveix per:

- A) Comparar dins classe
 - B) Comparar fora classe
 - C) Crear Maps
 - D) Iterar
-

17.

Comparator serveix per:

- A) Un sol criteri fix
 - B) Ordenació externa personalitzada
 - C) Crear List
 - D) Eliminar duplicats
-

18.Què fa `get(key)` en Map?

- A) Elimina clau
 - B) Retorna valor
 - C) Ordena
 - D) Compta elements
-

19.

Quin NO és Collection?

- A) List
 - B) Set
 - C) Map
 - D) Queue
-

20.Què fa `forEach()`?

- A) Ordena
 - B) Elimina
 - C) Recorre elements
 - D) Duplica elements
-



SOLUCIONS TEST

- 1 C – List permet duplicats i índex
 - 2 C – Set no permet duplicats
 - 3 C – Map no permet claus duplicades
 - 4 B – size = nombre elements
 - 5 B – ArrayList és ordenada i indexada
 - 6 B – comprova clau
 - 7 C – recórrer
 - 8 C – Map no permet claus duplicades
 - 9 B – HashMap no té ordre
 - 10 B – ordena
 - 11 C – sobrescriu valor
 - 12 C – pot ser per índex o objecte
 - 13 B – Queue = FIFO
 - 14 B – Stack = LIFO
 - 15 B – equals + hashCode
 - 16 A – dins classe
 - 17 B – fora classe
 - 18 B – retorna valor
 - 19 C – Map NO és Collection
 - 20 C – recórrer
-



PART 2 — 15 PREGUNTES CURTES (TIPUS EXAMEN REAL)

1.

Què és una interfície?

👉 Defineix mètodes sense implementació.

2.

Diferència entre List i Set?

👉 List permet duplicats i Set no.

3.

Què és un Map?

👉 Estructura clau → valor sense claus duplicades.

4.

Què fa `containsKey()`?

👉 Comprova si existeix una clau.

5.

Què passa si poses una clau repetida en Map?

👉 Es sobrescriu el valor.

6.

Per què serveix Iterator?

👉 Per recórrer col·leccions de forma segura.

7.

Diferència entre Comparable i Comparator?

👉 Comparable dins classe, Comparator fora.

8.

Què és FIFO?

👉 Primer en entrar, primer en sortir.

9.

Què és LIFO?

👉 Últim en entrar, primer en sortir.

10.

Quina estructura elimina duplicats automàticament?

👉 Set.

11.

Què fa `Collections.sort()`?

👉 Ordena una llista.

12.

Per què serveix `equals()`?

👉 Per comparar objectes.

13.

Per què serveix `hashCode()`?

👉 Optimitzar `HashSet` i `HashMap`.

14.

Què és una lambda?

👉 Forma curta d'expressar funcions.

15.

Què fa `forEach()`?

👉 Recorre elements d'una col·lecció.