

PURIX X1 · XRF-Goldanalysator

Karat wird nicht geschätzt. Karat wird gemessen.

Der PURIX X1 misst in 30–60 Sekunden bis zu 20 Elemente im Gold – mit einer Genauigkeit von $\pm 0,05\%$ und ohne das Stück zu beschädigen. Kein Schneiden, kein Probierstein, keine Säure.



Genauigkeit

$\pm 0,05\%$

Digitale Mehrkanalanalyse

Messzeit

30–60 s

Pro Stück

Analysebereich

0,01 % – 99,99 %

Au, Ag, Pt, Pd, Rh und
15 weitere Elemente

Wirkung auf das Stück

Keine

Kein Schneiden,
Schaben, keine Säure

Messen in vier Schritten

So einfach ist das.

Karat, Feingehalt, 20 Elemente – alles mit einem Fingertipp.

1

Einlegen

Legen Sie das Stück auf das Messfenster in der Messkammer.

2

Starten

Schließen Sie den Deckel und tippen Sie auf START.

3

Röntgen und Fluoreszenz

Die Röhre sendet von unten Röntgenstrahlung in das Stück. Jedes Element antwortet mit seiner eigenen Energie: Gold bei 9,71 keV, Silber bei 22,16 keV.

4

Ergebnis

Der Detektor zählt diese Strahlung, die Software rechnet sie in Anteile um. Karat, Feingehalt und alle 20 Elemente stehen in 30–60 Sekunden auf dem Bildschirm.

Warum XRF?

Kriterium	Probierstein	Säuretest	PURIX XRF
Wirkung auf das Stück	Hinterlässt Kratzer	Greift die Oberfläche an	Keine
Ergebnis	Karat nach Augenmaß	Karatbereich (z. B. 14–18)	Prozentanteil aller 20 Elemente
Zeit	1–2 Minuten	2–5 Minuten	30–60 Sekunden
Erkennt Vergoldung	Nein	Begrenzt	Deckt dünne Vergoldung auf

Technische Daten

Detektor Kundenspezifischer Si-PIN	Analyse Digital, mehrkanalig
Genauigkeit ±0,05 %	Analysebereich 0,01 % – 99,99 %
Messzeit 30–60 s	Probenart Fest, flüssig, Pulver
Display 12"-IPS-Touchscreen, kapazitiv	Stromversorgung AC 220 V, 50 Hz
Nennleistung <150 W	Röntgenröhre 50 kV / 1 mA
Target und Fokus Wolfram, $\phi 0,5$ mm	Hochspannungsversorgung 50 kV / 1 mA, digital
Kollimator $\phi 2,5$ mm	Geräuschpegel ≤50 dB
Betriebstemperatur 5–30 °C	Luftfeuchtigkeit 15–85 % (nicht kondensierend)
Schutzfunktionen Überhitzungsschutz der Röntgenröhre · Hochspannungsschutz · Aufwärm- und Störschutzroutine	
Messbare Elemente Au, Ag, Pt, Pd, Re, Ir, W, Cd, Cu, Ni, Zn, Rh, Ru, Fe, Co, Os, Pb, Sn, In, Mn	

Alle Werte wurden unter den Prüfbedingungen des Herstellers gemessen und können je nach Form und Oberfläche der Probe abweichen.

Für wen?

Juweliere und Goldankauf

Messen Sie beim Altgoldankauf den Karatwert vor den Augen des Kunden und belegen Sie Ihren Preis mit Zahlen.

Pfandhäuser und Goldkreditgeber

Prüfen Sie jedes beliebige Stück; erkennen Sie dünne Vergoldungen direkt am Schalter.

Edelmetall- und Münzhändler

Prüfen Sie in Sekunden die Oberflächenzusammensetzung von Barren und Anlagemünzen, ohne sie zu beschädigen.

Scheideanstalten

Prüfen Sie Eingangsmaterial und ausgehende Barren mit demselben Gerät und behalten Sie Verunreinigungen im Blick.

Großhandel und Werkstätten

Prüfen Sie Legierungen vor und nach der Produktion; messen Sie Palladium in Weißgold.

Prüfstellen und Labore

Prüfen Sie den Karatwert.

Service und Support

Installation & Schulung

Unterstützung bei Installation, Personalschulung und Erstkalibrierung; Umfang laut Angebot.

1 Jahr Garantie

1 Jahr Herstellergarantie; Serviceunterstützung auch nach Ablauf der Garantie.

Referenzprobe

Eine Referenzprobe für die Kalibrierung wird mitgeliefert; weitere Karat-Sets auf Anfrage.



Gehäuse

Gehäuse in Porzellanweiß, Deckel in Graphitschwarz, Displayrahmen in Champagnergold

Deckel

Griff in gebürstetem Gold; Gasdruckfedern halten den Deckel offen und lassen ihn leise schließen

Lüftung und Status

Perforiertes Lüftungsgitter in der Seitenwand; vertikale goldene Statusleuchte neben dem Display

Angebot oder Vorführung vor Ort anfordern

Scannen Sie den QR-Code oder füllen Sie das Angebotsformular auf unserer Website aus – wir melden uns so bald wie möglich bei Ihnen.

Website
www.purixrf.com

Angebotsformular
purixrf.com/#teklif

Instagram
[@purixrf](https://www.instagram.com/purixrf)

