

PURIX X1 · Analizador de oro XRF

El kilataje no se adivina. Se mide.

PURIX X1 mide hasta 20 elementos presentes en el oro en 30–60 segundos, con una exactitud de $\pm 0.05\%$ y sin dañar la pieza. Sin cortes, sin piedra de toque, sin ácido.



Exactitud

$\pm 0.05\%$

Análisis digital multicanal

Tiempo de medición

30–60 s

Por pieza

Rango de análisis

0.01 % – 99.99 %

Au, Ag, Pt, Pd, Rh y
15 elementos más

Efecto en la pieza

Ninguno

Sin cortes, raspado ni ácido

Medición en cuatro pasos

Así de sencillo.

Kilates, ley y 20 elementos: todo con un solo toque.

1

Coloque

Ponga la pieza sobre la ventana de medición, dentro de la cámara.

2

Inicie

Cierre la tapa y toque START.

3

Rayos X y fluorescencia

El tubo envía rayos X a la pieza desde abajo. Cada elemento responde con su propia energía: el oro a 9.71 keV, la plata a 22.16 keV.

4

Resultado

El detector cuenta esos rayos y el software los convierte en proporciones. El kilataje, la ley y los 20 elementos aparecen en pantalla en 30–60 segundos.

¿Por qué XRF?

Criterio	Piedra de toque	Prueba de ácido	PURIX XRF
Efecto en la pieza	Deja una raya	Ataca la superficie	Ninguno
Resultado	Kilataje a ojo	Rango de kilates (p. ej., 14–18)	Porcentaje de los 20 elementos
Tiempo	1–2 minutos	2–5 minutos	30–60 segundos
Detección de chapado	No	Limitada	Revela el chapado delgado

Especificaciones técnicas

Detector Si-PIN personalizado	Análisis Digital multicanal
Exactitud ±0.05 %	Rango de análisis 0.01 % – 99.99 %
Tiempo de medición 30–60 s	Tipo de muestra Sólida, líquida, en polvo
Pantalla Pantalla táctil capacitiva IPS de 12"	Alimentación AC 220 V, 50 Hz
Potencia nominal <150 W	Tubo de rayos X 50 kV / 1 mA
Blanco y foco del tubo Tungsteno, ϕ 0.5 mm	Fuente de alto voltaje 50 kV / 1 mA, digital
Colimador ϕ 2.5 mm	Ruido ≤50 dB
Temperatura de operación 5–30 °C	Humedad 15–85 % (sin condensación)
Protecciones Protección contra sobrecalentamiento del tubo · Protección de alto voltaje · Procedimiento de calentamiento y antiinterferencia	
Elementos medibles Au, Ag, Pt, Pd, Re, Ir, W, Cd, Cu, Ni, Zn, Rh, Ru, Fe, Co, Os, Pb, Sn, In, Mn	

Todos los valores se midieron en las condiciones de prueba del fabricante y pueden variar según la forma y la superficie de la muestra.

¿Para quién es?

Joyerías

Mida el kilataje frente al cliente al comprar oro usado y respalde su precio con números.

Refinadoras

Verifique el material de entrada y los lingotes de salida con el mismo equipo, y controle las impurezas.

Casas de empeño y prestamistas sobre oro

Mida cada pieza recibida en prenda; detecte el chapado delgado en el mostrador.

Mayoristas y talleres

Verifique las aleaciones antes y después de la producción; mida el paladio en el oro blanco.

Comerciantes de lingotes y monedas

Verifique en segundos la composición superficial de lingotes y monedas de inversión, sin dañarlos.

Laboratorios de ensaye

Revise el kilataje.

Servicio y soporte

Instalación y capacitación

Apoyo con la instalación, la capacitación del personal y la primera calibración; el alcance se indica en la cotización.

Garantía de 1 año

Garantía del fabricante de 1 año; servicio técnico después de la garantía.

Muestra de referencia

Incluye una muestra de referencia para calibración; juegos adicionales de patrones por kilataje a solicitud.



Cuerpo

Cuerpo blanco porcelana, tapa negro grafito, marco de pantalla oro champán

Tapa

Asa dorada con acabado cepillado; los pistones de gas mantienen la tapa abierta y la cierran sin ruido

Ventilación y estado

Rejilla de ventilación perforada en el panel lateral; luz de estado dorada vertical junto a la pantalla

Cotización y demostración en su negocio

Escanee el código QR o llene el formulario de cotización en nuestro sitio web; le responderemos lo antes posible.

Sitio web
www.purixxrf.com

Formulario de cotización
purixxrf.com/#teklif

Instagram
[@purixxrf](https://www.instagram.com/purixxrf)

