

PURIX X1 · Analisador de ouro XRF

Quilate não é palpite. É medição.

O PURIX X1 mede até 20 elementos presentes no ouro em 30–60 segundos, com exatidão de $\pm 0,05\%$ e sem danificar a peça. Sem corte, sem pedra de toque, sem ácido.



Exatidão

$\pm 0,05\%$

Análise digital multicanal

Tempo de medição

30–60 s

Por peça

Faixa de análise

0,01 % – 99,99 %

Au, Ag, Pt, Pd, Rh e mais 15 elementos

Efeito na peça

Nenhum

Sem corte, raspagem ou ácido

Medição em quatro etapas

Simple assim.

Quilates, milésimos e 20 elementos – tudo com um só toque.

1

Posicione

Coloque a peça sobre a janela de medição na câmara.

2

Inicie

Feche a tampa e toque em START.

3

Raios X e fluorescência

O tubo envia raios X à peça por baixo. Cada elemento responde em sua própria energia: o ouro em 9,71 keV, a prata em 22,16 keV.

4

Resultado

O detector conta esses raios e o software os converte em proporções. Quilates, milésimos e todos os 20 elementos aparecem na tela em 30–60 segundos.

Por que XRF?

Critério	Pedra de toque	Teste de ácido	PURIX XRF
Efeito na peça	Deixa um risco	Corrói a superfície	Nenhum
Resultado	Quilate a olho	Faixa de quilates (ex.: 14–18)	Percentual de todos os 20 elementos
Tempo	1–2 minutos	2–5 minutos	30–60 segundos
Deteção de folheado	Não	Limitada	Revela o folheado fino

Especificações técnicas

Detector
Si-PIN personalizado

Exatidão
±0,05 %

Tempo de medição
30–60 s

Tela
Tela sensível ao toque capacitiva IPS de 12"

Potência nominal
<150 W

Alvo e foco do tubo
Tungstênio, ϕ 0,5 mm

Colimador
 ϕ 2,5 mm

Temperatura de operação
5–30 °C

Proteções
Proteção contra superaquecimento do tubo · Proteção de alta tensão · Procedimento de aquecimento e anti-interferência

Elementos mensuráveis
Au, Ag, Pt, Pd, Re, Ir, W, Cd, Cu, Ni, Zn, Rh, Ru, Fe, Co, Os, Pb, Sn, In, Mn

Todos os valores foram medidos nas condições de teste do fabricante e podem variar conforme o formato e a superfície da amostra.

Análise
Digital multicanal

Faixa de análise
0,01 % – 99,99 %

Tipo de amostra
Sólida, líquida, em pó

Alimentação
AC 220 V, 50 Hz

Tubo de raios X
50 kV / 1 mA

Fonte de alta tensão
50 kV / 1 mA, digital

Ruído
≤50 dB

Umidade
15–85 % (sem condensação)



Corpo

Corpo branco-porcelana, tampa preto-grafite, moldura da tela em dourado-champanhe

Tampa

Alça dourada escovada; pistões a gás mantêm a tampa aberta e a fecham em silêncio

Ventilação e status

Grade de ventilação perfurada na lateral; luz de status dourada vertical ao lado da tela

Para quem é indicado

Joalherias

Meça o quilate na frente do cliente ao comprar ouro usado e sustente seu preço com números.

Refinadoras

Verifique o material de entrada e as barras de saída no mesmo equipamento e acompanhe as impurezas.

Casas de penhor e crédito com ouro

Meça cada peça recebida em garantia; identifique folheados finos já no balcão.

Atacadistas e oficinas

Confirme as fórmulas de liga antes e depois da produção; meça o paládio no ouro branco.

Comerciantes de barras e moedas

Verifique em segundos a composição da superfície de barras e moedas de investimento, sem danificá-las.

Laboratórios de ensaio e análise

Verifique os quilates.

Assistência e suporte

Instalação e treinamento

Suporte à instalação, ao treinamento da equipe e à primeira calibração; o escopo consta no orçamento.

Garantia de 1 ano

Garantia do fabricante de 1 ano; assistência técnica após a garantia.

Amostra de referência

Acompanha uma amostra de referência para calibração; kits adicionais de quilates mediante solicitação.

Solicite um orçamento ou uma demonstração no local

Escaneie o código QR ou preencha o formulário de orçamento em nosso site; retornaremos o mais breve possível.

Site
www.purixrf.com

Formulário de orçamento
purixrf.com/#teklif

Instagram
[@purixrf](https://www.instagram.com/purixrf)

