

PURIX X1 · Analisador de ouro XRF

Quilate não é palpite. É medição.

O PURIX X1 mede até 20 elementos presentes no ouro em 30–60 segundos, com exatidão de $\pm 0,05\%$ e sem danificar a peça. Sem corte, sem pedra de toque, sem ácido.



Exatidão

$\pm 0,05\%$

RSD $\leq 0,05\%$ (Au $\geq 90\%$)

Tempo de medição

30–60 s

Por peça

Faixa de análise

1 ppm – 99,99 %

Au, Ag, Pt, Pd, Rh e mais 15 elementos

Efeito na peça

Nenhum

Sem corte, raspagem ou ácido

Medição em quatro etapas

Simples assim.

Quilates, milésimos e 20 elementos – tudo com um só toque.

1

Posicione

Coloque a peça sobre a janela de medição na câmara. A câmera mostra o ponto de medição na tela.

2

Inicie

Feche a tampa e toque em START. O tubo de raios X não dispara enquanto a tampa não estiver fechada.

3

Raios X e fluorescência

O tubo envia raios X à peça por baixo. Cada elemento responde em sua própria energia: o ouro em 9,71 keV, a prata em 22,16 keV.

4

Resultado

O detector conta esses raios e o software os converte em proporções. Quilates, milésimos e todos os 20 elementos aparecem na tela em 30–60 segundos.

Por que XRF?

Critério	Pedra de toque	Teste de ácido	PURIX XRF
Efeito na peça	Deixa um risco	Corrói a superfície	Nenhum
Resultado	Quilate a olho	Faixa de quilates (ex.: 14–18)	Percentual de todos os 20 elementos
Tempo	1–2 minutos	2–5 minutos	30–60 segundos
Deteção de folheado	Não	Limitada	Revela o folheado fino
Registro	Nenhum	Nenhum	Relatório de medição salvo

Especificações técnicas

Princípio de funcionamento
XRF por dispersão de energia (EDXRF)

Detector
Si-PIN

Exatidão
±0,05 %

Repetibilidade (RSD)
≤ 0,05 % (Au ≥ 90 %)

Faixa de análise
1 ppm – 99,99 %

Limite de detecção
~2–5 ppm

Tempo de medição
30–60 s

Tela
Touch de 12,1"

Câmera de amostra
Colorida

Alimentação
110 / 220 / 240 V

Grau de proteção IP
IP55

Garantia
1 ano

Elementos mensuráveis

Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Fe, Sn, Sb, Cd, Pb, Mn, Ga, In

Todos os valores foram medidos nas condições de teste do fabricante e podem variar conforme o formato e a superfície da amostra.



Corpo

Corpo branco-porcelana, tampa preto-grafite, moldura da tela em dourado-champagne

Tampa

Alça dourada escovada; pistões a gás mantêm a tampa aberta e a fecham em silêncio

Ventilação e status

Grade de ventilação perfurada na lateral; luz de status dourada vertical ao lado da tela

Para quem é indicado

Joalherias

Meça o quilate na frente do cliente ao comprar ouro usado e sustente seu preço com números.

Casas de penhor e crédito com ouro

Arquive um laudo de medição para cada peça recebida em garantia; identifique folheados finos já no balcão.

Comerciantes de barras e moedas

Verifique em segundos a composição da superfície de barras e moedas de investimento, sem danificá-las.

Refinadoras

Verifique o material de entrada e as barras de saída no mesmo equipamento e acompanhe as impurezas.

Atacadistas e oficinas

Confirme as fórmulas de liga antes e depois da produção; meça o paládio no ouro branco.

Laboratórios de ensaio e análise

Verifique os quilates.

Assistência e suporte

Instalação e treinamento

Suporte à instalação, ao treinamento da equipe e à primeira calibração; o escopo consta no orçamento.

Garantia de 1 ano

Garantia do fabricante de 1 ano; assistência técnica após a garantia.

Amostra de referência

Acompanha uma amostra de referência para calibração; kits adicionais de quilates mediante solicitação.

Segurança radiológica O tubo desliga no instante em que a tampa se abre. Um relatório de medição da taxa de dose está disponível mediante solicitação.

Solicite um orçamento ou uma demonstração no local

Escaneie o código QR ou preencha o formulário de orçamento em nosso site; retornaremos o mais breve possível.

Site
www.purixxrf.com

Formulário de orçamento
purixxrf.com/#teklif

Instagram
[@purixxrf](https://www.instagram.com/purixxrf)

