

PURIX X1 · XRF altın analiz cihazı

Ayar tahmin edilmez. Ölçülür.

PURIX X1, altının bileşimini 20 elemente kadar 30–60 saniyede, $\pm 0,05$ doğrulukla ve parçaya zarar vermeden ölçer. Kesme yok, mihenk yok, asit yok.



Doğruluk

$\pm 0,05$

RSD $\leq 0,05$ (Au ≥ 90)

Ölçüm süresi

30–60 sn

Parça başına

Analiz aralığı

1 ppm – %99,99

Au, Ag, Pt, Pd, Rh
ve 15 element daha

Parçaya etkisi

Yok

Kesme, kazıma, asit yok

Dört adımda ölçüm

İşte bu kadar basit.

Ayar, milyem ve 20 element, tek dokunuşla.

1

Yerleştirin

Parçayı haznedeki ölçüm penceresinin üzerine koyun. Kamera ölçülecek noktayı ekranda gösterir.

2

Başlatın

Kapağı kapatın ve START'a dokununuz. Kapak kapanmadan X-ışını tüpü çalışmaz.

3

X-ışını ve floresans

Tüp, parçaya alttan X-ışını gönderir. Her element kendine özgü enerjide ışın yayar: altın 9,71 keV'de, gümüş 22,16 keV'de.

4

Sonuç

Dedektör bu ışınları sayar, yazılım oranlara çevirir. Ayar, milyem ve 20 elementin oranı 30–60 saniyede ekranda.

Neden XRF?

Ölçüt	Mihenk taşı	Asit testi	PURIX XRF
Parçaya etkisi	Çizik bırakır	Yüzeyi aşındırır	Yok
Sonuç	Göz kararı ayar	Ayar aralığı (ör. 14–18)	20 elementin yüzdesi
Süre	1–2 dakika	2–5 dakika	30–60 saniye
Kaplama tespiti	Hayır	Sınırlı	İnce kaplamayı ortaya çıkarır
Kayıt	Yok	Yok	Kayıtlı ölçüm raporu

Teknik özellikler

Çalışma prensibi
Enerji dağılımlı XRF (EDXRF)

Doğruluk
±%0,05

Analiz aralığı
1 ppm – %99,99

Ölçüm süresi
30–60 sn

Numune kamerası
Tam renkli

Koruma sınıfı
IP55

Ölçülebilen elementler
Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Fe, Sn, Sb, Cd, Pb, Mn, Ga, In

Tüm değerler üreticinin test koşullarında ölçülmüştür; numunenin şekline ve yüzeyine göre değişebilir.

Dedektör
Si-PIN

Tekrarlanabilirlik (RSD)
≤ %0,05 (Au ≥ %90)

Tespit sınırı
~2–5 ppm

Ekran
12,1" dokunmatik

Besleme
110 / 220 / 240 V

Garanti
1 yıl



Gövde

Porselen beyazı gövde, grafit siyah kapak, şampanya altın ekran çerçevesi

Kapak

Fırçalanmış altın tutamak; gazlı amortisörle açık kalır, sessiz kapanır

Havalandırma ve durum

Yan panelde delikli hava ızgarası; ekranın yanında dikey altın durum ışığı

Kimler için

Kuyumcular

Hurda alımında ayarı müşterinin önünde ölçün, fiyatı rakamla savunun.

Rehin ve altın kredisi kurumları

Teminata alınan her parçanın ölçüm raporunu dosyaya ekleyin; ince kaplamayı masada fark edin.

Külçe ve sikke satıcıları

Gram altın, cumhuriyet altını ve yatırımlik sikkelerin yüzey bileşimini saniyeler içinde, zarar vermeden kontrol edin.

Rafineriler

Giriş malzemesini ve çıkış külçesini aynı cihazla doğrulayın, safsızlıkları takip edin.

Toptancı ve atölyeler

Alaşım reçetesini üretim öncesi ve sonrası doğrulayın; beyaz altında paladyumu ölçün.

Ayar evleri ve laboratuvarlar

Ayarı kontrol edin.

Servis ve destek

Yerinde kurulum ve eğitim

Kurulum, personel eğitimi ve ilk kalibrasyon desteği; kapsam teklifte belirtilir.

1 yıl garanti

1 yıl üretici garantisi; garanti sonrası servis desteği.

Referans numune

Cihazla birlikte referans kalibrasyon numunesi verilir; ek ayar setleri talep üzerine.

Radyasyon güvenliği

Kapak açıldığı anda tüp kapanır. Doz hızı ölçüm raporu talep üzerine sağlanır.

Teklif ve işyerinizde canlı demo

QR kodu okutun ya da web sitemizdeki teklif formunu doldurun; en kısa sürede dönüş yapalım.

Web
www.purixxrf.com

Teklif formu
[purixxrf.com/#teklif](https://www.purixxrf.com/#teklif)

Instagram
[@purixxrf.tr](https://www.instagram.com/purixxrf)

