

PURIX X1 · Máy phân tích vàng XRF

Tuổi vàng không đoán. Tuổi vàng phải đo.

PURIX X1 đo tối đa 20 nguyên tố có trong vàng chỉ sau 30–60 giây, với độ chính xác $\pm 0,05\%$ và không làm hư hại món hàng. Không cắt, không đá thử, không axit.



Độ chính xác

$\pm 0,05\%$

RSD $\leq 0,05\%$ (Au $\geq 90\%$)

Thời gian đo

30–60 giây

Mỗi món hàng

Dải phân tích

1 ppm – 99,99 %

Au, Ag, Pt, Pd, Rh và
15 nguyên tố khác

Ảnh hưởng đến món hàng

Không

Không cắt, không cạo, không axit

Bốn bước đo

Đơn giản vậy thôi.

Kara, tuổi vàng và 20 nguyên tố – tất cả chỉ với một chạm.

1

Đặt mẫu

Đặt món hàng lên cửa sổ đo trong buồng đo. Camera hiển thị điểm đo trên màn hình.

2

Bắt đầu

Đóng nắp và chạm START. Ống tia X sẽ không hoạt động cho đến khi nắp được đóng.

3

Tia X và huỳnh quang

Ống chiếu tia X vào món hàng từ phía dưới. Mỗi nguyên tố phát ra tia ở mức năng lượng riêng: vàng ở 9,71 keV, bạc ở 22,16 keV.

4

Kết quả

Đầu dò đếm các tia này và phần mềm chuyển chúng thành tỷ lệ. Kara, tuổi vàng và cả 20 nguyên tố hiện trên màn hình trong 30–60 giây.

Vì sao chọn XRF?

Tiêu chí	Đá thử vàng	Thử axit	PURIX XRF
Ảnh hưởng đến món hàng	Để lại vết xước	Ăn mòn bề mặt	Không
Kết quả	Ước lượng kara bằng mắt	Khoảng kara (vd. 14–18)	Tỷ lệ % của cả 20 nguyên tố
Thời gian	1–2 phút	2–5 phút	30–60 giây
Phát hiện hàng mạ	Không	Hạn chế	Phát hiện được lớp mạ mỏng
Lưu hồ sơ	Không	Không	Báo cáo đo đã lưu

Thông số kỹ thuật

Nguyên lý hoạt động
XRF tán sắc năng lượng (EDXRF)

Độ chính xác
±0,05 %

Dải phân tích
1 ppm – 99,99 %

Thời gian đo
30–60 giây

Camera mẫu
Hình ảnh màu

Cấp bảo vệ IP
IP55

Nguyên tố đo được
Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Fe, Sn, Sb, Cd, Pb, Mn, Ga, In

Mọi giá trị được đo trong điều kiện thử nghiệm của nhà sản xuất và có thể thay đổi tùy theo hình dạng và bề mặt của mẫu.

Đầu dò
Si-PIN

Độ lặp lại (RSD)
≤ 0,05 % (Au ≥ 90 %)

Giới hạn phát hiện
~2–5 ppm

Màn hình
Cảm ứng 12,1"

Nguồn điện
110 / 220 / 240 V

Bảo hành
1 năm



Thân máy

Thân máy trắng sứ, nắp đen graphite, khung màn hình vàng champagne

Nắp

Tay nắm vàng xước mờ; ty hơi giữ nắp mở và cho nắp đóng êm

Thông gió và trạng thái

Lưới thông gió đục lỗ ở tám bên; đèn trạng thái màu vàng dạng dọc cạnh màn hình

Đối tượng sử dụng

Tiệm vàng

Đo kara trước mặt khách khi thu mua vàng cũ, và chứng minh mức giá bằng con số.

Tiệm cầm đồ và cho vay cầm cố vàng

Lưu báo cáo đo cho mỗi món nhận cầm cố; phát hiện lớp mạ mỏng ngay tại quầy.

Đại lý vàng miếng và xu vàng

Kiểm tra thành phần bề mặt vàng miếng, xu vàng đầu tư trong vài chục giây, không gây hư hại.

Nhà máy tinh luyện

Kiểm tra nguyên liệu đầu vào và vàng thỏi đầu ra trên cùng một thiết bị, đồng thời theo dõi tạp chất.

Nhà bán buôn và xưởng chế tác

Kiểm tra công thức hợp kim trước và sau sản xuất; đo palladium trong vàng trắng.

Trung tâm kiểm định và phòng thí nghiệm

Kiểm tra tuổi vàng.

Dịch vụ và hỗ trợ

Lắp đặt và đào tạo

Hỗ trợ lắp đặt, đào tạo nhân viên và hiệu chuẩn lần đầu; phạm vi được nêu trong báo giá.

Bảo hành 1 năm

Bảo hành 1 năm từ nhà sản xuất; hỗ trợ dịch vụ sau thời hạn bảo hành.

Mẫu tham chiếu

Máy được cung cấp kèm một mẫu tham chiếu hiệu chuẩn; bộ mẫu kara bổ sung theo yêu cầu.

An toàn bức xạ Ống tia X tắt ngay khi mở nắp. Báo cáo đo suất liều được cung cấp theo yêu cầu.

Yêu cầu báo giá hoặc trình diễn tại cơ sở

Quét mã QR hoặc điền biểu mẫu yêu cầu báo giá trên trang web của chúng tôi; chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể.

Trang web
www.purixxrf.com

Biểu mẫu báo giá
purixxrf.com/#teklif

Instagram
[@purixxrf](https://www.instagram.com/purixxrf)

