

PURIX X1 · XRF 黄金分析仪

成色不靠猜。 一测便知。

PURIX X1 在 30–60 秒内测出黄金中多达 20 种元素的含量，准确度 $\pm 0.05\%$ ，且不损伤饰品。无需切割，无需试金石，无需酸液。



准确度

$\pm 0.05\%$

RSD $\leq 0.05\%$ (Au $\geq 90\%$)

测量时间

30–60 秒

每件饰品

分析范围

1 ppm – 99.99 %

Au、Ag、Pt、Pd、Rh 及另外 15 种元素

对饰品的影响

无

无需切割、刮擦或酸蚀

四步完成测量

就是这么简单。

K 数、成色及 20 种元素——轻点一下，全部呈现。

1

放置

将样品放在样品仓内的测量窗口上。摄像头会在屏幕上显示测量点。

2

启动

合上机盖，点击 START。机盖未关闭时，X 射线管不会工作。

3

X 射线与荧光

X 射线管从下方向饰品发射 X 射线。每种元素以各自特定的能量发出射线：金为 9.71 keV，银为 22.16 keV。

4

结果

探测器对这些射线计数，软件将其换算为比例。K 数、成色及全部 20 种元素在 30–60 秒内显示在屏幕上。

为什么选择 XRF?

对比项	试金石	酸液测试	PURIX XRF
对饰品的影响	留下划痕	腐蚀表面	无
结果	目测 K 数	K 数范围 (如 14–18)	全部 20 种元素的百分比
耗时	1–2 分钟	2–5 分钟	30–60 秒
镀层识别	否	有限	可揭示薄镀层
记录	无	无	检测报告存档

技术规格

工作原理
能量色散 XRF (EDXRF)

探测器
Si-PIN

准确度
±0.05 %

重复性 (RSD)
≤ 0.05 % (Au ≥ 90 %)

分析范围
1 ppm – 99.99 %

检出限
~2-5 ppm

测量时间
30-60 秒

显示屏
12.1" 触摸屏

样品摄像头
全彩

电源
110 / 220 / 240 V

IP 防护等级
IP55

保修
1 年

可测元素
Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Fe, Sn, Sb, Cd, Pb, Mn, Ga, In

所有数值均在制造商测试条件下测得，可能因样品形状和表面而异。



机身
瓷白色机身，石墨黑机盖，香槟金屏幕边框

机盖
拉丝金色把手；气弹簧支撑机盖保持开启，关闭轻柔安静

通风与状态指示
侧板开孔通风格栅；屏幕旁竖向金色状态灯

适用行业

珠宝商

回收旧金时当着顾客的面测量 K 数，用数据支撑您的报价。

典当行与黄金抵押贷款机构

为每件抵押品存档检测报告；在柜台即可发现薄镀层。

金条与金币经销商

数十秒内无损检测金条和投资金币的表面成分。

精炼厂

用同一台仪器核验进厂原料和出厂金条，并跟踪杂质。

批发商与加工厂

生产前后核验合金配方；测量白色 K 金中的钯含量。

检测机构与实验室

检验成色。

服务与支持

安装与培训

安装、员工培训及首次校准支持；具体范围在报价中注明。

1 年保修

1 年制造商保修；保修期满后提供维修服务支持。

参考样品

随设备附带一个参考校准样品；额外的 K 数样品套装可应要求提供。

辐射安全 机盖一打开，X 射线管立即关闭。剂量率检测报告可应要求提供。

获取报价或预约上门演示

扫描 QR 码，或在官网填写报价表单，我们将尽快回复。

网站
www.purixxrf.com

报价表单
purixxrf.com/#teklif

Instagram
[@purixxrf](https://www.instagram.com/purixxrf)

