

PURIX X1 · جهاز تحليل الذهب بتقنية XRF

العيار لا يُخَمَّن. العيار يُقاس.

يقيس PURIX X1 ما يصل إلى 20 عنصراً في الذهب خلال 30-60 ثانية، بدقة $\pm 0.05\%$ ودون الإضرار بالقطعة. لا قطع، ولا حجر محك، ولا أحماض.



الأثر على القطعة
لا يوجد
بلا قطع أو كشط أو أحماض

نطاق التحليل
1 ppm – 99.99 %
15g Au, Ag, Pt, Pd, Rh عنصراً آخر

زمن القياس
30-60 ث
لكل قطعة

الدقة
 $\pm 0.05\%$
RSD $\leq 0.05\%$ (Au $\geq 90\%$)

الأمر بهذه البساطة.

العيار والنقاوة و20 عنصراً – كل ذلك بلمسة واحدة.

القياس في أربع خطوات

- 1 ضع القطعة**
ضع القطعة على نافذة القياس داخل الحجرة. تعرض الكاميرا نقطة القياس على الشاشة.
- 2 ابدأ**
أغلق الغطاء واضغط START. لا يعمل أنبوب الأشعة السينية قبل إغلاق الغطاء.
- 3 الأشعة السينية والتألق**
يرسل الأنبوب أشعة سينية إلى القطعة من الأسفل. ويصدر كل عنصر أشعة بطاقة خاصة به: الذهب عند 9.71 keV، والفضة عند 22.16 keV.
- 4 النتيجة**
يعدّ الكاشف هذه الأشعة، ويحوّلها البرنامج إلى نسب. ويظهر العيار والنقاوة وجميع العناصر العشرين على الشاشة خلال 30-60 ثانية.

لماذا XRF؟

المعيار	حجر المحك	اختبار الحمض	PURIX XRF
الأثر على القطعة	يترك خدشاً	يُتلف السطح	لا يوجد
النتيجة	عيار بالتقدير البصري	نطاق عيار (مثل 14-18)	نسب العناصر العشرين كلها
الوقت	2-1 دقيقة	2-5 دقائق	30-60 ثانية
كشف الطلاء	لا	محدود	يكشف الطلاء الرقيق
التوثيق	لا يوجد	لا يوجد	تقرير قياس محفوظ

المواصفات الفنية

الكاشف Si-PIN	مبدأ العمل XRF المشتت للطاقة (EDXRF)
قابلية التكرار (RSD) ≤ 0.05 % (Au ≥ 90 %)	الدقة ±0.05 %
حد الكشف ~2-5 ppm	نطاق التحليل 1 ppm – 99.99 %
الشاشة شاشة لمس 12.1 بوصة	زمن القياس ث 30-60
مصدر الطاقة 110 / 220 / 240 V	كاميرا العينة ملونة بالكامل
الضمان سنة واحدة	تصنيف IP IP55
العناصر القابلة للقياس Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Fe, Sn, Sb, Cd, Pb, Mn, Ga, In	

جميع القيم مقاسة في ظروف الاختبار لدى الشركة المصنعة، وقد تختلف بحسب شكل العينة وسطحها.



الهيكلة
هيكل أبيض خزفي، وغطاء أسود جرافيتي، وإطار شاشة ذهبي بلون الشمبانيا

الغطاء
مقبض ذهبي مصقول بالفرشاة؛ مكابس غازية تُبقي الغطاء مفتوحاً وتُغلقه بهدوء

التهوية ومؤشر الحالة
شبكة تهوية مثقبة في اللوح الجانبي؛ ومؤشر حالة ذهبي عمودي بجوار الشاشة

لمن هذا الجهاز؟

تجار السبائك والعملات الذهبية افحص تركيب سطح السبائك والعملات الاستثمارية خلال ثوانٍ، دون الإضرار بها.	محلات الرهن ومقدمو قروض الذهب أرفق تقرير قياس بملف كل قطعة مرهونة، واكتشف الطلاء الرقيق عند المنضدة.	محلات المجوهرات قس العيار أمام العميل عند شراء الذهب الكسر، وادعم سترك بالأرقام.
مكاتب الدمغ والمختبرات افحص العيار، وتحقق من الدمغات، واكشف الشوائب على مستوى ppm، وأصدر تقرير قياس.	تجار الجملة والورش تحقق من تركيبات السبائك قبل الإنتاج وبعده، وقس البلاديوم في الذهب الأبيض.	المصافي تحقق من المواد الواردة والسبائك الصادرة على الجهاز نفسه، وتابع الشوائب.

الخدمة والدعم

عينة مرجعية تُرفق مع الجهاز عينة معايرة مرجعية، وتتوفر مجموعات عيارات إضافية عند الطلب.	ضمان لمدة سنة ضمان الشركة المصنعة لمدة سنة، ودعم الخدمة بعد انتهاء الضمان.	دعم الترخيص دعم في إعداد المستندات الفنية اللازمة للترخيص أو التسجيل الإشعاعي.	تركيب وتدريب دعم التركيب وتدريب الموظفين والمعايرة الأولى؛ ويحدد النطاق في عرض السعر.
---	--	--	---

السلامة الإشعاعية يتوقف الأنبوب لحظة فتح الغطاء. ويتوفر عند الطلب تقرير قياس معدل الجرعة والملف الفني اللازم للترخيص.



اطلب عرض سعر أو عرضاً تجريبياً في مقرّك

امسح رمز QR أو املأ نموذج طلب العرض على موقعنا، وسنعود إليك خلال يوم عمل واحد.

إنستغرام
[@purixxrf](#)

نموذج طلب العرض
[purixxrf.com/#teklif](#)

الموقع الإلكتروني
[www.purixxrf.com](#)