

PURIX X1 · دستگاه آنالیز طلا با XRF

عیار حدس زده نمی شود. اندازه گیری می شود.

PURIX X1 در 30-60 ثانیه تا 20 عنصر موجود در طلا را با دقت $\pm 0.05\%$ و بدون آسیب به قطعه اندازه می گیرد. بدون برش، بدون سنگ محک، بدون اسید.



اثر بر قطعه
ندارد
بدون برش، خراش یا اسید

محدوده آنالیز
99.99 % - 1 ppm
Au, Ag, Pt, Pd, Rh و 15 عنصر دیگر

زمان اندازه گیری
30-60 ثانیه
برای هر قطعه

دقت
 $\pm 0.05\%$
RSD $\leq 0.05\%$ (Au $\geq 90\%$)

به همین سادگی.

عیار، خلوص و 20 عنصر - همه با یک لمس.

اندازه گیری در چهار مرحله

- قرار دهید**
قطعه را روی پنجره اندازه گیری در محفظه بگذارید. دوربین نقطه اندازه گیری را روی صفحه نشان می دهد.
- شروع کنید**
در را ببندید و START را لمس کنید. تا در بسته نشود، تیوب اشعه ایکس روشن نمی شود.
- پرتو ایکس و فلورسانس**
تیوب از زیر، پرتو ایکس به قطعه می تاباند. هر عنصر در انرژی ویژه خودش پرتو گسیل می کند: طلا در 9.71 keV و نقره در 22.16 keV.
- نتیجه**
آشکارساز این پرتوها را می شمارد و نرم افزار آن ها را به درصد هر عنصر تبدیل می کند. عیار، خلوص و همه 20 عنصر در 30-60 ثانیه روی صفحه نمایش داده می شوند.

چرا XRF؟

معیار	سنگ محک	تست اسید	PURIX XRF
اثر بر قطعه	خراش می اندازد	سطح را می خورد	ندارد
نتیجه	عیار با چشم	بازه عیار (مثلاً 14-18)	درصد همه 20 عنصر
زمان	1-2 دقیقه	2-5 دقیقه	30-60 ثانیه
تشخیص آبهاری	خیر	محدود	آبهاری نازک را آشکار می کند
ثبت نتیجه	ندارد	ندارد	گزارش اندازه گیری ذخیره شده

مشخصات فنی

آشکارساز Si-PIN	اصل کار XRF با پاشندگی انرژی (EDXRF)
تکرارپذیری (RSD) ≤ 0.05 % (Au ≥ 90 %)	دقت ±0.05 %
حد تشخیص ~2-5 ppm	محدوده آنالیز 1 ppm – 99.99 %
نمایشگر صفحه لمسی 12.1 اینچی	زمان اندازه‌گیری 30-60 ثانیه
منبع تغذیه 110 / 220 / 240 V	دوربین نمونه تمام‌رنگی
گارانتی 1 سال	درجه حفاظت IP IP55
عناصر قابل اندازه‌گیری Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Fe, Sn, Sb, Cd, Pb, Mn, Ga, In	

همه مقادیر در شرایط آزمون سازنده اندازه‌گیری شده‌اند و ممکن است بسته به شکل و سطح نمونه تغییر کنند.



بدنه
بدنه سفید چینی، در مشکی گرافیتی، قاب صفحه‌نمایش
طلایی شامپاینی

در دستگاه
دستگیره طلایی برآشد؛ جک‌های گازی در را باز نگه می‌دارند و
بی‌صدا می‌بندند

تهویه و چراغ وضعیت
دریچه تهویه مشبک در پنل کناری؛ چراغ وضعیت طلایی عمودی
کنار صفحه‌نمایش

برای چه کسانی؟

طلافروشان

هنگام خرید طلای کهنه، عیار را جلوی مشتری اندازه
بگیرید و قیمت پیشنهادی خود را با عدد و رقم
مستند کنید.

پالایشگاه‌ها

مواد ورودی و شمش خروجی را با یک دستگاه تأیید
کنید و ناخالصی‌ها را پایش کنید.

مؤسسات گرو و وام طلا

برای هر قطعه‌ای که به‌عنوان وثیقه می‌گیرید گزارش
اندازه‌گیری ثبت کنید؛ آبکاری نازک را همان پشت
پیشخوان تشخیص دهید.

عمده‌فروشان و کارگاه‌ها

فرمول آلیاژ را قبل و بعد از تولید بررسی کنید؛ پالادیوم
را در طلای سفید اندازه بگیرید.

فروشندگان شمش و سکه

ترکیب سطح شمش و سکه‌های سرمایه‌گذاری را در
عرض چند ده ثانیه و بدون آسیب بررسی کنید.

مراکز عیارسنجی و آزمایشگاه‌ها

عیار را کنترل کنید، انگ‌ها را تأیید کنید، ناخالصی‌ها را
در سطح ppm تشخیص دهید و گزارش اندازه‌گیری
صادر کنید.

خدمات و پشتیبانی

نصب و آموزش

پشتیبانی در نصب، آموزش کارکنان و
نخستین کالیبراسیون؛ دامنه آن در
پیشنهاد قیمت ذکر می‌شود.

پشتیبانی برای مجوز

پشتیبانی در تهیه مدارک فنی
لازم برای اخذ مجوز یا ثبت دستگاه
مولد پرتو.

1 سال گارانتی

1 سال گارانتی سازنده؛ پشتیبانی
خدمات پس از پایان گارانتی.

نمونه مرجع

یک نمونه کالیبراسیون مرجع همراه
دستگاه ارائه می‌شود؛
مجموعه‌های عیار اضافی نیز در
صورت درخواست قابل تهیه است.

ایمنی پرتو

به‌محض باز شدن در، تیوب خاموش می‌شود. گزارش اندازه‌گیری آهنگ‌دز و پرونده فنی لازم برای اخذ مجوز، در صورت درخواست ارائه می‌شوند.

درخواست قیمت یا دمو در محل کار شما

QR را اسکن کنید یا فرم درخواست قیمت را در وبسایت ما پر کنید؛ ظرف یک روز کاری با شما
تماس می‌گیریم.

اینستاگرام

@purixrf

فرم درخواست قیمت

purixrf.com/#teklif

وبسایت

www.purixrf.com

