

Sistematización y evaluación empírica del aislamiento por origen del navegador para contenido educativo de autor

— Moodle, WordPress, Omeka S, SCORM, H5P y eXeLearning

Ernesto Serrano Collado · info@ernesto.es

2026-06-14

Índice

Resumen	1
1. Introducción	2
2. Background	3
3. Metodología	3
4. Resultados	5
5. Discusión	8
6. Mitigaciones	9
7. Limitaciones	10
8. Ética y divulgación responsable	11
9. Declaración de conflicto de interés	11
10. Disponibilidad de artefactos	11
11. Conclusiones	11
12. Declaración sobre el uso de IA generativa	12
13. Referencias y estándares	12

Moodle, WordPress, Omeka S, SCORM, H5P y eXeLearning

Ernesto Serrano Collado · Independent Researcher, España · ORCID: 0009-0006-3817-1317

*Documento a título personal. Declaración de conflicto de interés: el autor colabora en el proyecto eXeLearning y es autor/mantenedor de varias piezas evaluadas (`mod_exelearning`, `wp-exelearning`, `omeka-s-exelearning`); el modo seguro descrito en la sección 6.2 es una aportación propia **propuesta como modificación de código**, aún no adoptada upstream* (no forma parte de las versiones estables evaluadas salvo donde se indica explícitamente como prototipo). Véase la tabla de procedencia en la sección 9.**

Resumen

Los recursos educativos interactivos —SCORM, H5P, paquetes de eXeLearning, páginas HTML— a menudo necesitan JavaScript para funcionar. El problema no es JavaScript: es ejecutar JavaScript no confiable dentro de una sesión autenticada del LMS sin una frontera de aislamiento explícita. Este trabajo es una **sistematización (SoK) y evaluación empírica de seguridad** de ocho mecanismos estables de publicación de contenido en Moodle, WordPress y Omeka S; tres de ellos (las integraciones mantenidas de eXeLearning) se evalúan además en una variante prototipo de modo seguro **propuesto** (implementada como una modificación de código aún no adoptada), realizada con el código fuente delante y con una sonda de capacidades inocua ejecutada en laboratorio local. El hallazgo central, organizado en una matriz comparativa con un mismo modelo mental (¿ejecuta JS de autor?, ¿en el mismo origen que la plataforma?, ¿hay aislamiento real?), es que cuando el contenido se ejecuta en el mismo origen que la plataforma puede leer el DOM autenticado, los formularios con *token* y aprovechar la sesión; cuando se ejecuta aislado (origen opaco, `sandbox` sin `allow-same-origin`), no.

Distinguimos tres estados con precisión: (a) las *versiones estables analizadas* de las integraciones de eXeLearning y el SCORM nativo de Moodle ejecutan el contenido en el mismo origen; (b) para las *integraciones de eXeLearning mantenidas* (`mod_exelearning`, `wp-exelearning`, `omeka-s-exelearning`) **proponemos** un modo seguro de origen opaco —implementado como propuesta de modificación de código y validado en prototipo— que cierra esa exposición; (c) `mod_page`, el SCORM nativo y `mod_exeweb/mod_exescorm` siguen siendo *same-origin* por diseño. H5P es un caso aparte: no ejecuta HTML de autor, sino librerías curadas. Sobre `mod_page` precisamos un punto que la literatura suele confundir: su protección real no es el saneamiento *server-side* (usa `noclean=true`), sino la restricción de capacidad/rol (`mod/page:addinstance`).

La IA generativa actúa como factor de frecuencia —facilita pegar HTML/JS sin revisar—; no la medimos empíricamente, la usamos como motivación y contexto de amenaza. La mitigación efectiva vive en el servidor y en las cabeceras, no en confiar en que el contenido “no encuentre” el *token*. Mostramos, y verificamos en navegador (Chromium y Firefox/Gecko, vía Playwright), un patrón de endurecimiento (*hardening*) —origen opaco + puente `postMessage` validado + CSP— que mantiene interactividad y seguimiento sin tratar el contenido como parte de la plataforma. A lo largo del texto separamos el estado externo evaluado (versiones estables, propias y de terceros), la mitigación de aportación propia (el modo seguro, sección 6.2; tabla de procedencia en la sección 9) y las propuestas de trabajo futuro (sección 6.3).

Tesis: el riesgo principal de los recursos educativos interactivos no es JavaScript, sino ejecutar JavaScript **de autor** dentro del mismo origen autenticado del LMS. Un modelo basado en origen opaco, **sandbox** estricto, CSP y puente `postMessage` validado permite mantener la interactividad sin confiar en el contenido como si fuera parte de la plataforma.

Palabras clave: seguridad web; LMS; Moodle; eXeLearning; SCORM; H5P; WordPress; Omeka S; aislamiento de iframe; política de mismo origen; **sandbox**; Content Security Policy; `postMessage`; XSS; contenido generado por IA.

1. Introducción

Hoy es trivial pedirle a un asistente de IA “hazme una actividad interactiva en HTML” y pegar el resultado en un recurso del LMS. Ese HTML puede traer `<script>`, `<iframe>`, `onerror=...`, `fetch()` o librerías de terceros que nadie ha revisado —un riesgo de confianza transitiva medido a gran escala en la web [1] y agravado por librerías desactualizadas con vulnerabilidades conocidas [2]—. A la vez, plantillas de foros, fragmentos de código de StackOverflow, incrustaciones de redes sociales y rastreadores de analítica se copian y pegan tal cual. Un paquete subido por una persona autora —interna o externa— que se muestra dentro de la sesión de una persona docente o con rol de administración hereda, si no hay aislamiento, parte de los privilegios de esa sesión. La literatura ya señala el contenido y los recursos como vector de riesgo en sistemas de *e-learning* [3] y en aplicaciones de aprendizaje en línea en general [4]; análisis empíricos recientes de vulnerabilidades en LMS (Moodle, Chamilo, ILIAS) lo corroboran [5]. En el ámbito de los Recursos Educativos Abiertos, CEDEC/INTEF advierte que pegar código generado por IA sin poder explicarlo hace “perder la A de Abierto” y puede ocultar funcionalidad insegura [6].

La distinción clave es entre interactividad legítima y código no confiable: una simulación física o un cuestionario necesitan JS; el riesgo aparece cuando ese JS proviene de una fuente que el LMS trata como de confianza sin haberla verificado.

Encuadramos el trabajo como una **sistematización (SoK) y evaluación empírica de seguridad** —un *estudio de diseño*—, no como un informe de vulnerabilidades: el valor está en la comparación sistemática entre mecanismos y en el patrón de mitigación, no en hallazgos aislados (la naturaleza del problema se acota más abajo).

Pregunta de investigación. ¿Hasta qué punto las formas habituales de publicar recursos educativos interactivos en Moodle, WordPress y Omeka S aíslan el JavaScript de autor respecto a la sesión autenticada de la plataforma?

Subpreguntas:

- **RQ1.** ¿Qué integraciones ejecutan JavaScript de autor?
- **RQ2.** ¿Cuáles lo ejecutan en el mismo origen que la plataforma?
- **RQ3.** ¿Qué mitigaciones permiten mantener interactividad y seguimiento sin exponer el DOM autenticado?

- **RQ4.** ¿Cómo cambia la IA generativa el *modelo de amenaza operativo* de estos recursos? (factor de plausibilidad y frecuencia, **no medido** empíricamente.)

Contribuciones. (1) Una **sistematización** del riesgo de contenido educativo interactivo en tres ejes —¿ejecuta JS de autor?, ¿en el mismo origen que la plataforma?, ¿hay aislamiento real?— con un criterio de clasificación explícito (sección 3.4); (2) una evaluación empírica de ocho mecanismos de publicación (en sus versiones estables, más tres variantes mitigadas **propuestas** sobre integraciones mantenidas, implementadas como modificación de código) en Moodle, WordPress y Omeka S, anclada a **archivo:línea** y verificada en laboratorio, con una *tabla afirmación* → *evidencia* (sección 4.1); (3) un conjunto de PoC inocuas y reproducibles (solo booleanos, sin *payloads* reutilizables); (4) un patrón de mitigación —origen opaco + **sandbox** estricto + CSP + puente **postMessage** validado— compatible con la interactividad y el seguimiento SCORM, separado en requisitos de diseño (sección 6.2.1) y prototipo de referencia (sección 6.2.2); y (5) una discusión —no una medición— sobre el efecto de la IA generativa y los Recursos Educativos Abiertos (REA).

Naturaleza del hallazgo (no es un 0-day). Conviene situar el tipo de problema. Distinguimos cuatro categorías: **(a) vulnerabilidad** —un fallo concreto y corregible (p. ej. un XSS evadible)—; **(b) riesgo por diseño** —comportamiento esperado y documentado, pero peligroso si el contenido no es de confianza (el *same-origin* de SCORM, `noclean=true` en `mod_page`)—; **(c) mala configuración** —capacidades o roles demasiado amplios—; y **(d) cadena de suministro** —librerías H5P, JS de terceros o contenido generado por IA—. Este artículo **no** reivindica *0-days* de terceros: evalúa **fronteras de confianza** en la publicación de recursos educativos y, en particular, la **ausencia de una frontera de origen** entre el contenido de autor y la sesión autenticada del LMS.

2. Background

Política de mismo origen (SOP). El navegador aísla documentos por *origen* (esquema + host + puerto). Un script solo puede leer el DOM, las cookies o el almacenamiento de documentos de su mismo origen; el acceso entre orígenes distintos lanza `SecurityError`. La SOP es la frontera que decide si el contenido de un recurso puede “ver” la sesión del LMS.

iframe sandbox. El atributo `sandbox` restringe lo que un `iframe` puede hacer; los *tokens* (`allow-scripts`, `allow-same-origin`, `allow-popups`, `allow-forms`, `allow-top-navigation`...) reactivan capacidades concretas. Punto crítico: combinar `allow-scripts` con `allow-same-origin` sobre contenido del propio origen **anula el aislamiento** —el propio navegador advierte de que el contenido puede “escapar”— [7], [8]. Sin `allow-same-origin`, el documento obtiene un **origen opaco** (`null`) y queda aislado del padre. Además, **los tokens de sandbox se propagan a los iframes anidados**: un reproductor de YouTube embebido dentro de un `iframe` opaco hereda la restricción y pierde su propio origen.

Content Security Policy (CSP). Cabecera que limita de qué orígenes puede el documento cargar scripts, imágenes, marcos o hacer conexiones (`script-src`, `img-src`, `frame-src`, `connect-src`, `frame-ancestors`, `object-src`, `base-uri`, `sandbox`...) [9]. Las listas blancas de CSP son frágiles; se recomiendan estrategias basadas en *nonce/strict-dynamic* [10], y los análisis longitudinales muestran que **desplegar una CSP efectiva en producción es difícil** [11].

SCORM, H5P, eXeLearning. SCORM define que el contenido (el *SCO*) se comunique con el LMS por un objeto JavaScript (`window.API` en 1.2, `API_1484_11` en 2004) descubierto recorriendo `window.parent` [12], [13], [14]. H5P presenta *tipos de contenido* (librerías) curados por la administración, no HTML de autor [15]. eXeLearning exporta paquetes con HTML/JS del autor (`.elpx`) que las integraciones embeben en un `iframe`.

3. Metodología

3.1 Plataformas y versiones

Analizamos: `mod_exelearning`, `mod_exeweb`, `mod_exescorm`, SCORM nativo (`mod_scorm`), H5P (`mod_h5pactivity` / `core_h5p`), el recurso *Página* (`mod_page`), `wp-exelearning` y `omeka-s-exelearning`. Las versiones estables analizadas (las que fijan el “estado actual” de cada plataforma) son: **Moodle 5.0.7** (núcleo 2104c372962) con `mod_exelearning` 2c5473d, `mod_exeweb` 60d24fb, `mod_exescorm` e985f4d y el editor eXeLearning 8101f54e; **WordPress** (vía `wp-env`) con `wp-exelearning`; y **Omeka S** (Docker, imagen `er seco/alpine-omeka-s:develop`) con `omeka-s-exelearning`. La matriz completa por `archivo:línea` está en `matriz-seguridad.md`; los anexos por plataforma y navegador en `anexos-tecnicos.md`.

Nota de estado. El **modo seguro de origen opaco** descrito en la sección 6.2 es una **propuesta de mitigación** (implementada como modificación de código, validada en prototipo; adopción *upstream* pendiente) para las integraciones mantenidas (`mod_exelearning`, `wp-exelearning`, `omeka-s-exelearning`), distinta del comportamiento *same-origin* de las versiones estables que aquí se analiza como “estado actual”. El artículo separa explícitamente ambos.

3.1.1 Criterios de selección del corpus

Seleccionamos los mecanismos con tres criterios: (i) **prevalencia** —formas habituales de publicar contenido de autor en Moodle, WordPress y Omeka S—; (ii) **ejecución o incrustación de HTML/JS de autor** (excluimos mecanismos que no ejecutan código de autor, como recursos de solo texto o enlaces); y (iii) **cobertura del espectro de confianza**: desde *sin aislamiento* (ventana superior: `mod_page`; `iframe` sin `sandbox`: SCORM nativo, `mod_exeweb`, `mod_exescorm`), pasando por *filtrado semántico* (H5P), hasta *aislamiento por origen opaco configurable* (`mod_exelearning`, `wp-exelearning`, `omeka-s-exelearning`). El conjunto es **representativo** de las tres relaciones contenido origen que determinan el riesgo (*top same-origin*, *iframe same-origin*, *iframe opaco*), no una muestra exhaustiva de todos los plugins existentes; quedan fuera, por tanto, los recursos que no ejecutan JS de autor y las plataformas no incluidas en el estudio.

3.2 Entorno

Instancias **Docker locales y desechables**; curso/página de laboratorio marcados POC-SAFE. Las pruebas vivas en navegador se realizaron con **dos motores**: uno basado en Chromium y **Firefox/Gecko vía Playwright** (UA Firefox/146.0, la versión que Playwright empaqueta en la fecha de ejecución). Verificamos en vivo `mod_exelearning`, `mod_scorm`, `mod_h5pactivity`, `mod_page`, `wp-exelearning` y `omeka-s-exelearning`; el resto (`mod_exeweb`, `mod_exescorm`) se verificó sobre código fuente.

Verificación entre navegadores. Para confirmar que el aislamiento de origen opaco es un **comportamiento definido por el estándar web** y no de un motor concreto, replicamos la comprobación en **Firefox/Gecko vía Playwright** (UA Firefox/146.0) con un script reproducible (`evidencias/firefox-isolation-test.cjs`). (i) En una prueba autocontenida, un `iframe` con `sandbox con allow-same-origin` lee `window.parent` (origen heredado), mientras que *sin allow-same-origin* el acceso lanza `SecurityError` e `isOpaqueOrigin` es `true` —medido **desde dentro** del propio `iframe`—. (ii) Las incrustaciones reales en modo seguro de `mod_exelearning` (servido por `tokenpluginfile`), `wp-exelearning` y `omeka-s-exelearning` resultan **opacas** también en Firefox: `contentDocument === null` y `contentWindow` lanza `SecurityError` en las tres integraciones. El resultado es **idéntico al de Chromium** (`evidencias/resultados-firefox.json`, `evidencias/resultados-firefox-moodle.json`).

3.3 La sonda (`probe.js`): definición de cada medida

Las pruebas de concepto comparten una sonda que ejecuta una serie de comprobaciones y **solo** devuelve booleanos y nombres de error censurados. Nunca lee valores reales, nunca accede a la red, nunca hace POST, nunca invoca mutadores SCORM. Cada medida:

Booleano	Qué detecta (no ejerce)
<code>canRunJavascript</code>	el navegador ejecuta el script del autor
<code>isOpaqueOrigin</code>	el documento se ejecuta en origen opaco (<code>null</code>)
<code>sandboxAttr / sandboxAllowsSameOrigin</code>	atributo <code>sandbox</code> efectivo y si concede <code>allow-same-origin</code>
<code>canAccessParent / canReadParentDocument</code>	si <code>window.parent/parent.document</code> son accesibles (mismo origen)
<code>canReadParentCookie</code>	si <code>parent.document.cookie</code> es legible (valor siempre REDACTED)
<code>canFindSesskey</code>	si el <code>sesskey/nonce</code> está presente en el DOM <code>same-origin</code> (valor REDACTED)
<code>canFindCourseEditForms / canFindCourseEditLinks</code>	presencia de formularios/enlaces de edición
<code>canAccessTop / canAttemptTopNavigation</code>	alcanzabilidad de la ventana superior (no navega; <code>not_attempted</code>)
<code>canOpenPopups</code>	abre y cierra de inmediato un popup 1×1 (inocuo)
<code>canUsePostMessage / canPostMessageToParent</code>	disponibilidad del canal (no envía nada)
<code>canCallScormApi / scormApiFlavor</code>	si <code>window.API/API_1484_11</code> es alcanzable (no lo invoca)
<code>canUseLocalStorage / canUseSessionStorage</code>	acceso a almacenamiento <code>same-origin</code>
<code>sandboxEscape</code>	siempre false : detectado por diseño, nunca intentado

Cuatro paquetes encapsulan la sonda: `evil.elpx` (eXeLearning), `evil.h5p` (control negativo: H5P la filtra), `evil-scorm.zip` (SCORM 1.2 que **detecta** `window.API`) y `evil-page.html` (sonda *inline* para *Página*). Salida típica censurada:

```
{ "canRunJavascript": true, "canAccessParent": false, "canReadParentDocument": false,
  "canReadParentCookie": false, "parentCookieValue": "REDACTED", "canFindSesskey": false,
  "sesskeyValue": "REDACTED", "canCallScormApi": true, "isOpaqueOrigin": true,
  "sandboxEscape": false, "error": "SecurityError" }
```

3.4 Criterio de clasificación de riesgo

Clasificamos cada mecanismo con un criterio explícito sobre **siete dimensiones** observables: (i) ¿ejecuta JS de autor?; (ii) ¿en el mismo origen que la plataforma?; (iii) rol mínimo para *publicar* el contenido; (iv) rol del *visitante* que lo ejecuta; (v) ¿hay un *token* de sesión legible en el DOM *same-origin*?; (vi) ¿se emite CSP restrictiva?; (vii) ¿existe una capacidad mutadora *server-side* alcanzable? A partir de ellas separamos el *impacto máximo demostrado* (verificado en laboratorio) del *impacto inferido* (deducido del modelo del navegador). El resumen divulgativo en tres niveles:

- **Bajo:** no ejecuta JS de autor, o lo ejecuta en un origen aislado (opaco; p. ej. `sandbox` sin `allow-same-origin`) sin acceso al padre. (`srcdoc`/subdominio son alternativas arquitectónicas equivalentes, no evaluadas aquí.)
- **Medio:** ejecuta JS aislado pero con canales residuales (popups, `postMessage`), o filtrado por semántica evadible (XSS documentados).
- **Alto:** ejecuta JS de autor en el mismo origen que el LMS (acceso al DOM/sesión autenticada), o en la ventana superior sin `sandbox`.

La **matriz de riesgo formal** por plataforma —estas siete dimensiones más el impacto demostrado/inferido— está en `matriz-seguridad.md` (sección 1).

3.5 Límites éticos del método

No robamos cookies ni *tokens*, no exfiltramos nada y no atacamos sistemas externos. **La sonda distribuida (probe.js) no accede a la red ni hace POST:** solo **detecta** capacidades y muestra una tabla de booleanos censurados. Para **confirmar el impacto** (sección 4.2 y anexos) sí ejecutamos, de forma **autorizada y reversible**, peticiones reales —incluidos POST— **únicamente sobre cuentas propias o de laboratorio**, nunca destructivas, nunca en producción y nunca contra terceros; los cambios (p. ej. el nombre/foto del propio perfil) se revirtieron. No publicamos *payloads* reutilizables. Detalle en la sección 8 (Ética y divulgación responsable).

4. Resultados

4.1 Tabla principal

Plataforma / recurso	¿Ejecuta JS del autor?	¿Mismo origen que el LMS?	Aislamiento real	Nivel de riesgo
<code>mod_page</code> (Página)	Sí (<code>noclean=true</code> ; verificado)	Sí (ventana superior, sin <code>iframe</code>)	Ninguno <i>server-side</i> ; solo restringido por la capacidad <code>mod/page:addinstance</code>	Alto si lo edita el profesorado (se ejecuta en la sesión de cada visitante)
<code>mod_scorm</code> (core)	Sí	Sí	Ninguno (sin <code>sandbox</code>)	Alto
H5P · parámetros (<code>core_h5p</code>)	No (filtra: control negativo)	Sí	Filtrado por semántica (lista cerrada de etiquetas)	Bajo
H5P · librería (<code>preloadedJs</code>)	Sí (código de confianza)	Sí	Ninguno (se ejecuta <i>same-origin</i> sin <code>sandbox</code>)	Bajo en contenido; alto si se pueden instalar librerías (<code>h5p:updatelibraries</code> , gestión/administración)
<code>mod_exelearning</code> (estable)	Sí	Sí	Parcial (<code>sandbox</code> con <code>allow-same-origin</code>)	Medio-alto
<code>mod_exelearning</code> (modo seguro)	Sí	No (opaco)	Fuerte (origen opaco + puente)	Bajo
<code>mod_exeweb</code>	Sí	Sí	Ninguno	Alto
<code>mod_exescorm</code>	Sí	Sí	Ninguno	Alto
<code>wp-exelearning</code> (estable)	Sí	Sí	Parcial (<code>sandbox</code> con <code>allow-same-origin</code>)	Medio-alto
<code>wp-exelearning</code> (modo seguro)	Sí	No (opaco)	Fuerte (origen opaco)	Bajo
<code>omeka-s-exelearning</code> (estable)	Sí	Sí	Parcial (<code>sandbox</code> con <code>allow-same-origin</code>)	Medio-alto
<code>omeka-s-exelearning</code> (modo seguro)	Sí	No (opaco)	Fuerte (origen opaco)	Bajo

Para cada integración mantenida se muestran **dos estados**: la **versión estable** evaluada (*same-origin*) y el **modo seguro propuesto** (origen opaco; propuesta de modificación de código). El modo **legacy** (*same-origin*) queda como respaldo **opcional** —p. ej. para incrustaciones de terceros que necesitan su propio origen, o cuando se juzgue que el beneficio supera al riesgo—; la exposición *same-origin* se detalla en la sección 4.5.

Lectura rápida (responde a RQ1–RQ2): ejecutar JavaScript de autor no es el problema; el problema es ejecutarlo con el mismo origen que el LMS y sin una frontera explícita.

4.1.1 Afirmación → evidencia

Para que el lector distinga sin ambigüedad qué está verificado en vivo, qué en código y qué queda pendiente:

Afirmación	Tipo de evidencia	Fuente
<code>mod_page</code> ejecuta <code><script></code> de autor	Vivo (Moodle 5.0.7 local) + código	4.2; <code>mod/page/view.php</code> :90–93
SCORM nativo se ejecuta <i>same-origin</i> sin sandbox	Vivo + código	4.3; <code>player.php</code> :279–285
H5P filtra los <i>parámetros</i> (no ejecutan)	Vivo (control negativo)	4.4; <code>poc/evil.h5p</code>
El <code>preloadedJs</code> de una librería H5P se ejecuta <i>same-origin</i>	Código + PoC validada + procedimiento manual	4.4; <code>resultados-h5p-library.json</code>
El modo seguro aísla (origen opaco)	Vivo en prototipo (modificación de código propuesta; Chromium y Firefox/Gecko, vía Playwright)	4.5–4.6; <code>resultados-firefox*.json</code>
<code>mod_exweb</code> / <code>mod_exescorm</code> <i>same-origin</i> sin sandbox	Solo código (inferencia)	matriz 2.2
Autoedición persistente del propio perfil (legacy)	Vivo, autorizado y reversible (cuenta propia)	anexo (Confirmación en vivo)
Safari / WebKit	No verificado (trabajo futuro)	—

4.2 `mod_page` (Página) — la protección es la capacidad, no el saneamiento

Un usuario con la capacidad de crear una Página escribe HTML. Al mostrarse, `mod_page` llama a `format_text(..., noclean=true)` (`mod/page/view.php`:90–93, `lib.php`:352). Creamos una Página con `<script>` y `<img onerror>` y la abrimos: **ambos se ejecutaron**. Con `noclean=true` (y `forceclean=0` por defecto), `format_text` **no** pasa por `purify_html()`; el `<script>` del autor se almacena y se ejecuta para **quien lo visualice (incluido el alumnado)**, en la **ventana principal** y en el **mismo origen** que Moodle.

La protección real, por tanto, **no es el filtrado server-side** —no hay— **sino la capacidad/rol**: solo roles autorizados pueden crear/editar una Página (`mod/page:addinstance`). La opción `$CFG->enabletrusttext` está desactivada por defecto, pero **no** condiciona la ejecución en `mod_page`, porque este usa `noclean`. Corregimos así una formulación habitual: la defensa no es “Moodle filtra `<script>`”, sino “solo una persona docente o gestora puede publicar la Página”.

Impacto en la sesión de una persona estudiante. Separamos tres niveles de evidencia. **Verificado en código**: el script —*same-origin*, ventana superior— **no** puede leer la cookie de sesión (`MoodleSession` es `HttpOnly` por defecto), pero sí lee `M.cfg.sesskey` desde el DOM; la página principal de Moodle no emite CSP restrictiva; y `core_message_send_instant_messages` es `'ajax' => true` con `moodle/site:sendmessage` (capacidad del rol `user`). **Confirmado en vivo** (en un Moodle real; `evidencias/resultados-moodle-online.json`): el script reenvía el formulario de `user/edit.php` y cambia persistentemente la **foto** —y, opcionalmente, el nombre— de su **propio** perfil. **Inferido por el modelo de capacidades**: con el `sesskey` puede exfiltrarlo, leer datos del DOM y forjar peticiones autenticadas **acotadas por el rol del visitante**; y el envío de mensajes en su nombre habilita una *propagación dependiente de interacción* (el receptor debe abrir un enlace; el cuerpo del mensaje se sana al mostrarse, así que no se auto-ejecuta).

Límite de autopropagación. Una persona estudiante **no** puede insertar HTML ejecutable: los foros usan `trusttext` (con `enabletrusttext` apagado se sana) y carece de `addinstance`. La propagación **escala** si quien abre la Página es una persona docente o gestora: con sus privilegios el script puede crear más Páginas y llamar a servicios privilegiados (p. ej. `core_user_update_users`, `'ajax' => true`).

Alcance: confinado al origen, pero vector latente. Por la SOP, el script no puede leer cookies/DOM de otras webs de la persona usuaria (banca, correo), ni contraseñas guardadas, ni otras pestañas; el alcance se limita a la sesión del propio LMS. Aun así, disponer de JS arbitrario en el origen autenticado es un punto de apoyo persistente: podría aprovechar una vulnerabilidad futura alcanzable desde ese origen (un servicio sin comprobación de capacidad, un IDOR/CSRF), y su impacto **queda acotado por las capacidades del rol que lo abre** (si lo

abre un perfil de administración, ejecuta acciones de administración). Además, no necesita actuar de inmediato: el script puede permanecer latente —inofensivo para el alumnado— y condicionar su carga a quién abre la página (`M.cfg.userId/roles`, elementos del DOM visibles solo a perfiles de gestión, o sondeo de capacidades), de modo que solo se activa ante un rol privilegiado. Es, en el peor caso, un ataque dirigido y paciente, siempre **sujeto a las capacidades del visitante**.

El mismo canal de mensajería (`core_message_send_instant_messages`) permitiría además *inducir* a un perfil de mayor privilegio a abrir el recurso, sujeto a la política de mensajería: por defecto (`messagingallusers=0`) solo a contactos/compañeros de curso, y a cualquiera solo si `messagingallusers` está activado. El impacto, una vez abierto, queda **acotado por las capacidades de ese perfil**: con creación de cursos o gestión podría crear un curso (lo reproducimos *scrapeando* `course/edit.php`) y matricular alumnado (`enrol_manual_enrol_users`, en los cursos que gestiona); un perfil de administración podría modificar cuentas o configuración del sitio. Es decir, el escalado depende del rol y de la configuración; no es automático.

El origen opaco elimina ese punto de apoyo; `mod_page` no lo tiene.

4.3 SCORM nativo (`mod_scorm`)

El SCO recorre `window.parent/window.opener` buscando `window.API` (`mod/scorm/loadSCO.php`). El `iframe` se crea **sin atributo sandbox** (`player.php`) y el contenido se sirve del mismo origen (`pluginfile.php`). SCORM, por diseño, asume mismo origen y acceso al padre; aislarlo lo haría incompatible. Su defensa es **server-side**: `confirm_sesskey()` + capacidad `mod/scorm:savetrack` antes de guardar seguimiento. Riesgo: un SCORM malicioso ejecuta JS con el origen de Moodle (lee DOM y cabalga la sesión); la validación limita *qué acciones del servidor* puede forzar, no la lectura del contexto. Es **el menos aislado en el cliente** de los analizados. Limitación adicional del estándar: como el seguimiento ocurre en el cliente, el alumnado puede falsear `completion/score` con `LMSSetValue`, documentado desde hace años [16]; la integridad de la evaluación digital es un campo propio [17].

4.4 H5P (`mod_h5pactivity` / `core_h5p`)

H5P inyecta el contenido en un `iframe about:blank` mediante `contentDocument.write()`; ese documento **hereda el origen del padre** (no es opaco, **sin atributo sandbox**: `h5piframe.mustache:32-34`), así que su aislamiento **no** proviene del origen. Lo que controla es **qué** ejecuta, y aquí hay que distinguir dos planos.

Plano de los parámetros (control negativo). El texto de autoría de `content.json` pasa por `H5PContentValidator::validateText` aplica `filter_xss()` con una **lista cerrada de etiquetas** que **no incluye** `<script>` y `_filter_xss_attributes` descarta los atributos `on*` (`h5p.classes.php:4303-4384, :5033-5054`); sin tags, el campo se escapa con `htmlspecialchars`. Lo verificamos: `evil.h5p` inyecta `<script>/<img onerror>` en un campo de texto y H5P los descarta. Un `.h5p` que confíe en los **parámetros** para ejecutar JS es, por tanto, un **control negativo**. Aun así, el saneamiento por listas es **históricamente frágil** —las mutaciones de `innerHTML` (mXSS) y el XSS de cliente evaden filtros que no analizan el DOM [18], [19]—, de modo que la robustez no debe descansar solo en el filtro.

Plano de las librerías (la protección es la capacidad, no el saneamiento). Pero las librerías H5P son **código de confianza por diseño**: su `preloadedJs` se carga como `<script src=pluginfile.php/.../core_h5p/...>` y se ejecuta **same-origin** y **sin sandbox** en la página de Moodle (`player.php:484-500, h5p.js:391-437`). La documentación de H5P lo dice sin ambigüedad —“*JavaScript files ... are by default and necessity allowed for H5P libraries but not for H5P content*”— y recomienda que “*only trusted users should be given permission to update h5p libraries*” [20]. La única barrera para que el contenido de autor introduzca su **propia** librería es una **capacidad**, no un filtro: instalar una librería nueva desde un `.h5p` subido exige `moodle/h5p:updatelibraries` (arquetipo **manager**, `RISK_XSS`), evaluada **contra quien sube el fichero** (`api.php:403-405, helper.php:210-224, h5p.classes.php:1577-1579`). El profesorado solo tiene `moodle/h5p:deploy` (puede usar librerías ya instaladas, no instalar nuevas); un paquete que requiera una librería ausente se **rechaza en validación**. Construimos `evil-h5p-library.h5p` (la librería H5P.ExePocAlert, cuyo `preloadedJs` muestra un aviso y booleanos de capacidad de solo lectura). Que su `preloadedJs` se ejecuta **same-origin** y **sin sandbox** está **verificado sobre el código fuente** (rutas `archivo:línea` citadas) y el paquete está **validado estructuralmente**; la ejecución en vivo *end-to-end* se documenta como **procedimiento manual reproducible** (subida con rol de gestión → el aviso aparece al ver el contenido), ya que la **automatización headless** (sin interfaz gráfica) del selector de ficheros de Moodle 5 no resultó fiable y queda como trabajo pendiente de automatizar. Es exactamente el patrón de `mod_page`: la defensa real es la **capacidad/rol**, no el saneamiento ni un sandbox —y el riesgo es de **confianza**.

en la administración / cadena de suministro. Este vector está acreditado en el mundo real: en Chamilo, importar un .h5p malicioso llegó a **RCE autenticado** (GHSA-mj4f-8fw2-hrfm / CVE-2026-30875) [21].

H5P tampoco es inmune por el lado del contenido: historial de XSS evadible —MDL-67110 (ejecución de JS) [22], CVE-2024-43439 (XSS reflejado vía mensaje de error de H5P, que esquivaba el filtro de contenido) [23], CVE-2024-3111 (XSS almacenado vía subida de SVG hasta una *puerta trasera* en el plugin H5P de WordPress) [24]—; y su `postMessage` valida `event.source` y `context==='h5p'` pero **no** `event.origin` y envía con `'*'` —el tipo de comprobación que [25] halló explotable en 84 sitios populares—.

Veredicto matizado: H5P no ejecuta el HTML/JS de los *parámetros* (los filtra: control negativo), pero las librerías son código de confianza que se ejecuta *same-origin* sin sandbox; lo que separa al contenido de autor de ejecutar JavaScript es la capacidad `moodle/h5p:updatelibraries` (gestión/administración), no el saneamiento. Mismo patrón que `mod_page`. Evidencia: `evidencias/resultados-h5p-library`. PoC: `poc/evil-h5p-library.h5p`.

4.5 eXeLearning en Moodle — estado base *same-origin* y modo seguro (`mod_exelearning`, `mod_exeweb`, `mod_exescorm`)

En las versiones estables, `.elpx` se extrae y se sirve por `pluginfile.php` y se muestra en un `iframe` con `sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms allow-popups-to-escape-sandbox"`. Es el **mejor aislado de las tres integraciones eXe en Moodle** (bloquea `allow-top-navigation` y `allow-modals`), pero mantiene `allow-same-origin` por tres dependencias del puente SCORM síncrono (el padre lee `iframe.contentDocument` para mapear `objectid`; *pipwerks* recorre `window.parent`; el *teacher-mode* *hider* inyecta CSS en el `contentDocument`). Con ambos *tokens* sobre contenido del propio origen, el **sandbox no aísla de verdad**. `mod_exeweb` muestra el contenido **sin sandbox** y `mod_exescorm` tampoco `sandboxea`: ambos son **más débiles**. Verificamos en vivo (modo `legacy`) que el contenido del `iframe` lee `parent.M.cfg.sesskey`; con una sesión que posee `moodle/user:update`, forja `core_user_update_users` y renombró una cuenta de laboratorio (revertida; `evidencias/resultados-modo-seguro.json`). Una sesión sin esa capacidad recibe el rechazo del servidor —la frontera de rol se mantiene (sección 4.3)—: la gravedad la fija el privilegio de quien visualiza el recurso, no el vector.

4.6 eXeLearning en WordPress y Omeka S

En las versiones estables, `wp-exelearning` embebe el paquete con `sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups"` → **mismo origen**; la sonda obtuvo `canAccessParent: true`, `canReadParentDocument: true` y localizó enlaces a `/wp-admin/`. Además, su proxy REST `/content/<hash>` tiene `permission_callback => '__return_true'` (lectura no autenticada del contenido por hash). En `omeka-s-exelearning`, la vista pública del ítem usó `sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"`; la sonda midió `canAccessParent: true`, `canReadParentCookie: true`, `isOpaqueOrigin: false` → **mismo origen** (Omeka sí impone validación CSRF obligatoria). WordPress y Omeka no tienen `sesskey`; usan *nonces* y *tokens* CSRF, pero la lógica es la misma: el riesgo no es que el contenido “vea” el *token*, sino que el servidor acepte una acción por venir con un *token* válido que un script *same-origin* puede leer del DOM.

5. Discusión

Implicaciones para docentes. El JS pegado de IA o copiado se ejecuta, en la mayoría de integraciones estables, con el origen del LMS y en la sesión de **cada** visitante. La interactividad legítima no exige confiar el origen al contenido.

Implicaciones para la administración. La superficie crítica es *quién* puede publicar HTML/JS (`mod/page:addinstance`, `moodle/site:trustcontent`) y *con qué aislamiento*. Moodle no emite CSP global por defecto; conviene adoptar un modo de origen opaco (como el propuesto en la sección 6.2) y tratar los paquetes externos como no confiables. Conviene recordar que la *ausencia de síntomas no prueba seguridad*: un script malicioso *same-origin* puede permanecer latente y activarse solo cuando lo abre una persona con rol de administración (ataque dirigido y paciente, sección 4.2); la prevalencia del XSS persistente de cliente está documentada empíricamente [26]. El XSS en Moodle es objeto de auditoría continua [27], [28].

Impacto de la IA generativa (RQ4) — motivación, no medición. No medimos empíricamente la IA generativa; la tratamos como un factor que cambia el *modelo de amenaza operativo*: no introduce una vulnerabilidad

nueva, pero hace más frecuente el patrón peligroso —contenido HTML/JS plausible, copiado sin revisar, publicado por un rol de confianza—, convirtiendo un riesgo latente en cotidiano. Es una hipótesis de plausibilidad y frecuencia, no un resultado cuantitativo; medirla (p. ej. con un estudio de uso) queda como trabajo futuro. CEDEC/INTEF lo formula para los REA: un recurso con código de IA no revisado puede ser legalmente abierto pero pedagógica y técnicamente cerrado e inseguro [6].

Compatibilidad frente a seguridad. El dilema central del modo seguro: el origen opaco aísla, pero **rompe las incrustaciones de terceros** que necesitan su propio origen (YouTube/Vimeo), porque el **sandbox** se propaga al **iframe** anidado. Resolver esto sin renunciar al aislamiento es el objeto de la sección 6.2—sección 6.3.

6. Mitigaciones

Separamos lo externo analizado (6.1) de la mitigación de aportación propia (6.2 —dividida en *requisitos de diseño*, 6.2.1, y *prototipo de referencia* en eXeLearning, 6.2.2—) y de las mitigaciones propuestas (6.3).

6.1 Estado externo: el modelo de confianza en el autor

Moodle, en su núcleo, **confía en el autor** para las incrustaciones: el filtro de medios reconoce proveedores conocidos por lista blanca de URL (clases `core_media_player_external` para YouTube/Vimeo) y embebe el **iframe directamente, sin sandbox**; H5P confía en sus librerías curadas; SCORM confía en el paquete subido. Es un modelo razonable cuando la autoría es de confianza (profesorado), pero no aísla contenido no confiable.

6.2 Mitigación: requisitos de diseño y prototipo de referencia

6.2.1 Requisitos de diseño (independientes de la implementación) Para servir HTML/JS de autor sin exponer la sesión, una implementación debería cumplir, con independencia de la plataforma:

1. **Origen opaco por defecto.** **sandbox** con `allow-scripts` (y `allow-popups/allow-forms` según necesidad) **sin `allow-same-origin`**; el modo aislado como predeterminado y cualquier modo *same-origin* solo como respaldo, con normalización *fail-safe* al modo seguro.
2. **Una única fuente de verdad** para los *tokens* del **sandbox** (un componente auxiliar), en vez de cadenas duplicadas por plantilla.
3. **Directiva **sandbox** en la CSP de la respuesta** del contenido (no solo en el atributo del **iframe**): el documento conserva el origen opaco aunque se abra fuera del **iframe** (pestaña nueva, popup, URL cruda).
4. **CSP restrictiva:** `connect-src 'self'` (corta la exfiltración), `frame-ancestors 'self' / X-Frame-Options: SAMEORIGIN` (anti-*clickjacking*), `object-src 'none'`, `base-uri 'none'`, `form-action` acotado y `Permissions-Policy` que desactive cámara/micrófono/geolocalización/pago.
5. **Neutralización de los tipos activos del paquete** (SVG/XML) con una CSP sin scripts.
6. **Sin acceso directo padre **iframe**.** Donde haya que cruzar (modo docente, calificación SCORM), resolver en servidor (estado por la `src`) o por `postMessage` validado —identidad de ventana + `nonce` + lista cerrada de acciones— con las credenciales (`sesskey/nonce`) solo en el padre y revalidación *server-side*.
7. **Servir por capacidad de solo lectura:** un *token* que solo lea ficheros (no el `sesskey`) o un *proxy de contenido* con `Content-Type` explícito y protección de *path-traversal*.
8. **Tests de seguridad:** que el **sandbox** esperado esté presente por modo, que el gestor de mensajes rechace orígenes/fuentes desconocidos y que el modo por defecto sea el aislado.

6.2.2 Prototipo de referencia (modificación de código propuesta) en las integraciones de eXeLearning
Proponemos un modo seguro que instancia R1–R8 para las tres integraciones mantenidas (`mod_exelearning`, `wp-exelearning`, `omeka-s-exelearning`), **implementado como propuesta de modificación de código** —aportación propia del autor; la adopción *upstream* está pendiente; véase la tabla de procedencia en la sección 9—. **Validamos los prototipos** en navegador en las tres (origen opaco confirmado en Chromium y Firefox/Gecko (Playwright); el contenido benigno se sigue mostrando). Medición antes/después: en **legacy** el contenido lee `parent.M.cfg.ssesskey` y forja una acción; en **secure** el mismo intento lanza `SecurityError` (origen opaco). En Moodle, R7 se cumple con `tokenpluginfile` (un *token* que solo lee ficheros) y el puente SCORM (R6) transmite solo el *score* por `postMessage` validado, con el `sesskey` exclusivamente en el padre.

Tabla de amenazas (activo · amenaza/condición · impacto · mitigación):

Activo	Amenaza (condición)	Impacto	Mitigación
Sesión del LMS	JS <i>same-origin</i> aprovecha la sesión (ejecuta JS de autor en el origen del LMS)	acciones autenticadas (según el rol)	origen opaco (sin allow-same-origin)
DOM autenticado	lectura del padre desde el iframe (con allow-same-origin)	exposición de datos/nonce	sandbox sin same-origin + directiva en la respuesta
Seguimiento SCORM	manipulación cliente del <i>score</i> (API JS accesible same-origin)	notas falseadas	punto postMessage validado + revalidación <i>server-side</i>
Token de ficheros	exfiltración del <i>token</i> de solo-lectura (la CSP admite https:)	acceso temporal a ficheros del paquete	perfil de CSP estricta (propuesto, 6.3) + TTL corto
Persona usuaria privilegiada	carga latente y dirigida (espera o induce a que un perfil de gestión/administración abra el recurso)	acotado por las capacidades del perfil (creación de cursos, matriculación...)	el origen opaco elimina el punto de apoyo; revisión por rol
Otros visitantes	propagación por mensaje (mensajería AJAX, rol <i>user</i>)	dependiente de interacción	contenido confinado al origen; revisión por rol

Limitación asumida. El origen opaco es incompatible con incrustaciones de terceros que necesitan su propio origen (YouTube/Vimeo): el **sandbox** se propaga al reproductor anidado. Para no degradar la experiencia, el modo seguro muestra el vídeo mediante una *superposición* mediada por el padre (el contenido pide promover un iframe; el padre, fuera del *sandbox*, valida y superpone el reproductor real). Implementación actual: lista blanca de proveedores con reconstrucción de URL canónica. La generalización a cualquier proveedor se trata en la sección 6.3.

6.3 Mitigaciones propuestas (trabajo futuro)

- **Vídeo de cualquier proveedor sin lista blanca (invariante estructural).** En lugar de mantener una lista blanca de hosts (YouTube/Vimeo) con reconstrucción por proveedor, promover cualquier iframe cuyo **src** sea **https + cross-origin al LMS** (rechazando *same-origin*/subdominio/IP/loopback/userinfo). El argumento de seguridad: un iframe **cross-origin** no puede leer el LMS (la SOP protege al padre), exactamente el modelo de confianza que Moodle ya usa para embeber YouTube; el invariante “cross-origin” sustituye a la lista de hosts y admite YouTube, Vimeo, Dailymotion, Mediateca de Madrid y cualquier proveedor **sin enumerarlos** ni crear subdominios. Contrapartida a documentar: el autor podría embeber cualquier contenido cross-origin (riesgo de *phishing*/tracking, no de escape); para despliegues de alta seguridad, una opción de “modo estricto” puede reactivar una lista. Alternativa más conservadora: **oEmbed en servidor** (el LMS pide al proveedor el HTML de incrustación), más seguro pero limitado a proveedores con oEmbed y con coste de *fetch* en servidor [29].
- **Perfil de CSP estricta opcional.** Cerrar el residual detectado: un script en el iframe opaco aún puede exfiltrar el *token* de ficheros vía `` porque `img-src/script-src/media-src` admiten **https:**. Un perfil opcional (admin, por defecto desactivado para no romper imágenes externas/MathJax/CDN) que limite esas directivas a los recursos del paquete cierra el canal.
- **Defensas de plataforma complementarias.** Mecanismos *secure-by-default* aplicados por el navegador, como **Trusted Types**, han eliminado el DOM-XSS a escala en grandes bases de código [30]; son complementarios al aislamiento por origen opaco —restringen la *capacidad* peligrosa en el límite de la plataforma, la misma lógica que aplicamos a `mod_page` y a las librerías H5P—.
- **Configurabilidad** del componente auxiliar de incrustaciones por la administración (paridad entre las tres integraciones).

7. Limitaciones

Entorno local y desechable (no medimos producción); versiones concretas (los resultados se atan a los *commits* de la sección 3.1); sin explotación destructiva (demostramos la cadena, no el abuso); verificado en **dos motores** (Chromium y Firefox/Gecko, vía Playwright), con **Safari/WebKit no probado** (trabajo futuro); el vector de librería H5P está verificado en código y con PoC validada, con la ejecución *end-to-end* como procedimiento manual (la automatización *headless* del selector de ficheros de Moodle 5 no fue fiable); `mod_exeweb/mod_exescorm` se infieren del código, no de prueba viva; la IA generativa (RQ4) no se mide. El modelo de amenaza se centra en el aislamiento cliente, no en toda la superficie del LMS. La generalización a otras versiones o configuraciones exige re-verificar contra el código correspondiente.

8. Ética y divulgación responsable

Los comportamientos descritos son, en su mayoría, documentados y por diseño: `mod_page` con `noclean=true`, el *same-origin* de SCORM y el modelo de confianza del filtro de medios y de las librerías H5P no son *0-day* de terceros, sino decisiones de diseño conocidas y restringidas por capacidad. El modo seguro de la sección 6.2 es una mitigación **propuesta e implementada como modificación de código** en software del propio autor (aportación propia; adopción *upstream* pendiente).

Divulgación responsable. No procedía una divulgación coordinada con terceros: (i) los comportamientos evaluados son documentados/por diseño, no defectos reportables, por lo que no se notificaron como vulnerabilidades; (ii) el único vínculo con un fallo de terceros es la cita de GHSA-mj4f-8fw2-hrfm / CVE-2026-30875 (Chamilo), que ya era público y estaba parcheado *upstream* antes de este trabajo; (iii) no se halló ningún *0-day* de terceros sin parchear. Si en el futuro surgiera tal hallazgo, se coordinaría con los mantenedores antes de difundirlo. Publicamos PoC censuradas (solo booleanos + errores), sin *payloads* reutilizables ni pasos de abuso, y los cambios reversibles de laboratorio se revirtieron.

9. Declaración de conflicto de interés

El autor es colaborador del proyecto eXeLearning y autor/mantenedor de varias piezas del ecosistema analizado. Este doble rol —analista y desarrollador de parte del objeto de estudio— se declara por transparencia; no invalida los resultados (verificables sobre el código y los artefactos), pero el lector debe conocerlo. Para separarlo sin ambigüedad, la siguiente **tabla de procedencia** distingue qué se evalúa, qué vínculo tiene el autor y con qué evidencia:

Componente	Vínculo del autor	Rol en el estudio	Evidencia
Moodle núcleo (<code>mod_page</code> , <code>mod_scorm</code>)	Ninguno (tercero)	Objeto evaluado	Vivo + código
H5P (<code>core_h5p</code>)	Ninguno (tercero)	Objeto evaluado	Parámetros: vivo · librería: código + PoC validada + manual
SCORM (estándar)	Ninguno (tercero)	Objeto evaluado	Vivo + código
<code>mod_exeweb</code> , <code>mod_exescorm</code>	Ecosistema eXeLearning (sin vínculo declarado)	Objeto evaluado	Solo código (inferencia)
<code>mod_exelearning</code> , <code>wp-exelearning</code> , <code>omeka-s-exelearning</code>	Autor/mantenedor	Objeto evaluado (estable) y mitigación propuesta (modo seguro, 6.2.2; propuesta de modificación de código)	legacy : vivo · secure : vivo en prototipo (Chromium + Firefox/Gecko, vía Playwright)
Safari / WebKit	—	Cobertura de navegador	Pendiente (trabajo futuro)

Las afirmaciones sobre software propio se sostienen sobre la misma evidencia citable (`archivo:línea`, JSON de evidencia, PoC) que las de terceros; ninguna mitigación propia se evalúa solo por inspección del autor.

10. Disponibilidad de artefactos

Se publica un paquete de artefactos reproducible en <https://github.com/ersec0/lms-untrusted-content-security-paper> (texto bajo **CC-BY-4.0**; código y PoC bajo **MIT**): la sonda `probe.js` (15 comprobaciones, salida censurada), los paquetes PoC y su `build.sh` —incluida la librería H5P `evil-h5p-library.h5p` que respalda (permite reproducir) la ejecución de `preloadedJs`—, la **matriz** completa por `archivo:línea` (`matriz-seguridad.md`), los **anexos** por plataforma/navegador (`anexos-tecnicos.md`), las evidencias en JSON (`evidencias/`, incluida la verificación entre navegadores en Firefox de las tres integraciones y sus scripts de Playwright, y `resultados-h5p-library.json`) y el *script* de generación del documento, junto con una guía de reproducibilidad (`REPRODUCIBILITY.md`), un `Makefile` con los objetivos de construcción y las sumas de verificación de los PDF publicados (`pdf/SHA256SUMS`). Las versiones analizadas se identifican por los *commits* de la sección 3.1. Las PoC no contienen *payloads* reutilizables; los PDF de las fuentes con derechos de autor no se redistribuyen (se enlazan por DOI/URL).

11. Conclusiones

JavaScript no es el enemigo: el contenido educativo interactivo a menudo lo necesita. El riesgo nace de ejecutar JavaScript no confiable con el mismo origen que el LMS (RQ1–RQ2): de lo analizado, H5P es el más controlado por diseño (no ejecuta HTML de autor), `mod_page` está protegido por capacidad/rol (no por saneamiento), y

SCORM/eXeLearning estable se ejecutan *same-origin* por compatibilidad. La respuesta a RQ3 es un patrón concreto y verificado —origen opaco + **sandbox** estricto + CSP (incl. directiva en la respuesta) + puente **postMessage** validado— que mantiene interactividad y seguimiento sin exponer el DOM autenticado; ese patrón lo proponemos e implementamos (como modificación de código) para las integraciones mantenidas de eXeLearning. Sobre RQ4, la IA generativa no crea el fallo y no la medimos: la planteamos como factor de frecuencia que vuelve cotidiano el patrón. Mantenemos separados el estado externo evaluado, la mitigación de aportación propia (secciones 6.2 y 9) y el trabajo futuro (sección 6.3), para que el lector distinga la evaluación del parche propio. La regla que lo resume: **aislar, validar y no confiar en el JavaScript del recurso como si fuera parte de la plataforma.**

*Anexos técnicos (matriz completa por **archivo:línea**, PoC censuradas, resultados por plataforma/navegador, limitaciones metodológicas): ver **anexos-tecnicos.md** y **matriz-seguridad.md**.*

12. Declaración sobre el uso de IA generativa

En la preparación de este trabajo se utilizaron herramientas de IA generativa (asistentes de redacción y de codificación basados en modelos de lenguaje) como apoyo en la redacción y reestructuración del texto, en la generación y refactorización de las pruebas de concepto y los *scripts* de evidencia, y en la elaboración de tablas. La IA **no figura como autora**. El autor diseñó la investigación, definió la metodología, ejecutó y verificó todas las pruebas en el entorno de laboratorio, comprobó manualmente cada afirmación técnica, el código y las evidencias citadas, y asume la **responsabilidad plena** del contenido.

13. Referencias y estándares

- [1] N. Nikiforakis *et al.*, “You are what you include: Large-scale evaluation of remote JavaScript inclusions,” in *Proc. 2012 ACM conference on computer and communications security (CCS ’12)*, 2012, pp. 736–747. doi: [10.1145/2382196.2382274](https://doi.org/10.1145/2382196.2382274).
- [2] T. Lauinger, A. Chaabane, S. Arshad, W. Robertson, C. Wilson, and E. Kirda, “Thou shalt not depend on me: Analysing the use of outdated JavaScript libraries on the web,” in *Proc. 2017 network and distributed system security symposium (NDSS ’17)*, 2017. doi: [10.14722/ndss.2017.23414](https://doi.org/10.14722/ndss.2017.23414).
- [3] A. Khamparia and B. Pandey, “Threat driven modeling framework using petri nets for e-learning system,” *SpringerPlus*, vol. 5, no. 1, p. 446, 2016, doi: [10.1186/s40064-016-2101-0](https://doi.org/10.1186/s40064-016-2101-0).
- [4] A. J. J. Joseph and M. Mariappan, “Approaches to overcome security risks and threats in online learning applications,” in *Secure data management for online learning applications*, CRC Press, 2023. doi: [10.1201/9781003264538-3](https://doi.org/10.1201/9781003264538-3).
- [5] S. A.-L. Akacha and A. I. Awad, “Enhancing security and sustainability of e-learning software systems: A comprehensive vulnerability analysis and recommendations for stakeholders,” *Sustainability*, vol. 15, no. 19, p. 14132, 2023, doi: [10.3390/su151914132](https://doi.org/10.3390/su151914132).
- [6] CEDEC (Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios), “Mantener la «a» de abierto en los REA en tiempos de IA.” Accessed: June 14, 2026. [Online]. Available: <https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/>
- [7] MDN Web Docs, “The inline frame element: The sandbox attribute.” Accessed: June 13, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/iframe#sandbox>
- [8] WHATWG, “HTML living standard — sandboxing.” Accessed: June 13, 2026. [Online]. Available: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/browsers.html#sandboxing>
- [9] S. Stamm, B. Sterne, and G. Markham, “Reining in the web with content security policy,” in *Proceedings of the 19th international conference on world wide web (WWW)*, 2010, pp. 921–930. doi: [10.1145/1772690.1772784](https://doi.org/10.1145/1772690.1772784).
- [10] L. Weichselbaum, M. Spagnuolo, S. Lekies, and A. Janc, “CSP is dead, long live CSP! On the insecurity of whitelists and the future of content security policy,” in *Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC conference on computer and communications security (CCS)*, 2016, pp. 1376–1387. doi: [10.1145/2976749.2978363](https://doi.org/10.1145/2976749.2978363).
- [11] S. Roth, T. Barron, S. Calzavara, N. Nikiforakis, and B. Stock, “Complex security policy? A longitudinal analysis of deployed content security policies,” in *Proc. 2020 network and distributed system security symposium (NDSS ’20)*, 2020. doi: [10.14722/ndss.2020.23046](https://doi.org/10.14722/ndss.2020.23046).

- [12] Advanced Distributed Learning (ADL), “SCORM 1.2 run-time environment,” Advanced Distributed Learning Initiative, 2001. Accessed: June 13, 2026. [Online]. Available: <https://adlnet.gov/projects/scorm/>
- [13] Advanced Distributed Learning (ADL), “SCORM 2004 4th edition — run-time environment (API API_1484_11),” Advanced Distributed Learning Initiative, 2009. Accessed: June 13, 2026. [Online]. Available: <https://adlnet.gov/projects/scorm/>
- [14] P. Hutchison, “SCORM API wrapper for JavaScript (pipwerks).” Accessed: June 13, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/pipwerks/scorm-api-wrapper>
- [15] H5P Group, “H5P documentation — content types and libraries.” Accessed: June 13, 2026. [Online]. Available: <https://h5p.org/documentation>
- [16] P. Hutchison, “Cheating in SCORM.” Accessed: June 13, 2026. [Online]. Available: <https://pipwerks.com/2009/03/22/cheating-in-scorm/>
- [17] P. Dawson, *Defending assessment security in a digital world: Preventing e-cheating and supporting academic integrity in higher education*. Routledge, 2020. doi: 10.4324/9780429324178.
- [18] M. Heiderich, J. Schwenk, T. Frosch, J. Magazinius, and E. Z. Yang, “mXSS attacks: Attacking well-secured web-applications by using innerHTML mutations,” in *Proc. 2013 ACM SIGSAC conference on computer and communications security (CCS '13)*, 2013, pp. 777–788. doi: 10.1145/2508859.2516723.
- [19] B. Stock, S. Lekies, T. Mueller, P. Spiegel, and M. Johns, “Precise client-side protection against DOM-based cross-site scripting,” in *Proc. 23rd USENIX security symposium (USENIX security '14)*, 2014, pp. 655–670. Available: <https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity14/sec14-paper-stock.pdf>
- [20] H5P, “Security (H5P documentation): Libraries are trusted code.” Accessed: June 14, 2026. [Online]. Available: <https://h5p.org/documentation/installation/security>
- [21] MITRE CVE, “CVE-2026-30875: Authenticated remote code execution in chamilo LMS via H5P package import.” Accessed: June 14, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/chamilo/chamilo-lms/security/advisories/GHSA-mj4f-8fw2-hrfm>
- [22] Moodle Tracker, “MDL-67110: XSS in malicious seemingly H5P content.” Accessed: June 13, 2026. [Online]. Available: <https://tracker.moodle.org/browse/MDL-67110>
- [23] Deutsche Telekom Security and Moodle, “CVE-2024-43439: Reflected XSS in Moodle via H5P error message.” Accessed: June 13, 2026. [Online]. Available: <https://github.security.telekom.com/2024/08/reflected-xss-moodle.html>
- [24] CleanTalk PSC, “CVE-2024-3111: Interactive content – H5P (WordPress) stored XSS to backdoor creation.” Accessed: June 13, 2026. [Online]. Available: <https://research.cleantalk.org/cve-2024-3111/>
- [25] S. Son and V. Shmatikov, “The postman always rings twice: Attacking and defending postMessage in HTML5 websites,” in *Proceedings of the network and distributed system security symposium (NDSS)*, 2013. Available: <https://www.ndss-symposium.org/ndss2013/ndss-2013-programme/postman-always-rings-twice-attacking-and-defending-postmessage-html5-websites/>
- [26] M. Steffens, C. Rossow, M. Johns, and B. Stock, “Don’t trust the locals: Investigating the prevalence of persistent client-side cross-site scripting in the wild,” in *Proc. 2019 network and distributed system security symposium (NDSS '19)*, 2019. doi: 10.14722/ndss.2019.23009.
- [27] R. R. Al-azaiza and T. S. M. Barhoom, “Enhance MOODLE security against XSS vulnerabilities,” *International Journal of Computing and Digital Systems*, vol. 5, no. 5, pp. 421–430, 2016, doi: 10.12785/ijcds/050507.
- [28] Sonar, “Playing dominos with Moodle’s security.” Accessed: June 13, 2026. [Online]. Available: <https://www.sonarsource.com/blog/playing-dominos-with-moodles-security-2/>
- [29] oEmbed, “oEmbed — an open format for embedding content via a provider API.” <https://oembed.com/>.
- [30] P. Wang, B. Á. Gumundsson, and K. Kotowicz, “Adopting trusted types in production web frameworks to prevent DOM-based cross-site scripting: A case study,” in *2021 IEEE european symposium on security and privacy workshops (EuroS&PW)*, 2021, pp. 60–73. doi: 10.1109/EuroSPW54576.2021.00013.