

Cycle moteur / récepteur. Le cycle est un cycle récepteur s'il est orienté dans le sens antihoraire.

Le cycle est un cycle moteur s'il est orienté dans le sens horaire.

4.3 Transformations idéales

Isochore. Transformation à volume constant :

$$W = 0 \text{ et } Q = \Delta U$$

Monobare / isobare. Une transformation est **monobare** si $P_{ext} = cst$. On a alors :

$$W = -P_{ext} \cdot \Delta V \text{ et } Q = \Delta U + P_{ext} \cdot \Delta V$$

Si elle est en plus réversible mécaniquement ($P = P_{ext} = cst$), alors elle est **isobare** et $W = -P \cdot \Delta V$.

Monotherme / Isotherme. Une transformation est **monotherme** si $T_{ext} = cst$. Si elle est en plus réversible mécaniquement et thermiquement, alors elle est **isotherme**.

Dans le cas général, aucune méthode pour calculer W et Q .

Dans le cas d'un **gaz parfait**, on a $\Delta U = 0$ et :

$$\begin{aligned} W &= -Q \\ &= -nRT \ln \frac{V_f}{V_i} \\ &= +nRT \ln \frac{P_f}{P_i} \end{aligned}$$

Transformation adiabatique réversible.

$Q = 0$ donc $W = \Delta U$, $P = P_{ext}$ et $T = T_{ext}$.


Lois de Laplace. Lorsqu'un système subit une transformation adiabatique et réversible (AR), il vérifie :

- $P \cdot V^\gamma = cst$
- $V^{\gamma-1} \cdot T = cst$
- $P^{1-\gamma} \cdot T^\gamma = cst$

Valeur de γ :

- $\gamma = \frac{5}{3} = 1,67$ pour un GP monoatomique.
- $\gamma = \frac{7}{5} = 1,4$ pour un GP diatomique.
- $\gamma = 1$ pour un GP autre.

Diagramme de Watt. On peut représenter les transformations idéales dans le diagramme de Watt :



Chapitre 14 : Transferts d'énergie

1 Premier principe de la thermodynamique

1.1 Transferts thermiques

Système isolé. Un système est isolé s'il n'a aucune interaction avec l'extérieur.

Transfert thermique, ou chaleur. Deux systèmes côte à côte peuvent échanger un **transfert thermique** à travers une paroi immobile. Ils sont alors en **contact thermique**.

Paroi diatherme / calorifugée. Une paroi est **diatherme** si elle permet le transfert thermique.

Une paroi est **calorifugée** si elle ne permet aucun transfert thermique.

Évolution adiabatique. Un système qui n'a aucun échange thermique avec l'extérieur a une évolution adiabatique.

Équilibre thermique. Lorsque deux systèmes sont en contact thermique, l'équilibre thermique est atteint lorsque les deux ont la même température.

1.2 Travail

Travail. Un **travail** est un échange d'énergie dû à une action extérieure sur des grandeurs variables du système.

Travail d'une force. Une force extérieure \vec{F} d'appliquant en un point M du système fournit au système un travail infinitésimal $\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{OM}$ ou encore un travail $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{OM}$

Travail des forces de pression. Un système soumis à une pression P_{ext} et dont le volume varie de dV reçoit un travail $\delta W = -P_{ext} \cdot dV$. Le travail total reçu des forces extérieures vaut donc :

$$W = - \int P_{ext} \cdot dV$$

Équilibre mécanique de pression. Si deux systèmes sont séparés par une paroi mobile libre (déplacement sans frottements) et de masse négligeable, l'équilibre mécanique est atteint lorsque les **pressions** des deux systèmes est égale.

Démonstration. On utilise le cas d'un piston en 1D à l'horizontale.

Travail électrique. Si un système reçoit un courant i de la part d'un générateur de tension extérieur de tension e , alors on a

$$\delta W = e \cdot i \cdot dt = e \cdot dq$$

Energie interne. Pour tout système thermodynamique à l'équilibre, on peut définir une fonction d'état U appelée **énergie interne** qui est extensive.

Premier principe de la thermodynamique. Lorsqu'un système subit une transformation d'état entre deux états d'équilibre où il reçoit un travail W et un transfert thermique Q , alors :

$$\Delta(E_{\text{macro}} + U) = W + Q$$

Avec E_{macro} qui désigne les énergies macroscopiques, comme l'énergie électrique ou mécanique.

2 Calcul d'énergies internes

2.1 Capacité thermique / calorifique à volume constant

Capacité calorifique à volume constant d'un système. La capacité calorifique est extensive, définie par :

$$C_v = \frac{\partial U}{\partial T} \Big|_{V,n} \text{ en } JK^{-1}$$

Interprétation : si la température du système varie de dT à volume constant, alors son énergie interne varie de $dU = C_v \cdot dT$

C_v **molaire et massique.** On définit deux grandeurs intensives :

$$c_v = \frac{C_v}{m} \text{ (capacité massique) en } JK^{-1}.kg^{-1}$$

$$C_{vm} = \frac{C_v}{n} \text{ (capacité molaire) en } JK^{-1}.mol^{-1}$$

2.2 Gaz et mélange de gaz

Energie interne d'un GP monoatomique.

$$U = \frac{5}{2}nRT$$

Elle ne dépend que de la température. Sa capacité thermique molaire vaut

$$C_{vm} = \frac{5}{2}R = 12,5 J/K/mol$$

Energie interne d'un GP polyatomique. L'énergie d'un GP polyatomique ne dépend que de la température. On a :

$$C_{vm} = \begin{cases} \frac{5}{2}R & \text{à température ambiante} \\ \frac{7}{2}R & \text{pour } T \geq 3000K \end{cases}$$

Dans la plupart des cas, on prend $C_{vm} = \frac{5}{2}R$

Mélange idéal de gaz. Dans le cas d'un mélange de gaz, $U = \sum_k U_k$. On en déduit que :

$$C_v = \sum_k C_{v,k}$$



$$C_{vm} = \sum_k x_k C_{vm,k}, \text{ avec } x_k \text{ fraction molaire.}$$

$$c_v = \sum_k w_k c_{v,k}, \text{ avec } w_k \text{ fraction massique.}$$

2.3 Liquides, solides

Liquide ou solide incompressible et in dilatable. U et C_v ne dépendent que de la température.

Exemple (Détente de Joule-Gay Lussac). On prend une boîte indéformable calorifugée séparée en deux par une paroi et un robinet, et on met un gaz dans une des deux parties, le reste est vide :



On prend comme système le contenu de la boîte : le gaz + vide. Avec le premier principe, on a :

$$\Delta U_{\text{vide}} + \Delta U_{\text{gaz}} = W + Q$$

Or la boîte est calorifugée donc $Q = 0$ et elle est indéformable donc $W = 0$. De plus le vide n'a pas d'énergie donc $\Delta U_{\text{gaz}} = 0$

3 Exemples de bilan énergétiques

Première loi de Joule. Un fluide vérifie la loi si sa température ne varie pas lors d'une détente de Joule-Gay Lussac.

4 Transformations classiques

4.1 Généralités

Transformation quasi-statique. Transformation suffisamment lente pour que le système soit quasiment homogène à chaque instant. Les transformations réversibles sont quasi-statiques.

Transformation réversible mécanique-ment. Le système est indéformable ou la différence de pression entre deux parois mobiles est négligeable :

$$V = \text{cst} \quad \text{OU} \quad P_{\text{ext}} \approx P$$

Transformation réversible thermiquement. La transformation est adiabatique ou à chaque instant la différence de température entre deux parois est négligeable.

$$Q = 0 \quad \text{OU} \quad T_{\text{ext}} \approx T$$

4.2 Diagramme de Watt

Diagramme de Watt et diagramme de Clapeyron. Le diagramme de Watt représente l'évolution quasi statique dans un système dans le plan (P, V) . Celui de Clapeyron la représente dans le plan (P, v) (pour 1kg).

Travail dans le diagramme. En notant V_i, V_f le volume initial et final, on a :

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P.dV$$