

PETICIONES HTTP – GTU14

FiltroAutenticacion

- a) GET /solicitud?tipo:
 haySesion = False => Vista 'login'
- b) GET /usuario?IDusuario:
 haySesion = False => Vista 'login'
 Sesion.usuario.rol != ADMIN => 403 Forbidden
- c) POST /usuario:
 haySesion = False => Vista 'login'
 Sesion.usuario.rol != ADMIN => 403 Forbidden
- d) PUT /solicitud:
 haySesion = False => Vista 'login'
- e) DELETE /solicitud:
 haySesion = False => Vista 'login'
- f) DELETE /usuario
 haySesion = False => Vista 'login'
 Sesion.usuario.rol != ADMIN => 403 Forbidden

ServletLogin

- a) GET /login => Vista 'login'
- b) GET /logout => Sesion.invalidar => Vista 'login'
- c) POST /login => Verifica atributos en el modelo =>
 - a. Vista 'No_existe_usuario.xhtml'
 - b. Crea sesión (sobreescribe si hubiese ya otra) => Vista siguiente.

ServletSolicitud

- a) GET /solicitud?[IDLocalizador|tipo]
 - a. query IDLocalizador:
 Modelo.getSolicitud(IDLocalizador) .getEstado =>
 Vista 'estado_solicitud'
 - b. query tipo=
 - i. enviar =>
 Modelo.getSolicitudes(estados NOT expedidos) +
 Sesion.Usuario.rol =>
 Vista 'solicitudes_para_enviar'.
 - ii. validar =>
 Modelo.getSolicitudes(estados expedidos) +
 Sesion.Usuario.rol =>
 Vista 'solicitudes_para_validar'.
- b) POST /solicitud:
 Modelo.nuevaSolicitud(Solicitud) => Vista siguiente.
- c) PUT /solicitud:
 Sesión.Usuario.Rol + request.getParameter("accion") =>
 Modelo.cambiarEstadoSolicitud => Vista siguiente.
- d) DELETE /solicitud:
 Sesión.Usuario.Rol + request.getParameter("comentario") =>
 Modelo.cambiarEstadoSolicitud + Modelo.cambiarComentarioSolicitud =>
 Vista siguiente.

ServletUsuario

- a) GET /usuario?IDusuario:
Modelo.getUsuario(IDusuario) =>
Vista 'informacion_usuario'
- b) POST /usuario:
Modelo.nuevoUsuario(Usuario) =>
Vista siguiente.
- c) DELETE /usuario:
Modelo.eliminarUsuario(Usuario) =>
Vista siguiente.