PETICIONES HTTP - GTU14

FiltroAutenticacion

a) GET /solicitud?tipo:

haySesion = False => Vista 'login'

b) GET /usuario?IDusuario:

haySesion = False => Vista 'login'

Sesion.usuario.rol != ADMIN => 403 Forbidden

c) POST /usuario:

haySesion = False => Vista 'login'

Sesion.usuario.rol != ADMIN => 403 Forbidden

d) PUT /solicitud:

haySesion = False => Vista 'login'

e) DELETE /solicitud:

haySesion = False => Vista 'login'

f) DELETE /usuario

haySesion = False => Vista 'login'

Sesion.usuario.rol != ADMIN => 403 Forbidden

ServletLogin

- a) GET /login => Vista 'login'
- b) GET /logout => Sesion.invalidar => Vista 'login'
- c) POST /login => Verifica atributos en el modelo =>
 - a. Vista 'No existe usuario.xhtml'
 - b. Crea sesión (sobreescribe si hubiese ya otra) => Vista siguiente.

ServletSolicitud

- a) GET /solicitud?[IDLocalizador|tipo]
 - a. query IDLocalizador:

Modelo.getSolicitud(IDLocalizador) .getEstado => Vista 'estado solicitud'

- b. query tipo=
 - i. enviar =>

Modelo.getSolicitdes(estado NOT expedido) +

Sesion.Usuario.rol =>

Vista 'solicitudes para enviar'.

ii. validar =>

Modelo.getSolicitdes(estado expedido) +
Sesion.Usuario.rol =>

Vista 'solicitudes_para_validar'.

b) POST /solicitud:

Modelo.nuevaSolicitud(Solicitud) => Vista siguiente.

c) PUT /solicitud:

Sesión.Usuario.Rol + request.getParameter("accion") => Modelo.cambiarEstadoSolicitud => Vista siguiente.

d) DELETE /solicitud:

Sesión.Usuario.Rol + request.getParameter("comentario") => Modelo.cambiarEstadoSolicitud + Modelo.cambiarComentarioSolicitud => Vista siguiente.

ServletUsuario

a) GET /usuario?IDusuario:

Modelo.getUsuario(IDusuario) => Vista 'informacion_usuario'

b) POST /usuario:

Modelo.nuevoUsuario(Usuario) => Vista siguiente.

c) DELETE /usuario:

Modelo.eliminarUsuario(Usuario) => Vista siguiente.