

Funcionamento do Sistema de Diálogo

Como o sistema funciona

O sistema é dividido em partes independentes. O DialogueTrigger inicia uma conversa, o DialogueManager controla qual conversa está ativa e qual fala está sendo mostrada, o DialogueConversation guarda as falas, o DialogueCharacter guarda os dados do personagem e o DialogueUI mostra tudo na tela.

DialogueCharacter

O DialogueCharacter representa um personagem que pode participar de diálogos. Ele é um ScriptableObject e guarda informações como o nome do personagem e o retrato padrão. O mesmo personagem pode ser usado em várias conversas.

Para criar um personagem, no projeto da Unity clique com o botão direito e use Create > Dialogue > Character. Depois informe o nome do personagem e arraste a imagem que será usada como retrato padrão.

DialogueConversation

O DialogueConversation é o arquivo que guarda uma conversa. Ele também é um ScriptableObject. Dentro dele existem os nós de diálogo. Cada nó representa uma fala e possui um ID, o personagem que está falando, o texto, o ID da próxima fala e, opcionalmente, um retrato diferente.

O primeiro nó é definido pelo campo First Node ID. Esse valor precisa ser igual ao ID do primeiro nó da conversa. Em cada nó, o campo Next Node ID informa qual será a próxima fala. Se o Next Node ID estiver vazio, a conversa termina.

Se o Portrait Override estiver vazio, o sistema usa o retrato padrão do DialogueCharacter. Se uma imagem for colocada nesse campo, ela será usada somente naquela fala. Isso permite trocar a expressão do personagem.

DialogueTrigger

O DialogueTrigger fica no NPC ou objeto que pode iniciar uma conversa. Ele possui uma referência para um DialogueConversation. Essa referência é escolhida no Inspector, por isso o Trigger sabe qual conversa deve começar.

O DialogueTrigger não sabe qual conversa está acontecendo no momento. Ele apenas inicia a conversa configurada. Quando StartDialogue() é chamado, o Trigger envia essa conversa para o DialogueManager.

DialogueManager

O DialogueManager controla o diálogo que está acontecendo atualmente. Deve existir apenas um DialogueManager ativo na cena. Quando recebe uma conversa do DialogueTrigger, ele guarda essa conversa como a conversa atual, encontra o primeiro nó e manda a fala para o DialogueUI.

Quando o jogador avança o diálogo, o DialogueManager usa o Next Node ID do nó atual para encontrar a próxima fala. Ele continua fazendo isso até chegar a um nó sem próximo ID, quando o diálogo é encerrado.

De forma resumida: o DialogueTrigger sabe qual conversa começar. O DialogueManager sabe qual conversa está acontecendo agora.

DialogueUI

O DialogueUI controla somente a parte visual. Ele recebe o nó atual do DialogueManager e atualiza o nome do personagem, o texto da fala e a imagem do retrato.

A mesma Image da interface é usada para todos os personagens. Quando o personagem que está falando muda, o DialogueUI troca o Sprite dessa Image. Se a fala tiver um Portrait Override, ele é usado no lugar do retrato padrão.

Como configurar na Unity

1. Criar a interface

Crie um Canvas e, dentro dele, um objeto chamado DialoguePanel. Dentro do DialoguePanel, crie uma Image para o retrato, um texto TextMeshPro para o nome do personagem, outro texto TextMeshPro para a fala e um Button para continuar. Se estiver usando escolhas, crie também um ChoicesContainer para receber os botões das opções.

2. Configurar o DialogueUI

Adicione o componente DialogueUI em um objeto da interface. No Inspector, arraste o DialoguePanel para o campo do painel, o texto do nome para Speaker Name Text, a Image do retrato para Portrait Image, o texto da fala para Dialogue Text e o botão para Continue Button. Se houver escolhas, configure também Choices Container e Choice Button Prefab.

3. Configurar o DialogueManager

Crie um GameObject chamado DialogueManager e adicione o script DialogueManager. No campo Dialogue UI do Inspector, arraste o objeto que possui o componente DialogueUI. Esse GameObject precisa estar ativo na cena.

4. Criar um personagem

No projeto, clique com o botão direito e escolha Create > Dialogue > Character. Dê um nome ao asset, informe o nome que deve aparecer no diálogo e arraste o retrato padrão do personagem.

5. Criar uma conversa

No projeto, clique com o botão direito e escolha Create > Dialogue > Conversation. Crie os nós da conversa. Em cada nó, defina um ID, escolha o DialogueCharacter que está falando, escreva o texto e informe o ID da próxima fala em Next Node ID.

No campo First Node ID da conversa, coloque o ID do primeiro nó. No último nó, deixe o Next Node ID vazio para encerrar o diálogo.

6. Colocar o DialogueTrigger no NPC

Selecione o NPC e adicione o componente DialogueTrigger. No campo Conversation, arraste o DialogueConversation que esse NPC deve iniciar. Cada NPC pode ter uma conversa diferente.

7. Iniciar o diálogo

Quando o jogador interagir com o NPC, o sistema de interação deve chamar StartDialogue() no DialogueTrigger daquele NPC. O Trigger envia a conversa configurada para o DialogueManager e o diálogo começa.