Kaba Peaks 150 Family A2

MACS: 9

Increment: .0125"

Progression: Two Step

E.P.D. .425"

Included Angle: 90°

Root Cut: .046"

Key Origination	
Blackhawk	N/A
CodeMax	See notes.
HPC Blitz	CPKS2
HPC Punch	N/A
ITL	See notes.

Root Depths	
0	.3187"
1	.3062"
2	.2937"
3	.2812"
4	.2687"
5	.2562"
6	.2437"
7	.2312"
8	.2187"
9	.2062"

Spacing	
1	.086"
2	.236"
3	.386"
4	.536"
5	.686"
6	.836"
7	.986"

T.F.C: .086"

B.C.C: .150"

Notes
1) Keys are cut and read tip-to-bow.
2) In position next to Peak, cuts deeper than a #6 require the use of an asymmetrical cutter, such as the #1011.
3) When master keying, the position closest to the Peak should be progressed last.
4) For Codemax, use DSD #606 for 6 pin, DSD #607 for 7 pin.
5) For ITL, use ITL# 505 for 6 pin, ITL# 279 for 7 pin.

	0A	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7AS*	8AS*	9AS*
A Series Bottom Pins	.107"	.1195"	.132"	.1445"	.157"	.1695"	.182"	.1945"	.207"	.2195"

* "S" indicates spool type bottom pins.

** Bottom pins are .003" shorter than aftermarket replacement pins.

	2B	3B	4B	5B	6BS*	7B	8BS*	9B	10BS*	11B
Master, Build-Up, & Top Pins	.025"	.0375"	.050"	.0625"	.075"	.0875"	.100"	.1125"	.125"	.1375"
	12B	**13B**	**14B**	**15B**	**16B**	**17B**	**18B**	**19B**		
	.150"	.1625"	.175"	.1875"	.200'	.2125"	.225"	.2375"		

* "S" indicates spool type top pins.

Notes: