

Schlage 29 SL Everest(XP)/Primus(XP)/Everest Primus(XP) <http://www.lockreference.com>

MACS: 8
Increment: 0.0125"
Progression: Two Step
E.P.D. N/A
Included Angle: 90°
Root Cut: .052"

Key Origination	
Blackhawk	N/A
CodeMax	DSD #320
HPC Blitz	C116
HPC Punch	P45
ITL	435

Root Depths	
0	.3187"
1	.3062"
2	.2937"
3	.2812"
4	.2687"
5	.2562"
6	.2437"
7	.2312"
8	.2187"
9	.2062"

Spacing	
1	1.096"
2	.946"
3	.796"
4	.646"
5	.496"
6	.346"
7	.196"

T.F.C: .196"

B.C.C: .150"

Notes
1) Read and cut tip-to-bow.
2) Applies to Primus 29 SL, Primus XP 29 SL, Everest Primus 29 SL, Everest Primus XP 29 SL, Everest 29 SL, and Everest XP 29 SL.
3) Finger Pin #7 is only used in XP systems.

Side Biting Spacing			
	Left	Center	Right
1	.277"	.309"	.341"
2	.433"	.465"	.497"
3	.589"	.621"	.653"
4	.745"	.777"	.809"
5	.901"	.933"	.965"

Side Biting Root Depths			
	Left	Center	Right
Extra Shallow	.072"	-	.072"
Shallow	.048"	.060"	.048"
Deep	.024"	.036"	.024"

Finger Pin Number			
	Left	Center	Right
Extra Shallow	-	-	7
Shallow	1	3	5
Deep	2	4	6

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Master L-pins*	0,2	1,3	2,4	3,5	4,6	5,7	6,8	7,9	-	-
	0,4	1,5	2,6	3,7	4,8	5,9	-	-	-	-
	0,6	1,7	2,8	3,9	-	-	-	-	-	-
	0,8	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-

*Non-master L-pins (1 notch) are available in steps 0-9, Mastered L-Pins (2 notches) are shown in the chart above.

Notes: