

FOODLOOP

Application Déployée

Livrable L4 — Déploiement Production — Workshop BC04

Document	Preuve de déploiement de l'application en production
Auteur	Erwan — Lead Dev Backend
Version	1.0
Date	19 juin 2026
Hébergement	Render.com (plan Free)
Référence projet	Workshop BC04 — Conception et développement d'une solution digitale

1. URLs de production

Service	URL	Statut
Frontend (Next.js)	https://foodloop-frontend.onrender.com	■ Live
Backend API (Node.js)	https://foodloop-backend-f20e.onrender.com	■ Live
Health Check	https://foodloop-backend-f20e.onrender.com/health	■ {"status":"ok"}
Base de données	PostgreSQL — Render Frankfurt (EU)	■ Live

2. Architecture de déploiement

L'application est déployée sur Render.com en région Frankfurt (EU Central) pour minimiser la latence depuis la France. L'architecture comprend trois services distincts :

Composant	Type	Configuration
foodloop-frontend	Web Service — Node.js	Build: npm install && npm run build / Start: npm start
foodloop-backend	Web Service — Node.js	Build: npm install / Start: node src/index.js
foodloop-db	PostgreSQL 16	Plan Free — Frankfurt EU — 1GB stockage

3. Variables d'environnement

Les variables sensibles sont configurées directement dans le dashboard Render et ne sont jamais committées dans le dépôt Git.

Variable	Service	Description
NODE_ENV	Backend	production
DATABASE_URL	Backend	URL de connexion PostgreSQL (interne Render)
JWT_SECRET	Backend	Clé secrète pour la signature des tokens JWT
STRIPE_SECRET_KEY	Backend	Clé secrète Stripe (mode test sk_test_...)
FRONTEND_URL	Backend	URL du frontend pour la config CORS
NEXT_PUBLIC_API_URL	Frontend	URL de l'API backend (/api)
NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY	Frontend	Clé publique Stripe (pk_test_...)

4. Procédure de déploiement

Le déploiement est automatique à chaque push sur la branche **main**. Render détecte le changement via webhook GitHub et redéploie les services concernés.

```
# Workflow de déploiement
git checkout develop
# ... développement et tests ...
git checkout main
git merge develop
git push origin main
# → Render redéploie automatiquement frontend et backend
```

5. Migration de la base de données

La migration SQL est exécutée manuellement depuis le poste de développement en pointant vers la base de données de production :

```
cd backend
DATABASE_URL='postgresql://...' node src/config/migrate.js
# ■ Migration terminée – toutes les tables ont été créées
# Script de données de test (seed)
DATABASE_URL='postgresql://...' node src/config/seed.js
# ■ 12 produits et 3 producteurs de test insérés
```