接口说明文档

目录

接口	说明文档	1
账户		1
1,	接口访问密钥获取(auth)	2
2,	注册 (sendCode/verifyCode/register)	2
3,	登陆(login)	4
4,	找回密码(forgetPassword)	5
5、	获取学校列表(lists)	5
6,	学校详细(detail)	6
7、	搜索学校(search)	6
8,	获取班级列表(lists)	7
9,	获取教师列表(teacherList)	8
10	、个人信息(memberInfo)	8
首页		8
`	广告图(adv)	8
`	签到(signIn)	9

说明:

更新内容

日期	版本	接口序号	内容	作者

账户

1、接口访问密钥获取(auth)

http://zzb.apptech.space/json/user/auth?

参数	类型	值	说明	备注
user	string		11 位手机号码	必填
password	string		密码	必填

```
返回值:
{
    "code": "200",
    "msg": "sucess",
    "access_token":
"YWRiZS92MEI3bGd6R1VNekRhOENpMmFXMmxtTUxGTTM2dnFoVlE3S1BR",
}
```

2、注册 (sendCode/verifyCode/register)

1) 发送验证码

http://zzb.apptech.space/json/user/sendCode/?

参数	类型	值	说明	备注
user	string		11 位手机号	必填

```
{
    "code": -1,
    "msg": "请重发短信/该手机号码已经注册",
    "data": []
}
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": []
}
```

2) 校验验证码

http://zzb.apptech.space/json/user/verifyCode?

	· ·			
参数	类型	值	说明	备注
user	string		11 位手机号	必填
code	string		验证码	必填

```
"code": -1,
"msg": "手机号码格式错误/验证码错误",
"data": []
```

```
}
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": []
}
```

3) 注册

http://zzb.apptech.space/json/user/register?

参数	值	说明	备注
user		账号	必填
password		密码	必填
code		验证码	必填
nick_name		昵称	必填
class_id		班级 id	必填
school_id		学校 id	必填

```
{
    "code": -1,
    "msg": "验证码错误/手机号不正确/密码至少 6 位/手机号已被占用",
    "data": []
}
{
    "code": "200",
    "msg": "成功",
    "data": {
         "id": "144",
         "nick_name": "Marks",
         "user": "13266816551",
         "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
         "mobile": "13266816551",
         "email": null,
         "cover": null,
         "rule1_name": "爸爸",
         "class_id": null,
         "school_id": null,
         "rule2 name": "妈妈",
         "f_cover": null,
         "m_cover": null,
         "group_id": "4",
         "sex": "0",
         "state": "1",
         "one": "0",
         "birthday": null,
         "reg_time": "1455028931",
```

3、登陆(login)

http://zzb.apptech.space/json/user/login?

参数	类型	值	说明	备注
user	string		用户手机	必填
password	string		密码	必填

```
{
    "code": -1,
    "msg": "输入的密码有误/输入的账号不存在",
    "data": []
}
{
    "code": "200",
    "msg": "成功",
    "data": {
         "id": "144",
         "nick_name": "Marks",
         "user": "13266816551",
         "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
         "mobile": "13266816551",
         "email": null,
         "cover": null,
         "rule1_name": "爸爸",
         "class_id": null,
         "school_id": null,
         "rule2_name": "妈妈",
         "f_cover": null,
         "m_cover": null,
         "group_id": "4",
         "sex": "0",
         "state": "1",
         "one": "0",
         "birthday": null,
         "reg_time": "1455028931",
         "last_login": null,
         "last_ip": null,
```

```
"access_token": "fe11wZJwZYr6NERhbh3x3XdrR+iZklLMOdSOdc7i40A" }
```

4、找回密码(forgetPassword)

1) 发送验证码

http://zzb.apptech.space/json/user/sendCode?

参数	类型	值	说明	备注
user	string		11 位手机号	必填

```
{
        "code": -1,
        "msg": "请重发短信/该手机号码已经注册",
        "data": []
}
{
        "code": 200,
        "msg": "success",
        "data": []
}
```

2) 找回密码

http://zzb.apptech.space/json/user/forgetPassword?

		.,		
参数	类型	值	说明	备注
user	string		11 位手机号	必填
password	string		新密码	必填
code	string		验证码	必填

5、获取学校列表(lists)

http://zzb.apptech.space/json/school/lists/?

时漫画(Timely Comics);1951 年更名为亚特拉斯漫画(Atlas Comics),而在1961 年正式更

名为 Marvel Comics,并确定了正式的标记:在漫画封面的左上角,设置一个长方框,里面有着当期主角的形象,下面是"Marvel Comics Group"的字样。因为 Marvel 有"惊奇、奇迹"的意思,所以在中国一度被称为"惊奇漫画",2010 年 9 月 Marvel 将中文名称正式定为"漫威"。2011 年 4 月 29 日,在第七届中国国际动漫产业博览会 B 馆漫威展区里,Marvel 宣布其中文名"漫威"正式登陆中国。\n 漫威的创立者是出版商马丁•古德曼,古德曼早先致力于创办通俗杂志,题材涵盖西部故事、侦探、冒险和科幻等许多方面。到 1938 年,他决定寻找新的发展方向——新奇,华丽,还要有引人入胜的激烈场面——漫画正是这样的东西。尽管当时 DC 漫画公司已经抢得了先机,推出了两大王牌角色超人和蝙蝠侠,不过凭借新奇的点子和精彩的创意,漫威还是独辟蹊径,创造出了令人难忘的新角色。\n1939 年,一本叫做《Motion Pictures Funnies Weekly》的漫画在电影院作为赠品发行,Namor the Sub-Mariner(海王子纳摩)在其中初次登场。他是人类与鱼类的结合体,可以在水下生活。这是漫威的第一位超级英雄——比公司的成立还要早半年。之后,这个故事经过少许扩展,被重新收录在一个新出版的系列中。而这个新的漫画刊物的名字将成就一个漫画帝国的英名——《Marvel Comics》。",

6、学校详细(detail)

http://zzb.apptech.space/json/school/detail/?

参数	类型	值	说明	备注
school_id	string		学校 id	

7、搜索学校(search)

http://zzb.apptech.space/json/school/search/?

参数	类型	值	说明	备注
keyword	string		关键字	

8、获取班级列表(lists)

http://zzb.apptech.space/json/class/lists/?

```
参数类型值说明备注school_idstring学校id
```

```
"code": "200",
    "msg": "成功",
    "data": [
         {
             "id": "69",
             "class_name": "天才一班",
             "class_info": "好好学习哟",
             "school_id": "4"
         },
         {
             "id": "70",
              "class_name": "天才二班",
              "class_info": "",
             "school_id": "4"
         },
         {
             "id": "73",
              "class_name": "神话班",
              "class_info": "有钱人才能上的班",
             "school_id": "4"
         }
    ]
}
```

9、获取班级公告(notice)

http://zzb.apptech.space/json/class/notice/?

参数	类型	值	说明	备注
class_id	string		班级 id	

10、获取教师列表(teacherList)

http://zzb.apptech.space/json/class/teacherList/?

参数	类型	值	说明	备注
class_id	string		教室 id	
{				

11、个人信息(memberInfo)

http://zzb.apptech.space/json/user/memberInfo?

参数	类型	值	说明	备注
access_token	string		密钥	必填
user	string		11 位手机号	必填

首页

12、广告图(adv)

http://zzb.apptech.space/json/index/adv?

		=		
参数	类型	值	说明	备注

13、签到(signIn)

http://zzb.apptech.space/json/index/signIn?

参数	类型	值	说明	备注
user	string		用户账号	