

平台接口文档

V1.1.0

Merlin

2015年12月

变更记录

日期	版本号	概述	发布人
12/06/2015	1.1.0	版本初稿	merlin

重要说明：

接口相关说明：访问域名 host 为http://yey.xqb668.com

接口访问： 接口密钥 接口1获取

参数加密：sign 生成方法（需要加密密钥 session_secret 接口 1获取到）

则签名生成如下：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
k1	string	是	
k2	string	是	
k3	string	Y	
sign	string	是	签名

假设参与参数签名计算的请求参数分别是“k1”、“k2”、“k3”，它们的值分别是“v1”、“v2”、“v3”，则参数签名计算方法如下：

- 将请求参数格式化为“key=value”格式，即“k1=v1”、“k2=v2”、“k3=v3”；
- 将格式化好的参数键值对以字典序升序排列后，拼接在一起，即“k1=v1&k2=v2&k3=v3”；

- 在拼接好的字符串末尾追加应用通过[OAuth2.0协议](#)获取Access Token时所获取到的session_secret参数值；即：k1=v1&k2=v2&k3=v3session_secret参数值
- 上述字符串的MD5值即为签名的值。
- 请求参数sign 的值 即为 签名

注意：计算签名时的请求参数中不要包含**sign**（签名）参数，因为**sign**参数的值此时还不知道，有待计算

验证实例：

http://yey.xqb668.com/test.php?op=session_secret

1. 接口访问密钥获取

功能：获取接口访问的密钥

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-authkey>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
user_name	string	是	用户名
password	string	是	密码

返回参数：

code	响应码	200 成功 其余失败
msg	返回信息描述	
access_token	访问接口的密钥key	一个小时内有效
session_secret	签名生成所需要的key	每个用户key 唯一

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-authkey/?user_name=15880208517&password=123456

2. 多媒体文件上传接口

功能:用于上传附件 返回附件的地址

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-uploadfile/> 方式: POST

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
file	图片信息	是	上传文件字段名字为file

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
url		返回图片地址	

请求实例:

3. 会员注册

功能: app注册

http请求地址:

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-regist/> 方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
------	------	------	----

user_name	string	是	用户名（手机号码）
password	string	是	密码
code	string	是	验证码

返回参数：

code	int	响应码	200 成功 其余失败
msg	string	返回信息描述	
data	string	用户数据	登录成功返回数据
data.uid	string	用户id	
data.mobile	string	手机号	手机号码
data.address	string		地区
data.nick_name	string		昵称
data.cover	string	头像	
data.reg_time	string	注册时间戳格式	
data.lng	string	经度	
data.lat	string	维度	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-regist/?user_name=15880208517&password=123

4. 发送验证码

功能：发送验证码 根据手机号用于验证

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-sendCode/>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
mobile	string	是	邮箱或是手机号

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他 失败
msg	string	返回信息描述	

请求实例：<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-sendCode/?mobile=15880208517>

5. 会员登陆

功能：注册会员登录

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-login>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
user_name	string	是	登录名
password	string	是	密码

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data	string	用户数据	登录成功返回数据
data.uid	string	用户id	

data.mobile	string	手机号	手机号码
data.address	string		地区
data.nick_name	string		昵称
data.cover	string	头像	
data.reg_time	string	注册时间戳格式	
data.community_id	string	所属小区id	
data.lng	string	经度	
data.lat	string	维度	

请求实例：http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-login/?user_name=15880208517&password=123

6. 首页轮播图片列表

功能:根据uid更新个人信息

http请求地址:

<http://xiaoqu.xqb668.comom/json.php/user.api-updateBaseInfoByUid/> 方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
nick_name	string	否	用户昵称
address	string		地区

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	

--	--	--	--

请求实例：http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-updateBaseInfoByUid/?access_token=0d92LrlciQzeWGJyVeriToXFVDsQZrB3c1pCUSse&nick_name=111111111&address=123&sign=***

返回数据实例：

```
{"code":"200","msg":"sucess","data":[]}
```

7. 首页轮播图片列表

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/community.api-indexad> 方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
community_id	string	Y	小区id

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data	数据对象列表		
data.0.id	int	id	
data.0.community_id	int	小区id	
data.0.title	string	标题	
data.0.href_url	string	链接地址	
data.0.pic	string	图片	只有小区动态会有图片地址

请求实例：

http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/community.api-indexad?community_id=1&access_token=YTMwZVIyZWw5by9UUjdBUGgyQjIjRHh0ejFWQzl2d1ZMTkNDNEhRVQ==

8. 周边商店

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/shop.api-shoplist>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
uid	int	Y	会员id
page_index	int	N	页数，每页返回20 默认返回第一页
lng	string	Y	会员当前的经度
lat	string	Y	纬度
type	string	Y	0 周边商圈 2 本地商家 3 名品捡漏

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data	商店列表数据		

参数	格式	描述	备注
shop_id	int	商店id	
shop_name	string	商店名称	
logo	string	logo	
address	string	地址	
phone	string	电话	

distance	string	距离 km	

请求实例：

http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/shop.api-shoplist?community_id=1&type=1&lng=120&lat=12&page_index=1&access_token=YTMwZVIyZWo5by9UUjdBUggyQjlJRHh0ejFWQzl2d1ZMTkNDNEhRVQ

9. 商店主页

http请求地址：http://yey.xqb668.com/json.php/shop.api-shop

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
shop_id	int	Y	商店id

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data	商店数据		

商店信息：

参数	格式	描述	备注
shop_id	int	商店id	
shop_name	string	商店名称	
logo	string	logo	
address	string	地址	
phone	string	电话	
tuijian_numbers	int	推荐数量	

产品数据信息：

参数	格式	描述	备注
product_id	int	产品id	
product_name	string	产品名称	
product_pic	string	产品照	
price	string	原价	
dicount	string	折扣	
unit	string	单位	
delivery_type	string	0 无 1 送货上门	
pay_type	string	0 无 1 货到付款	

请求实例：

http://xiaoku.xqb668.com/json.php/shop.api-shop?shop_id=1&uid=1&access_token=YjA0NW53ZWNTktxdFNhKzhoMzRUMUpyQ2s3bzdmNVIrRW8rUFRIM1pn

10. 下订单

http请求地址：http://yey.xqb668.com/json.php/order.api-order

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
uid	int	Y	会员id
product_id	int	Y	商品id
price	string	Y	单价
numbers	int	Y	数量
total	int	Y	总价

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

请求实例：

http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/order.api-order?product_id=6&uid=1&price=100&total=10000&numbers=12&access_token=YjA0NW53ZWNN TktxdFNhKzhoMzRUMUpyQ2s3bzdmNVlrRW8rUFRIM1pn

11. 订单取消

http请求地址：http://yey.xqb668.com/json.php/order.api-ordercancel

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	

order_id	int	Y	订单id
----------	-----	---	------

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

请求实例：

http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/order.api-ordercancel?order_id=4&access_token=YmQxZUZERWNaSzdiTmdxbUpQeXZlSUFB RzIWUFFsTUZlVEI4eGxwYw==

12. 订单列表

http请求地址：http://yey.xqb668.com/json.php/order.api-orderlist

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
uid	int	Y	会员id
page_index	int	N	页数，每页返回20 默认返回第一页

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功

msg	string	返回信息描述	
data	订单列表		

参数	格式	描述	备注
order_id	int	订单id	
product_name	string	商品名称	
product_id	int	商品id	
price	string	单价	
numbers	string	数量	
total	string	总价	
state	string	0 未处理 1 成功 2 已取消	

请求实例：

http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/order.api-orderlist?uid=1&access_token=YjA0NW53ZWNTktxdFNhKzhoMzRUMUpyQ2s3bzdmNVlrRW8rUFRIMlpn

13.本地论坛列表

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/community.api-articles> 方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
community_id	string	Y	小区id
category_id	string	Y	圈子id

page_index	int	N	默认请求第一页
------------	-----	---	---------

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data	数据对象列表		
data.0.article_id	int	文章id	
data.0.community_id	int	小区id	
data.0.title	string	标题	
data.0.summary	string	简介	
data.0.content	string	内容	
data.0.dateline	int	时间戳 发布时间	
data.0.comment_numbers	string	评论数	
data.0.view_numbers	string	查阅次数	

请求实例：

http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/community.api-articles?community_id=1&category_id=12&access_token=08a4TIoGP6ml5jFpnZZ0Ysg0RpNDkJ9Tq5JuUXiRjg

14. 圈子话题详情

功能：圈子话题详情

http请求地址：

<http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/community.api-detail> 方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
uid	string	Y	会员id

id	string	Y	文章具体id

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data	数据对象列表		
data.0.article_id	int	文章id	
data.0.community_id	int	小区id	
data.0.title	string	标题	
data.0.summary	string	简介	
data.0.content	string	内容	
data.0.dateline	int	时间戳 发布时间	
data.0.comment_numbers	string	评论数	
data.0.view_numbers	string	查阅次数	
data.0.user_name	string	发布帐号	
data.0.cover	string	头像信息	
data.0.category_name	string	圈子名称	

请求实例：

http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/community.api-detail?article_id=2&uid=1&access_token=08a4TloGP6ml5jFpnZZ0Ysg0RpNDkJ9Tq5JuUXiRjg

15.圈子话题评论列表

http请求地址：

<http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/community.api-articlecomments>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
article_id	string	Y	圈子话题id
page_index	int	Y	请求页数 默认请求第一页 每页20条记录

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data	咨询列表		

评论属性：

参数	格式	描述	备注
uid	int	当前评论会员id	
nick_name	int	昵称	
cover	string	头像	
content	string	评论内容	
dateline	string	时间戳	
format_time	string	展示日期时间	
to_uid	string	回复的会员id	
to_nick_name	string	回复的会员昵称	

请求实例：

http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/community.api-articlecomments?article_id=2&access_token=08a4TlIoGP6ml5jFpnZZ0Ysg0RpNDkJ9Tq5JuUXiRjg

16. 话题评论

http请求地址：

<http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/community.api-articlecomment>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
article_id	string	Y	话题id
content	int	Y	内容
uid	int	Y	会员id
toid	int	N	回复其他会员的id

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	

请求实例:

http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/community.api-articlecomment?article_id=2&uid=5&content=adf&access_token=08a4TioGP6ml5jFpnZZ0Ysg0RpNDkJ9Tq5JuUXiRjg

17.其他城市列表

http请求地址:

<http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/user.api-othercity>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data	城市列表		

评论属性：

参数	格式	描述	备注
city_id	int	城市ID	
city_name	strng	城市	
lng	string	经度	
lat	string	纬度	

请求实例：

<http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/user.api-othercity>