

平台接口文档

V1.1.0

Merlin

2015年12月

变更记录

日期	版本号	概述	发布人
12/06/2015	1.1.0	版本初稿	merlin
01/02/2016	1.1.1	6:新增第三方登录接口 7, 8, 9, 10个人信息接口	
01/31/2016	1.1.2	接口9 增加更具id获取用户信息, 接口34 搜索好友 接口10 修改新增添加朋友圈背景图	

重要说明:

接口相关说明: 访问域名 host 为http://yey.xqb668.com

接口访问: 接口密钥 接口1获取

参数加密: sign 生成方法 (需要加密密钥 session_secret 接口 1获取到)

则签名生成如下:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
k1	string	是	
k2	string	是	
k3	string	Y	
sign	string	是	签名

假设参与参数签名计算的请求参数分别是“k1”、“k2”、“k3”，它们的值分别是“v1”、“v2”、“v3”，则参数签名计算方法如下:

- 将请求参数格式化为“key=value”格式，即“k1=v1”、“k2=v2”、“k3=v3”;
- 将格式化好的参数键值对以字典序升序排列后，拼接在一起，即“k1=v1&k2=v2&k3=v3”;

- 在拼接好的字符串末尾追加应用通过[OAuth2.0协议](#)获取Access Token时所获取到的session_secret参数值；即：k1=v1&k2=v2&k3=v3session_secret参数值
- 上述字符串的MD5值即为签名的值。
- 请求参数sign 的值 即为 签名

注意：计算签名时的请求参数中不要包含**sign**（签名）参数，因为**sign**参数的值此时还不知道，有待计算

验证实例：

http://yey.xqb668.com/test.php?op=session_secret

1. 接口访问密钥获取

功能：获取接口访问的密钥

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-authkey>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
user_name	string	是	用户名
password	string	是	密码

返回参数：

code	响应码	200 成功 其余失败
msg	返回信息描述	
access_token	访问接口的密钥key	一个小时内有效
session_secret	签名生成所需要的key	每个用户key 唯一

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-authkey/?user_name=15880208517&password=123456

2. 多媒体文件上传接口

功能:用于上传附件 返回附件的地址

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-uploadfile/> 方式: POST

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
file	图片信息	是	上传文件字段名字为file

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
url		返回图片地址	

请求实例:

3. 会员注册

功能: app注册

http请求地址:

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-regist/> 方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
------	------	------	----

user_name	string	是	用户名（手机号码）
password	string	是	密码
code	string	是	验证码

返回参数：

code	int	响应码	200 成功 其余失败
msg	string	返回信息描述	
data	string	用户数据	登录成功返回数据
data.uid	string	用户id	
data.mobile	string	手机号	手机号码
data.address	string		地区
data.nick_name	string		昵称
data.cover	string	头像	
data.reg_time	string	注册时间戳格式	
data.lng	string	经度	
data.lat	string	维度	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-regist/?user_name=15880208517&password=123

4. 发送验证码

功能：发送验证码 根据手机号用于验证

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-sendCode/>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
mobile	string	是	邮箱或是手机号

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他 失败
msg	string	返回信息描述	

请求实例：<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-sendCode/?mobile=15880208517>

5. 会员登陆

功能：注册会员登录

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-login>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
user_name	string	是	登录名
password	string	是	密码

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data	string	用户数据	登录成功返回数据
data.uid	string	用户id	

data.mobile	string	手机号	手机号码
data.address	string		地区
data.nick_name	string		昵称
data.cover	string	头像	
data.reg_time	string	注册时间戳格式	
data.hx_id	string	环信id	
data.lng	string	经度	
data.lat	string	维度	

请求实例：http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-login/?user_name=15880208517&password=123

6. 第三方登录

功能：微信和qq登录

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-otherlogin>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
opened	string	是	第三方唯一id
type	string	是	weixin 或 qq

请求实例：<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-otherlogin/?openid=123456&type=weixin>

7. 找回密码

功能：根据手机验证码找回密码

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-findpasswd>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
mobile	string	是	手机
password	string	是	密码
code	string	是	验证码

请求实例：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-findpasswd/?mobile=18723419211&password=123&code=1234>

8. 修改密码

功能： 修改密码

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-updatepasswd>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
access_token	string	是	
old	string	是	原密码
new	string	是	新密码

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-updatepasswd/?old=123&new=123&access_token=MjYzZjduM05TZVdxdk9lR0JoWlIxd3hvSE4xUFZHeHZlQnFieU5qN3lMQQ==

9. 获取会员信息

功能:根据uid获取个人信息

http请求地址:

<http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-getBaseInfonByUid>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
uid	int	N	用户id, 默认为当前会员id

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data		会员数据	
data.uid	string	用户id	
data.user_name	string	登录帐号	手机号码
data.sex	int	性别	性别 0 男 1女
data.nick_name	string		昵称
data.cover	string	头像	
data.reg_time	string	注册时间戳格式	
data.birthday	string	生日	
data.lng	string	经度	
data.lat	string	维度	
data.age	string	年龄	
data.hx_id	string	登录环信的id	
data.remark	string	心情签名	

--	--	--	--

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-getBaseInfoByUid/?access_token=MjYzZjduM05TZVdxdk9lR0JoWllxd3hvSE4xUFZHeHZlQnFieU5qN3lMQQ==

10.更新会员个人信息

功能:根据uid更新个人信息

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-updateBaseInfoByUid>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
nick_name	string	否	用户昵称
cover	string	N	头像
address	string	N	地址
birthday			生日
sex			性别 0 男 1女
remark			签名文案
bg_pic	string	N	朋友圈背景图片

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data		会员数据	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-updateBaseInfoByUid/?nick_name=merlin&access_token=MjYzZjduM05TZVdxdk9lR0JoWlIxd3hvSE4xUFZHeHZlQnFieU5qN3lMQQ==

返回数据实例：

```
{"code": "200", "msg": "sucess", "data": []}
```

11. 首页轮播图片

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/community.api-indexad> 方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data	数据对象列表		
data.0.id	int	id	
data.0.community_id	int	小区id	
data.0.title	string	标题	
data.0.href_url	string	链接地址	
data.0.pic	string	图片	只有小区动态会有图片地址

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/community.api-indexad?access_token=YTMwZVIyZW05by9UUjdBUGgyQjIjR0JoWlIxd3hvSE4xUFZHeHZlQnFieU5qN3lMQQ==

12.分类列表

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/product.api-types/>

方式：get

请求输入的参数：

--	--	--	--

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

参数	格式	描述	备注
type_id	int	类别id	
type_name	string	类别名称	
up_id	int	上一级类别id	

13.商城主页

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/shop.api-shop>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data	商城数据		

商店信息：

参数	格式	描述	备注
data.ads	列表	首页轮播图	
data.product_types	商品分类列表		
data.product_types.0.type_id	int	类型id	
data.product_types.0.type_name	int	类型名称	
data.product_types.0.produces	list	商品列表	

产品数据信息：

参数	格式	描述	备注
product_id	int	产品id	
product_name	string	产品名称	
product_pic	string	产品照	
price	string	原价	
dicount	string	折扣	
unit	string	单位	
delivery_type	string	0 无 1 送货上门	
pay_type	stirng	0 无 1 货到付款	
good_rate	int	好评率	
sale_num	int	购买人数	

请求实例：

http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/shop.api-shop?shop_id=1&uid=1&access_token=YjA0NW53ZWNNtktxdFNhKzhoMzRUMUpyQ2s3bzdMNVlrRW8rUFRIM1pn

14.商品列表

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/product.api-productList>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
type_id	int	商品分类id	

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

参数	格式	描述	备注
data.product_types	商品分类列表		
data.product_types.0.type_id	int	类型id	
data.product_types.0.type_name	int	类型名称	
data.product_types.0.produces	list	商品列表	

--	--	--	--

产品数据信息：

参数	格式	描述	备注
product_id	int	产品id	
product_name	string	产品名称	
product_pic	string	产品照	
price	string	原价	
dicount	string	折扣	
unit	string	单位	
delivery_type	string	0 无 1 送货上门	
pay_type	string	0 无 1 货到付款	
good_rate	int	好评率	
sale_num	int	购买人数	

请求实例：

http://xiaoku.xqb668.com/json.php/shop.api-shop?shop_id=1&uid=1&access_token=YjA0NW53ZWNTktxdFNhKzhoMzRUMUpyQ2s3bzdmNVIrRW8rUFRIM1pn

15.产品详情页

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/product.api-detail>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
product_id	int	商品id	

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

产品数据信息：

参数	格式	描述	备注
product_id	int	产品id	
product_name	string	产品名称	
product_pic	string	产品照	
price	string	原价	
dicount	string	折扣	
unit	string	单位	
delivery_type	string	0 无 1 送货上门	
pay_type	string	0 无 1 货到付款	
good_rate	int	好评率	
sale_num	int	购买人数	
pices	list	商品图片	
shop.tel	string	商店电话	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/product.api-detail?product_id=6&access_token=YmRkNEVFUnBaQ0V2VWpiaEdvOE5USmdtRTMwbnBwM210VG5wK3NjQnFUcw==

16. 下订单

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/order.api-order>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
uid	int	Y	会员id
product_ids	int	Y	商品id 多个用逗号隔开
prices	string	Y	多个商品单价
numbers	int	Y	多个商品数量
total	int	Y	总价
receiver_name	string	Y	联系人
telephone	string	Y	联系电话
address	string	Y	收货地址
pay_method	string	Y	付款方式
invoice	string	Y	是否需要发票
invoice_title	string	N	发片抬头
postscript	string	N	备注
shop_id	int	Y	店铺id

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/order.api-order?product_ids=6,7&prices=100,121&total=100200&numbers=8%EF%BC%8C1&shop_id=1&address_id=1&access_token=YmRkNEVFUnBaQ0V2VWpiaEdvOE5USmdtRTMwbnBwM210VG5wK3NjQnFUcw==

17. 订单取消

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/json.php/order.api-ordercancel>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
order_id	int	Y	订单id

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

请求实例:

http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/order.api-ordercancel?order_id=4&access_token=YmQxZUZERWNaSzdITmdxbUpQeXZISUFBRzIWUFFsTUZlVEI4eGxwYw==

18. 订单列表

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/json.php/order.api-orderlist>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述

access_token	string	Y	
uid	int	Y	会员id
page_index	int	N	页数，每页返回20 默认返回第一页

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data	订单列表		

参数	格式	描述	备注
order_id	int	订单id	
product_name	string	商品名称	
product_id	int	商品id	
price	string	单价	
number	string	数量	
total	string	总价	
state	string	0 未处理 1 成功 2 已取消	
contact_name	string	联系人	
contact_mobile	string	联系电话	
address	string	地址	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/order.api-orderlist?access_token=YmRkNEVFUnBaQ0V2VWpiaEdvOE5USmdtRTMwbnBwM210VG5wK3NjQnFUcw==

19.我的关注

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-myfollow>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
page_index	int	N	页数， 每页返回20 默认返回第一页

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

参数	格式	描述	备注

产品数据信息：

参数	格式	描述	备注
product_id	int	产品id	
product_name	string	产品名称	

product_pic	string	产品照	
price	string	原价	
dicount	string	折扣	
unit	string	单位	
delivery_type	string	0 无 1 送货上门	
pay_type	string	0 无 1 货到付款	
good_rate	int	好评率	
sale_num	int	购买人数	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-myfollow/?access_token=MjYzZjduM05TZVdxdk9lR0JoWllxd3hvSE4xUFZHeHZlQnFieU5qN3lMQQ==

20.朋友圈发布

<http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/pypush>

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
content	string	否	文字内容
uid	string	是	发件人id
type	string	是	0 文字 1 图片 可以多张 2 视频 一个
url	string		附件的url地址 ，多个用逗号隔开。声音文件保存MP3格式 视频 mp4 图片格式不限，附件上传用接口1

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败
msg	string	返回信息描述	

21.朋友圈首页

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/pylist>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
uid	int	是	用户id
pageIndex	int	否	默认为1
pageSize	int	否	默认20

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败
msg	string	返回信息描述	
data	Obj list	动态列表	
data.0.id	string	id	朋友圈id
data.0.dept	string	文字描述	
data.0.type	string	记录类型	0 文字 1 照片 2 视频
data.0.publisher	string	发布人	
data.0.publisher_cover	string	发布人头像	
data.0.time	String	日期信息	

data.0.url	string	图片可能是多个图片地址以逗号隔开	
data.0.is_favoured	string	0 没有 1 收藏过	
data.0.favours	Obj	喜爱 列表	
data.0.favours.count	int	喜爱总数	
data.0.favours.list	列表		
data.0.favours.list.0.name	string	会员名称	
data.0.favours.list.0.cover	string	头像	
data.0.favours.list.0.time	string	时间	
data.0.favours.list.0.uid	string	会员id	
data.0.comments	Obj	喜爱 列表	
data.0.comments.0.name	string	会员名称	
data.0.comments.0.cover	string	头像	
data.0.comments.0.time	string	时间	
data.0.comments.0.uid	string	会员id	
data.0.comments.0.content	string	评论内容	

请求实例：

会员id 113

<http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/pylist?uid=113>

22.朋友圈-喜爱操作

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-myfollow>

方式：get

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/toFavour>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
growing_id	int	Y	朋友圈文章id
uid	int	Y	当前会员id
cancel	int	N	1 取消收藏

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他失败
msg	string	返回信息描述	

请求实例：

[http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/toFavour?
growing_id=22&uid=73&user_type=1](http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/toFavour?growing_id=22&uid=73&user_type=1)

23.朋友圈评论

http请求地址： <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/tocomment>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
growing_id	int	Y	朋友圈记录id
uid	int	Y	当前会员id

content	string	Y	评论内容
---------	--------	---	------

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他失败
msg	string	返回信息描述	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/tocomment?growing_id=288&uid=113&content=asdfad

24.收藏产品

http请求地址：http://yey.xqb668.com/json.php/product.api-love

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
refer_id	int	N	产品id
type	int	N	0 收藏 1取消收藏

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/product.api-love/?refer_id=9&type=0&access_token=MGY1MTIGejJ3eEhTWkV4M2w5YjNMRUxrRHNkdy9YdzQ0bnMvVWU4YzFGSQ==

25.添加或修改收货地址

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-addAddress>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
id	int	N	主键id
address	string	Y	收货地址
contact_name	string	Y	联系人
contact_mobile	string	Y	联系方式
op	string	Y	0 添加 1更新 2删除

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

请求实例：
http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-addAddress/?id=1&address=123&contact_name=adf&contact_mobile=18723419211&access_token=MGY1MTIGejJ3eEhTWkV4M2w5YjNMURUxrRHNkdy9YdzQ0bnMvVWU4YzFGSQ==

26.收获地址列表

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			
data.0.id	int	主键id	
data.0.address	string	地址	
data.0.contact_name	string	联系人	
data.0.contact_mobile	string	联系方式	

请求实例：
http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-addresses?access_token=MGY1MTIGejJ3eEhTWkV4M2w5YjNMURUxrRHNkdy9YdzQ0bnMvVWU4YzFGSQ==

27.添加好友

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/friends.api-addFriend>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
username	string		要添加好友的登录用户名

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

请求实例：

[http://yey.xqb668.com/json.php/friends.api-addFriend?
username=13181038186&access_token=MGQzZnByckFaTnFIS0JjSERvVWQ2WXZXaUdHZG
VSWmRpVkhjRlBrckIraw==](http://yey.xqb668.com/json.php/friends.api-addFriend?username=13181038186&access_token=MGQzZnByckFaTnFIS0JjSERvVWQ2WXZXaUdHZGVSWmRpVkhjRlBrckIraw==)

28.删除好友

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/friends.api-deleteFriend>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
username	string		要删除好友的登录用户名

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/friends.api-addFriend?username=13181038186&access_token=MGQzZnByckFaTnFlS0JjSERvVWQ2WXZXaUdHZGVSWmRpVkhjRlBrckIraw==

29.学校列表

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-schools>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
------	---------	------	----

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

data.0.school_id	int	学校id	
data.0.school_name	string	学校名称	

30.绑定学校

方式：get
<http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-selectSchool>

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	Y		
school_id	Y	int	学校id

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	

请求实例：
http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-selectSchool?school_id=2&access_token=ZWYxOG13WStUUVJYdEJ0bGx3Z3ZtVUVCTmN2YldHcC9SaU5JaEJNY3JuUQ==

31.搜索产品接口

方式：get
<http://yey.xqb668.com/json.php/product.api-search>

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	Y		
key	Y	string	搜索内容

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/product.api-search?key=%E7%AC%94%E7%AD%92&access_token=MDc5M0E0Z05WSHI2S1Z1VmpWS2hGT3o3SnZFQXBsbGxhQVZ6L0ZQLzlvYW==

32. 评论

http请求地址：http://yey.xqb668.com/json.php/comment.api-add

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
refer_id	int	N	主id，如产品id 视频id
content	string	Y	评论内容
refer_type	Int	N	0 产品评论 1 视频评论

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功

msg	string	返回信息描述	
data			

请求实例：

`http://yey.xqb668.com/json.php/comment.api-add?refer_id=16&content=%E4%B8%8D%E9%94%99%E8%A6%81&access_token=MDc5M0E0Z05WSHl2S1Z1VmpWS2hGT3o3SnZFQXBsbGxhQVZ6L0ZQLzlvYw==`

33. 评论列表

http请求地址：`http://yey.xqb668.com/json.php/comment.api-commentlist`

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
refer_id	int	N	主id
refer_type	int	Y	0 产品 1 视频
pageIndex	int	否	默认为1
pageSize	int	否	默认20

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			
content	string	评论内容	
cover	string	评论人头像	
uid	int	评论人id	

nick_name	string	评论人昵称	
dateline	string	评论时间	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/comment.api-add?refer_id=16&content=%E4%B8%8D%E9%94%99%E8%A6%81&access_token=MDc5M0E0Z05WSHI2S1Z1VmpWS2hGT3o3SnZFQXBsbGxhQVZ6L0ZQLzlvYw==

34. 搜索好友

方式：get

<http://yey.xqb668.com/json.php/friends.api-searchByName>

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	Y		
name	Y	string	搜索

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/friends.api-searchByName/?name=18&access_token=MDc5M0E0Z05WSHI2S1Z1VmpWS2hGT3o3SnZFQXBsbGxhQVZ6L0ZQLzlvYw==