

平台接口文档

V1.1.0

Merlin

2015年12月

变更记录

日期	版本号	概述	发布人
12/06/2015	1.1.0	版本初稿	merlin
01/02/2016	1.1.1	6:新增第三方登录接口 7, 8, 9 , 10个人信息接口	

重要说明：

接口相关说明：访问域名 host 为http://yey.xqb668.com

接口访问： 接口密钥 接口1获取

参数加密：sign 生成方法（需要加密密钥 session_secret 接口 1获取到）

则签名生成如下：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
k1	string	是	
k2	string	是	
k3	string	Y	
sign	string	是	签名

假设参与参数签名计算的请求参数分别是“k1”、“k2”、“k3”，它们的值分别是“v1”、“v2”、“v3”，则参数签名计算方法如下：

- 将请求参数格式化为“key=value”格式，即“k1=v1”、“k2=v2”、“k3=v3”；
- 将格式化好的参数键值对以字典序升序排列后，拼接在一起，即“k1=v1&k2=v2&k3=v3”；

- 在拼接好的字符串末尾追加应用通过[OAuth2.0协议](#)获取Access Token时所获取到的session_secret参数值；即：k1=v1&k2=v2&k3=v3session_secret参数值
- 上述字符串的MD5值即为签名的值。
- 请求参数sign 的值 即为 签名

注意：计算签名时的请求参数中不要包含**sign**（签名）参数，因为**sign**参数的值此时还不知道，有待计算

验证实例：

http://yey.xqb668.com/test.php?op=session_secret

1. 接口访问密钥获取

功能：获取接口访问的密钥

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-authkey>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
user_name	string	是	用户名
password	string	是	密码

返回参数：

code	响应码	200 成功 其余失败
msg	返回信息描述	
access_token	访问接口的密钥key	一个小时内有效
session_secret	签名生成所需要的key	每个用户key 唯一

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-authkey/?user_name=15880208517&password=123456

2. 多媒体文件上传接口

功能:用于上传附件 返回附件的地址

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-uploadfile/> 方式: POST

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
file	图片信息	是	上传文件字段名字为file

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
url		返回图片地址	

请求实例:

3. 会员注册

功能: app注册

http请求地址:

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-regist/> 方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
------	------	------	----

user_name	string	是	用户名（手机号码）
password	string	是	密码
code	string	是	验证码

返回参数：

code	int	响应码	200 成功 其余失败
msg	string	返回信息描述	
data	string	用户数据	登录成功返回数据
data.uid	string	用户id	
data.mobile	string	手机号	手机号码
data.address	string		地区
data.nick_name	string		昵称
data.cover	string	头像	
data.reg_time	string	注册时间戳格式	
data.lng	string	经度	
data.lat	string	维度	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-regist/?user_name=15880208517&password=123

4. 发送验证码

功能：发送验证码 根据手机号用于验证

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-sendCode/>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
mobile	string	是	邮箱或是手机号

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他 失败
msg	string	返回信息描述	

请求实例：<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-sendCode/?mobile=15880208517>

5. 会员登陆

功能：注册会员登录

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-login>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
user_name	string	是	登录名
password	string	是	密码

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data	string	用户数据	登录成功返回数据
data.uid	string	用户id	

data.mobile	string	手机号	手机号码
data.address	string		地区
data.nick_name	string		昵称
data.cover	string	头像	
data.reg_time	string	注册时间戳格式	
data.hx_id	string	环信id	
data.lng	string	经度	
data.lat	string	维度	

请求实例：http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-login/?user_name=15880208517&password=123

6. 第三方登录

功能：微信和qq登录

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-otherlogin>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
opened	string	是	第三方唯一id
type	string	是	weixin 或 qq

请求实例：<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-otherlogin/?openid=123456&type=weixin>

7. 找回密码

功能：根据手机验证码找回密码

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-findpasswd>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
mobile	string	是	手机
password	string	是	密码
code	string	是	验证码

请求实例：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-findpasswd/?mobile=18723419211&password=123&code=1234>

8. 修改密码

功能： 修改密码

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-updatepasswd>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
access_token	string	是	
old	string	是	原密码
new	string	是	新密码

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-updatepasswd/?old=123&new=123&access_token=MjYzZjduM05TZVdxdk9lR0JoWlIxd3hvSE4xUFZHeHZlQnFieU5qN3lMQQ==

9. 获取会员信息

功能:根据uid获取个人信息

http请求地址:

<http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-getBaseInfonByUid>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data		会员数据	
data.uid	string	用户id	
data.user_name	string	登录帐号	手机号码
data.sex	int	性别	性别 0 男 1女
data.nick_name	string		昵称
data.cover	string	头像	
data.reg_time	string	注册时间戳格式	
data.birthday	string	生日	
data.lng	string	经度	
data.lat	string	维度	
data.age	string	年龄	
data.hx_id	string	登录环信的id	
data.remark	string	心情签名	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-getBaseInfoByUid/?access_token=MjYzZjduM05TZVdxdk9lR0JoWlxd3hvSE4xUFZHeHZlQnFieU5qN3lMQQ==

10.更新会员个人信息

功能:根据uid更新个人信息

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-updateBaseInfoByUid>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
nick_name	string	否	用户昵称
cover	string	N	头像
address	string	N	地址
birthday			生日
sex			性别 0 男 1女
remark			签名文案

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data		会员数据	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-updateBaseInfoByUid/?nick_name=merlin&access_token=MjYzZjduM05TZVdxdk9lR0JoWlxd3hvSE4xUFZHeHZlQnFieU5qN3lMQQ==

返回数据实例：

```
{"code": "200", "msg": "sucess", "data": []}
```

11. 首页轮播图片

http请求地址：

http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/community.api-indexad 方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
community_id	string	Y	小区id

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data	数据对象列表		
data.0.id	int	id	
data.0.community_id	int	小区id	
data.0.title	string	标题	
data.0.href_url	string	链接地址	
data.0.pic	string	图片	只有小区动态会有图片地址

请求实例：

http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/community.api-indexad?community_id=1&access_token=YTMwZVIyZWo5by9UUjdBUGgyQjIjRHH0ejFWQzl2d1ZMTkNDNEhRVQ==

12.分类列表

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/product.api-types/>

方式：get

请求输入的参数：

--	--	--	--

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

参数	格式	描述	备注
type_id	int	类别id	
type_name	string	类别名称	
up_id	int	上一级类别id	

13.商城主页

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/shop.api-shop>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data	商城数据		

商店信息：

参数	格式	描述	备注
data.ads	列表	首页轮播图	
data.product_types	商品分类列表		
data.product_types.0.type_id	int	类型id	
data.product_types.0.type_name	int	类型名称	
data.product_types.0.produces	list	商品列表	

产品数据信息：

参数	格式	描述	备注
product_id	int	产品id	
product_name	string	产品名称	
product_pic	string	产品照	
price	string	原价	
dicount	string	折扣	
unit	string	单位	
delivery_type	string	0 无 1 送货上门	
pay_type	stirng	0 无 1 货到付款	
good_rate	int	好评率	
sale_num	int	购买人数	

请求实例：

http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/shop.api-shop?shop_id=1&uid=1&access_token=YjA0NW53ZWNNtktxdFNhKzhoMzRUMUpyQ2s3bzdMNVlrRW8rUFRIM1pn

14.商品列表

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/product.api-productList>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
type_id	int	商品分类id	

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

参数	格式	描述	备注
data.product_types	商品分类列表		
data.product_types.0.type_id	int	类型id	
data.product_types.0.type_name	int	类型名称	
data.product_types.0.produces	list	商品列表	

--	--	--	--

产品数据信息：

参数	格式	描述	备注
product_id	int	产品id	
product_name	string	产品名称	
product_pic	string	产品照	
price	string	原价	
dicount	string	折扣	
unit	string	单位	
delivery_type	string	0 无 1 送货上门	
pay_type	stirng	0 无 1 货到付款	
good_rate	int	好评率	
sale_num	int	购买人数	

请求实例：

http://xiaoku.xqb668.com/json.php/shop.api-shop?shop_id=1&uid=1&access_token=YjA0NW53ZWNTktxdFNhKzhoMzRUMUpyQ2s3bzdmNVlrRW8rUFRIM1pn

15.产品详情页

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/product.api-detail>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
product_id	int	商品id	

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

产品数据信息：

参数	格式	描述	备注
product_id	int	产品id	
product_name	string	产品名称	
product_pic	string	产品照	
price	string	原价	
dicount	string	折扣	
unit	string	单位	
delivery_type	string	0 无 1 送货上门	
pay_type	string	0 无 1 货到付款	
good_rate	int	好评率	
sale_num	int	购买人数	
pices	list	商品图片	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/product.api-detail?product_id=6&access_token=YmRkNEVFUnBaQ0V2VWpiaEdvOE5USmdtRTMwbnBwM210VG5wK3NjQnFUcw==

16. 下订单

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/order.api-order>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
uid	int	Y	会员id
product_ids	int	Y	商品id 多个用逗号隔开
prices	string	Y	多个商品单价
numbers	int	Y	多个商品数量
total	int	Y	总价

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/order.api-order?product_ids=6,7&prices=100,121&total=100200&numbers=8%EF%BC%8C1&shop_id=1&address_id=1&access_token=YmRkNEVFUnBaQ0V2VWpiaEdvOE5USmdtRTMwbnBwM210VG5wK3NjQnFUcw==

17. 订单取消

http请求地址：http://yey.xqb668.com/json.php/order.api-ordercancel

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述

access_token	string	Y	
order_id	int	Y	订单id

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

请求实例：

http://xiaoqu.xqb668.com/json.php/order.api-ordercancel?order_id=4&access_token=YmQxZUZERWNaSzdiTmdxbUpQeXZISUFBRzIWUFFsTUZ1VEI4eGxwYw==

18. 订单列表

http请求地址：http://yey.xqb668.com/json.php/order.api-orderlist

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
uid	int	Y	会员id
page_index	int	N	页数，每页返回20 默认返回第一页

返回参数：

参数	格式	描述	备注
----	----	----	----

code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data	订单列表		

参数	格式	描述	备注
order_id	int	订单id	
product_name	string	商品名称	
product_id	int	商品id	
price	string	单价	
number	string	数量	
total	string	总价	
state	string	0 未处理 1 成功 2 已取消	
contact_name	string	联系人	
contact_mobile	string	联系电话	
address	string	地址	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/json.php/order.api-orderlist?access_token=YmRkNEVFunBaQ0V2VWpiaEdvOE5USmdtRTMwbnBwM210VG5wK3NjQnFUcw==

19.我的关注

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-myfollow>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参 数 类 型	是否必须	描述
access_token	string	Y	
page_index	int	N	页数，每页返回20 默认返回第一页

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data			

参数	格式	描述	备注

产品数据信息：

参数	格式	描述	备注
product_id	int	产品id	
product_name	string	产品名称	
product_pic	string	产品照	
price	string	原价	
dicount	string	折扣	
unit	string	单位	
delivery_type	string	0 无 1 送货上门	
pay_type	stirng	0 无 1 货到付款	
good_rate	int	好评率	
sale_num	int	购买人数	

请求实例：

[http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-myfollow/?
access_token=MjYzZjduM05TZVdxdk9lR0JoWl1xd3hvSE4xUFZHeHZlQnFieU5qN3lMQQ==](http://yey.xqb668.com/json.php/member.api-myfollow/?access_token=MjYzZjduM05TZVdxdk9lR0JoWl1xd3hvSE4xUFZHeHZlQnFieU5qN3lMQQ==)