

写给零代码基础同学的个人网站建设指南

前言

一直在寻找一种合适的记录方式，备忘录，相册，朋友圈，每一种都能承载一部分生活，但又没有办法保存希望保存的一切。

直到我看到 LadyGege 老师好漂亮好漂亮的个人网站。

在此之前见到的个人博客大多是以课程资源的呈现为主，比如拯救了数届学子的 savia 的外装代脑，比如咸鱼喵的代码空间，但在看到 LadyGege 老师的网站之后我说，我也想做一个这样的东西，虽然不知道是否能够像前辈们一样给读者带来如此大的意义，但至少可以以一种半私密的形式记录自己。

于是暑假在家无事，尝试了一下这件事情。欢迎关注我的网站。那么我觉得一定还有更多，不管是现在还是未来，还在犹豫着想要做这件事情的同学，所以结合 AI 的帮助写了这篇教程。

之前在看过不少 MkDocs 建站的教程，但大多是手动一步步建立文件结构、修改内容，并且默认读者已经有一定的计算机基础，环境配置、Git 操作、部署流程都是几笔带过，对于还不太熟悉电脑操作的同学非常不友好。

但好消息是，现在 AI 智能体的能力已经完全可以驾驭这个任务，所以这篇指南基本抛弃了全部代码内容，你只需要复制粘贴、点鼠标、会按提示确认，就能真正从零开始搭出一个属于自己的网站，并免费部署到互联网上。

这篇教程已经被至少两位朋友验证是可行的，欢迎大家成为新的验证者。

这篇指南在讲什么

我们要做的事情，是把一个 MkDocs 网站从零搭起来，并放到互联网上让所有人都能访问。整个流程分成五步走：

- 第 0 步**：准备一点点 Markdown 基础（可选，但推荐）
- 第 1 步**：拥有一个 AI 智能体（已经有了可以直接跳过）
- 第 2 步**：网站初始化——让智能体在你的电脑上把网站搭出来，先本地预览
- 第 3 步**：部署到 GitHub——把网站发布到互联网上
- 第 4 步**（可选）：购买并绑定一个属于自己的域名

最后第 5 步会讲日常怎么手动改一些小东西、怎么推送更新。

一个重要的观念

这篇指南里，真正“动手”的是你的智能体。你的工作是：提出要求、复制提示词、检查结果、遇到任何看不懂的报错，把报错原样复制发给智能体，让它解决。

第 0 步：一点点 Markdown 基础

MkDocs 网站里的每一篇文章，都是用 Markdown 这种轻量标记语言写的（就是带一点 # 标题、- 列表、**加粗**、这类符号的纯文本）。

如果你完全没接触过，建议先花几分钟看一下这个教程，可以顺便把 Markdown 和 LaTeX 都了解一下，常用工具。

当然，现在 AI 的能力已经足够让我们用自然语言实现任何目的——你完全可以不学前置知识，直接对智能体说“帮我写一篇标题为 xxx 的文章，但稍微掌握一点 Markdown，能让自己随手修改一些小地方时不用事事都麻烦智能体，会方便很多”。

第 1 步：拥有一个 AI 智能体

智能体（Agent）就是一个能听你吩咐、直接在你电脑上干活的 AI：它能帮你安装软件、创建文件、运行命令、修改代码。常见的智能体有 Opencode、Claude Code、Codex、Kimi Code 等等，任选其一即可。

如果你已经能正常使用其中任意一个智能体，请直接跳到 **第 2 步：网站初始化**。

如果还没有，展开下面的卡片，跟着做一遍（以 Opencode + DeepSeek API 为例，其他智能体和模型可以自行选择，思路完全一样）：

还没有智能体？手把手教你部署（以 Opencode + DeepSeek API 为例）

1. 先搞懂两个名词：API 和 API Key

- API**：你可以把它理解成“程序打电话的号码”。智能体本身没有大脑，它需要通过 API 去调用云端的大模型（比如 DeepSeek），大模型思考完把结果传回来。
- API Key**：相当于你打电话用的“账号密码”，是一串以 `sk-` 开头的字符。大模型厂商靠它识别你是谁、从你的余额里扣费。它只能自己知道，不要发给任何人、不要贴到公开网站上。
- 费用**：按用量计费，单位是 token（可以粗略理解为 1 个汉字 ≈ 1 个 token）。DeepSeek 非常便宜，百万 token 只要几元，新手买 20 元能玩很久。

2. 安装 Node.js

Opencode 需要借助 Node.js 来安装，先装它：

- 打开 [nodejs.org](#)（打不开就搜“Node.js 中文网”），点击大大的 LTS 版本下载按钮，得到一个 `.msi` 安装包。
- 双击安装，全程点 Next 就行——保持默认选项（其中“Add to PATH”默认是勾选的，不要取消）。
- 装完验证：按 `Win + R`，输入 `powershell` 回车，打开黑色窗口（这叫“终端”），输入下面这行并回车：

```
node -v
```

显示类似 `vxx.x.x` 的版本号，再输入 `npm -v` 也显示版本号，就说明装好了。注意这里可能会出现报错，报错原因是“因为在该系统上禁止运行脚本”，如果出现此报错，先关闭当前的 powershell 窗口，然后在电脑自带的搜索栏搜索 `[powershell]`，右键，（以管理员身份打开），执行以下命令：

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

然后输入 `Y` 确认。确认后关闭这个窗口，重新按上述方法打开普通 powershell 窗口，重试指令。

3. 安装 Opencode

在同一个黑色终端窗口里，输入下面这行并回车：

```
npm install -g opencode-ai
```

等它跑完（看到 `added x packages` 之类的提示）。然后输入 `opencode --version` 回车，显示版本号就说明安装成功了。

可能遇到的小问题

下载特别慢或卡住：先执行 `npm config set registry https://registry.npmirror.com`（换成国内镜像源），再重新执行安装命令。

4. 获取 DeepSeek API Key

- 打开 [platform.deepseek.com](#)，用手机号/邮箱注册一个账号并登录。
- 在左侧菜单找到 **API keys**，点进去，点创建 API key。
- 给它起个名字（随便起，比如 `opencode`），点创建。
- 页面会弹出一串以 `sk-` 开头的 Key——马上复制并保存到备忘录里，它只显示这一次，关掉就再也看不到了（丢了只能重新创建一个）。
- 回到左侧菜单，点**充值**：支持支付宝/微信，先充 10 元够你玩很久。

5. 考虑一下 Coding Plan

除了上面这种“按量付费”的方式，各大模型厂商还提供 Coding Plan（编程套餐）：包月付费，额度很大，而且能用上各家最强的模型。比如智谱的 GLM Coding Plan、Kimi、Qwen 等都有类似套餐，一般几十元一个月起。

为什么推荐：模型越强，智能体干活越省心——少出错、少返工、少生气。如果你打算长期用智能体做事，买一个 coding plan 是性价比很高的投资。买好之后，配置方式和下面第 6 步类似，只是把 DeepSeek 换成对应厂商的 Key 和模型名，照着该厂商给的接入文档做即可（也可以直接问智能体：“我买了 GLM Coding Plan，这是 Key，帮我配置好”）。

6. 把 DeepSeek 接到 Opencode

- 在终端输入 `opencode` 回车，会进入一个全屏的对话界面（这叫 TUI）。
- 输入 `/connect` 回车，在列表里找到 **DeepSeek**，按提示粘贴你刚才保存的 API Key。
- 输入 `/models` 回车，选择你想用的模型（比如 `deepseek-v4-flash`）。
- 如果有思考强度的选项，选择 `max` 就可以。

7. 确认自己成功了 + 基本用法

在对话框里随便发一句“你好，介绍一下你自己”，有回复就说明一切就绪，你有智能体了！以后的使用姿势：

- 先进入项目文件夹再启动**：在文件夹空白处右键——“在终端中打开”（或在终端里用 `cd 文件夹路径`），然后输入 `opencode`。
- 输入 `/init`，让智能体分析当前项目，它会生成一个说明文件，之后干活更准。
- 按 `Tab` 键可以在 Plan（只做计划不动手）和 Build（直接动手改）两种模式间切换，拿不准时先让它出计划。
- 改错了别慌，输入 `/undo` 可以撤销。

第 2 步：网站初始化

提醒：现在你已经拥有 Agent 了，在之后的步骤中无论遇到什么问题，都可以语言描述或截图交由 Agent 解决，一般来说，它能解决绝大多数问题。

2.1 建一个文件夹

在电脑上选一个你找得到的位置（比如“文档”里，或者 D 盘根目录），新建一个文件夹，名字叫 `my-website`（**建议用英文小写、不要带空格和中文**，能避开很多莫名其妙的问题）。

然后在这个文件夹里启动智能体：打开文件夹，在空白处右键 → 在终端中打开，输入 `opencode` 回车。

2.2 把这段提示词发给智能体

把下面这一段复制下来，粘贴给智能体，回车。注意先把手写号里的内容改成自己的（板块名称、课程示例都可以按自己的需求修改——想叫“笔记”“随笔”而不是“课程”，直接改提示词就行，想要加入更多板块可以同理添加）：

请帮我当前文件夹从零搭建一个 MkDocs 个人网站，要求如下：

- 环境：检查本机 Python，用 pip 安装 `mkdocs` 和 `mkdocs-material` 主题。
如果遇到环境问题（比如没装 Python），请你自动解决，
解决不了再一步步教我操作。
- 创建这样的文件结构（文件夹名称可以根据【】内的内容进行调整）：
 - `mkdocs.yml`：网站名称为【我的网站名称】，风格简洁洁白，页面中央用大字显示网站名称【我的网站名称】。
 - `docs/index.md`：【主页】，风格简洁洁白，放一句话简介和文章列表。
 - `docs/course/index.md`：【课程】板块首页，放一句话简介和文章列表。
 - `docs/course/example.md`：一篇示例课程文档，让我以后知道文章按什么格式写。
 - `docs/friends/example.md`：【友链】板块，先放一两个示例链接占位。
 - `docs/about/index.md`：【关于】板块，放简单的自我介绍占位文字。
- `mkdocs.yml` 里的 `nav` 导航依次是：主页、课程、友链、关于，分别指向上面的文件。
- 全部创建好后，运行 `mkdocs serve` 启动本地预览，并告诉我应该在浏览器打哪个网址。
- 我完全不懂编程；过程中你每做一步，用通俗的语言告诉我做了什么；
任何需要我手动操作的地方，请一步步教我点哪里、按什么。

智能体接到任务后自己跑起来：装环境、建文件、写配置。期间它可能会问你问题或让你确认某个操作，照着回答/确认就行。

2.3 本地预览

智能体启动 `mkdocs serve` 后，会告诉你一个网址。用浏览器打开它——恭喜，你的网站已经在自己电脑上跑起来了！

小提示：这里大概率出现网址打不开的情况，如果有问题，让 Agent 帮你修。

现在随便逛逛，哪里不满意就直接用自然语言告诉智能体，比如“主页标题再大一点”“导航栏换成蓝色”，它会改到你满意为止。预览看够了，回到终端按 `Ctrl + C` 可以停止预览。

2.4 认识一下文件结构（以后手动改要用）

让智能体干完活后，你的文件夹大概长这样（可能会因上面的微调有变化，但总体结构不变）：

```
my-website/
├── mkdocs.yml      # 网站的“总配置”：网站名、导航目录、主题设置都在这
├── docs/           # 所有网页内容都放在这个文件夹里
│   ├── index.md   # 主页
│   ├── course/    # 课程板块
│   │   ├── index.md
│   │   ├── friends/
│   │   │   ├── index.md
│   │   └── about/
│   │       └── index.md
```

记住三个对应关系就够

- 想改文章内容 → 找到 `docs/` 里对应的 `.md` 文件，用记事本或任何 markdown 编辑器打开改。
- 想加一篇文章 → 在对应板块文件夹里新建一个 `.md` 文件（文件名用英文小写加短横线，如 `my-first-post.md`），并在 `mkdocs.yml` 的 `nav`：里登记一行，否则导航里看不到它。
- 想改网站名/导航 → 改 `mkdocs.yml`。

第 3 步：部署到 GitHub（让网站上线）

本地预览只有自己能看到。要让全世界都能访问，我们把网站免费托管到 **GitHub Pages** 上。

还没有 GitHub 账号？先展开这里注册

GitHub 是全球最大的代码托管网站，我们的网站文件就存在它网页上。访问 GitHub 一般需要科学上网；如果你还不会，可以 [CSDN 上搜相关教程](#)，有很多详细的新手站。

如果仍有困难，可参考科学上网的具体步骤：找到一个平台（[kuuu](#)、[GW 树洞](#)等），注册，登录，选择套餐并充值，下载客户端，打开客户端并登录，选择节点并连接。

连接后，没有特殊情况的话，在你对网站进行搭建/修改的时候，可以长期保持“规则”模式连接。

GitHub 注册步骤

- 打开 [github.com](#)，点击右上角 **Signup**。
- 输入邮箱 → 设置密码 → 设置用户名。
- 用户名会出现在你将来的网址里（`用户名.github.io`），建议起一个好记、好看的英文 ID。
- 按提示完成人机验证和邮箱验证，免费账号即可，注册完成！

电脑还没有安装 Git？先展开这里安装

如果不确定自己有没有安装：先打开一个 powershell 窗口，输入：

```
git --version
```

如果出现类似 `git version x.x.x.windows.1` 的字样，则说明曾经安装过，可以先进行下一步，如果出现问题再根据 Agent 的指令解决。

如果之前没有安装过，参照以下步骤安装（此步骤交给 Agent 有案例表明可能会报错较多，还是推荐手动操作，且它并不十分麻烦，相信自己，已经马上就要完成了）：

- 完成科学上网步骤，保持【规则】状态连接。
- 复制链接 <https://git-scm.com/install/windows> 到浏览器打开（以 Windows 电脑为例，Mac 可以咨询 Agent 有哪些相应变化）。
- 点击图中红色框选区域下载到任意位置，路径尽量不要包含中文，没有特殊情况可以保持默认。



- 找到刚才下载的位置，双击打开安装包。许可协议 `next`，安装路径 `next`，选择组件（Select Components）如果“Add a Git Bash Profile to Windows Terminal”没有默认勾选的话把它勾上，其他不用动 `next`；Choosing the default editor 直接 `next`；Adjusting the name of the initial branch 选择第二个 Override the default branch name for new repositories，并在框内填入 `main`；Adjusting your PATH environment 选择有 recommended 的中间项；Configuring the line ending conversions 选第一个 Checkout Windows-style, commit Unix-style line endings；后面一路 `next` 到底，最后 `install`。
- 接下来我们需要配置环境，告诉 git 我们是谁。在开始菜单里搜索 **Git Bash** 并单击打开。
- 在黑色的窗口里，依次输入以下命令（注意空格，每次复制一行，把引号里的内容换成你的，注意 git bash 里面有可能会出现部分敏感信息不显示的情况，只要保证自己复制/输入上了就果断回车就可以。还有一个小技巧：git bash、Powershell 等命令行工具中大多可以采用鼠标右键粘贴）：

```
git config --global user.name "你刚才设置的github用户名"
git config --global user.email "你刚才注册github所用的邮箱"
```

7. 输入以下命令检查是否成功：

```
git config --global --list
```

如果你看到了刚才输入的 `user.name` 和 `user.email`，说明配置成功！

- 最终验证：打开一个 Powershell 界面，输入 `git --version`，如果出现类似 `git version 2.52.x.windows.1` 的字样，恭喜你！Git 安装成功，且环境变量配置正确。

接下来我们保持科学上网工具连接状态，打开设置好的 github，点击右上角边加号 → **New repository**，仓库命名为【你刚刚注册 github 设置的用户名.github.io】，其他全部保持默认即可，点击右上角创建。剩下的事依然可以交给智能体，把下面这段发给它（记得把手写号里的内容换成你刚刚设置的用户名）：

请帮我把这个网站部署到 GitHub Pages，步骤如下：

- 在当前文件夹初始化 git 仓库并提交全部文件：
创建 `.gitignore`，把 `site/` 和 `_pycache/` 加进去（它们是自动生成的产物，不用上传）。
- 创建 `.github/workflows/ci.yml` 一个 GitHub Actions workflow。
效果是每次 `push` 到 `main` 分支，就自动安装 `mkdocs-material`，
运行 `mkdocs build` 并把构建结果发布到 `gh-pages` 分支。
- 推送后告诉我：如何在仓库的 `Settings` → `Pages` 里把 `Source` 设为 `gh-pages` 分支发布（如果 workflow 用的是官方 `Pages` 部署方式，则帮我确认对应设置）。
- 最后告诉我大概多久、访问哪个网址就能看到网站。

过程中有两件事可能需要你亲自动手

- 登录授权**：第一次推送时，电脑可能弹出浏览器让你登录 GitHub 授权，按提示登录即可。
- 打开 Pages 设置**：推送成功后，到仓库页面的 `Settings` → `Pages` 确认发布来源已设置正确。

一切顺利的话，等 1~3 分钟，打开 <https://你的用户名.github.io> 就能看到你的网站了！（以后每次更新，线上也是延迟 1~3 分钟刷新；浏览器里按 `Ctrl + Shift + R` 强制刷新可立即看到最新内容。）

如果部署失败：到仓库页面的 **Actions** 标签页，能看到每次自动构建的记录，失败的那次点进去有红色报错——把报错复制发给智能体，让它修。

第 4 步（可选）：买一个自己的域名

买不买域名？区别 + 阿里云购买与绑定流程

买和不买有什么区别

- 不买**：你的网址是 `你的用户名.github.io`，免费、完全够用。功能上没有任何区别。
- 买**：网址变成自己挑的名字（比如 `alight404.top`），更好看、更像“自己的网站”。便宜的续费一年只要十几元。

不想买的话跳过这步即可，什么时候想买再回来。

在阿里云购买域名（或腾讯云，或其他可行渠道，此处以阿里云为例）

- 打开阿里云域名服务（[wanwang.aliyun.com](#)），注册/登录阿里云账号。
- 在搜索框输入你想要的名字，挑一个后缀：`.top` 通常较便宜（首年常常只要 10 元以下），`.com` 更经典但一般比较贵。
- 点**加入清单** → **立即结算**。
- 结算前需要创建一个域名信息模板（域名持有人信息）：个人用户填真实姓名、身份证号、邮箱，然后按提示完成实名认证（信息模板审核官方说 1~5 个工作日，通常很快）。
- 实名认证后完成支付。价格参考：我的 `.top` 域名首年 14 元，续费 39 元/年，`.top` 算是很便宜的后缀了。

把域名和 GitHub 挂钩

分两头配置，相当于“双方同意”。

第一头：阿里云这边做解析（界面可能与此处不同，不懂如何操作就截图问智能体）

- 进入阿里云控制台 → 域名 → 找到你买的域名 → **解析**。
- 点**添加记录**，添加一条：

字段	值
记录类型	CNAME
主机记录	@
记录值	你的用户名.github.io

- 点**添加记录**，添加 4 条 A 记录，记录值分别填 GitHub 的四个 IP：

- `185.199.108.153`
- `185.199.109.153`
- `185.199.110.153`
- `185.199.111.153`

第二头：GitHub 这边认领域名

- 打开你的仓库 → **Settings** → **Pages**。
- 在 **Custom domain** 里填入你的域名（如 `alight404.top`），点 **Save**。
- 等下面的 DNS 检查变绿后，勾选 **Enforce HTTPS**（强制加密访问）。

解析生效需要几分钟到几小时不等，之后访问你的域名就能看到网站了！

第 5 步：日常维护——手动小改 + 推送

网站上线后，日常无非是两类事：

自己动手改小东西

对照第 2.4 节的文件结构，常见的三种修改：

- 改/写文章**：用编辑器打开 `docs/` 里对应的 `.md` 文件直接改。
- 新增文章**：在对应板块文件夹里新建 `.md` 文件（英文小写 + 短横线命名），并在 `mkdocs.yml` 的 `nav`：里登记一行。
- 改网站名/导航/配色**：都在 `mkdocs.yml` 里。

改完之后，把更新推送到线上——在网站文件夹里打开终端，依次执行这三条（俗称“推送三件套”）：

```
git add -A
git commit -m "这里用一句话写你改了啥"
git push
```

推送成功后等 1~3 分钟，到你的网站刷新，就能看到最新内容。

当然如果你像我一样懒完全可以直接告诉 Agent，我想要改什么、如何改，最后把我的修改推送到 github。

拓展功能？交给你的智能体

想要留言板、背景图、首页动效、暗色模式……不需要自己研究，直接用自然语言告诉智能体你想要什么，让它去实现、你负责验收就行。

祝建站愉快

感谢 CuteJigglypuff、zhizhi 等在该教程修订中提供的灵感。