

류기현 Frontend Developer

책임이 분명한 설계를 지향합니다. 심전도 그래프 위의 복잡한 인터랙션 사이에 책임이 뒤섞이지 않도록 레이어를 분리했습니다.

코드 리뷰에 맥락을 더해줄 방법을 고민합니다. 글로써 작업의 배경이나 코드 한 줄의 근거를 설명할 수 있고, 자동화 도구를 사용해 작업의 변경 범위를 시각화했습니다.

khryu0610@gmail.com [GitHub](#)[↗] [Blog](#)[↗]

경력

메디컬에이아이 서울

2024.11 - 현재

소프트웨어그룹 프로덕트본부 FE팀 · Frontend Developer

대표 프로젝트

ECG-GRAPH Ruler for Tablet 메디컬에이아이

2025.02 ~ 2025.04

태블릿 환경에서 확대, 이동, 정밀 측정이 서로 방해하지 않게 터치 조작을 판별하고 제어한 ECG 그래프 측정 도구

핵심 기여

터치 의도를 즉시 판별하지 않는 지연 평가 설계

- 📘 데스크톱에서는 마우스와 키보드로 확대와 측정을 구분할 수 있었지만, 태블릿에서는 확대, 이동, 측정이 모두 손가락 터치로 시작되었습니다.
- ✅ 손가락이 화면에 닿은 순간 바로 기능을 정하지 않고, 800ms 유지 여부, 이동 거리, 터치 개수를 보고 사용자의 의도를 나중에 판단하도록 했습니다.
- 🎯 단일 터치 입력에서도 줌·측정·정밀측정 의도를 높은 정확도로 구분하여 오작동을 줄였습니다.

여러 기능 레이어가 공유하는 상태를 '트랜잭션'처럼 관리

- 📘 확대 기능과 측정 기능이 같은 pointer 이벤트를 동시에 받으면서, 한쪽이 동작하는 동안 다른 기능이 끼어들어 화면이 흔들리거나 측정이 끊기는 문제가 있었습니다.
- ✅ 5개 상태(Ruler, Zoom, PreciseMeasurement, ButtonDragging, RulerOff)를 갖는 Ref 기반 공유 제어 상태를 도입하고, 줌·측정 레이어 양쪽이 이 상태를 읽어 자기 동작의 실행 여부를 결정하도록 했습니다. 드래그처럼 짧은 행동은 진입 시 이전 상태를 저장하고 종료 시 복원하는 트랜잭션 방식으로 분리했습니다.
- 🎯 여러 인터랙션 레이어가 같은 이벤트를 두고 경쟁하는 환경에서도, 각 행동이 서로를 방해하지 않는 구조를 만들었습니다.

드래그 동작과 태블릿 전용 정책 분리

- 📘 태블릿 특성 상 드래그 가능한 요소가 늘어나면서, 드래그 자체의 메커니즘과 '드래그 중 다른 인터랙션을 어떻게 제어할 것인가'라는 플랫폼별(데스크톱·태블릿) 로직이 뒤섞일 수 있었습니다.
- ✅ 드래그의 기본 동작은 공통 혹은으로 분리하고, 태블릿에서 필요한 상태 전환과 실행 조건은 별도 래퍼에서 주입하도록 나눴습니다.
- 🎯 같은 드래그 요소를 데스크톱과 태블릿에서 서로 다른 기준으로 재사용할 수 있게 되었습니다.

사내 컴포넌트 라이브러리의 메이저 버전 개편

핵심 기여

컴포넌트 스펙 문서화로 팀 내부 소통 비용 감소

- 기존 버전에서는 컴포넌트마다 스펙 해석과 코드 스타일이 달라서 잦은 마이너 업데이트가 필요했습니다.
- 개발 규칙을 Git으로 관리해서 AI가 일관된 코드 초안을 생성하는 게 중요하다고 생각했습니다. 파일럿 컴포넌트를 만들며 폴더 구조, 스토리 작성 방식, 테스트 기준, 리뷰 기준을 문서로 정리했습니다.
- 2명의 개발자가 동일한 수준의 컴포넌트를 작성해냈고, 리뷰가 설계와 사용성 검토에 더 집중될 수 있게 했습니다.

디자인 토큰 변경 이력 관리로 팀 간 소통 비용 감소

- 디자인 토큰 변경은 디자인 담당자에게 의존해, 소통 부재 시 실제 디자인과 코드가 불일치할 가능성이 있었습니다.
- Git 변경 이력을 바탕으로 토큰의 추가, 수정, 삭제 내역을 Storybook changelog에서 확인할 수 있게하고, 크로스 체크를 협업 프로세스로 정착시켰습니다.
- 디자인 토큰 변경 내역을 디자이너도 직접 확인할 수 있게 되었고, 디자인과 개발 사이의 소통 비용을 줄였습니다.

컴포넌트 사용처 수집 도구로 마이그레이션 비용 감소

- 프로덕트 단에서 교체해야할 컴포넌트가 산재했고, 리뷰에 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상했습니다.
- 레포별 소스를 자동으로 모으고, 각 사용처를 유형과 위험도에 따라 나누는 대시보드를 만들었습니다.
- 해당 결과를 코드 리뷰어 뿐만 아니라 디자인 QA에 활용하여 리뷰 시간을 단축하였습니다.

참여 프로젝트

고객지원 시스템

2025.07 ~ 2025.08, 2026.02 ~ 2026.03

고객지원 시스템 v1.1 개발 리드

핵심 기여

프로젝트 리드

- v1.1은 기획서만 있고 개발 단위와 일정 근거가 부족한 상태에서 시작되었습니다.
- 기획서를 백로그와 티켓으로 나누고, 플래닝 포커로 작업 규모를 산정했습니다. 티켓별 소요 시간과 막힌 지점도 함께 기록했습니다.
- 사내 컴포넌트 라이브러리에서 발견된 문제를 해결하는 것이 주요 병목 지점으로 확인해, 팀이 반복적으로 겪는 문제를 정의하고 해결했습니다.

회사의 자산, 매출, 거래처 정보를 관리하는 사내 시스템

핵심 기여

대용량 파일 다운로드 처리

- ① 대용량 파일 압축의 책임 소재, 운영체제별 다운로드 차이, 사이버 보안 정책을 함께 고려해야 했습니다.
- ② 스트리밍 다운로드로 전환해 네트워크 부담을 줄이고, 압축·암호화 연산을 서버(1:N)에서 클라이언트(1:1)로 분산해 동시 다운로드 구간의 서버 병목을 줄였습니다.
- ③ 동일 동시 요청 조건의 부하 테스트에서 서버 CPU/메모리 피크와 타임아웃 비율을 낮췄고, 지연 네트워크 환경에서도 다운로드 완료 안정성을 높였습니다.

개인 프로젝트

실시간 의결 투표 플랫폼 [GitHub](#)

2인

의사정족수와 의결정족수를 지원하는 실시간 투표 시스템

핵심 기여

SSE와 REST 사이의 데이터 덮어쓰기 방지

- ① SSE 이벤트와 REST 응답이 함께 쓰이는 환경에서, 늦게 도착한 오래된 이벤트가 최신 데이터를 덮어쓰는 문제가 있었습니다.
- ② 이벤트를 받은 시점과 캐시에 반영하는 시점에 각각 시간을 비교해, 오래된 이벤트가 최신 상태를 덮어쓰지 못하게 했습니다.
- ③ SSE와 REST가 함께 동작하는 환경에서도 데이터가 어긋나지 않도록 처리했습니다.

SSE 재연결 시 유실 구간 복구

- ① 탭 비활성화 등으로 SSE 연결이 끊기면, 그 사이 발생한 이벤트를 놓칠 수 있었습니다.
- ② 초기 연결과 재연결을 구분하고, 실제로 연결이 끊겼던 경우에만 서버 데이터를 다시 조회하도록 했습니다.
- ③ 불필요한 재요청을 줄이면서도 실시간 데이터의 정확성을 유지했습니다.

지도 API 컴포넌트화 라이브러리 [GitHub](#)

6인

카카오맵 API를 Vue 컴포넌트로 사용할 수 있게 만든 오픈소스 라이브러리

핵심 기여

빌드 산출물 검증과 테스트 환경 표준화

- ① 6인의 개발자가 각기 다른 스타일의 코드를 작성하고, 테스트를 누락하는 경우가 있었습니다. 또한 라이브러리는 내부 구현이 잘 동작해도, 빌드 산출물이 소비자 프로젝트에서 제대로 해석되지 않으면 배포 후 문제가 발생할 수 있었습니다.
- ② 커스텀 Lint 룰을 개발해 빌드된 파일에 절대 경로가 남는 문제를 방지하고, 로컬 테스트 환경을 단순화해서 팀 세션을 소집해 공유했습니다.
- ③ 배포 전에 산출물 문제를 확인할 수 있는 기준이 생겼고, 팀원들이 적은 노력으로 같은 환경에서 기능을 구현하고 검증할 수 있게 했습니다.

학력

연세대학교
문과대학 중어중문학과
2018.03 - 2023.08

서울

교육

SSAFY 삼성청년소프트웨어 아카데미
비전공 Java반
2023.07 - 2024.06

서울

멋쟁이사자처럼 웹 프론트엔드 스쿨
프론트엔드 중점 과정
2022.07 - 2023.01

온라인

자격 및 언어

자격증 **SQLD**
언어 **English (OPIc IM2)**