

rest-sample-dubbo-provider Kullanıcı Rehberi

Kısa kullanıcı rehberi

Bu rehber ilk kullanım içindir.

Amaç kısa ve nettir: REST consumer'ın çağıracağı plain Java Dubbo provider'ı çalıştırmak.

İçindekiler

1. Bu Proje Ne İşe Yarar?
2. Akış Nasıl Çalışır?
3. Ne Zaman Kullanılır?
4. Hızlı Başlangıç
5. Provider Şekilleri
6. DB Ve Hikari Ayarları
7. Concurrency Kuralı
8. Sık Hatalar

Bu Proje Ne İşe Yarar?

`rest-sample-dubbo-provider`, Dubbo service implementasyonlarını barındırır.

Spring Boot kullanmaz. REST API açmaz.

İster hazır JSON döner, ister PostgreSQL/Hikari üzerinden veri okuyup command işler.

Akış Nasıl Çalışır?

Akış diyagramı:

flowchart LR

```
A["Dubbo Consumer"] --> B["Dubbo Provider"]
B --> C["Service Implementation"]
C --> D["HikariCP"]
D --> E["PostgreSQL"]
```

Consumer sadece çağırır. DB bağlantısı provider içindedir.

Ne Zaman Kullanılır?

Senaryo	Bu proje uygun mu?	Neden
Consumer Dubbo üzerinden veri alacak	Evet	Ana kullanım budur.
Hazır JSON provider lazım	Evet	Catalog static profile uygundur.
PostgreSQL query provider lazım	Evet	DB query profile uygundur.
REST endpoint açılacak	Hayır	REST consumer tarafında açılır.
DB write command işlenecek	Evet	Customer command service örneği vardır.

Hızlı Başlangıç

PostgreSQL hazırsa provider'ı çalıştırın:

```
mvn -q package
java -jar target/rest-sample-dubbo-provider-0.1.1.jar
```

Default local ayar ZooKeeper istemez:

```
reactor.dubbo.registry-enabled=false
dubbo.provider.host=127.0.0.1
dubbo.provider.port=20880
```

Provider Şekilleri

Şekil	Ne açar?	Ne zaman kullanılır?
catalog-static-provider	Sadece hazır catalog JSON	En küçük read-only provider
db-query-provider	Sadece DB query service	Command yoksa
Default/full	Catalog + customer query + command	Tüm sample endpoint'leri gerekiyorsa

DB Ve Hikari Ayarları

Property	Ne işe yarar?	Başlangıç
sample.db.jdbc-url	PostgreSQL bağlantı adresi	Ortama göre değişir.
sample.db.maximum-pool-size	Fiziksel DB connection üst limiti	2 iyi başlangıçtır.
sample.db.minimum-idle	Boşta tutulacak connection sayısı	Low-RSS için 0.
sample.db.connection-timeout-ms	Pool'dan connection bekleme süresi	Kısa tutun, DB yavaşsa ölçün.
sample.db.schema-init	Demo schema oluşturur	Production'da kapalı olmalıdır.

Concurrency Kuralı

Provider limitleri Hikari kapasitesiyle uyumlu olmalıdır.

Interface	Property	Öneri
Query service	dubbo.provider.service.CustomerQueryService.max-concurrent	Hikari pool size veya daha düşük.
DB list method	dubbo.provider.service.CustomerQueryService.method.getDatabaseCustomersJson.max-concurrent	DB yavaşsa 1-2.
Command service	dubbo.provider.service.CustomerCommandService.max-concurrent	Hikari pool size veya daha düşük.
Command method	dubbo.provider.service.CustomerCommandService.method.createCustomer.max-concurrent	Aynı key/write contention varsa 1.

Client tarafında c64 yük gelmesi Hikari'nin 64 connection açacağı anlamına gelmez.

Hikari 2 ise aynı anda iki DB işi çalışır. Geri kalan iş kısa süre bekler veya fail-fast olur.

Sık Hatalar

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm
Consumer provider unavailable alıyor	Provider kapalı veya adres yanlış.	Host, port ve static/ZooKeeper ayarlarını kontrol edin.
DB wait artıyor	Hikari pool dolu.	Önce SQL ve index kontrol edin, sonra pool artırın.
p99 saniyelere çıkıyor	Queue fazla büyüdü.	Provider method limitlerini DB kapasitesine indirin.
RSS yüksek	Full provider yüzeyi gereksiz olabilir.	catalog-static-provider veya db-query-provider kullanın.