

PROJECT DEMO RUN OF SHOW

ESASR 项目演示视频录制脚本

证据状态驱动 的 自适应学术检索框架 | 建议成片 7 分钟

0:00	1:25	3:00	5:10
问题与主线	四项创新	系统实机	实验与收束

核心原则：PPT 负责建立认知，实机录屏负责证明系统可运行，实验页负责证明创新不是功能堆叠。录制时不要从安装过程开始，也不要长时间展示代码。

正式演示查询

正式查询：寻找 2020 年以来使用 Transformer 提升弱纹理或大视角变化场景下图像匹配性能的论文，要求发表于 CVPR、ICCV 或 ECCV 且可开放获取，优先包含 ScanNet 或 MegaDepth 实验，排除纯光流方法和综述文章。

备用查询：寻找 2020 年以来使用 Transformer 进行图像匹配、发表于 CVPR、ICCV 或 ECCV 且开放获取的论文，排除纯光流方法。

切换规则：预演时若正式查询返回少于 3 篇、检索明显超时，或外部数据源连续限流，则改用备用查询；正式视频中只保留最终采用的一条查询。

1. 成片结构与录制顺序

- PPT 开场：问题定义 → ESASR 总体主线 → 四项创新。
- 切换浏览器：用一条复杂查询完整展示计划、检索、证据状态、结果与论文详情。
- 回到 PPT：说明实验协议、消融结果、工程完整性和证据边界。
- 结尾：用三句话总结竞争力，并提出高效稳定学术 API 与真实查询集需求。

2. 逐秒录制脚本

时间	画面	录制操作	建议旁白
0:00–0:20	PPT 第1页 项目封面	画面停留 2 秒后开始讲话；不要移动鼠标。	各位评委老师好，我们是 Justifying 团队。今天展示的项目是 ESASR，一套面向复杂科研问题、以证据状态驱动检索决策的自适应学术检索框架。
0:20–0:55	PPT 第2页 问题定义	按顺序指向查询中的时间、方法、场景、Venue、数据集偏好、开放获取和排除项。	复杂科研检索并不是输入一个关键词。这条查询同时包含主题、方法、场景、时间、会议、开放获取、数据集偏好和排除条件。传统检索需要反复试词，通用大模型又容易遗漏约束并缺乏来源核验。我们因此把任务定义为预算约束下的证据集合构建。
0:55–1:25	PPT 第3页 总体框架	从左到右讲完整链路，最后落到证据状态控制器。	ESASR 先编译约束，再执行多源召回；系统根据覆盖率、证据缺口、候选排名和剩余预算判断是否补检。候选完成融合和局部精排后，再自适应决定返回一篇还是两篇。
1:25–2:10	PPT 第4页 创新1–2	先左后右，每个创新只讲‘解决什么问题、如何做’。	创新一是约束感知查询编译器。它把自然语言转为统一槽位，并区分硬约束与软证据。创新二是证据缺口驱动检索路由。首轮多源召回后，系统只针对未覆盖约束发起预算受控的定向补检，而不是无差别重复搜索。
2:10–2:55	PPT 第5页 创新3–4	突出 Top-20 与返回 1/2 篇，不展开公式。	创新三由多源证据融合和局部语义精排组成。融合阶段保留每个分量，Cross Encoder 只处理最可能改变首位结果的 Top-20。创新四是 CARS，它根据第二候选的绝对分数、相对分数和局部落差决定是否扩展第二篇。
2:55–3:10	PPT 第6页 演示查询	读出查询并提醒评委接下来重点看三处；随后切换浏览器。	下面用这条复杂查询走一遍完整链路。请重点观察查询计划与约束、覆盖状态与检索轨迹，以及每篇论文的真实来源和缺失字段。
3:10–3:30	浏览器：首页	打开 http://127.0.0.1:8080 ；粘贴正式查询：寻找 2020 年以来使用 Transformer 提升弱纹理或大视角变化场景下图像匹配性能的论文，要求发表于 CVPR、ICCV 或 ECCV 且可开放获取，优先包含 ScanNet 或 MegaDepth 实验，排除纯光流方法和综述文章。确认页面品牌为 ESASR；点击检索。	系统支持直接输入自然语言问题。这里不手工拆关键词，所有约束由查询编译器处理。
3:30–4:05	浏览器：结果页 查询计划	等待真实检索完成；放大或滚动到查询计划，依次指出主题、方法、年份、Venue、开放获取与排除项。	系统首先给出结构化查询计划。年份和排除项作为硬约束，主题、方法和数据集作为软证据参与覆盖诊断。计划、子查询和预算都保留在轨迹中。
4:05–4:35	浏览器：结果页 覆盖与轨迹	展开覆盖状态、运行轨迹和成本指标；指出 OpenAlex / Semantic Scholar 来源与 HTTP 尝试。	首轮召回后，系统计算当前覆盖并识别缺口。只有缺口仍存在且预算允许时才定向补检。每次数据源请求、模型调用、耗时和降级原因都可见。
4:35–4:55	浏览器：结果列表	指向前两篇论文的分、来源、命中约束和返回数量。	结果不是生成式论文清单，而是真实论文记录。候选保留召回来源、命中约束、融合分量和精排分数；CARS 根据当前置信度结构决定返回规模。
4:55–5:10	浏览器：论文详情	打开第一篇论文，展示 DOI、摘要、开放获取入口和相关论文；返回结果页，证明状态恢复。	论文详情继续保留元数据、摘要、开放获取入口和关系信息。返回列表后，筛选、排序与滚动位置能够恢复，避免重复请求。
5:10–5:35	PPT 第7页 实验协议	切回 PPT，先讲排序实验，再讲 CARS 开发/测试拆分。	我们把排序模块收益和输出策略分开验证。排序实验固定 200 条样本、相同语料和 Top-100 候选池；CARS 在 100 条开发集上确定规则，再在 100 条独立测试集上只评估一次。
5:35–6:10	PPT 第8页 实验结果	先指左图排序消融，再指右图输出策略；最后明确统计边界。	等权词法结合局部精排的 F1@1 为 0.2649，比等权词法高 0.0183。CARS 在独立测试上取得 0.2571 Macro F1，平均只返回 1.07 篇。现有配对区间包含零，因此我们只报告初步正向趋势，不作显著性承诺。

时间	画面	录制操作	建议旁白
6:10–6:35	PPT 第9页 工程完整性	依次指向架构图、测试数和时延。	系统由 Vue 3、FastAPI、PostgreSQL、Redis、Neo4j 和 Docker Compose 组成。后端 48 项测试、CLI 8 项测试全部通过，离线 200 条查询平均端到端时延为 741.7 毫秒。外部服务失败时，系统明确显示降级原因。
6:35–7:00	PPT 第10页 总结	语速放慢；三点各停顿半秒，最后提出支持需求并致谢。	最后总结三点：第一，问题定义是复杂查询下的证据集合构建；第二，四项创新围绕同一证据状态形成闭环；第三，系统可运行、实验可复现、证据边界透明。下一步最需要高效稳定的 OpenAlex 或 Semantic Scholar API，以及更大规模跨学科真实查询集。谢谢各位评委老师。

3. 实机演示的固定点击顺序

- 启动前执行 scholarseeker status，确认 Web、API、PostgreSQL、Redis 和 Neo4j 正常；不要在成片展示密钥。
- 浏览器只保留系统首页、备用健康检查页和 PPT；关闭邮箱、即时通信和无关标签页。
- 首页粘贴固定复杂查询，点击检索；不要边打字边修改，以免出现输入错误。
- 结果页先看查询计划，再看覆盖状态与轨迹，然后看结果列表；不要一上来就点论文。
- 打开首篇论文详情，展示 DOI、摘要、开放获取入口和相关论文；随后返回结果页验证状态恢复。
- 若真实 API 限流，不要使用未标注的演示数据替代；可重录，或明确展示 degraded/失败来源。

4. 录制前检查清单

- 画面：1920×1080、16:9、30 fps；浏览器缩放 110%–125%，系统正文能看清。
- 音频：使用独立麦克风或有线耳机；关闭降噪过强设置；先录 20 秒试听。
- 桌面：关闭通知、自动更新、密码管理器弹窗和个人信息；隐藏 API Key 与终端历史。
- 系统：提前完成模型下载和容器构建；确保 OpenAlex 或 Semantic Scholar 至少一个来源稳定可用。
- 节奏：鼠标移动慢而明确；每次滚动只移动一屏；加载等待超过 3 秒可在剪辑中压缩，但不要伪造响应。
- 素材：PPT 使用全屏放映；实机录屏不加花哨转场；章节切换用 0.2–0.4 秒淡入即可。
- 安全：正式录制前先做一次无声走查，确认页面不会出现邮箱、Token、数据库密码或本地绝对路径。

5. 建议剪辑与字幕

开头 2 秒保留项目封面；PPT 与浏览器之间直接切换，不使用旋转、飞入等娱乐化转场。字幕只保留关键名词和数字：CQC、E GRR、MEFR+LCER、CARS、 $F1@1=0.2649$ 、测试 $F1=0.2571$ 、48/48、741.7 ms。

若赛事最终限定为 5 分钟：删除第 7 页实验协议的口头展开，把实机演示压缩到 90

秒，并在结果页只展示查询计划、轨迹和论文详情三个证据点。若允许 8–10 分钟：可增加一次 API 限流或 Cross Encoder 不可用的降级演示。

6. 最终提交前验收

- 项目名称、团队名称和 PPT/系统界面一致。
- 四项创新均以‘解决的问题 + 方法 + 可观察证据’表达，没有版本号或试错史。
- 演示使用真实论文来源，缺失字段和降级状态没有被隐藏。
- 实验数字与项目报告一致，明确说明置信区间边界。
- 成片时长控制在 6:50–7:10，结尾不是仓促截断。