

ζ-engine

**面向中文高校网站的混合检索与证据约束
RAG 引擎设计与实现**

zeta-engine 项目组

综合程序设计技术报告

2026 年 9 月

项目定位：面向中国人民大学相关站点的本地中文搜索与检索增强生成系统。

技术关键词：网页抓取；BM25F；稠密检索；混合召回；CrossEncoder；Agentic RAG；证据审计。

摘要

ζ-engine 为中国人民大学相关站点提供本地搜索与问答。按学院名称或年份查找通知时，用户需要准确定位网页；询问政策、办事流程或名单人数时，还需要从网页中整理答案。项目据此实现了词法与语义混合检索，并为问答保留可追溯的原文证据。

爬虫将网页正文保存为纯文本和最小语义 HTML。前者用于索引，后者保留表格与列表结构。文档搜索以 BM25F 为基础；RAG 将正文切成共享分块，融合稀疏与稠密检索结果，再用 CrossEncoder 重排。命中分块用于定位原文，问答时再恢复附近的表格、列表和章节。需要统计或比较完整名单时，Agent 可进一步扫描表格并调用计算工具。Verifier 检查答案是否满足提问要求、断言是否有证据支持，程序限制循环轮数与模型调用次数。

在已有的 72 条高置信查询记录中，Hybrid 取 $\alpha = 0.38$ 时，MRR@20 从 BM25F 的 0.4420 升至 0.4726，相对提高约 6.9%；Top-1 命中数由 25 增至 26，Recall@20 均为 0.7361。这组结果体现了排序改善。问答结果另附引用和计算来源，供使用者核对。

关键词：中文搜索引擎；BM25F；稠密检索；混合检索；检索增强生成；Agent；证据溯源

目录

1	引言	5
1.1	问题与设计出发点	5
1.2	技术目标	5
2	需求分析与总体架构	5
2.1	功能需求	5
2.2	非功能需求	6
2.3	总体架构	6
2.4	各模块的输入、处理与输出	7
3	网页采集与语义正文处理	9
3.1	抓取范围与 URL 规范化	9
3.2	持久化任务状态机	10
3.3	正文提取规则	10
3.4	纯文本与语义 HTML 双表示	11
4	存储、规范化与稀疏检索	11
4.1	SQLite 存储设计	11
4.2	中文文本规范化与分词	11
4.3	BM25F 文档排名	12
5	共享 Passage 上的混合检索	12
5.1	Passage 切分与发布	12
5.2	稠密向量检索	13
5.3	Passage BM25 与线性融合	13
5.4	CrossEncoder 重排	13
6	从检索命中到结构化证据	14
6.1	从 Passage 恢复原文结构	14
6.2	稳定证据身份与证据池	14
6.3	完整集合处理	15

7	有界 Agentic RAG 闭环	15
7.1	统一入口与动作协议	15
7.2	确定性计算与来源约束	16
7.3	Verifier 与要求账本	16
7.4	预算管理	16
8	接口与工程实现	17
8.1	命令行与 Web API	17
8.2	典型运行流程	17
8.3	模块职责	18
9	实验设计与结果分析	18
9.1	实验设置	18
9.2	检索方法对比	19
9.3	混合系数消融	20
9.4	RAG 验证与单元测试	20
10	应用与部署	21
11	结论	21
A	复现实验与代码阅读顺序	22
A.1	推荐复现步骤	22
A.2	推荐代码阅读顺序	22

1 引言

1.1 问题与设计出发点

在高校网站上查一份通知，通常可以从学院名称、年份或通知编号入手。询问“经济困难学生如何申请资助”则不同：网页未必使用提问中的措辞，答案也可能分散在几段政策说明里。ζ-engine 面向中国人民大学相关站点，将这两类需求放在同一个入口中处理。查询中的专名和编号用词法匹配，自然语言问题则结合语义检索处理。

问答采用检索增强生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG)，把检索到的网页内容作为语言模型的作答依据 [1]。不过，相关段落未必包含回答所需的全部信息。一张名单表格被切成几个窗口后，单个窗口可能包含与问题相关的条目，却没有列全名单，无法据此计算总人数。为此，采集时保留网页结构，检索后再从命中位置恢复表格或章节。若计算需要完整名单，则另行扫描表格。

学校门户、学院主页和专题站点使用不同模板。提取正文时，需要去掉导航等公共内容，同时保留标题层级和表格行列关系。下文按采集、检索、证据处理和问答的顺序说明实现。

1.2 技术目标

1. 在允许域名内并发采集，失败后重试，进程重启后恢复任务，并按策略刷新页面；
2. 适配不同站点模板，去除公共噪声，保留表格、列表及标题层级；
3. 同时利用专名、编号的词法匹配和同义表达的语义匹配，控制在线检索开销；
4. 为答案断言保存证据引用，为计数、比例及集合运算保存操作数来源。

2 需求分析与总体架构

2.1 功能需求

系统需要完成表1中的任务。其中，搜索返回网页，RAG 返回有来源引用的答案；两者共用采集结果和索引。

表 1: 系统主要功能需求

模块	输入与处理	输出
网页采集	种子 URL、允许域名、并发数和刷新策略	清理后的文档、任务状态与日志
索引构建	文档纯文本、标题、抓取版本	文档倒排索引、Passage FTS5、向量矩阵与元数据
普通搜索	查询、排名模式、返回数量和融合系数	按相关性排序的文档、摘要和 URL
RAG 问答	自然语言问题、循环预算和模型配置	答案、状态、要求账本、断言、来源与调试轨迹
接口服务	CLI 参数或 HTTP 查询参数	终端输出、JSON 响应或 Web 页面
评测	查询集、相关 URL 或参考答案	MRR、召回、逐题得分和延迟

2.2 非功能需求

项目按单机部署设计，程序将文档和任务状态保存在 SQLite 中，将向量索引保存为本地文件。爬虫只访问允许域名。索引构建程序通过原子操作发布新版本，避免服务读到尚未写完的索引。问答程序还限制模型调用次数和上下文规模，控制补检开销。


多轮问答会反复引用同一段内容，因此证据需要稳定 ID。应用服务以统一结构返回答案、来源和处理状态，CLI 与 HTTP 服务据此展示结果。

2.3 总体架构

当前代码分为七个包，图1展示了主要调用关系。interfaces 接收在线请求，application/service.py 决定如何取得搜索结果，或准备证据后启动问答。retrieval 负责查找和恢复网页内容；rag 负责根据已有证据选择工具、生成答案并审查。

应用服务将检索和完整表格扫描封装成回调，传给 RAG 引擎；引擎调用这些工具即可取得证据，不需要依赖应用服务的实现。程序在本地完成向量编码和重排，通过 OpenAI-compatible API 调用生成模型。

CLI 直接调用 ingestion、retrieval 和 evaluation，分别执行采集、建索引和评测。infrastructure 提供共用的 SQLite 访问、文本处理和配置。



箭头表示主要调用方向。评测复用应用服务与检索；RAG 通过回调使用检索工具。

图 1: 职责包与主要调用关系

2.4 各模块的输入、处理与输出

下面用七组流程公式概括各包的职责。箭头表示处理步骤， q 为用户查询， $\tilde{q}$ 为规范化后的查询， $\mathcal{D}$ 为文档库， E 为证据池。

接口层：解析请求并输出结果

$$r_{\text{CLI/HTTP}} \xrightarrow{\text{Parse}} (o, \theta) \xrightarrow{\text{Dispatch}} y \xrightarrow{\text{Format}} r_{\text{out}}. \quad (1)$$

`interfaces` 从请求中解析操作 o 和参数 θ ，将搜索与问答交给应用服务，将采集、建库和评测交给对应模块。取得结果 y 后，接口层将其格式化为终端文本、JSON 或 Web 页面。

应用层：组织搜索与问答

$$(q, m) \xrightarrow{\text{Normalize}} (\tilde{q}, m),$$

$$\text{Service}(\tilde{q}, m) = \begin{cases} \text{SearchDocuments}(\tilde{q}), & m = \text{search}, \\ \text{RAG}(\tilde{q}; f_s, f_c), & m = \text{rag}. \end{cases} \quad (2)$$

模式 m 决定返回文档还是生成答案。`application` 为 RAG 构造检索回调 f_s 和完整表格扫描回调 f_c ，引擎通过这两个回调取得证据。

采集层：从网页取得正文

$$\begin{aligned} U_{\text{seed}} &\xrightarrow{\text{NormalizeURL+ScopeCheck}} Q \xrightarrow{\text{Schedule+Fetch}} H, \\ H &\xrightarrow{\text{Extract+Clean}} \mathcal{D}, \\ d &= (\text{URL}, \text{title}, \text{text}, h_{\text{sem}}), \quad d \in \mathcal{D}. \end{aligned} \quad (3)$$

`ingestion` 从种子 URL 集合 U_{seed} 建立持久化队列 Q ，下载 HTML 页面 H ，再提取并清洗正文。文档 d 同时保留纯文本和语义 HTML h_{sem} 。爬虫将新发现的合法链接加入队列，继续抓取。

检索层：建索引、排序并恢复证据

$$\begin{aligned} \mathcal{D} &\xrightarrow{\text{Index+Chunk+Encode}} (I_{\text{BM25F}}, I_{\text{FTS5}}, V), \\ \tilde{q} &\xrightarrow{\text{Sparse} \cup \text{Dense}} C \xrightarrow{(1-\alpha)\tilde{s}_s + \alpha\tilde{s}_d} C' \xrightarrow{\text{CrossEncoder}} R_k, \\ R_k &\xrightarrow{\text{Output}} \begin{cases} \text{DocumentCards}(R_k), & \text{search}, \\ \text{RecoverStructure}(R_k, \mathcal{D}), & \text{rag}. \end{cases} \end{aligned} \quad (4)$$

`retrieval` 建立文档倒排索引 I_{BM25F} 、分块索引 I_{FTS5} 和向量矩阵 V 。上式表示启用混合召回与重排时的流程：程序合并两路候选得到 C ，以归一化后的稀疏分数 $\tilde{s}_s$ 和稠密分数 $\tilde{s}_d$ 融合排序，再重排得到 R_k 。普通搜索按文档融合分数，返回标题、URL、摘要和日期；RAG 按分块融合分数，再从原文恢复证据。

问答层：调用工具、积累证据并审查答案

$$\begin{aligned} S_0 &= (\tilde{q}, E_0 = \emptyset, L_0 = \emptyset), \\ a_t &= \text{Agent}(S_t), \\ S_{t+1} &= \begin{cases} \text{Update}(S_t, \text{Tool}(a_t)), & a_t \in \mathcal{T}, \\ \text{Update}(S_t, \text{Verifier}(A_t, E_t)), & a_t = \text{Answer}, \end{cases} \\ S_T &\xrightarrow{\text{Finalize}} (\text{Answer}, \text{Sources}, \text{Status}), \\ \mathcal{T} &= \{\text{Search}, \text{Collect}, \text{Calculate}\}. \end{aligned} \quad (5)$$

S_t 概括第 t 轮的运行状态，其中包括待处理查询、证据池 E_t 、计算结果，以及记录要求完成情况和审查反馈的 L_t 。Agent 选择动作 a_t ，工具据此更新查询、证据或计算结果；提交候选答案 A_t 时，Verifier 检查回答要求和证据支持情况。引擎根据反馈继续处理，或在结束时返回答案、来源和状态。默认最多运行 5 轮、调用模型 12 次，模型调用超限时引擎报错终止。

基础设施层：规范文本并持久化数据

$$\begin{aligned} x &\xrightarrow{\text{NFKC+Casefold+Whitespace}} \tilde{x} \xrightarrow{\text{Tokenize}} \{(w_i, p_i)\}, \\ B_t &\xrightarrow{\text{Write}(\Delta)} B_{t+1}, \quad (B_t, k) \xrightarrow{\text{Read}} v_k. \end{aligned} \quad (6)$$

infrastructure 将文本 x 规范化后分词，得到词项 w_i 及其字符位置 p_i 。数据库访问模块把更新 Δ 写入 SQLite，使数据库状态从 B_t 变为 B_{t+1} ；读取时按查询条件 k 返回记录 v_k 。文档、任务状态和倒排记录分别保存在对应数据库中，共享常量为上层模块提供配置。

评测层：运行查询并汇总评分

$$\begin{aligned} \{q_i\}_{i=1}^N &\xrightarrow{\text{Search/RAG}} \{y_i\}_{i=1}^N \xrightarrow{\text{Submit+Score}} \{s_i, \ell_i\}_{i=1}^N, \\ \{s_i, \ell_i\}_{i=1}^N &\xrightarrow{\text{Aggregate}} \text{EvaluationReport}. \end{aligned} \quad (7)$$

evaluation 调用搜索或问答服务取得结果 y_i ，向评测服务提交答案，并汇总评分 s_i 与延迟 ℓ_i 。搜索评测使用 MRR、Recall 和 Top-1 等指标，问答评测记录逐题得分与延迟。

3 网页采集与语义正文处理

3.1 抓取范围与 URL 规范化

爬虫从种子 URL 出发，为发现的链接建立抓取任务。建立任务前，程序先去掉 URL 中的片段标识 (fragment)，避免同一页面因锚点不同而被重复抓取。

爬虫只访问指定域名内的 HTTP/HTTPS 页面。程序在调度时、请求发出前和重定向完成后校验 URL 与主机，收到非 HTML 响应则直接跳过。

3.2 持久化任务状态机

`ingestion/crawler.py` 通过 `infrastructure/storage.py` 保存抓取任务。每个 URL 对应四种状态之一：`pending` 表示等待处理，`processing` 表示正在处理，`done` 表示已完成，`failed` 表示重试达到上限。

程序领取任务时增加尝试次数。抓取失败且尝试次数未达上限时，程序将任务重新加入队列；进程重启后，程序也将中断前仍在处理的任务恢复为待调度状态。已完成任务可按时间刷新，失败任务可显式重试，状态转换见图2。




图 2: 持久化抓取任务状态机

下载线程从内存请求队列领取任务，再把响应放入有界处理队列。协调循环负责解析页面、保存文档、发现新链接，并提交任务状态。若下载快于处理，队列填满后，下载线程就等待空位。协调循环保存文档后，将对应任务标记为 `done`；对于因域名或内容类型而跳过的任务，也将其标记为完成。

爬虫按目标主机限制请求频率。访问同一主机的下载线程共用下一次允许请求的时间，增加线程数不会绕过这一限制。

3.3 正文提取规则

教师详情、视频详情和新闻列表的正文位置不同，需要分别配置提取规则。`ingestion/extraction_rules.py` 用 URL 路径的正则表达式识别这类页面，依次尝试页面族规则、站点默认规则和全局规则，选出标题与正文容器，并去掉局部噪声。

爬虫优先用 BeautifulSoup 提取正文，以保留 DOM 结构；提取不到时再使用 Resiliparse。爬虫只采用其中一种提取结果，避免拼接造成内容重复或顺序混乱。

3.4 纯文本与语义 HTML 双表示

索引用纯文本匹配内容，问答还需要原文的结构信息。因此，爬虫将正文保存为纯文本和语义 HTML：`text` 存纯文本，用于分词、向量编码和摘要；`content_html` 存语义 HTML，保留表格行列关系和列表层级，供问答时恢复原文结构。

清洗后的 HTML 包含标题、段落、列表、表格，也可包含引用、代码、链接和图片替代文本。清洗程序移除全部脚本、样式、表单、`iframe` 和 `SVG`；对于其他不在白名单中的普通标签，只去掉标签、保留文字。

4 存储、规范化与稀疏检索

4.1 SQLite 存储设计

存储模块用规范化 URL 唯一标识文档，刷新时通过 UPSERT 替换正文，保留原有文档 ID。`infrastructure/storage.py` 分别访问文档库、抓取队列库和倒排索引库，各库保存的内容见表2。

更新倒排索引时，程序在同一事务内删除旧 `posting`、写入新快照与 `posting`，再重算受影响词项的文档频率。读取端由此不会看到只更新了一部分的索引。

表 2: SQLite 数据库及主要职责

数据库	主要数据	设计目的
<code>zeta.db</code>	URL、标题、正文、语义 HTML、抓取时间	保存每个 URL 的当前文档版本
<code>crawl_queue.db</code>	状态、尝试次数、完成时间和执行记录	断点恢复、自动重试与刷新
<code>index.db</code>	文档快照、词典、位置 <code>posting</code> 、索引元数据	文档级 BM25F 与精确短语检索

4.2 中文文本规范化与分词

`infrastructure/tokenizer.py` 先做 Unicode NFKC 规范化、大小写折叠和连续空白合并，再用 `jieba` 分词。分词后过滤停用词表中的少量高频词，保留年份、编号及院系名称中的短词。

分词时还要记录每个词的字符起始位置。精确短语检索会用到这些位置：例如查

询“中国人民大学”，三个词同时出现还不够，它们之间的字符偏移也须与查询一致。程序先对各查询词对应的文档集合取交集，再核对词的位置。

分词规则改变后，程序也需要重建索引。索引元数据记录分词模式、停用词版本和规范化器版本，用于识别这种变化，不能只靠文档时间戳判断。

4.3 BM25F 文档排名

得到查询词对应的候选文档后，系统用 BM25F 计算相关性得分。BM25F 在 BM25 的评分框架上区分字段 [2]：程序分别统计标题和正文中的词频，按字段长度归一化后，再加权合并。对文档 d 中的词项 t ，组合词频定义为

$$\text{TF}(t, d) = \sum_f w_f \frac{tf(t, d, f)}{1 - b_f + b_f \frac{|d_f|}{|d|}}, \quad (8)$$

由文档频率得到 IDF 后，按查询词项累加得分：

$$\text{IDF}(t) = \ln \left(1 + \frac{N - df(t) + 0.5}{df(t) + 0.5} \right), \quad (9)$$

$$\text{score}(d, q) = \sum_{t \in q} \text{IDF}(t) \frac{(k_1 + 1) \text{TF}(t, d)}{k_1 + \text{TF}(t, d)}. \quad (10)$$

参数设为 $k_1 = 1.2$ ，标题字段为 $w = 2.0, b = 0.3$ ，正文字段为 $w = 1.0, b = 0.75$ 。标题匹配获得更高权重，长度归一化调整不同篇幅下的词频贡献。

5 共享 Passage 上的混合检索

5.1 Passage 切分与发布

普通搜索和 RAG 使用不同的排单位位。`application.service.search_documents` 返回文档，文档级 Hybrid 按文档 ID 融合 BM25F 与 Dense 分数；`search_passages` 则为 RAG 返回独立分块，以便定位并恢复证据。

程序用 BGE tokenizer 计算分块长度。每个输入包含标题和一个正文窗口，总计不超过 384 token，标题最多占 64 token；相邻窗口重叠 64 token，保留边界附近的内容。每块使用 `document_id:chunk_index` 标识。稀疏检索和稠密检索必须共用这批分块及其 ID，才能把同一段内容的分数合在一起。

构建程序生成向量文件、JSONL 元数据和 FTS5 索引，并用随机 build ID 区分版本。文件全部就绪后，构建程序才原子替换 `metadata.json`。读取端从这个清单载入

同一版本的文件，核对格式、维度、归一化标记与记录数，并检查矩阵形状是否正确、矩阵元素是否均为有限值。

5.2 稠密向量检索

稠密检索使用 `bge-small-zh-v1.5` [3] 比较语义相似度。它与 Sentence-BERT 一类方法一样，分别把查询和文本编码为向量 [4]。查询编码前附加检索指令，两侧向量做 L_2 归一化后，以点积评分：

$$s_{\text{dense}}(p, q) = \frac{E(p)}{\|E(p)\|_2} \cdot \frac{E(I + q)}{\|E(I + q)\|_2}, \quad (11)$$

式中， I 为查询指令， p 为 Passage。模型输出 512 维向量。程序将向量矩阵载入内存，用 NumPy 计算全量点积，没有另建近似最近邻（ANN）索引。只要向量矩阵能够装入内存，便可在单机上完成计算，无需维护 ANN 索引。

5.3 Passage BM25 与线性融合

构建程序还将同一批分块写入 FTS5。写入前，先用 jieba 的 search 模式对标题和正文分词，再用空格连接词项，交给 unicode61 tokenizer 处理。检索时，程序按 `document_id:chunk_index` 对齐两路候选。

两路分数的取值范围不同，融合前先在候选集内分别做 min-max 归一化，再按 α 融合：

$$s_{\text{hybrid}}(p, q) = (1 - \alpha) \hat{s}_{\text{sparse}}(p, q) + \alpha \hat{s}_{\text{dense}}(p, q), \quad 0 \leq \alpha \leq 1. \quad (12)$$

当 $\alpha = 0$ 时仅使用稀疏分数， $\alpha = 1$ 时仅使用 Dense 分数。默认融合系数为 0.23，词法信号占较大权重。融合和重排所用的候选数通常取最终返回数量的 5 倍，且不少于 100。

5.4 CrossEncoder 重排

融合得分给出了候选的初步顺序，系统随后用 `bge-reranker-base` 重排。这个 CrossEncoder 将查询与候选正文一起编码，通过两侧 token 之间的交互重新计算相关性得分。RAG 默认重排 50 个候选，同时限制同一文档的 Passage 数量，减少重复结果。

若多个候选的重排分数接近饱和，系统会保留它们的 Hybrid 初排顺序。具体条件是：最高概率达到 0.99，且高分平台内候选的 logit 差不超过 0.2。

图3展示双路召回与重排流程，并区分普通搜索与 RAG 的对齐单位。稀疏分数权重为 $1 - \alpha$ ，Dense 分数权重为 α ；重排后分别输出文档结果或供证据恢复使用的片段。




图 3: 混合召回与重排流程：文档搜索与 Passage 检索共用的处理视角

6 从检索命中到结构化证据

6.1 从 Passage 恢复原文结构

如果检索片段只包含表格的一部分，模型就无法看到其余行列。因此，取得片段后还需回到原文，恢复完整表格。search_passages 读取命中文档的语义 HTML，由 retrieval/acquisition.py 定位分块在原文中的位置，再检查该位置所属的结构。

若命中内容位于表格、列表或章节中，且结构长度未超出预算，就取出整个父结构；可处理的标签包括 table、ul、ol、dl 和 section。无法这样扩展时，返回邻近正文窗口及标题路径。程序根据匹配置信度判断定位是否可靠，并用上下文预算限制扩展长度。

6.2 稳定证据身份与证据池

不同查询可能反复命中同一段原文。rag/evidence.py 根据 URL、Passage ID 和内容摘要生成证据 ID，并将证据加入可跨轮复用的证据池。再次命中同一份证据时，只记录新的检索词；内容发生变化时，则生成新 ID，将更新后的证据加入池中。

断言和计算都引用这些 ID。为了让引用在后续轮次仍能找到原文，证据管理模块为已被引用的证据加上保留标记（pin），裁剪上下文时优先保留这些证据。

返回答案时，程序从已获证据支持的断言中提取来源，写入 sources。程序另将完整检索池保存在 results 中，以兼容已有调用方。

6.3 完整集合处理

恢复命中附近的结构，仍不一定能得到一份完整名单。统计人数、计算比例或比较不同年份的名单时，需要取得所有相关条目。Agent 可调用 `collection` 完成这一步。应用服务先找到候选文档，再调用 `retrieval/acquisition.py` 扫描这些文档中的全部 HTML 表格。

返回内容包括单元格、表格规模、章节标题和表格前文。Agent 据此选择表格并发起筛选、计数或集合运算。程序分别保留表格和计算结果，供使用者核对数字时追溯到原始单元格。

7 有界 Agentic RAG 闭环

7.1 统一入口与动作协议

一次问答从 `application.service.answer_question` 开始。应用服务构造 `search_fn` 和 `collection_fn`，传入 `rag.agentic_rag_answer`；`rag/engine.py` 据此执行检索和完整表格扫描。

每轮先处理尚未执行的查询，交错合并结果、去重，再把证据放入上下文。Agent 随后以 JSON 选择动作：缺内容就安排 `search`，需要完整表格就调用 `collection`，需要运算就调用 `calculate`。工具更新查询或证据后，控制权回到 Agent。只有 Agent 提交 `answer` 时，程序才将候选答案交给 Verifier。各动作的输入约束见表3。

表 3: Agent 动作协议

动作	作用	控制层约束
answer	提交候选答案和 claim 引用	引用必须来自当前可见证据或计算
search	生成最多三个补充查询	查询对应当前回答要求
collection	扫描候选文档中的完整 HTML 表格	只返回集合证据，不直接回答
calculate	执行计数、比例、排序或集合运算	每个操作数必须具有证据或计算来源

7.2 确定性计算与来源约束

`calculate` 把运算交给 `rag/calculations.py`。Agent 提供运算类型和操作数，每个操作数都须引用证据 ID 或已有计算结果。程序校验计算名称、引用关系、数据来源和类型后，再执行运算。

支持的运算包括计数、求和、极值、排序、分类、四则运算与比例，以及交集、并集、差集和补集。每项结果都保留对原始证据的引用；只有来源证据仍在可见上下文中，程序才将该结果提供给模型。

7.3 Verifier 与要求账本

回答复合问题时，模型可能遗漏部分要求，也可能给出了全部答案却缺少依据。Verifier 分开检查这两件事：`requirements` 记录各项要求是否完成，`claims` 记录关键断言是否有证据支持。程序用槽位记录各项要求的完成状态，供下一轮继续回答尚未完成的部分。

Verifier 还检查答案是否与检索材料矛盾，并在 `conflicts` 中记录冲突及其解决情况。若缺少回答所需的核心事实，则提出补充查询。所有要求完成、关键断言均获支持、冲突均已解决且无其他审查问题时，答案才通过校验。

7.4 预算管理

补检可能继续产生新问题，问答不能无限循环。默认预算为 5 轮、12 次模型调用，每次最多提出 3 个补充查询。

程序向上下文中最多加入 20 份证据，同一 URL 最多保留 3 个 Passage，估算总量不超过 32,000 token。程序每次加入一个完整结构块，避免截断其中的表格或列表。

末轮审查未通过时，程序尝试修订并复审，优先保留有证据支持的答案内容；模型调用达到上限则报错终止。正常返回使用 `rag/types.py` 中的 `RagResponse`，携带答案、来源、要求账本和断言支持状态。图4给出了工具执行与审查之间的循环。




图 4: 应用层注入工具的 Agent-Tools-Verifier 闭环

8 接口与工程实现

8.1 命令行与 Web API

命令行入口为 `zeta-engine`。采集和建库使用 `crawl`、`index` 与 `dense-index`；搜索和问答使用 `search` 与 `rag`，另外提供 `stats`、`serve` 和 `eval`。`interfaces/cli.py` 解析参数、配置日志并格式化输出；搜索和问答使用应用服务，其余任务直接调用对应包。

Web 入口位于 `interfaces/web.py`，使用标准库的 `ThreadingHTTPServer`，与 CLI 共用搜索和问答服务。`/api/search` 通过 `ranking` 选择搜索或 RAG，另接收 `limit`、`alpha` 和 `max_cycles` 参数，返回 JSON 并记录日志。

8.2 典型运行流程

准备好站点配置和模型后，依次采集、建库、搜索并运行问答：

Listing 1: ζ-engine 典型运行命令

```

1 uv run zeta-engine crawl --max-pages 1000 --workers 8
2 uv run zeta-engine index --mode search
3 uv run zeta-engine dense-index --device cpu
4 uv run zeta-engine search "经济困难学生如何获得帮助" --ranking rerank
5 uv run zeta-engine rag "经济困难学生如何申请资助?" --debug
6 uv run zeta-engine serve
  
```

8.3 模块职责

表4列出了各包的主要模块与职责。以下文件路径均相对于 `src/zeta_engine/`。

表 4: 职责包与主要模块

包	职责与主要模块
<code>interfaces</code>	<code>cli.py</code> 解析命令与组织任务, <code>web.py</code> 处理 HTTP 请求和输出。
<code>application</code>	<code>service.py</code> 组织文档搜索、Passage 获取和问答, 并构造工具回调。
<code>ingestion</code>	<code>crawler.py</code> 调度抓取, <code>extraction_rules.py</code> 定义站点与页面族规则。
<code>retrieval</code>	<code>index.py</code> 、 <code>dense.py</code> 建库; <code>search.py</code> 召回与重排; <code>acquisition.py</code> 恢复语义结构并扫描完整表格。
<code>rag</code>	<code>engine.py</code> 驱动闭环, <code>evidence.py</code> 管理证据, <code>protocol.py</code> 解析校验动作, <code>calculations.py</code> 执行计算; 另有提示词、配置和返回类型。
<code>infrastructure</code>	<code>storage.py</code> 管理 SQLite, <code>tokenizer.py</code> 处理文本, <code>constants.py</code> 保存共享常量。
<code>evaluation</code>	<code>runner.py</code> 接入外部搜索与问答评测服务。

阅读代码时, 需要区分两个证据模块: `retrieval/acquisition.py` 从 HTML 中定位内容、扫描表格; `rag/evidence.py` 管理取得的证据及其引用, 决定上下文裁剪时保留什么。

重组后, 命令入口仍为 `zeta_engine.cli:main`, 根目录 `cli.py` 转调 `interfaces.cli.main`。`rag/__init__.py` 保留问答入口和模型调用, 循环实现在 `rag/engine.py` 中。数据库位置、CLI 参数与 HTTP API 沿用原有约定, Python 调用则使用新的包路径。

9 实验设计与结果分析

9.1 实验设置

为比较词法检索与混合检索, 本节汇总项目已有的两组评测记录。第一组包含 20 条查询, 用于先以较大步长、再以较小步长扫描 Hybrid 融合系数; 第二组包含 72 条

高置信查询，用于比较 BM25F 与不同系数的 Hybrid。查询集为每条查询提供一个或多个相关 URL，数据文件见附录。

评价指标为 MRR@20、Recall@20 和 Top-1 命中数。其中，MRR@20 衡量首个相关结果的排序位置，根据其排名 r_i 计算：

$$\text{MRR@20} = \frac{1}{Q} \sum_{i=1}^Q \begin{cases} 1/r_i, & r_i \leq 20, \\ 0, & r_i > 20 \text{ 或未命中.} \end{cases} \quad (13)$$

9.2 检索方法对比

表5列出 72 条查询上的结果。四种配置的 Recall@20 相同，差别主要出现在相关结果的排序上。

表 5: 72 条高置信查询上的融合检索结果

方法	MRR@20	Recall@20	Top-1
BM25F	0.4420	0.7361	25
Hybrid ($\alpha = 0.20$)	0.4541	0.7361	25
Hybrid ($\alpha = 0.38$)	0.4726	0.7361	26
Hybrid ($\alpha = 0.50$)	0.4602	0.7361	25

MRR@20 的差异见图5。




图 5: BM25F 与不同 Hybrid 配置在 72 条查询上的 MRR@20

其中， $\alpha = 0.38$ 的 MRR@20 最高，比 BM25F 相对提高约 6.9%。Top-1 则只多命中

一条查询。结合不变的 Recall@20，这组结果支持在当前查询集上采用混合排名，改善主要体现在相关结果的排名上。

9.3 混合系数消融

融合系数增大，Dense 的权重就会上升，但排名未必继续改善。在 20 条查询上细化扫描步长后， $\alpha = 0.37 \sim 0.39$ 均取得最高 MRR@20，值为 0.8896。

在另一组 72 条查询中， $\alpha = 0.38$ 同样优于所比较的其他配置；增至 0.50 后，MRR@20 从 0.4726 降到 0.4602（图6）。两组查询不同，应各自在组内比较。




图 6: 72 条查询上的固定混合系数消融

据此，建议该查询集使用 $\alpha = 0.38$ ；复现时显式传入该值，覆盖默认值 0.23。

9.4 RAG 验证与单元测试

检索排名不能代替答案检查。RAG 评测还需核对回答要点、完整集合计数和跨组证据。evaluation/runner.py 连接外部评测服务，仓库 eval/ 下的脚本组织目标问题、随机查询及逐题调试输出。目标案例通过正则表达式检查答案要点；调试轨迹记录了 collection、calculate 的执行过程，以及 Verifier 审查后对答案所作的修订。

除逐题评测外，项目还用单元测试检查模块行为。历史记录显示，运行 `uv run python -m unittest discover -s tests` 后，132 项测试全部通过。测试范围包括：

- 采集与存储：域名校验、重定向、断点恢复、正文提取和事务更新；
- 索引与检索：分块重叠、向量校验、原子 manifest、BM25F、Hybrid 和 reranker 高分平台；
- 问答：结构证据、完整表格、计算来源、多轮补检、答案槽位与一致性处理；

- 接口：HTTP 参数。

10 应用与部署

部署顺序是配置站点、采集网页、构建索引，再校准检索参数并接入 Web。RAG 上线前还应检查目标问题的调试输出：相关表格是否取全、计算用了哪些条目、最终引用是否对应答案。

查通知和师资信息时，搜索结果可直接引导用户回到网页。政策解释或办事流程适合使用 RAG，用户可通过答案中的引用核对原文。统计名单时，还可根据计算记录查阅所用的表格证据。

11 结论

本项目在检索与作答之间保留了一步原文恢复。索引使用固定分块，便于编码和排名；问答程序再从原文恢复完整结构，用于处理表格和名单。模型负责选择动作，程序负责执行数值运算，并为答案和计算结果保留来源引用。

现有评测中， $\alpha = 0.38$ 是 72 条查询上表现最好的已测混合系数，复现这组结果时应显式指定。若更换站点或查询集，则应重新比较排名；默认值 0.23 与本组最优值不同，因此应针对实际查询集选择参数。

参考文献

- [1] Patrick Lewis et al. “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 33. 2020. arXiv: 2005.11401.
- [2] Stephen E. Robertson and Hugo Zaragoza. “The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond”. In: *Foundations and Trends in Information Retrieval* 3.4 (2009), pp. 333–389. DOI: 10.1561/15000000019.
- [3] Shitao Xiao et al. “C-Pack: Packed Resources for General Chinese Embeddings”. In: *arXiv preprint arXiv:2309.07597* (2023). DOI: 10.48550/arXiv.2309.07597. URL: <https://arxiv.org/abs/2309.07597>.

- [4] Nils Reimers and Iryna Gurevych. “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks”. In: *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing*. Association for Computational Linguistics, 2019, pp. 3982–3992. DOI: [10.18653/v1/D19-1410](https://doi.org/10.18653/v1/D19-1410). URL: <https://aclanthology.org/D19-1410/>.

A 复现实验与代码阅读顺序

A.1 推荐复现步骤

Listing 2: 测试与评测命令

```
1 uv sync
2 uv run python -m unittest discover -s tests
3 uv run zeta-engine eval --mode search --ranking hybrid --device cpu
4 uv run zeta-engine eval --mode rag --top-k 8 --device cpu
```

远端评测需配置服务和登录参数。已有评测数据见 `outputs/day5_high_confidence_mrr.json`、`outputs/hybrid_alpha_sweep.json` 和 `outputs/adapted_alpha_ablation_72.json`。

A.2 推荐代码阅读顺序

以下路径相对于 `src/zeta_engine/`，按数据进入系统到对外服务的顺序排列：

1. `infrastructure/constants.py`、`ingestion/extraction_rules.py`、`ingestion/crawler.py`：采集范围、站点规则与抓取调度；
2. `infrastructure/storage.py`、`infrastructure/tokenizer.py`：数据库访问、规范化与分词；
3. `retrieval/index.py`、`retrieval/dense.py`、`retrieval/search.py`：倒排索引、共享 Passage、召回与重排；
4. `retrieval/acquisition.py`：从候选 Passage 恢复语义结构，扫描完整表格；
5. `application/service.py`：组织文档结果、获取证据，并向 RAG 注入工具；
6. `rag/evidence.py`、`rag/protocol.py`、`rag/calculations.py`：证据池、动作校验与计算；
7. `rag/engine.py`、`rag/__init__.py`，以及 `rag/prompts.py`、`rag/config.py`、`rag/types.py`：循环、入口、提示词、预算与返回结构；

8. `interfaces/cli.py`、`interfaces/web.py`、`evaluation/runner.py`: 用户接口与评测接入。