

LLEGAPP – Base de Datos MySQL

```
CREATE DATABASE llegapp;
USE llegapp;

CREATE TABLE curso (
  id_curso INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre_curso VARCHAR(50) NOT NULL,
  grado INT NOT NULL,
  grupo VARCHAR(10) NOT NULL
);

CREATE TABLE estudiante (
  id_estudiante INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  documento VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
  id_curso INT NOT NULL,
  estado BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES curso(id_curso)
);

CREATE TABLE usuario (
  id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  rol VARCHAR(30) NOT NULL,
  estado BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE cuenta_usuario (
  id_cuenta_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_usuario INT NOT NULL UNIQUE,
  correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
  estado BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE cuenta_estudiante (
  id_cuenta_estudiante INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_estudiante INT NOT NULL UNIQUE,
  correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
  estado BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiante(id_estudiante)
);

CREATE TABLE llegada_tarde (
  id_llegada INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_estudiante INT NOT NULL,
  id_usuario INT NOT NULL,
  fecha DATE NOT NULL,
  hora TIME NOT NULL,
  motivo VARCHAR(255),
  observacion TEXT,
  FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiante(id_estudiante),
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
);

-- Ejemplos
INSERT INTO curso (nombre_curso, grado, grupo) VALUES ('11A',11,'A');
INSERT INTO estudiante (documento,nombre,apellido,id_curso) VALUES ('1001234567','Juan','Pérez',1);
INSERT INTO usuario (nombre,rol) VALUES ('Administrador','Administrador');

INSERT INTO cuenta_usuario (id_usuario,correo,contrasena)
VALUES (1,'admin@llegapp.com','CAMBIAR_CONTRASENA');

INSERT INTO cuenta_estudiante (id_estudiante,correo,contrasena)
VALUES (1,'juan@llegapp.com','CAMBIAR_CONTRASENA');

INSERT INTO llegada_tarde
(id_estudiante,id_usuario,fecha,hora,motivo,observacion)
VALUES (1,1,CURDATE(),CURTIME(),'Transporte','Llegó 15 minutos tarde');

SELECT e.nombre,e.apellido,l.fecha,l.hora,l.motivo,l.observacion
FROM llegada_tarde l
INNER JOIN estudiante e ON l.id_estudiante=e.id_estudiante
WHERE e.id_estudiante=1
ORDER BY l.fecha DESC,l.hora DESC;
```

```
SELECT e.id_estudiante,e.nombre,e.apellido,  
COUNT(l.id_llegada) AS total_llegadas_tarde  
FROM estudiante e  
LEFT JOIN llegada_tarde l ON e.id_estudiante=l.id_estudiante  
GROUP BY e.id_estudiante,e.nombre,e.apellido;
```