

# `/* Tema 10 ejercicios */`


Tabla de contenido

Ejercicio 1 ..... 2

Ejercicio 2 ..... 2


Ejercicio 3 ..... 3

# Ejercicio 1



```
ejercicio1.html U X
tema10 jquery > ejercicio1.html > html > body > script > click() callback
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Document</title>
7 <!-- Crea un html con un campo de texto y un botón
8 ~ saludar
9 Se debe añadir un nombre e imprimir en pantalla HOLA 'nombre' mediante JQUERY -->
10
11 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
12 </head>
13 <body>
14 <h1>Función con 1 parámetro - Saludo</h1>
15 <label for="nombre">Introduce un nombre:</label>
16 <input type="text" id="nombre" placeholder="Nombre">
17 <button id="btnSaludar">Saludar</button>
18 <div id="resultado"></div>
19
20 <script>
21 //Obtener boton y realizando un evento click
22
23 $("#btnSaludar").click(function(eventoJquery) {
24     const nombre=$("#nombre").val()
25     console.log(nombre.length)
26     if(nombre.length){
27         $("#resultado").text("Hola "+nombre+" !!")
28     }else{
29         $("#resultado").text("No has introducido ningún nombre")
30     }
31 })
32 </script>
33 </body>
34 </html>
```

# Ejercicio 2



```
esconderElementos.html U X
tema10 jquery > ejercicio1.html > html > head
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Document</title>
7 <!-- ocultar no totalmente todas las imagenes escalonadamente al pulsar un boton
8 mostrar totalmente todas las imagenes escalonadamente al pulsar un boton
9 Cuando cliques en las fotos se tiene que ocultar no totalmente o mostrar.
10 -->
11
12 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
13 </head>
14 <body>
15 <button id="ocultarTodas">Ocultar todas</button>
16 <button id="mostrarTodas">Mostrar todas</button>
17 <div style="display: flex-wrap: wrap; gap: 10px">
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 </div>
32 <script src="esconderElementos.js"></script>
33
34 </body>
35 </html>
```

```
esconderElementos.js U X
tema10 jquery > ejercicio1.html > html > head
1 //cuando pulsas el boton de ocultar
2 $("#ocultarTodas").click(function(params) {
3     $(".img").each(function(index){
4         $(this).delay(index * 200).fadeOut("normal", 0.2);
5     });
6 });
7
8 //cuando pulsas el boton de mostrar
9 $("#mostrarTodas").click(function(params) {
10     var imagenes = $(".img").get().reverse();
11     //get() obtiene las img y las transforma a HTMLElements[]
12     //reverse: recibe el array de HTMLElements y le da la vuelta
13
14     $(".imagenes").each(function(index) {
15         //this es la imagen
16         //index índice de numero
17         //fadeTo es el que modifica el opacity
18         $(this).delay(index * 200).fadeTo("normal", 1);
19     });
20 });
21
22 //genera un evento para cada imagen
23 $(".img").each(function(params) {
24     //this es la imagen
25     //fadeTo es el que modifica el opacity
26     $(this).click(function () {
27         if($(this).css("opacity")=="1"){
28             $(this).fadeTo("normal",0.2)
29         }else{
30             $(this).fadeTo("normal",1)
31         }
32     })
33 })
34 })
```

## Ejercicio 3

ejercicio3.html U X

tema10 jquery > ejercicio3\_jquery\_y\_ajax > ejercicio3.html > html > body > button#pagina1 > script

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
8   <!-- Repetir ejercicio Ajax del tema 9 con tecnología JQUERY
9   Realiza una página html que tenga 3 botones en forma de menú.
10  Cada uno de los botones traerá mediante Ajax una página txt determinada, esta vez con tecnología JQUERY
11  -->
12 </head>
13 <body>
14   <button id="pagina1">pagina 1</buttonid>
15   <button id="pagina2">pagina 2</button>
16   <button id="pagina3">pagina 3</button>
17   <div id="resultado"></div>
18   <script>
19
20
21
22   $('#pagina1').click(()=>{
23     $.get(
24       "pagina1.txt", function(response) {
25         $('#resultado').text(response)
26       }).fail(function(xhr, status, error) {
27         console.error(error); // Manejar el error
28       });
29   });
30
31   $('#pagina2').click(()=>{
32     $.get(
33       "pagina2.txt", function(response) {
34         $('#resultado').text(response)
35       }).fail(function(xhr, status, error) {
36         console.error(error); // Manejar el error
37       });
38   });
39
40   $('#pagina3').click(()=>{
41     $.get(
42       "pagina3.txt", function(response) {
43         $('#resultado').text(response)
44       }).fail(function(xhr, status, error) {
45         console.error(error); // Manejar el error
46       });
47   });
```

Document X ChatGPT

localhost/cliente/tema10%20jquery/ejerci

Traducir ASP.NET | Marco we... Las mejores series d...

pagina 1 pagina 2 pagina 3

Esta es la pagina 1