"Rotation"



Angular position : $\theta = \boxed{\dfrac{s}{r}}$

$s \rightarrow$ arc length of a circular path

$r \rightarrow$ radius of cicular path

dimensionless

Angular displacement, $\theta_2 - \theta_1 = \Delta\theta$

$\Delta\theta \rightarrow +ve$ (Anti-clockwise)

$\Delta\theta \rightarrow -ve$ (clock wise

unit $\rightarrow$ radian or degree

Avg-angular velocity, $\bar{\omega} = \dfrac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1}$

$= \dfrac{\Delta\theta}{\Delta t}$

Instantaneous angular velocity/ angular velocity,

$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \dfrac{\Delta\theta}{\Delta t}$

$= \dfrac{d\theta}{dt}$



$[\omega] = [\frac{1}{T}]$

unit $\rightarrow$ radian/ sec

or, rev/ sec

1 rev = 2π radians

Avg- angular acceleration, $\bar{\alpha} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1}$

$= \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$

Instantaneous angular acceleration / angular acceleration,

$\alpha = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$

$= \frac{d\omega}{dt}$

$$\boxed{\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{d\omega}{dt}}$$

$[\alpha] = [\frac{1}{T^2}]$

unit $\rightarrow$ radian / sec^2

Linear	$\longleftrightarrow$	Rotational
x	$\longleftrightarrow$	θ
v	$\longleftrightarrow$	ω
a	$\longleftrightarrow$	α

Equation of motion for constant acceleration and constant angular acceleration

Linear Equation	Angular equation
$v = v_0 + at$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$
$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$	$\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$

Relating Linear and Angular variables



$$\theta = \frac{s}{r}$$

$$\Rightarrow s = r\theta$$

$$\Rightarrow \frac{ds}{dt} = r\frac{d\theta}{dt}$$

$$\Rightarrow v = r\omega$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dt} = r\frac{d\omega}{dt}$$

$$\Rightarrow \boxed{a_T = r\alpha}$$

For circular motion,

$$a_r = \frac{v^2}{r}$$

$$= \frac{\omega^2 r^2}{r}$$

$$\boxed{a_r = \omega^2 r}$$

Kinetic Energy of Rotation



$$K = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \ldots + \frac{1}{2} m_n v_n^2$$

$$= \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i^2$$

$$v_i = \omega r_i$$

$$= \frac{1}{2} \sum_i m_i (\omega r_i)^2$$

$$= \frac{1}{2} \omega^2 \sum_i m_i r_i^2$$

$$I = \sum_i m_i r_i^2 = \text{moment of inertia}$$

$$\boxed{K = \frac{1}{2} I \omega^2}$$

Linear		Rotational
x	$\longleftrightarrow$	θ
v	$\longleftrightarrow$	ω
a	$\longleftrightarrow$	α
m	$\longleftrightarrow$	I
$K = \frac{1}{2} m v^2$	$\longleftrightarrow$	$K = \frac{1}{2} I \omega^2$

Moment of Inertia / Rotational Inertia $\quad I = \sum_i m_i r_i^2$



$$I = \sum_i \Delta m \, r_i^2$$

If $\Delta m \to 0$

$$\boxed{I = \int r^2 \, dm}$$



L unit length contains M unit mass

1 " " " $\frac{M}{L}$ " "

$\therefore dx$ " " " $\frac{M}{L} dx$ " "

$$\boxed{dm = \frac{M}{L} dx}$$

Moment of Inertia, $\quad I = \int_{-\frac{L}{2}}^{+\frac{L}{2}} x^2 \, dm$

$$= \int_{-\frac{L}{2}}^{+\frac{L}{2}} x^2 \frac{M}{L} dx$$

$$= \frac{M}{L} \int_{-\frac{L}{2}}^{+\frac{L}{2}} x^2 \, dx$$

$$I = \frac{M}{L}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-\frac{L}{2}}^{+\frac{L}{2}}$$

$$= \frac{M}{L}\,\frac{1}{3}\left[\frac{L^3}{8} + \frac{L^3}{8}\right]$$

$$= \frac{M}{L}\,\frac{1}{3}\,2\,\frac{L^3}{8}$$

$$\boxed{I = \frac{1}{12} M L^2}$$



$$I = \int_0^L x^2\, dm$$

$$= \int_0^L x^2 \frac{M}{L}\, dx$$

$$= \frac{M}{L}\int_0^L x^2 dx$$

$$= \frac{M}{L}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^L$$

$$= \frac{1}{3}\,\frac{M}{L}\,L^3$$

$$\boxed{I = \frac{1}{3} M L^2}$$



$\pi R^2 \rightarrow M$

$dm = \frac{M}{\pi R^2} 2\pi r\,dr$

$I = \int r^2 \, dm$



$2\pi r\,dr$

$$dm = \frac{M}{\pi R^2} 2\pi r\,dr$$
$$= 2\frac{M}{R^2} r\,dr$$

$$I = \int_0^R r^2 \left(\frac{2M}{R^2}\right) r\,dr$$
$$= \frac{2M}{R^2} \int_0^R r^3\,dr$$
$$= \frac{2M}{R^2} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R$$
$$= \frac{2M}{R^2} \times \frac{R^4}{4}$$

$$\boxed{I = \frac{1}{2} M R^2}$$



?





Perpendicular axis Theorem:



$$I_z = mr^2$$
$$= m(x^2+y^2)$$
$$= mx^2 + my^2$$

$$\boxed{I_z = I_y + I_x}$$

Parallel axis theorem:



$$\boxed{I = I_{cm} + Md^2}$$



$$I_z = I_x + I_y$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}MR^2 = I_d + I_d$$

$$\Rightarrow \boxed{I_d = \frac{1}{4}MR^2}$$

See: Table 10-2

* Newton's 2nd Law For Rotation:

•



$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{P})$$

$$= \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{P} + \vec{r} \times \frac{d\vec{P}}{dt}$$

$$= \cancel{\vec{v} \times m\vec{v}}^{\,0} + \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\therefore \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

If, $\vec{\tau} = 0$, $\frac{d\vec{L}}{dt} = 0$

$\vec{L} = $ constant

$\vec{L}_i = \vec{L}_f$ [conservation of Angular Momentum]

* *

$\vec{r} \wedge \vec{p} = 90^\circ$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$= \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\Rightarrow |\vec{\tau}| = |\vec{r}|\,|\vec{F}| \sin 90^\circ$$

$$\Rightarrow \vec{\tau} = r\, m\, a$$

$$= r\, m\, \alpha r$$

$$= m r^2 \alpha$$

$$\boxed{\tau = I\alpha} \longleftrightarrow \boxed{F = ma} \quad \text{(1D)}$$

*

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F\, dx \longleftrightarrow W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau\, d\theta$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2 \longleftrightarrow K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$W = \Delta K = K_f - K_i \longleftrightarrow W = \Delta K = K_f - K_i$$

$$= \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2 \qquad = \frac{1}{2} I \omega_f^2 - \frac{1}{2} I \omega_i^2$$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} \rightarrow P = \tau \omega$$

Sample problem - 10.10



$M = 2.5 \ kg$

$R = 20 \times 10^{-2} m$

$m = 1.2 \ kg$

Acceleration of the falling object, $a = ?$

Angular acceleration of the disk, $\alpha = ?$

Tension of the cord, $T = ?$



Here Newton's 2nd Law

$$mg - T = ma \quad \text{——— (1)}$$



Here Torque, $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$

$|\vec{r}| = R$, $\quad \therefore |\vec{\tau}| = |\vec{r}| \, |\vec{F}| \sin 90^\circ$

$|\vec{F}| = T$ $\qquad = RT$

$\vec{r} \wedge \vec{F} = 90^\circ$

Applying Newton's 2nd Law for rotation,

$$\tau = I\alpha$$

$$\Rightarrow RT = \frac{1}{2} MR^2 \frac{a}{R} \qquad [\because \alpha R = a]$$

$$\Rightarrow \cancel{R} T = \frac{1}{2} M \cancel{R} a$$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{2} Ma \quad \text{— (2)}$$

Putting $T = \frac{1}{2} Ma$ in equation (1),

$$mg - \frac{1}{2} Ma = ma$$

$$\Rightarrow mg = ma + \frac{1}{2} Ma$$

$$= a\left(m + \frac{M}{2}\right)$$

$$\Rightarrow mg = a\left(\frac{2m+M}{2}\right)$$

$$\Rightarrow a = \frac{2m}{2m+M} g$$

$$= \left(\frac{2 \times 1.2}{2 \times 1.2 + 2.5} \times 9.8\right) m/s^2$$

$$= \boxed{4.8 \ m/s^2}$$

Angular acceleration of the disk, $\alpha = \frac{a}{R}$

$$= \frac{4.8}{20 \times 10^{-2}} \ rad/sec^2$$

$$= 24 \ rad/sec^2$$

Tension of the cord, $T = \frac{1}{2} Ma$

$$= \left(\frac{1}{2} \times 2.5 \times 4.8\right) N$$

$$= \boxed{6 \ N}$$

14

$\omega_0 = 10$ rev/s

$\theta - \theta_0 = 60$ rev

$\omega = 15$ rev/s, (a) $\alpha = ?$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2(\theta-\theta_0)}$$

$$= \frac{15^2 - 10^2}{2 \times 60} \text{ rev/sec}^2$$

$$= \boxed{1.04 \text{ rev/sec}^2} \quad \text{Ans.(a)}$$

(b) $t = ?$ $\quad \omega = \omega_0 + \alpha t$

$$\Rightarrow t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha} = \left(\frac{15 - 10}{1.04}\right) s = \boxed{4.8 \text{ s}}$$

(Ans. b)

(c) $\omega_0' = 0$ rev/s

$\omega' = 10$ rev/s

$\alpha = 1.04$ rev/s^2

$t' = ?$

$\theta' - \theta_0' = ?$

$$\omega' = \omega_0' + \alpha t'$$

$$\Rightarrow t' = \frac{\omega' - \omega_0'}{\alpha}$$

$$= \left(\frac{10 - 0}{1.04}\right) s$$

$$= \boxed{9.6 \text{ s}} \quad \text{(Ans c)}$$

(d) $\theta' - \theta_0' = \omega_0' t' + \frac{1}{2}\alpha t'^2$

$= 0 + \frac{1}{2} \times 1.04 \times (9.6)^2$ rev

$= \boxed{48 \text{ rev}}$ Ans (d)

$\boxed{41}$



$m = 0.85$ kg

$d = 5.6$ cm $= 5.6 \times 10^{-2}$ m

$M = 1.2$ kg

$w = 0.3$ rad/s

(a)

$$I = \frac{1}{3}Md^2 + md^2 + \left[M\left(d + \frac{d}{2}\right)^2 + \frac{1}{12}Md^2\right] + m(2d)^2$$

$$= \frac{1}{3}Md^2 + 5md^2 + \frac{9M}{4}d^2 + \frac{1}{12}Md^2$$

$$= \left(\frac{1}{3} + \frac{9}{4} + \frac{1}{12}\right)Md^2 + 5md^2$$

$$= \left(\frac{4+27+1}{12}\right)Md^2 + 5md^2$$

$$= \frac{\cancel{32}^{\,8}}{\cancel{12}_{\,3}}Md^2 + 5md^2$$

$$= \frac{8}{3}Md^2 + 5md^2 = \left[\frac{8}{3} \times 1.2 \times (0.056)^2 + 5 \times 0.85 \times (0.056)^2\right] \text{kgm}^2$$

$$= \boxed{0.023 \text{ kg}\cdot\text{m}^2} \text{ (Ans a)}$$

3

k)

Kinetic Energy, $K = \frac{1}{2} I \omega^2$

$= \frac{1}{2} \times 0.023 \times (0.3)^2$ J

$= \boxed{1.1 \times 10^{-3} \text{ J}}$ (Ans. b)

51

51

$m_1 = 460\,g \quad , \quad m_2 = 500\,g, \quad R = 5\ cm$

(a)

$$h = \frac{1}{2} a t^2$$

$$\Rightarrow 75 \times 10^{-2} m = \frac{1}{2} \times a \times 5^2$$

$$\Rightarrow a = 6 \times 10^{-2}\ m/s$$

(b)



$$m_2 g - T_2 = m_2 a$$

$$\Rightarrow T_2 = m_2 (g - a)$$

$$= 500 \times 10^{-2} \times (9.8 - 6 \times 10^{-2})\ N$$

$$= 4.87\ N$$

(c)



$$T_1 - m_1 g = m_1 a$$

$$\Rightarrow T_1 = m_1 (g + a)$$

$$= 400 \times 10^{-2} (9.8 + 6 \times 10^{-2})\ N$$

$$= 4.54\ N$$

(d)

$$a = \alpha R$$

$$\alpha = \frac{a}{R} = \frac{6 \times 10^{-2}\ m/s^2}{5 \times 10^{-2}\ m} = 1.2\ rad/s^2$$

(e) $\cancel{\tau = I\alpha}$

$$\tau = I\alpha$$
$$= \frac{1}{2} MR^2 \times \alpha$$
$$= \frac{1}{2} \times$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\tau = I\alpha = (T_2 - T_1) R$$

$$\Rightarrow I = \frac{(T_2 - T_1)R}{\alpha}$$

$$= \frac{(4.87 - 4.54) \times 5 \times 10^{-2}}{1.2}\ kgm^2$$

$$\vec{r} \angle \vec{F} = 90^\circ$$

$$r = R = 5 \times 10^{-2}\ m$$

$$F = T_2 - T_1 = (4.87 - 4.54)\ N$$

4)

(a)



$m = 0.2\ kg$

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

$$= 0 + 0.2 \times (0.5)^2 + 0.2 \times (\sqrt{2} \times 0.5)^2 + 0.2 \times (0.5)^2 = \boxed{0.2\ kg\,m^2}$$





$$K_0 + U_0 = K + U$$

$$\Rightarrow 0 + (4m)gh = K + 0$$

$$\Rightarrow K = (4m)gL$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} I \omega^2 = 4mgL$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2 \times 4mgL}{I}} = \sqrt{\frac{2 \times 4 \times 0.2 \times 9.8 \times 0.5}{0.2}}$$

$\boxed{\omega = 6.3\ rad/s}$