厂级入厂安全培训考试

一. 单选题(每道题2分;共60分;共30题)

- 1. ()用湿手去摸触电源开关以及其他电气设备。
- A 严禁
- B 可以
- C 看现场情况有时也可以
- 2. 吊装作业区域,在起吊物下面()通过。
 - A 可以
 - B 着急的情况下可以快速通过
 - C 严禁
- 3. 施工现场发生(),立即扭送公安机关。
 - A 偷盗行为
 - B 安全违章
 - C 不服从安全管理行为
- 4. 施工现场发现有人触电()。
 - A 立即救人
 - B 立即向上级汇报
 - C 立即拉断电源后进行救人
- 5. 危险点控制措施应重点防范发生频率较高的()事故。
 - A 设备损坏
 - B 人生伤害
 - C 安全违章
- 6. 任何工作人员除自己严格执行安规外,有责任督促周围的人员遵守安规。如发现有违反安规,应()。
 - A 汇报领导
 - B 立即制止
 - C 不管,视而不见
- 7. 施工人员进出厂区必须使用()。
 - A 身份证
 - B 安监部发的临时准入证
 - C 无需任何证明
- 8. 外伤急救原则是()。
 - A 先固定,再抢救,再搬运
 - B 先抢救,后固定,再搬运
 - C 先固定,再搬运,再抢救
- 9. 检修现场晚上作业,照明()。
 - A 必须充足良好
 - B 照明凑合也行
 - C 快完了,摸黑干
- 10. 施工人员在现场感到身体不舒服()。
 - A 立即向工作负责人说明情况并请假回家休息
 - B 强撑继续施工作业
 - C 在施工现场坐下休息
- 11. 进入施工现场()行走。
 - A 严格按照规定路线
 - B 随意
 - C 可以随意停留或
- 12. 新参加工作的外委施工人员,必须经过入厂()并合格后,方可下现场参加指定的工作。
- A 厂级安全培训
- B 部门级安全培训
- C 三级安全培训
- 13. ()在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和站立,如需在管道上坐、立才能工作时,必须做好安全措施
 - A 禁止
 - B 可以
 - C 看现场情况决定

- 14. 某施工现场用彩钢板进行了硬质隔离,另一施工现场的施工人员需要绕行,()。
 - A 另一施工现场的施工人员按规定路线绕行
 - B 另一施工现场的施工人员图方便私自拆掉彩钢板
 - C 另一施工现场的施工人员私自抄近路行走
- 15. 施工人员()在生产现场把玩手机。
- A 可以
- B 需要时可以
- C 严禁
- 16. 进入高空作业现场,应戴;高处作业人员必须使用;高处工作传递物件,不得上下。()
 - A 安全帽、作业证 抛掷
 - B 安全帽、安全带 抛掷
 - C 安全带、工作票 抛掷
- 17. 新工人的三级安全教育是指()、车间教育和班组教育。
 - A 启蒙教育
 - B 厂级教育
 - C 礼仪教育
- 18. ()利用任何管道、栏杆、脚手架悬吊重物和起吊设备。
 - A 禁止
 - B 可以
 - C 根据起吊设备重量决定
- 19. 施工人员()在现场随地大小便。
 - A 可以
 - B 没有人时可以
 - C 严禁
- 20. 任何施工人员,发现他人违章作业时,应该()。
 - A 报告违章人员的主管领导予以制止
 - B 当即予以制止
 - C 报告专职安全人员予以制止
- 21. 任何人进入(),必须戴安全帽。
 - A 办公室
 - B 生产现场
 - C 控制室
- 22. 工作人员接到违反安全规定的命令,应()。
 - A 可以执行
 - B 看情况,有时可以执行
 - C 拒绝执行
- 23. 作业区域设围挡,()进入作业以外的区域。
 - A 严禁
 - B 可以
 - C 可以到处溜达看看
- 24. 施工人员进入生产现场必须戴()。
 - A 头盔
 - B 安全帽
 - C 日常生活中任何帽子
- 25. 在检修工作中如需将盖板取下,必须设有,并设有。()
 - A 用绳子拉去的简单临时围栏 明显的警告标志
 - B 牢固的临时围栏 明显的警告标志
 - C 牢固的临时围栏 随便放一个警告标志
- 26. 检修场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。检修工作中()将盖板取下。
- A 可以
- B 严禁私自
- C 看情况,有时可以
- 27. 夏天施工人员进入施工现场()。
 - A 戴草帽
 - B 未戴安全帽
 - C 戴安全帽并系好帽带
- 28. 在施工现场进行工作()。

- A 人员可以踩在设备阀门、管道上进行工作
- B 根据现场实际情况搭设使用脚手架进行工作
- C 可以在管道、阀门上 行走、坐立
- 29. 登高作业工作时间较短,高度2.2米并且搭设有平台()。
 - A 视情况可以不使用安全带
 - B 必须使用安全带
 - C 有安全带时必须使用若现场当时没有安全带可以在有人监护的情况下不使用
- 30. 施工人员()进入施工现场。
 - A 严禁酒后
 - B 可以不用安全培训直接
 - C 培训不合格可以

二. 判断题(每道题2分;共40分;共20题)

- 31. 工作前工作人员交代注意事项及工作人员给予必要的指导是工作票负责人的安全责任。
 - A 正确
 - B 错误
- 32. 工作票的有效时间,以值长批准的检修期为限。
 - A 正确
 - B 错误
- 33. 甲工人中午少喝了点酒,下午进入施工现场进行施工作业。
 - A 正确
 - B 错误
- 34. 遇有电气设备着火时,应立即切断电源如何进行救火,以防发生触电。
 - A 正确
 - B 错误
- 35. 一名施工人员因有急事,遂快速从起重机吊着的重物下边跑过。
 - A 正确
 - B 错误
- 36. 应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方,防止自己受到伤害。
 - A 正确
 - B 错误
- 37. 作业接触高温物体,从事酸、碱作业,在易爆场所作业,必须穿着专用的手套、防护工作服。
 - A 正确
 - B 错误
- 38. 接触带电设备工作,可以不穿穿绝缘鞋。
 - A 正确
 - B 错误
- 39. 工作票延期手续只能办理一次。
 - A 正确
 - B 错误
- 40. 开工前工作票内的全部安全措施可以分步做完。
 - A 正确
 - B 错误
- 41. 施工人员严禁在现场随地大小便。
 - A 正确
 - B 错误
- 42. 较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故
 - A 正确
 - B 错误
- 43. 遇有电气设备着火时,应立即进行救火。
 - A 正确
 - B 错误
- 44. 高处作业应一律使用工具袋防止高空落物。
 - A 正确
 - B 错误
- 45. 凡是电缆、电线有裸露的地方,应视为带电部位,不准触碰。
 - A 正确

- B 错误
- 46. 所有转动机械在开始检修工作前,检修工作负责人应按要求检查防止转动的措施。
 - Δ 正確
 - B 错误
- 47. 使用未经验收合格的脚手架进行工作。
 - A 正确
 - B 错误
- 48. 开工前,工作负责人应认真检查核实危险点控制措施。
 - A 正确
 - B 错误
- 49. 工作人员的工作服不应有可能被转动的机器 绞住的部分。
 - A 正確
 - B 错误
- 50. 转动机械检修完毕后,工作负责人应清点人员和工具,检查确实无人或工具留在机械内部后方可关孔门。
 - A 正确
 - B 错误