GUÍA DE ETIQUETADO GTM

Argenta Cerámica · argentaceramica.com

Implementación corregida y validada · ESES Agency

GA4 + Facebook Pixel · Google Tag Manager

PASO 0 — Variable global: JS - Language

Crea esta variable una sola vez. Se reutiliza en todos los pasos siguientes como parámetro language. Sin ella, ningún tag tendrá el idioma.

Variable: JS - Language

Campo	Valor
Nombre	JS - Language
Tipo	JavaScript personalizado
Devuelve	"es" | "en" | "fr"

```
function() {
  var path = window.location.pathname;
  if (path.indexOf('/en/') !== -1) return 'en';
  if (path.indexOf('/fr/') !== -1) return 'fr';
  return 'es';
}
```

 Nota: Esta variable cubre los tres idiomas del site: /descargas/ (ES), /en/downloads/ (EN), /fr/telechargement/ (FR). Crea esta variable antes de empezar cualquier paso.

PASO 1 — Página /descargas/catalogos/ · file_download

Evento: file_download — Se dispara cuando el usuario hace clic en el botón de descarga de cualquier catálogo.

Tiempo estimado: 20 minutos

1. Variables

JS - Language

Reutilizar la variable global creada en PASO 0. No crear de nuevo.

JS - Catalog Name

Campo	Valor
Nombre	JS - Catalog Name
Tipo	JavaScript personalizado
Devuelve	Texto del <h4> del catálogo clickado

Por qué no usar {{Click URL}}: los enlaces de descarga usan una URL intermediaria (/link.php?link=...) que no contiene el nombre del catálogo. Hay que leer el <h4> del elemento padre.

```
function() {
  try {
    var el = {{Click Element}};
    // Subir al contenedor del item
    var item = el.closest ? el.closest('.listado-catalogos__grid__item') : null;
    if (!item) return 'unknown';
    var h4 = item.querySelector('h4');
    return h4 ? h4.textContent.trim() : 'unknown';
  } catch(e) {
    return 'unknown';
  }
}
```

JS - Catalog Category

Campo	Valor
Nombre	JS - Catalog Category
Tipo	JavaScript personalizado
Devuelve	"novelties" | "collection" | "technical" | "general"

Nota: no existe ningún atributo en el HTML que indique la categoría. Se infiere del nombre del catálogo con indexOf().

```
function() {
  try {
    var el = {{Click Element}};
    var item = el.closest ? el.closest('.listado-catalogos__grid__item') : null;
    if (!item) return 'general';
    var h4 = item.querySelector('h4');
    var name = h4 ? h4.textContent.trim() : '';
    if (name.indexOf('Novelties') !== -1) return 'novelties';
    if (name.indexOf('Artech') !== -1) return 'collection';
    if (name.indexOf('MAX') !== -1 || name.indexOf('EXTREM') !== -1) return
'collection';
    if (name.indexOf('ETERNA') !== -1 || name.indexOf('Absolut') !== -1) return
'collection';
    if (name.indexOf('Manual') !== -1 || name.indexOf('manual') !== -1) return
'technical';
    return 'general';
  } catch(e) {
    return 'general';
  }
}
```

2. Trigger

Click - Catalog Download

Campo	Valor
Nombre	Click - Catalog Download
Tipo	Solo enlaces
Se activa cuando	Algunos clics
Condición única	Click Classes contiene listado-catalogos__grid__item__descargas
Page Path (salvaguarda)	Page Path contiene /descargas/catalog

✅**Por qué esta condición:** La clase .listado-catalogos__grid__item__descargas está en el enlace padre. Si el usuario hace clic en un icono SVG o texto dentro del enlace, GTM sigue detectando el clic correctamente porque 'Solo enlaces' propaga el evento al <a> más cercano. No añadir condiciones de Click URL ni de selector CSS complejo.

3. Etiquetas

GA4 - file_download - Catalogo

Campo	Valor
Nombre	GA4 - file_download - Catalogo
Tipo	Google Analytics: evento de GA4
Nombre del evento	file_download
Trigger	Click - Catalog Download

Parámetro	Variable / Valor
file_name	{{JS - Catalog Name}}
file_category	{{JS - Catalog Category}}
file_extension	"pdf"
language	{{JS - Language}}

FB - Lead - Catalogo Download

Campo	Valor
Nombre	FB - Lead - Catalogo Download
Tipo	Facebook Pixel
Standard Event	Lead
Trigger	Click - Catalog Download

Object Property	Valor
content_name	{{JS - Catalog Name}}
content_category	{{JS - Catalog Category}}
content_type	"catalog_download"
language	{{JS - Language}}

□ **Audiencia sugerida:** Crear en Ads Manager: 'Descargó catálogo' con evento Lead + content_type = catalog_download. Periodo 30 días. Útil para remarketing a usuarios con interés demostrado en producto específico.

4. Checklist de validación

Variables (3 total — 1 reutilizada):

☐	JS - Language (reutilizada del PASO 0)
☐	JS - Catalog Name (nueva)
☐	JS - Catalog Category (nueva)

Trigger (1):

☐	Click - Catalog Download

Etiquetas (2):

☐	GA4 - file_download - Catalogo
☐	FB - Lead - Catalogo Download

Testing en GTM Vista Previa + GA4 DebugView:

☐	Clic en 'Catálogo General 2025' → {{JS - Catalog Name}} = 'Catálogo General 2025'
☐	Clic en 'Catálogo Novelties Cersaie 2025' → {{JS - Catalog Category}} = 'novelties'
☐	Clic en 'Catálogo Artech' → {{JS - Catalog Category}} = 'collection'
☐	Etiqueta GA4 se dispara con file_name correcto
☐	Etiqueta Facebook se dispara con Standard Event 'Lead'
☐	Facebook Pixel Helper muestra Lead con content_type = 'catalog_download'
☐	Clic en la imagen del catálogo (no solo el botón) → trigger NO se dispara (solo el botón de descarga)

PASO 2 — Formularios del menú lateral

Eventos: begin_form · generate_lead (registro) · generate_lead (login) · search
Formularios: #frmregistro (registro de usuario), acceso (login), buscador del menú
Tiempo estimado: 60 minutos

> ▯ **Sobre begin_form:** No usar Visibilidad de elemento para detectar cuando el usuario empieza a rellenar un formulario. Element Visibility dispara cuando el elemento es visible en pantalla — si el formulario está visible al cargar la página, se dispararía inmediatamente sin que el usuario haya tocado nada. La solución correcta es un listener de focus sobre el primer campo.

1. Variables

JS - Language (reutilizar)

Variable global del PASO 0. No crear de nuevo.

JS - Search Location

Importante: crear como variable JS desde el principio, no como constante. Se reutiliza en PASO 3 para distinguir búsqueda en menú vs búsqueda en página de productos.

```
function() {
  var path = window.location.pathname;
  if (path.indexOf('/productos/') !== -1) return 'productos';
  return 'menu';
}
```

2. Tags Custom HTML — Listeners de begin_form

Estos Custom HTML se añaden con trigger All Pages y se encargan de escuchar el primer focus en cada formulario. Hacen push al dataLayer solo la primera vez que el usuario interactúa.

Custom HTML — begin_form Registro

Campo	Valor
Nombre	Custom HTML - begin_form - Registro
Tipo	HTML personalizado
Trigger	All Pages

```
<script>
(function() {
  var form = document.getElementById('frmregistro');
  if (!form) return;
  form.addEventListener('focus', function handler(e) {
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    window.dataLayer.push({
```

```
      event: 'form_start_registro',
      form_id: 'frmregistro'
    });
    form.removeEventListener('focus', handler, true);
  }, true); // true = fase de captura, necesario para inputs
})();
</script>
```

Custom HTML — begin_form Búsqueda

```
<script>
(function() {
  var searchInput = document.querySelector('.menu-buscador input[type="search"]');
  if (!searchInput) return;
  searchInput.addEventListener('focus', function handler() {
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    window.dataLayer.push({ event: 'form_start_search' });
    searchInput.removeEventListener('focus', handler);
  });
})();
</script>
```

3. Triggers

Trigger: Form Start - Registro

Campo	Valor
Nombre	Form Start - Registro
Tipo	Evento personalizado
Nombre del evento	form_start_registro

Trigger: Form Start - Búsqueda

Campo	Valor
Nombre	Form Start - Busqueda
Tipo	Evento personalizado
Nombre del evento	form_start_search

Trigger: Registration Success

Campo	Valor
Nombre	Registration Success
Tipo	Visibilidad de elemento
Selector CSS	.ultimo_paso_registro
Condición Page Path	Page Path no contiene /trabaja-con-nosotros/
Cuando observar	Una vez por página
Porcentaje visible	30%

 Page Path obligatorio en todo trigger de Visibilidad: Sin condición de página, si el selector .ultimo_paso_registro aparece en cualquier otra página del site (hoy o en el futuro), el trigger generará leads falsos silenciosamente.

Trigger: Search Submit

Campo	Valor
Nombre	Search Submit
Tipo	Solo enlaces
Condición	Click Classes contiene btn-buscador
O condición adicional	Evento de teclado Enter en el input de búsqueda (via Custom HTML si hace falta)

4. Etiquetas

GA4 - begin_form - Registro

Campo	Valor
Nombre	GA4 - begin_form - Registro
Tipo	GA4 Event
Nombre del evento	begin_form
Trigger	Form Start - Registro
Parámetros	form_id: 'frmregistro' / language: {{JS - Language}}

FB - InitiateCheckout - begin_form Registro

Campo	Valor
Nombre	FB - InitiateCheckout - begin_form Registro
Tipo	Facebook Pixel
Standard Event	InitiateCheckout (NO Lead)
Trigger	Form Start - Registro

 Por qué InitiateCheckout y no Lead: Si usamos Lead tanto en begin_form como en generate_lead, Facebook suma los dos eventos juntos en Ads Manager y no hay forma de distinguirlos. Con InitiateCheckout para el inicio y Lead para el envío exitoso, podemos calcular la tasa de abandono: Lead - InitiateCheckout = abandonos del formulario.

GA4 - generate_lead - Registro

Campo	Valor

Nombre	GA4 - generate_lead - Registro
Tipo	GA4 Event
Nombre del evento	generate_lead
Trigger	Registration Success

Parámetro	Variable / Valor
form_id	"frmregistro"
lead_type	"registro"
language	{{JS - Language}}

FB - Lead - Registro Completado

Campo	Valor
Nombre	FB - Lead - Registro Completado
Tipo	Facebook Pixel
Standard Event	Lead
Trigger	Registration Success

Object Property	Valor
lead_type	"registro"
language	{{JS - Language}}
user_intent	"cliente"

 Parámetro user_intent: Añadir user_intent: 'cliente' permite crear en Ads Manager una audiencia de exclusión de candidatos (user_intent = 'candidate') y una audiencia de clientes potenciales (user_intent = 'cliente') sin mezclarlas.

GA4 - search - Menú

Campo	Valor
Nombre	GA4 - search - Menu
Tipo	GA4 Event
Nombre del evento	search
Trigger	Search Submit

Parámetro	Variable / Valor
search_term	{{JS - Search Location}}
search_location	"menu"

language	{{JS - Language}}

5. Checklist de validación

Variables (2 total — 1 reutilizada):

☐	JS - Language (reutilizada del PASO 0)
☐	JS - Search Location (nueva)

Custom HTML (2 listeners):

☐	Custom HTML - begin_form - Registro
☐	Custom HTML - begin_form - Búsqueda

Triggers (4):

☐	Form Start - Registro
☐	Form Start - Búsqueda
☐	Registration Success
☐	Search Submit

Etiquetas (5):

☐	GA4 - begin_form - Registro
☐	FB - InitiateCheckout - begin_form Registro
☐	GA4 - generate_lead - Registro
☐	FB - Lead - Registro Completado
☐	GA4 - search - Menu

Testing:

☐	Abrir el menú → hacer clic en el primer campo del registro → GA4 DebugView muestra begin_form
☐	begin_form NO se dispara al cargar la página sin tocar nada
☐	Completar y enviar el formulario de registro → generate_lead se dispara una vez
☐	Facebook Pixel Helper muestra InitiateCheckout al empezar y Lead al completar
☐	Hacer una búsqueda en el menú → search se dispara con search_location = 'menu'

PASO 3 — Página /productos/

Eventos: select_content (slider colecciones) · filter_applied (filtros) · search (buscador de productos)

Tiempo estimado: 30 minutos

1. Variables

JS - Language (reutilizar)

Variable global del PASO 0.

JS - Search Location (actualizar)

Esta variable ya existe del PASO 2. Detecta automáticamente si la búsqueda es desde el menú o desde la página de productos. No hay que cambiar nada — ya devuelve 'productos' cuando la URL contiene /productos/.

JS - Collection Name

Campo	Valor
Nombre	JS - Collection Name
Tipo	JavaScript personalizado
Devuelve	Nombre de la colección del slider clickada

```
function() {
  try {
    var el = {{Click Element}};
    // Opción 1: leer desde clase del elemento del slider
    var sliderItem = el.closest ? el.closest('.item_producto') : null;
    if (sliderItem) {
      var classes = sliderItem.className;
      if (classes.indexOf('coleccion_extrem') !== -1) return 'EXTREM';
      if (classes.indexOf('coleccion_max') !== -1) return 'MAX';
      if (classes.indexOf('coleccion_artech') !== -1) return 'ARTECH';
      if (classes.indexOf('coleccion_eterna') !== -1) return 'ETERNA';
      if (classes.indexOf('coleccion_absolut') !== -1) return 'ABSOLUT';
    }
    // Opción 2: leer el texto del link si tiene texto visible
    var link = el.tagName === 'A' ? el : (el.closest ? el.closest('a') : null);
    if (link && link.textContent.trim()) return
link.textContent.trim().toUpperCase();
    return 'unknown';
  } catch(e) {
    return 'unknown';
  }
}
```

JS - Filter Name

Campo	Valor

Nombre	JS - Filter Name
Tipo	JavaScript personalizado
Devuelve	Texto del label del filtro seleccionado

```
function() {
  try {
    var el = {{Click Element}};
    // El checkbox del filtro está dentro de un .checkbox
    var checkboxContainer = el.closest ? el.closest('.checkbox') : null;
    if (!checkboxContainer) return undefined;
    var label = checkboxContainer.querySelector('label');
    return label ? label.textContent.trim() : undefined;
  } catch(e) {
    return undefined;
  }
}
```

2. Triggers

Click - Collection Slider

Campo	Valor
Nombre	Click - Collection Slider
Tipo	Solo enlaces
Condición 1	Page Path contiene /productos/
Condición 2	Click Classes contiene item_producto

✅**Por qué solo 2 condiciones:** La condición Click URL que la guía original incluía (contains 'productos/#') es frágil ante cambios de URL. La clase item_producto es suficiente y más robusta. Si el usuario hace clic en una imagen dentro del item, 'Solo enlaces' busca el <a> padre automáticamente.

Click - Filter Checkbox

Campo	Valor
Nombre	Click - Filter Checkbox
Tipo	Todos los clics
Condición 1	Page Path contiene /productos/
Condición 2	Click Classes contiene styled (clase del checkbox de filtro)

3. Etiquetas

GA4 - select_content - Coleccion

Campo	Valor
Nombre	GA4 - select_content - Coleccion
Tipo	GA4 Event
Nombre del evento	select_content
Trigger	Click - Collection Slider

Parámetro	Variable / Valor
content_type	"coleccion"
item_id	{{JS - Collection Name}}
language	{{JS - Language}}

 Por qué select_content y no select_item: select_item es un evento de e-commerce que requiere un array items[]. Para clics en colecciones de un catálogo de productos (no e-commerce transaccional), select_content es más apropiado y no requiere la estructura compleja de items.

FB - ViewContent - Coleccion

Campo	Valor
Nombre	FB - ViewContent - Coleccion
Tipo	Facebook Pixel
Standard Event	ViewContent
Trigger	Click - Collection Slider

Object Property	Valor
content_name	{{JS - Collection Name}}
content_type	"coleccion"
language	{{JS - Language}}

GA4 - filter_applied - Productos

Campo	Valor
Nombre	GA4 - filter_applied - Productos
Tipo	GA4 Event
Nombre del evento	filter_applied
Trigger	Click - Filter Checkbox

Parámetro	Variable / Valor

filter_name	{{JS - Filter Name}}
filter_location	"productos"
language	{{JS - Language}}

 Sin Facebook para filtros: Los clics en filtros son señales de UX de bajo valor para Facebook. Añadir esta etiqueta al Pixel no mejora la optimización de campañas y satura los eventos. Solo GA4.

GA4 - search - Productos

Reutiliza el mismo trigger Search Submit del PASO 2 si el buscador tiene la misma clase, o crear uno nuevo con Page Path contiene /productos/.

Campo	Valor
Nombre	GA4 - search - Productos
Tipo	GA4 Event
Nombre del evento	search
Trigger	Search Submit (con condición /productos/)

Parámetro	Variable / Valor
search_location	{{JS - Search Location}} → devuelve 'productos'
language	{{JS - Language}}

4. Checklist de validación

Variables (3 total — 2 reutilizadas):

☐	JS - Language (reutilizada del PASO 0)
☐	JS - Search Location (reutilizada del PASO 2 — ya detecta /productos/)
☐	JS - Collection Name (nueva)
☐	JS - Filter Name (nueva)

Triggers (2 nuevos):

☐	Click - Collection Slider
☐	Click - Filter Checkbox

Etiquetas (4):

☐	GA4 - select_content - Coleccion
☐	FB - ViewContent - Coleccion
☐	GA4 - filter_applied - Productos

☐	GA4 - search - Productos

Testing:

☐	Clic en slider 'EXTREM' → {{JS - Collection Name}} = 'EXTREM'
☐	Clic en slider 'ARTECH' → {{JS - Collection Name}} = 'ARTECH'
☐	GA4 DebugView muestra select_content con item_id correcto
☐	Facebook Pixel Helper muestra ViewContent con content_name correcto
☐	Activar un filtro → filter_applied se dispara en GA4
☐	Buscar en la página → search se dispara con search_location = 'productos'

PASO 4 — Página /contacto/

Eventos: begin_form · generate_lead · click_telefono
Tiempo estimado: 25 minutos

> □ **Misma solución que PASO 2 para begin_form:** El formulario de contacto está visible desde que carga la página. No usar Visibilidad de elemento como trigger de begin_form. Usar listener de focus idéntico al del PASO 2.

1. Variables

JS - Language (reutilizar)

Variable global del PASO 0.

JS - Contact Provincia

Importante: esta variable es específica del formulario de contacto. No mezclar con la del formulario de registro para evitar leer la provincia incorrecta.

```
function() {
  try {
    // Leer solo desde el formulario de contacto
    var form = document.getElementById('form_contacto');
    if (!form) return undefined;
    var sel = form.querySelector('select[name="provincia"]');
    if (!sel) sel = form.querySelector('#provincia');
    return sel ? sel.value.trim() : undefined;
  } catch(e) {
    return undefined;
  }
}
```

2. Tag Custom HTML — Listener begin_form contacto

```
<script>
(function() {
  var form = document.getElementById('form_contacto');
  if (!form) return;
  form.addEventListener('focus', function handler(e) {
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    window.dataLayer.push({
      event: 'form_start_contacto',
      form_id: 'form_contacto'
    });
    form.removeEventListener('focus', handler, true);
  }, true);
})();
</script>
```

3. Triggers

Form Start - Contacto

Campo	Valor
Nombre	Form Start - Contacto
Tipo	Evento personalizado
Nombre del evento	form_start_contacto

Contact Form Success

Campo	Valor
Nombre	Contact Form Success
Tipo	Visibilidad de elemento
Selector CSS	.mensaje_enviado_ok (verificar clase real en el HTML del site)
Condición Page Path	Page Path contiene /contacto/
Cuando observar	Una vez por página
Porcentaje visible	30%

Click - Telefono

Campo	Valor
Nombre	Click - Telefono
Tipo	Solo enlaces
Condición	Click URL contains tel:

4. Etiquetas

GA4 - begin_form - Contacto

Campo	Valor
Nombre	GA4 - begin_form - Contacto
Tipo	GA4 Event
Nombre del evento	begin_form
Trigger	Form Start - Contacto
Parámetros	form_id: 'form_contacto' / language: {{JS - Language}}

FB - InitiateCheckout - begin_form Contacto

Campo	Valor
Nombre	FB - InitiateCheckout - begin_form Contacto

Tipo	Facebook Pixel
Standard Event	InitiateCheckout
Trigger	Form Start - Contacto

GA4 - generate_lead - Contacto

Campo	Valor
Nombre	GA4 - generate_lead - Contacto
Tipo	GA4 Event
Nombre del evento	generate_lead
Trigger	Contact Form Success

Parámetro	Variable / Valor
form_id	"form_contacto"
lead_type	"contacto"
provincia	{{JS - Contact Provincia}}
language	{{JS - Language}}

FB - Lead - Contacto Completado

Campo	Valor
Nombre	FB - Lead - Contacto Completado
Tipo	Facebook Pixel
Standard Event	Lead
Trigger	Contact Form Success

Object Property	Valor
lead_type	"contacto"
content_type	"formulario_contacto"
language	{{JS - Language}}

 No enviar el número de teléfono: No añadir phone_number como Object Property de Facebook. No es buena práctica enviar datos de contacto reales en parámetros de eventos. Para identificar que fue un contacto telefónico, usar contact_method: 'phone' sin el número real.

GA4 - click - Telefono

Campo	Valor

Nombre	GA4 - click - Telefono
Tipo	GA4 Event
Nombre del evento	click
Trigger	Click - Telefono

Parámetro	Variable / Valor
contact_method	"phone"
link_url	{{Click URL}}
language	{{JS - Language}}

FB - Contact - Telefono

Campo	Valor
Nombre	FB - Contact - Telefono
Tipo	Facebook Pixel
Standard Event	Contact
Trigger	Click - Telefono

Object Property	Valor
contact_method	"phone"
language	{{JS - Language}}

5. Checklist de validación

Variables (2 total — 1 reutilizada):

☐	JS - Language (reutilizada del PASO 0)
☐	JS - Contact Provincia (nueva)

Custom HTML (1 listener):

☐	Custom HTML - begin_form - Contacto

Triggers (3):

☐	Form Start - Contacto
☐	Contact Form Success
☐	Click - Telefono

Etiquetas (6):

☐	GA4 - begin_form - Contacto
☐	FB - InitiateCheckout - begin_form Contacto
☐	GA4 - generate_lead - Contacto
☐	FB - Lead - Contacto Completado
☐	GA4 - click - Telefono
☐	FB - Contact - Telefono

Testing:

☐	Cargar /contacto/ → begin_form NO se dispara automáticamente
☐	Hacer clic en el primer campo → begin_form se dispara exactamente una vez
☐	Completar y enviar el formulario → generate_lead se dispara con provincia correcta
☐	Facebook Pixel Helper: InitiateCheckout al empezar, Lead al completar
☐	Hacer clic en el teléfono → GA4 muestra click con contact_method = 'phone'
☐	Facebook Pixel Helper muestra Contact al hacer clic en el teléfono

PASO 5 — Menú principal de navegación

Evento: click (navegación menú principal y submenús)
Tiempo estimado: 20 minutos

> □ **Solo GA4 — sin Facebook Pixel:** Los clics de navegación interna no representan señales de conversión para el algoritmo de Facebook. Añadir estos eventos al Pixel satura la señal con datos de bajo valor y degrada la optimización de campañas. Solo se implementa para GA4.

1. Custom HTML — Listener del menú

En lugar de usar un trigger de CSS selector (frágil ante clics en elementos hijos), usamos un Custom HTML con listener que navega el DOM correctamente.

```
<script>
(function() {
  var menuIds = ['menu-principal-es-1', 'menu-principal-es-2'];
  menuIds.forEach(function(id) {
    var menu = document.getElementById(id);
    if (!menu) return;
    menu.addEventListener('click', function(e) {
      // Encontrar el <a> más cercano al elemento clickado
      var link = e.target.tagName === 'A' ? e.target
               : (e.target.closest ? e.target.closest('a') : null);
      if (!link) return;

      var linkUrl  = link.href || '';
      var linkText = link.textContent.trim();

      // Detectar si es submenu (está dentro de .sub-menu)
      var inSubMenu = link.closest ? link.closest('.sub-menu') !== null : false;
      var menuSection = linkText; // valor por defecto

      if (inSubMenu) {
        // Buscar el item de nivel 1 padre
        var parentLi = link.closest ? link.closest('.menu-item-has-children') :
null;
        var parentLink = parentLi ? parentLi.querySelector(':scope > a') : null;
        menuSection = parentLink ? parentLink.textContent.trim() : linkText;
      }

      // Detectar tipo de item
      var itemType = 'main_menu_item';
      if (inSubMenu) itemType = 'submenu_item';
      if (linkUrl.indexOf('.pdf') !== -1) itemType = 'pdf';
      if (linkUrl.indexOf('argentaceramica.com') === -1 &&
          linkUrl.indexOf('http') !== -1) itemType = 'external_link';

      window.dataLayer = window.dataLayer || [];
      window.dataLayer.push({
        event: 'menu_navigation_click',
        menu_section:   menuSection,
        submenu_item:   inSubMenu ? linkText : undefined,
        menu_item_type: itemType,
        link_url:       linkUrl,
        link_text:      linkText
      });
```

```
    });
  });
})();
</script>
```

 Sobre closest() en este listener: El listener usa closest() que no está en IE. Si el site tiene requisito de IE, añadir polyfill o detectar: var inSubMenu = false; var parent = link.parentElement; while(parent) { if(parent.className && parent.className.indexOf('sub-menu') !== -1) { inSubMenu = true; break; } parent = parent.parentElement; }

2. Trigger

Custom Event - Menu Navigation

Campo	Valor
Nombre	Custom Event - Menu Navigation
Tipo	Evento personalizado
Nombre del evento	menu_navigation_click

3. Variables de dataLayer

Las variables se leen directamente del dataLayer que empuja el Custom HTML. Crear estas 4 variables de capa de datos:

Nombre variable	Nombre clave en dataLayer
DLV - Menu Section	menu_section
DLV - Submenu Item	submenu_item
DLV - Menu Item Type	menu_item_type
DLV - Link URL	link_url

4. Etiqueta

GA4 - click - Menu Navigation

Campo	Valor
Nombre	GA4 - click - Menu Navigation
Tipo	GA4 Event
Nombre del evento	click
Trigger	Custom Event - Menu Navigation

Parámetro	Variable / Valor
menu_section	{{DLV - Menu Section}}
submenu_item	{{DLV - Submenu Item}}
menu_item_type	{{DLV - Menu Item Type}}
link_url	{{DLV - Link URL}}
language	{{JS - Language}}

5. Checklist de validación

Custom HTML (1):

☐	Custom HTML - Menu Navigation Listener (trigger: All Pages)

Variables DLV (4 nuevas):

☐	DLV - Menu Section
☐	DLV - Submenu Item
☐	DLV - Menu Item Type
☐	DLV - Link URL

Trigger (1):

☐	Custom Event - Menu Navigation

Etiqueta (1 — solo GA4):

☐	GA4 - click - Menu Navigation

Testing:

☐	Clic en 'Artech' (nivel 1) → menu_section = 'Artech', menu_item_type = 'main_menu_item'
☐	Clic en 'Catálogos' (dentro de Descargas) → menu_section = 'Descargas', submenu_item = 'Catálogos'
☐	Clic en 'Packing List' → menu_item_type = 'pdf' (URL contiene .pdf)
☐	Clic en 'Portal del empleado' → menu_item_type = 'external_link'
☐	Probar en vista mobile (menú hamburguesa) → trigger funciona igual con #menu-principal-es-2
☐	GA4 DebugView muestra todos los parámetros correctamente
☐	Facebook Pixel Helper NO muestra ningún evento al clicar el menú

PASO 6 — Redes sociales y enlaces externos

Eventos: click (redes sociales — GA4 + Facebook) · click (enlaces externos — solo GA4)
Tiempo estimado: 20 minutos

1. Variables

JS - Social Network

Campo	Valor
Nombre	JS - Social Network
Tipo	JavaScript personalizado
Devuelve	"Facebook" | "Instagram" | "LinkedIn" | undefined

```
function() {
  try {
    var url = {{Click URL}};
    if (!url) return undefined;
    // indexOf() en lugar de .includes() — compatibilidad universal
    if (url.indexOf('facebook.com') !== -1) return 'Facebook';
    if (url.indexOf('instagram.com') !== -1) return 'Instagram';
    if (url.indexOf('linkedin.com') !== -1) return 'LinkedIn';
    if (url.indexOf('twitter.com') !== -1 || url.indexOf('x.com') !== -1) return
'Twitter';
    if (url.indexOf('youtube.com') !== -1 || url.indexOf('youtu.be') !== -1) return
'YouTube';
    return undefined;
  } catch(e) {
    return undefined;
  }
}
```

JS - Social Click Location

Campo	Valor
Nombre	JS - Social Click Location
Tipo	JavaScript personalizado
Devuelve	"footer" | "menu" | "other"

```
function() {
  try {
    var el = {{Click Element}};
    if (!el || !el.closest) return 'other';
    // Usar IDs estables del footer y del menú
    if (el.closest('footer') !== null) return 'footer';
    if (el.closest('#menu-principal-es-1') !== null) return 'menu';
    if (el.closest('#menu-principal-es-2') !== null) return 'menu';
    return 'other';
  } catch(e) {
    return 'other';
  }
}
```

JS - External Link Type

```
function() {
  try {
    var url = {{Click URL}};
    if (!url) return undefined;
    // No trackear aquí los que son del propio site
    if (url.indexOf('argentaceramica.com') !== -1) return undefined;
    // No trackear aquí las RRSS (tienen su propio evento)
    if (url.indexOf('facebook.com') !== -1 || url.indexOf('instagram.com') !== -1
||
        url.indexOf('linkedin.com') !== -1) return undefined;
    // Clasificar por tipo
    if (url.indexOf('google.com/maps') !== -1 || url.indexOf('g.page') !== -1 ||
        url.indexOf('goo.gl/maps') !== -1) return 'google_maps';
    // PDF: usar indexOf, no endsWith (link.php no termina en .pdf)
    if (url.indexOf('.pdf') !== -1) return 'pdf_external';
    if (url.indexOf('wolterskluwer') !== -1 || url.indexOf('portalempleado') !== -
1) return 'employee_portal';
    if (url.indexOf('aulaonlineformacion') !== -1) return 'training_platform';
    if (url.indexOf('grupoargenta.com') !== -1) return 'corporate_site';
    return 'other_external';
  } catch(e) {
    return undefined;
  }
}
```

JS - Click Domain

Variable auxiliar que extrae solo el dominio de la URL (para el parámetro link_domain de GA4). Sin esta variable, link_domain recibiría la URL completa, haciendo inútil la dimensión.

```
function() {
  try {
    var url = {{Click URL}};
    if (!url) return undefined;
    var start = url.indexOf('://');
    if (start === -1) return undefined;
    var domain = url.substring(start + 3);
    var slash = domain.indexOf('/');
    if (slash !== -1) domain = domain.substring(0, slash);
    // Quitar www.
    if (domain.indexOf('www.') === 0) domain = domain.substring(4);
    return domain;
  } catch(e) {
    return undefined;
  }
}
```

2. Triggers

Click - Social Media

Campo	Valor
Nombre	Click - Social Media
Tipo	Solo enlaces
Condición (OR)	Click URL contiene facebook.com
	O Click URL contiene instagram.com

	O Click URL contiene linkedin.com
	O Click URL contiene twitter.com
	O Click URL contiene youtube.com

Click - External Links

Campo	Valor
Nombre	Click - External Links
Tipo	Solo enlaces
Condición 1	Click URL no contiene argentaceramica.com
Condición 2 (exclusión RRSS)	Click URL no contiene facebook.com
	Y Click URL no contiene instagram.com
	Y Click URL no contiene linkedin.com
	Y Click URL no contiene twitter.com

✅**Sin regex:** La guía original usaba regex ^https?:// como condición del trigger. No hace falta: si la URL no contiene 'argentaceramica.com' y no es una RRSS, ya sabemos que es un enlace externo. El trigger 'Solo enlaces' garantiza que tiene URL.

3. Etiquetas

GA4 - click - Social Media

Campo	Valor
Nombre	GA4 - click - Social Media
Tipo	GA4 Event
Nombre del evento	click
Trigger	Click - Social Media

Parámetro	Variable / Valor
social_network	{{JS - Social Network}}
click_location	{{JS - Social Click Location}}
link_url	{{Click URL}}
outbound	true
language	{{JS - Language}}

FB - Custom Event - Social Click

Campo	Valor
Nombre	FB - Custom Event - Social Click
Tipo	Facebook Pixel
Tipo de evento	Custom Event: Social_Media_Click
Trigger	Click - Social Media

Object Property	Valor
social_network	{{JS - Social Network}}
click_location	{{JS - Social Click Location}}
language	{{JS - Language}}

 Por qué Custom Event: No existe ningún Standard Event de Facebook específico para clics en redes sociales. Usar un Custom Event permite crear audiencias específicas en Ads Manager: 'Usuarios que visitaron Instagram desde el site' o 'Usuarios que llegaron al footer y clicaron en RRSS' (los más engaged).

GA4 - click - External Links

Campo	Valor
Nombre	GA4 - click - External Links
Tipo	GA4 Event
Nombre del evento	click
Trigger	Click - External Links

Parámetro	Variable / Valor
external_link_type	{{JS - External Link Type}}
link_domain	{{JS - Click Domain}}
link_url	{{Click URL}}
outbound	true
language	{{JS - Language}}

 Sin Facebook para enlaces externos: Los clics en Google Maps, portal del empleado o sitio corporativo no son señales de conversión útiles para Facebook. Solo GA4 para analizar comportamiento y detectar fugas.

4. Checklist de validación

Variables (5 total — 1 reutilizada):

☐	JS - Language (reutilizada del PASO 0)
☐	JS - Social Network (nueva)
☐	JS - Social Click Location (nueva)
☐	JS - External Link Type (nueva)
☐	JS - Click Domain (nueva)

Triggers (2):

☐	Click - Social Media
☐	Click - External Links

Etiquetas (3):

☐	GA4 - click - Social Media
☐	FB - Custom Event - Social Click
☐	GA4 - click - External Links

Testing:

☐	Clic en Instagram (footer) → social_network = 'Instagram', click_location = 'footer'
☐	Clic en Facebook (menú) → social_network = 'Facebook', click_location = 'menu'
☐	Facebook Pixel Helper muestra Social_Media_Click con parámetros correctos
☐	Clic en icono de RRSS → trigger 'External Links' NO se dispara (solo 'Social Media')
☐	Clic en 'Ver en Google Maps' (/contacto/) → external_link_type = 'google_maps'
☐	Clic en 'Portal del empleado' → external_link_type = 'employee_portal'
☐	Clic en Packing List (link.php) → external_link_type = 'pdf_external' (gracias a indexOf, no endsWith)
☐	GA4 DebugView muestra link_domain como solo el dominio (sin https:// ni www.)

PASO 7 — Página Home (hero, iconos, slider)

Eventos: view_promotion (hero slider) · select_content (iconos acceso rápido) · click (slider inferior — dots)

Tiempo estimado: 25 minutos

 Sin Facebook en este paso: Los 3 eventos de la home son señales de comportamiento de UX: qué ve el usuario, qué iconos usa, con qué slider interactúa. No representan valor de conversión para el algoritmo de Facebook. Añadirlos al Pixel degradaría la calidad de los eventos de conversión reales. Todo este paso es exclusivamente GA4.

1. Variables

JS - Language (reutilizar)

Variable global del PASO 0.

JS - Home Icon Name

Campo	Valor
Nombre	JS - Home Icon Name
Tipo	JavaScript personalizado
Devuelve	"Productos" | "Showroom" | "PULSE" | "BIM" | "Catálogos" | "Videos" | "Proyectos"

```
function() {
  try {
    var el = {{Click Element}};
    // Verificar que el clic es dentro de .iconos-home
    var container = el.closest ? el.closest('.iconos-home') : null;
    if (!container) return undefined;
    // Buscar el <a> padre
    var link = el.tagName === 'A' ? el : (el.closest ? el.closest('a') : null);
    if (!link) return undefined;
    // Leer el texto del enlace
    var text = link.textContent.trim();
    if (text) return text;
    // Fallback: leer del alt de la imagen si no hay texto
    var img = link.querySelector('img');
    return img && img.alt ? img.alt.trim() : undefined;
  } catch(e) {
    return undefined;
  }
}
```

✅**Sin regex para el fallback:** La guía original usaba split('_') + titleParts[last] sobre el atributo title de la imagen para extraer el nombre. Esto es frágil. Mejor usar el atributo alt que está pensado exactamente para describir la imagen con texto legible.

JS - Home Icon Position

```
function() {
  try {
    var el = {{Click Element}};
    var container = el.closest ? el.closest('.iconos-home') : null;
    if (!container) return undefined;
    var iconItem = el.closest ? el.closest('.item_enlace_new') : null;
    if (!iconItem) return undefined;
    var allIcons = container.querySelectorAll('.item_enlace_new');
    for (var i = 0; i < allIcons.length; i++) {
      if (allIcons[i] === iconItem) return i + 1; // posición 1-indexada
    }
    return undefined;
  } catch(e) {
    return undefined;
  }
}
```

2. Triggers

Hero Slider - View

Campo	Valor
Nombre	Hero Slider - View
Tipo	Visibilidad de elemento
Selector CSS	#rev_slider_40_1
Condición Page Path	Page Path = / (exactamente la raíz — imprescindible)
Porcentaje visible	50%
Cuando observar	Una vez por página

□ **Page Path = / obligatorio:** Sin esta condición, si el slider Revolution aparece en cualquier otra página, el evento view_promotion se disparará erróneamente. La condición 'exactamente /' limita el trigger a la homepage.

Click - Home Icons

Campo	Valor
Nombre	Click - Home Icons
Tipo	Solo enlaces
Condición 1	Page Path = /
Condición 2	Click Classes contiene item_enlace_new

✅**Por qué Click Classes y no CSS selector:** La guía original usaba 'Click Element matches CSS selector .iconos-home a'. Si el usuario hace clic en la imagen o el texto dentro del enlace, el Click Element es el elemento hijo — no el <a> — y el selector falla. La clase item_enlace_new está en el contenedor de cada icono, que sí es el elemento que recibe el clic independientemente de dónde haga clic el usuario dentro de él.

Slider Home - Interaction

Campo	Valor
Nombre	Slider Home - Interaction
Tipo	Todos los clics
Condición 1	Page Path = /
Condición 2	Click Classes contiene slick-dot

✅**Click Classes en lugar de CSS selector complejo:** La guía original usaba '#slider_home .slick-dots button' como selector. Si el usuario hace clic en el span SVG dentro del dot button, el Click Element es el span y el selector no lo detecta. Con Click Classes contiene 'slick-dot', cualquier elemento dentro del dot captura el evento.

3. Etiquetas

GA4 - view_promotion - Hero

Campo	Valor
Nombre	GA4 - view_promotion - Hero
Tipo	GA4 Event
Nombre del evento	view_promotion
Trigger	Hero Slider - View

Parámetro	Variable / Valor
promotion_id	"hero_slider_home"
promotion_name	"Hero Slider - Home"
creative_name	"revolution_slider"
creative_slot	"hero"
language	{{JS - Language}}

GA4 - select_content - Home Icon

Campo	Valor
Nombre	GA4 - select_content - Home Icon
Tipo	GA4 Event
Nombre del evento	select_content
Trigger	Click - Home Icons

Parámetro	Variable / Valor
content_type	"home_icon"
item_id	{{JS - Home Icon Name}}
item_list_index	{{JS - Home Icon Position}}
link_url	{{Click URL}}
language	{{JS - Language}}

GA4 - click - Slider Home

Campo	Valor
Nombre	GA4 - click - Slider Home
Tipo	GA4 Event
Nombre del evento	click
Trigger	Slider Home - Interaction

Parámetro	Variable / Valor
slider_name	"home_content_slider"
interaction_type	"manual_navigation"
language	{{JS - Language}}

4. Checklist de validación

Variables (3 total — 1 reutilizada):

☐	JS - Language (reutilizada del PASO 0)
☐	JS - Home Icon Name (nueva)
☐	JS - Home Icon Position (nueva)

Triggers (3):

☐	Hero Slider - View
☐	Click - Home Icons
☐	Slider Home - Interaction

Etiquetas (3 — todas GA4):

☐	GA4 - view_promotion - Hero
☐	GA4 - select_content - Home Icon
☐	GA4 - click - Slider Home

Testing:

☐	Cargar la home → Hero Slider - View se dispara una sola vez
☐	Ir a otra página y volver → Hero Slider - View se dispara de nuevo (correcto)
☐	Hero Slider - View NO se dispara en /productos/ ni /contacto/ (Page Path = /)
☐	Clic en icono 'Productos' → item_id = 'Productos', item_list_index = 1
☐	Clic en icono 'PULSE' → item_id = 'PULSE', item_list_index = 3
☐	Clic dentro de la imagen del icono → trigger se dispara igualmente
☐	Clic en el dot del slider inferior → click - Slider Home se dispara
☐	Facebook Pixel Helper NO muestra ningún evento para estos 3 eventos
☐	GA4 DebugView muestra view_promotion, select_content y click correctamente

Resumen: todas las variables, triggers y etiquetas

Variables (total: 15)

Variable	Descripción
JS - Language	Detecta idioma: es / en / fr. Reutilizada en todos los pasos.
JS - Catalog Name	Texto del <h4> del catálogo clickado.
JS - Catalog Category	Categoría inferida del nombre: novelties / collection / technical / general.
JS - Search Location	Detecta si la búsqueda es desde 'menu' o 'productos'.
JS - Contact Provincia	Lee el select de provincia del formulario de contacto (aislado).
JS - Collection Name	Nombre de la colección del slider en /productos/.
JS - Filter Name	Texto del label del filtro activado.
DLV - Menu Section	Sección del menú (dataLayer). Empujado por Custom HTML.
DLV - Submenu Item	Item de submenú (dataLayer). Empujado por Custom HTML.
DLV - Menu Item Type	Tipo: main_menu_item / submenu_item / pdf / external_link.
DLV - Link URL	URL del enlace del menú (dataLayer).
JS - Social Network	Red social detectada por URL: Facebook / Instagram / LinkedIn.
JS - Social Click Location	Ubicación del clic en RRSS: footer / menu / other.
JS - External Link Type	Tipo de enlace externo: google_maps / pdf_external / employee_portal / etc.
JS - Click Domain	Solo el dominio de la URL (sin https:// ni www.).
JS - Home Icon Name	Texto del icono de acceso rápido de la home.
JS - Home Icon Position	Posición 1-indexada del icono en .iconos-home.

Triggers (total: 17)

Trigger	Tipo y condición principal
Click - Catalog Download	Solo enlaces · Click Classes contiene listado-catalogos__grid__item__descargas
Form Start - Registro	Evento personalizado · form_start_registro
Form Start - Búsqueda	Evento personalizado · form_start_search
Registration Success	Visibilidad · .ultimo_paso_registro + Page Path

Search Submit	Solo enlaces · Click Classes contiene btn-buscador
Form Start - Contacto	Evento personalizado · form_start_contacto
Contact Form Success	Visibilidad · .mensaje_enviado_ok + Page Path /contacto/
Click - Telefono	Solo enlaces · Click URL contiene tel:
Click - Collection Slider	Solo enlaces · Page Path /productos/ + Click Classes item_producto
Click - Filter Checkbox	Todos los clics · Page Path /productos/ + Click Classes styled
Custom Event - Menu Navigation	Evento personalizado · menu_navigation_click
Click - Social Media	Solo enlaces · Click URL contiene facebook.com / instagram.com / linkedin.com
Click - External Links	Solo enlaces · No argentaceramica.com + excluye RRSS
Hero Slider - View	Visibilidad · #rev_slider_40_1 + Page Path = /
Click - Home Icons	Solo enlaces · Page Path = / + Click Classes item_enlace_new
Slider Home - Interaction	Todos los clics · Page Path = / + Click Classes slick-dot

Etiquetas (total: 22)

Etiqueta	Herramienta · Evento
GA4 - file_download - Catalogo	GA4 · file_download
FB - Lead - Catalogo Download	Facebook · Lead
GA4 - begin_form - Registro	GA4 · begin_form
FB - InitiateCheckout - begin_form Registro	Facebook · InitiateCheckout
GA4 - generate_lead - Registro	GA4 · generate_lead
FB - Lead - Registro Completado	Facebook · Lead
GA4 - search - Menu	GA4 · search
GA4 - begin_form - Contacto	GA4 · begin_form
FB - InitiateCheckout - begin_form Contacto	Facebook · InitiateCheckout
GA4 - generate_lead - Contacto	GA4 · generate_lead
FB - Lead - Contacto Completado	Facebook · Lead
GA4 - click - Telefono	GA4 · click
FB - Contact - Telefono	Facebook · Contact
GA4 - select_content - Coleccion	GA4 · select_content

FB - ViewContent - Coleccion	Facebook · ViewContent
GA4 - filter_applied - Productos	GA4 · filter_applied
GA4 - search - Productos	GA4 · search
GA4 - click - Menu Navigation	GA4 · click (solo GA4)
GA4 - click - Social Media	GA4 · click
FB - Custom Event - Social Click	Facebook · Social_Media_Click
GA4 - click - External Links	GA4 · click (solo GA4)
GA4 - view_promotion - Hero	GA4 · view_promotion (solo GA4)
GA4 - select_content - Home Icon	GA4 · select_content (solo GA4)
GA4 - click - Slider Home	GA4 · click (solo GA4)