GUÍA DE ETIQUETADO GTM

eses.agency

Google Tag Manager · GA4 · Facebook Pixel

GTM Container: GTM-T29TVNW

Preparado por ESES Agency · Marzo 2026

Índice de eventos

Esta guía cubre los siguientes eventos, ordenados por prioridad de implementación:

Nº · Prioridad	Evento
01 · ALTA	generate_lead + begin_form — Formulario conversacional de contacto
02 · ALTA	view_item — Clic en tarjeta de servicio (listado /servicios)
03 · ALTA	select_content — Clic en caso de estudio (listado /casos)
04 · ALTA	click — Clic en enlace de redes sociales (Instagram / LinkedIn)
05 · MEDIA	click — Clic en botones CTA del carrusel lateral
06 · MEDIA	view_item — Clic en artículo de blog (listado /blog)
07 · MEDIA	click — Navegación en submenú de servicios (sidebar)
08 · BAJA	click — Clic en email / teléfono de contacto
09 · BAJA	click — Clic en mapa (Leaflet interactivo)

PASO 0 — Dimensiones personalizadas en GA4 (prerequisito)

Antes de implementar ninguna etiqueta, configurar las siguientes dimensiones personalizadas en GA4. Sin este paso, los parámetros adicionales de los eventos no serán visibles en los informes.

Ruta: GA4 → Admin → Definiciones personalizadas → Crear dimensión

Nombre del parámetro	Descripción
form_step	Paso del formulario conversacional (inicio, empresa, servicio…)
servicio_interes	Servicio por el que pregunta el lead
empresa_lead	Nombre de empresa indicado en el formulario
origen_lead	Cómo nos conoció el lead (campo 'origen' del formulario)
content_type	Tipo de contenido clicado (servicio, caso, articulo)
content_title	Título del contenido clicado
social_network	Red social clicada (instagram, linkedin)
cta_label	Texto del CTA clicado

01. generate_lead + begin_form — Formulario conversacional

• ALTA

Contexto estratégico

El formulario de contacto es la conversión principal del site de eses.agency. Es un formulario conversacional por pasos (nombre → empresa → motivación → servicio → email) que usa una UI propia visible y un CF7 oculto (display:none) para el envío real. Esta arquitectura de doble capa hace imposible usar triggers nativos de GTM para formularios — tanto el trigger de visibilidad como el trigger Form Submission fallan sobre elementos ocultos.

Trackear el inicio del formulario (begin_form) y el envío exitoso (generate_lead) permite calcular la tasa de abandono del proceso y segmentar leads por servicio de interés desde el primer día.

Análisis técnico del formulario

⚠️ ARQUITECTURA DE DOBLE CAPA: El formulario conversacional (.formulario-conversacional) es la UI visible. El CF7 real (wpcf7-f677-o1) está en display:none y es el que hace el envío. Los triggers nativos de GTM no funcionan sobre elementos ocultos. Solución: Custom HTML con evento wpcf7mailsent.

Elemento	Selector / Valor
Contenedor visible	.formulario-conversacional
CF7 oculto	#wpcf7-f677-o1 (display:none)
Campos hidden CF7	nombre, empresa, origen, servicio, motivacion, email
Evento de éxito CF7	wpcf7mailsent (JavaScript event)
Página	/contacto/
Primer campo visible	#nombre (input.input-inline, data-campo='nombre')

Variables GTM necesarias

Variable 1 — DLV - Form Step

Campo	Valor
Tipo	Variable de capa de datos
Nombre capa de datos	form_step
Versión	2

Devuelve	Paso actual del formulario: 'inicio', 'empresa', 'servicio', 'email', 'enviado'

Variable 2 — DLV - Servicio Lead

Campo	Valor
Tipo	Variable de capa de datos
Nombre capa de datos	servicio_interes
Versión	2
Devuelve	Servicio seleccionado por el lead en el formulario

Variable 3 — DLV - Empresa Lead

Campo	Valor
Tipo	Variable de capa de datos
Nombre capa de datos	empresa_lead
Versión	2
Devuelve	Nombre de empresa introducido por el lead

Variable 4 — DLV - Origen Lead

Campo	Valor
Tipo	Variable de capa de datos
Nombre capa de datos	origen_lead
Versión	2
Devuelve	Cómo conoció el lead a eses.agency

Trigger — Custom Event: Form Begin

Campo	Valor
Tipo	Evento personalizado
Nombre del evento	eses_form_begin
Condición extra	— (no necesaria, el listener ya acota por página y campo)

Trigger — Custom Event: Form Sent

Campo	Valor
Tipo	Evento personalizado
Nombre del evento	eses_form_sent
Condición extra	—

Custom HTML — Listener formulario conversacional

Crear en GTM: Etiquetas → Nueva → HTML personalizado. Disparador: All Pages.

```
<script>
(function() {
  // Solo actuar en /contacto/
  if (window.location.pathname.indexOf('/contacto') === -1) return;

  // ── begin_form: primer focus en el campo nombre ──────────
  var campoNombre = document.getElementById('nombre');
  if (campoNombre) {
    var beginFired = false;
    campoNombre.addEventListener('focus', function() {
      if (beginFired) return;
      beginFired = true;
      window.dataLayer = window.dataLayer || [];
      window.dataLayer.push({
        event: 'eses_form_begin',
        form_step: 'inicio'
      });
    });
  }

  // ── generate_lead: evento wpcf7mailsent ────────────────────
  document.addEventListener('wpcf7mailsent', function(e) {
    var form = document.querySelector('.wpcf7-form');
    if (!form) return;

    // Leer campos hidden del CF7
    function getVal(name) {
      var el = form.querySelector('[name="' + name + '"]');
      return el ? el.value : undefined;
    }

    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    window.dataLayer.push({
      event: 'eses_form_sent',
      form_step: 'enviado',
      servicio_interes: getVal('servicio'),
      empresa_lead: getVal('empresa'),
      origen_lead: getVal('origen')
    });
  });

  // ── Fallback MutationObserver (por si wpcf7mailsent no dispara) ──
  var cf7 = document.querySelector('.cf7-contacto-conversacional');
  if (cf7) {
    var observer = new MutationObserver(function(mutations) {
```

```
      for (var i = 0; i < mutations.length; i++) {
        var target = mutations[i].target;
        if (target && target.classList &&
            target.classList.indexOf !== undefined &&
            target.className.indexOf('sent') !== -1) {
          window.dataLayer = window.dataLayer || [];
          window.dataLayer.push({
            event: 'eses_form_sent',
            form_step: 'enviado_fallback'
          });
          observer.disconnect();
          break;
        }
      }
    });
    observer.observe(cf7, { subtree: true, attributes: true, attributeFilter:
['class'] });
  }
})();
</script>
```

Etiquetas

GA4 — begin_form — Contacto

Campo	Valor
Nombre	GA4 - begin_form - Contacto
Tipo de etiqueta	Evento de GA4
Nombre del evento	begin_form
Parámetro: form_id	'formulario_conversacional'
Parámetro: form_step	{{DLV - Form Step}}
Parámetro: page_path	{{Page Path}}
Disparador	Custom Event: eses_form_begin

GA4 — generate_lead — Contacto

Campo	Valor
Nombre	GA4 - generate_lead - Contacto
Tipo de etiqueta	Evento de GA4
Nombre del evento	generate_lead
Parámetro: form_id	'formulario_conversacional'
Parámetro: lead_type	'contacto_agencia'

Parámetro: servicio_interes	{{DLV - Servicio Lead}}
Parámetro: empresa_lead	{{DLV - Empresa Lead}}
Parámetro: origen_lead	{{DLV - Origen Lead}}
Disparador	Custom Event: eses_form_sent

Facebook — InitiateCheckout — begin_form Contacto

Campo	Valor
Nombre	FB - InitiateCheckout - begin_form Contacto
Tipo de etiqueta	HTML personalizado con fbq()
Standard Event	InitiateCheckout
Propiedad: content_type	'formulario_contacto'
Disparador	Custom Event: eses_form_begin
Justificación	InitiateCheckout (no Lead) para el inicio: permite calcular tasa de abandono (Lead - InitiateCheckout = abandonos). Si ambos usaran Lead los datos serían indistinguibles en Ads Manager.

```
<script>
  fbq('track', 'InitiateCheckout', {
    content_type: 'formulario_contacto'
  });
</script>
```

Facebook — Lead — generate_lead Contacto

Campo	Valor
Nombre	FB - Lead - generate_lead Contacto
Tipo de etiqueta	HTML personalizado con fbq()
Standard Event	Lead
Propiedad: content_type	'formulario_contacto'
Propiedad: lead_type	'contacto_agencia'
Disparador	Custom Event: eses_form_sent

```
<script>
  fbq('track', 'Lead', {
    content_type: 'formulario_contacto',
    lead_type: 'contacto_agencia'
  });
```

```
</script>
```

Checklist de validación — Evento 01

- ☐ Abrir /contacto/ en GTM Vista Previa
- ☐ Verificar que begin_form NO dispara al cargar la página (el campo es visible pero no tocado)
- ☐ Hacer clic en el campo 'nombre' → begin_form debe dispararse exactamente una vez
- ☐ Cambiar de campo y volver al nombre → begin_form NO debe dispararse de nuevo (escucha una sola vez)
- ☐ Completar todos los pasos del formulario y enviar
- ☐ Al aparecer mensaje de confirmación → generate_lead debe dispararse con servicio_interes y empresa_lead rellenos
- ☐ GA4 DebugView: begin_form con form_step = 'inicio'
- ☐ GA4 DebugView: generate_lead con servicio_interes y empresa_lead correctos
- ☐ Facebook Pixel Helper: InitiateCheckout al tocar el primer campo
- ☐ Facebook Pixel Helper: Lead al enviar el formulario correctamente

`

02. view_item — Clic en tarjeta de servicio • ALTA

Contexto estratégico

La página /servicios contiene 7 servicios en tarjetas interactivas (.bloque-servicio). Cada tarjeta tiene un botón 'Ver servicio' (.boton-proyecto) y el contenedor tiene class específica como 'servicio-estrategia-digital-boton'. Trackear qué servicio despierta interés permite entender el interés de la audiencia y segmentar campañas por servicio.

Variables GTM necesarias

Variable — JS - Servicio Nombre

Campo	Valor
Tipo	JavaScript personalizado
Devuelve	Nombre del servicio extraído del <h2> del panel más cercano al clic

```
function() {
  var el = {{Click Element}};
  if (!el) return undefined;
  var panel = el.closest('.bloque-servicio');
  if (!panel) return undefined;
  var h2 = panel.querySelector('h2');
  return h2 ? h2.innerText.trim() : undefined;
}
```

Variable — JS - Servicio URL

```
function() {
  var el = {{Click Element}};
  if (!el) return undefined;
  var link = el.closest('a');
  if (!link) {
    var panel = el.closest('.bloque-servicio');
    link = panel ? panel.querySelector('a.boton-proyecto') : null;
  }
  return link ? link.href : undefined;
}
```

Trigger — Clic en servicio

Campo	Valor

Tipo	Solo enlaces
Condición 1	Click Classes — contiene — boton-proyecto
Condición 2	Page Path — contiene — /servicio
Nota	Se aplica tanto en /servicios (listado) como en páginas individuales de servicio

Etiquetas

GA4 — view_item — Servicio

Campo	Valor
Nombre	GA4 - view_item - Servicio
Nombre del evento	view_item
Parámetro: content_type	'servicio'
Parámetro: content_title	{{JS - Servicio Nombre}}
Parámetro: link_url	{{JS - Servicio URL}}
Disparador	Trigger - Clic Servicio

Facebook — ViewContent — Servicio

Campo	Valor
Nombre	FB - ViewContent - Servicio
Standard Event	ViewContent
Propiedad: content_type	'servicio'
Propiedad: content_name	{{JS - Servicio Nombre}}
Disparador	Trigger - Clic Servicio
Justificación	ViewContent señaliza al algoritmo de Meta qué servicios despiertan interés real, permitiendo construir audiencias lookalike de visitantes de servicios específicos.

Checklist de validación — Evento 02

- ☐ Abrir /servicios en GTM Vista Previa
- ☐ Hacer clic en 'Ver servicio' de un bloque → view_item debe dispararse con el nombre del servicio correcto
- ☐ Hacer clic en la tarjeta de otro servicio → content_title debe cambiar al servicio correspondiente

- ☐ GA4 DebugView: view_item con content_type = 'servicio' y content_title correcto
- ☐ Facebook Pixel Helper: ViewContent con content_type = 'servicio'

03. select_content — Clic en caso de estudio • ALTA

Contexto estratégico

Los casos de estudio son un activo de conversión crítico para una agencia: un prospecto que visita /casos y hace clic en un caso concreto tiene un nivel de interés muy superior a la media. Trackear qué casos generan más clics permite entender qué sectores o tipos de proyecto resuenan más con la audiencia y optimizar el contenido.

Variable — JS - Caso Nombre

```
function() {
  var el = {{Click Element}};
  if (!el) return undefined;
  var card = el.closest('.caso-item, .caso-card, article, .bloque-caso');
  if (card) {
    var h2 = card.querySelector('h2');
    if (h2) return h2.innerText.trim();
    var h3 = card.querySelector('h3');
    if (h3) return h3.innerText.trim();
  }
  // Fallback: leer desde el URL del enlace
  var link = el.closest('a');
  if (link) {
    var href = link.href;
    var marker = '/caso/';
    var start = href.indexOf(marker);
    if (start !== -1) {
      start += marker.length;
      var end = href.indexOf('/', start);
      var slug = end !== -1 ? href.substring(start, end) : href.substring(start);
      return slug.split('-').join(' ');
    }
  }
  return undefined;
}
```

Trigger — Clic en caso

Campo	Valor
Tipo	Solo enlaces
Condición 1	Click URL — contiene — /caso/
Condición 2	Page Path — contiene — /casos

Etiquetas

GA4 — select_content — Caso

Campo	Valor
Nombre	GA4 - select_content - Caso
Nombre del evento	select_content
Parámetro: content_type	'caso_estudio'
Parámetro: content_title	{{JS - Caso Nombre}}
Parámetro: link_url	{{Click URL}}
Disparador	Trigger - Clic Caso

Facebook — ViewContent — Caso

Campo	Valor
Nombre	FB - ViewContent - Caso
Standard Event	ViewContent
Propiedad: content_type	'caso_estudio'
Propiedad: content_name	{{JS - Caso Nombre}}
Disparador	Trigger - Clic Caso

Checklist de validación — Evento 03

- ☐ Abrir /casos en GTM Vista Previa
- ☐ Hacer clic en un caso → select_content debe dispararse con el nombre correcto
- ☐ GA4 DebugView: select_content con content_type = 'caso_estudio'
- ☐ Facebook Pixel Helper: ViewContent con content_type = 'caso_estudio'

04. click — Clic en redes sociales

• ALTA

Contexto estratégico

El site tiene enlaces a Instagram y LinkedIn en el sidebar de escritorio y en el footer. Un clic en red social indica que el usuario quiere seguir la agencia fuera del site, una señal de afinidad valiosa para audiencias de retargeting en Meta. Distinguir qué red atrae más clics desde qué páginas orienta la estrategia de contenido.

Variable — JS - Red Social

```
function() {
  var url = {{Click URL}};
  if (!url) return undefined;
  if (url.indexOf('instagram.com') !== -1) return 'instagram';
  if (url.indexOf('linkedin.com') !== -1) return 'linkedin';
  return 'social_desconocida';
}
```

Trigger — Clic en red social

Campo	Valor
Tipo	Solo enlaces
Condición	Click URL — contiene — instagram.com OR linkedin.com
Nota	GTM no tiene OR nativo en una sola condición: crear una condición por red, o usar JavaScript personalizado en el trigger. Alternativa simple: dos triggers independientes con el mismo nombre de evento en el dataLayer vía Custom HTML.

⚠️ GTM no permite OR en condiciones de trigger en una misma fila. Solución práctica: crear el trigger con Click URL contiene 'instagram.com', clonar y cambiar a 'linkedin.com'. Asignar ambos triggers a las mismas etiquetas.

Etiquetas

GA4 — click — Red Social

Campo	Valor
Nombre	GA4 - click - Red Social
Nombre del evento	click
Parámetro: outbound	true
Parámetro: social_network	{{JS - Red Social}}
Parámetro: link_url	{{Click URL}}
Parámetro: page_path	{{Page Path}}
Disparador	Trigger - Clic Instagram + Trigger - Clic LinkedIn

Facebook — Lead — Red Social (señal de afinidad)

Campo	Valor
Nombre	FB - Lead - Red Social
Standard Event	Lead
Propiedad: content_type	'social_follow'
Propiedad: content_name	{{JS - Red Social}}
Disparador	Trigger - Clic Instagram + Trigger - Clic LinkedIn
Justificación	Lead porque un clic en red social indica intención de seguimiento — es una conversión blanda que alimenta audiencias de clientes potenciales activos. Permite crear audiencias lookalike de personas que siguen la agencia en Instagram/LinkedIn.

Checklist de validación — Evento 04

- ☐ Desde cualquier página, hacer clic en Instagram → click con social_network = 'instagram'
- ☐ Desde cualquier página, hacer clic en LinkedIn → click con social_network = 'linkedin'
- ☐ GA4 DebugView: click con outbound = true y social_network correcto
- ☐ Facebook Pixel Helper: Lead con content_type = 'social_follow'

05. click — Botones CTA del carrusel lateral • MEDIA

Contexto estratégico

El sidebar tiene un carrusel dinámico con botones CTA que cambian según el slide activo (Interihotel, Instagram, TikTok blog post, casos, servicios). Son señales de engagement de alta intención: el usuario está en el site y elige explorar algo concreto. Distinguir qué CTA genera más clics y desde qué sección del site optimiza la selección de contenido del carrusel.

Variable — JS - CTA Label

```
function() {
  var el = {{Click Element}};
  if (!el) return undefined;
  var btn = el.closest('.spa-carousel-btn');
  if (!btn) return undefined;
  var text = btn.innerText ? btn.innerText.trim() : '';
  // Limpiar texto de la flecha → si hay img alt, innerText puede incluirla
  var arrowIdx = text.indexOf('\u2192');
  if (arrowIdx !== -1) text = text.substring(0, arrowIdx).trim();
  return text || undefined;
}
```

Trigger — Clic en CTA carrusel

Campo	Valor
Tipo	Solo enlaces
Condición	Click Classes — contiene — spa-carousel-btn

Etiqueta — GA4 — click — CTA Carrusel

Campo	Valor
Nombre	GA4 - click - CTA Carrusel
Nombre del evento	click
Parámetro: cta_label	{{JS - CTA Label}}
Parámetro: cta_destination	{{Click URL}}
Parámetro: page_path	{{Page Path}}
Disparador	Trigger - Clic CTA Carrusel

Facebook	Sin etiqueta — los CTAs del carrusel son navegación interna/externa de bajo valor de conversión para el Pixel. Añadirlos saturaría la señal.

Checklist de validación — Evento 05

- ☐ Hacer clic en un botón del carrusel → click con cta_label correcto
- ☐ GA4 DebugView: click con cta_label y cta_destination correctos

06. view_item — Clic en artículo de blog

• MEDIA

Contexto estratégico

El blog actúa como embudo de entrada SEO. Conocer qué artículos generan más clics desde el listado permite priorizar la producción de contenido, identificar temas de interés y construir audiencias de retargeting por categoría temática.

Variable — JS - Articulo Nombre

```
function() {
  var el = {{Click Element}};
  if (!el) return undefined;
  var card = el.closest('article, .post-item, .blog-item, .entry');
  if (card) {
    var h2 = card.querySelector('h2, h3');
    if (h2) return h2.innerText.trim();
  }
  var link = el.closest('a');
  if (link) return link.innerText.trim().substring(0, 100);
  return undefined;
}
```

Trigger — Clic en artículo de blog

Campo	Valor
Tipo	Solo enlaces
Condición 1	Click URL — contiene — eses.agency/blog/ OR eses.agency/20
Condición 2	Page Path — contiene — /blog
Nota	Los artículos tienen URLs tipo eses.agency/blog/nombre-articulo/ o con año. Dos triggers: uno para /blog/ en la URL, otro para slug de año.

Etiqueta — GA4 — view_item — Artículo Blog

Campo	Valor
Nombre	GA4 - view_item - Articulo Blog
Nombre del evento	view_item
Parámetro: content_type	'articulo_blog'
Parámetro: content_title	{{JS - Articulo Nombre}}

Parámetro: link_url	{{Click URL}}
Disparador	Trigger - Clic Artículo Blog
Facebook	Sin etiqueta — los clics en blog son señales de contenido, no de conversión. No aportan señal diferenciada para el Pixel respecto al PageView ya registrado.

Checklist de validación — Evento 06

- ☐ Abrir /blog en GTM Vista Previa
- ☐ Hacer clic en un artículo → view_item con content_type = 'articulo_blog' y título correcto
- ☐ GA4 DebugView: view_item con content_title relleno

07. click — Navegación submenú de servicios (sidebar) • MEDIA

Contexto estratégico

En las páginas de servicio, el sidebar muestra un submenú con los 7 servicios de la agencia (.spa-submenu-servicios). Trackear qué servicio eligen navegar desde el submenú revela el journeyinter-servicio del prospecto, información clave para entender cross-sell y diseñar la arquitectura de navegación.

Trigger — Clic en submenú servicios

Campo	Valor
Tipo	Solo enlaces
Condición	Click Classes — contiene — spa-submenu-link

Etiqueta — GA4 — click — Submenú Servicios

Campo	Valor
Nombre	GA4 - click - Submenu Servicios
Nombre del evento	click
Parámetro: menu_item	{{Click Text}}
Parámetro: destination_url	{{Click URL}}
Parámetro: page_path	{{Page Path}}
Disparador	Trigger - Clic Submenú Servicios
Facebook	Sin etiqueta — navegación interna entre servicios. No aporta señal de conversión para el Pixel.

Checklist de validación — Evento 07

- ☐ Entrar a una página de servicio → verificar que el submenú sea visible en el sidebar
- ☐ Hacer clic en otro servicio del submenú → click con menu_item correcto
- ☐ GA4 DebugView: click con menu_item y page_path correctos

08. click — Clic en email o teléfono de contacto • BAJA

Contexto estratégico

La página /contacto muestra el email y teléfono como texto informativo. Si en el futuro se convierten en enlaces mailto:/tel: se debería trackear ese clic como micro-conversión. Por ahora se documenta el patrón para implementación inmediata cuando se habiliten los enlaces.

⚠️ Los datos de contacto actuales (hola@eses.agency y +34 600 058 031) aparecen como texto dentro de <p>, no como enlaces href. Este evento sólo aplica si se convierten a mailto: o tel:. Documentado para implementación futura.

Trigger — Clic en mailto/tel (futuro)

Campo	Valor
Tipo	Solo enlaces
Condición 1	Click URL — comienza con — mailto:
Condición 2 (OR)	Click URL — comienza con — tel:

Variable — JS - Tipo Contacto Directo

```
function() {
  var url = {{Click URL}};
  if (!url) return undefined;
  if (url.indexOf('mailto:') !== -1) return 'email';
  if (url.indexOf('tel:') !== -1) return 'telefono';
  return undefined;
}
```

Etiqueta — GA4 — click — Contacto Directo

Campo	Valor
Nombre	GA4 - click - Contacto Directo
Nombre del evento	click
Parámetro: contact_method	{{JS - Tipo Contacto Directo}}
Parámetro: contact_value	{{Click URL}}
Disparador	Trigger - Clic Mailto/Tel

Facebook	FB - Lead - Contacto Directo (Standard Event: Lead, contact_method como propiedad). Justificación: un clic en mailto/tel es una conversión directa de intención igual de valiosa que un formulario.

09. click — Interacción con mapa Leaflet ● BAJA

Contexto estratégico

La página /contacto incluye un mapa Leaflet interactivo (#map). Un usuario que interactúa con el mapa está verificando la ubicación física de la agencia, una señal de interés real en el mundo offline. Simple de implementar con visibilidad de elemento sobre el contenedor del mapa.

Trigger — Visibilidad del mapa

Campo	Valor
Tipo	Visibilidad de elemento
Selector CSS	#map
Cuándo disparar	Una vez por página
Condición adicional	Page Path — contiene — /contacto

Etiqueta — GA4 — view_item — Mapa

Campo	Valor
Nombre	GA4 - view_item - Mapa Contacto
Nombre del evento	view_item
Parámetro: content_type	'mapa_ubicacion'
Parámetro: page_path	{{Page Path}}
Disparador	Trigger - Visibilidad Mapa
Facebook	Sin etiqueta — la visualización del mapa no tiene valor de señal de conversión suficiente para alimentar el Pixel.

Audiencias recomendadas en Meta Ads

Con los eventos implementados, configurar las siguientes audiencias personalizadas en Meta Ads Manager → Audiencias → Crear → Sitio web.

Audiencia	Configuración y uso estratégico
Leads confirmados	Evento Lead (generate_lead) — últimos 180 días. Base para lookalike de calidad máxima.
Iniciaron contacto	Evento InitiateCheckout (begin_form) — últimos 30 días. Remarketing a quienes empezaron pero no enviaron.
Interés en servicios	Evento ViewContent donde content_type = 'servicio' — últimos 60 días.
Interés en casos	Evento ViewContent donde content_type = 'caso_estudio' — últimos 60 días.
Afinidad de marca	Evento Lead donde content_type = 'social_follow' — últimos 90 días.
Lookalike Leads	1-3% lookalike a partir de audiencia 'Leads confirmados'. Expansión de prospección.
Lookalike Servicios	1-2% lookalike a partir de audiencia 'Interés en servicios'. Prospección de segmento.

Resumen de implementación GTM

Concepto	Detalle
Variables nuevas	DLV - Form Step, DLV - Servicio Lead, DLV - Empresa Lead, DLV - Origen Lead, JS - Servicio Nombre, JS - Servicio URL, JS - Red Social, JS - CTA Label, JS - Articulo Nombre, JS - Caso Nombre, JS - Tipo Contacto Directo
Triggers nuevos	Custom Event: eses_form_begin, Custom Event: eses_form_sent, Clic Servicio, Clic Caso, Clic Instagram, Clic LinkedIn, Clic CTA Carrusel, Clic Artículo Blog, Clic Submenú Servicios, Visibilidad Mapa
Etiquetas GA4	begin_form, generate_lead, view_item (servicio), select_content (caso), click (RRSS), click (CTA carrusel), view_item (blog), click (submenú), click (contacto directo), view_item (mapa)
Etiquetas Facebook	InitiateCheckout (begin_form), Lead (generate_lead), ViewContent (servicio), ViewContent (caso), Lead (RRSS), Lead (contacto directo)
Custom HTML	1 etiqueta con listener doble (begin_form + generate_lead formulario conversacional)

GTM Container	GTM-T29TVNW

Notas técnicas y restricciones conocidas

- El formulario CF7 está en display:none — nunca usar Form Submission trigger nativo de GTM ni Element Visibility sobre él. Solo Custom HTML con wpcf7mailsent.
- El site usa arquitectura SPA-like con carga parcial de contenido. Verificar en GTM Preview que los events se disparan tras la carga del contenido, no solo en el page_view inicial.
- El mapa Leaflet genera eventos de clic internamente. El trigger de visibilidad sobre #map es la forma más robusta de trackear interacción sin conflictos.
- La plataforma de cookies es Lawwwing con Google Consent Mode habilitado. Verificar que GTM respeta las categorías de consentimiento (analytics = GA4, marketing = Facebook Pixel).
- El container GTM-T29TVNW ya está instalado en el site. No hay que instalar el snippet.