GUÍA DE ETIQUETADO GTM
future-a.com

Google Tag Manager · GA4 · Facebook Pixel

Preparado por ESES Agency · Marzo 2026

Índice de eventos

Esta guía cubre los siguientes eventos, ordenados por prioridad de implementación:

Nº · Prioridad	Evento
01 · ALTA	begin_form + generate_lead — Formularios de contacto (newsletter + footer checkout)
02 · ALTA	cart_abandoned — Corrección del carrito abandonado (WooCommerce)

Diagnóstico del estado actual

Antes de implementar los eventos nuevos, es necesario corregir los problemas identificados en el contenedor existente. Este diagnóstico cubre todas las etiquetas y triggers que deben ser modificados o eliminados.

Problemas en formularios

Etiqueta / Trigger	Problema	Acción
GA4 - Contact Form StartTrigger: Form-start(Clic - Todos elementos,Click Classes contiene wpcf7-form)	Patrón prohibido para begin_form. Un clic en el contenedor del formulario no	Pausar o eliminar. Reemplazar con Custom HTML listener de focus.

	equivale a intención real de rellenarlo.	
GA4 - Click enviar formulario (R)Trigger: Click Enviar Formulario(Solo enlaces, Click Text contiene "enviar")	CF7 no envía mediante un enlace. El trigger no matchea nunca. Pausado con razón.	Eliminar. Reemplazar con listener wpcf7mailsent.
GA4 - Contact Form SubmitTrigger: Form_Submit_V2 + Submit-Form	Submit-Form es un trigger de evento personalizado sin ningún código que pushee ese evento al dataLayer. Trigger huérfano.	Eliminar ambos triggers. El nativo Form_Submit_V2 no es fiable en CF7. Reemplazar con wpcf7mailsent.

Problemas en carrito abandonado

Etiqueta / Trigger	Problema	Acción
HTML - Carrito abandonado (R)Disparador: All Pages	Regla estándar ESES: el disparador del Custom HTML listener debe ser Page Path contiene /checkout, no All Pages.	Cambiar disparador a Page Path contiene /checkout.
HTML - Carrito abandonado (R)Código: usa .some()	.some() es Array.prototype.includes() de facto — prohibido en metodología ESES por compatibilidad y coherencia de codebase.	Reemplazar bucle .some() con bucle for clásico con indexOf. Ver código corregido en Evento 02.
GA4 - carrito abandonado (R)Sin etiqueta Facebook	Sin etiqueta FB no es posible calcular tasa de abandono en Ads Manager ni hacer remarketing a usuarios que llegaron a checkout.	Añadir FB - InitiateCheckout - Cart Abandoned (ver Evento 02).

PASO 0 — Dimensiones personalizadas en GA4 (prerequisito)

Antes de implementar ninguna etiqueta, configurar las siguientes dimensiones personalizadas en GA4. Sin este paso, los parámetros adicionales de los eventos no serán visibles en los informes.

Ruta: GA4 → Admin → Definiciones personalizadas → Crear dimensión

Nombre del parámetro	Descripción
form_name	Identificador del formulario (newsletter, checkout_contact)
form_type	Tipo de formulario (contact_form_7)
form_id	ID del formulario CF7
form_location	Ubicación del formulario en la página (footer, newsletter_popup)
time_on_checkout	Segundos que el usuario pasó en checkout antes de abandonar
checkout_url	URL exacta del checkout al momento del abandono

01. begin_form + generate_lead — Formularios de contacto

• ALTA

Contexto estratégico

future-a.com tiene dos formularios de contacto: el de newsletter (presente en varias páginas) y el del checkout/contacto de pie de página. Trackear el inicio (begin_form) y el envío exitoso (generate_lead) de cada uno permite calcular la tasa de abandono individual y segmentar leads por punto de captación desde el primer día. En Facebook, la distinción InitiateCheckout / Lead habilita campañas optimizadas hacia leads reales, no hacia usuarios que solo abrieron el formulario.

Arquitectura técnica

⚠️ FORMULARIOS CF7: Los triggers nativos de GTM (Form Submission, Click en submit) no son fiables sobre formularios CF7 visibles. El método correcto es un Custom HTML con listener del evento JavaScript "wpcf7mailsent" para el envío exitoso, y un listener de "focus" en el primer campo para el inicio.

Elemento	Valor
Formulario 1	Newsletter (presente en múltiples páginas)
Formulario 2	Contacto / footer checkout
Tecnología	Contact Form 7 (CF7 / wpcf7)
Evento de éxito CF7	wpcf7mailsent (evento JavaScript nativo de CF7)
Detección de inicio	Listener de focus en el primer campo visible de cada formulario

Variables GTM necesarias

Variable 1 — DL - form_name

Campo	Valor
Tipo	Variable de capa de datos
Nombre en dataLayer	form_name
Versión	2
Devuelve	Nombre del formulario: "newsletter" o "checkout_contact"

Variable 2 — DL - form_id

Campo	Valor
Tipo	Variable de capa de datos
Nombre en dataLayer	form_id
Versión	2
Devuelve	ID del formulario CF7 (valor numérico del shortcode)

Variable 3 — DL - form_location

Campo	Valor
Tipo	Variable de capa de datos
Nombre en dataLayer	form_location
Versión	2
Devuelve	Ubicación del formulario: "newsletter_popup", "footer", etc.

Triggers GTM necesarios

Trigger — Custom Event: Form Begin

Campo	Valor
Tipo	Evento personalizado
Nombre del evento	futurea_form_begin
Este activador se activa en	Todos los eventos personalizados
Condición extra	— (el listener ya acota por formulario internamente)

✅ Nombre del evento: futurea_form_begin (guión bajo). Debe coincidir exactamente con el nombre en el dataLayer.push del Custom HTML.

Trigger — Custom Event: Form Sent

Campo	Valor
Tipo	Evento personalizado
Nombre del evento	futurea_form_sent
Este activador se activa en	Todos los eventos personalizados

Condición extra	— (el listener ya identifica el formulario vía parámetro form_name)

Etiquetas GTM

Etiqueta 1 — GA4 · begin_form · Formularios

Campo	Valor
Nombre	GA4 - begin_form - Formularios
Tipo de etiqueta	Google Analytics: evento de GA4
ID de medición	{{ID_GA4_Futurea}}
Nombre del evento	begin_form
Parámetro: form_name	{{DL - form_name}}
Parámetro: form_type	contact_form_7
Parámetro: form_id	{{DL - form_id}}
Parámetro: form_location	{{DL - form_location}}
Disparador	Custom Event: futurea_form_begin

Etiqueta 2 — FB · InitiateCheckout · begin_form

Campo	Valor
Nombre	FB - InitiateCheckout - begin_form Formularios
Tipo de etiqueta	Facebook Pixel (plantilla nativa de la galería GTM)
Standard Event	InitiateCheckout
Propiedad: content_type	formulario_contacto
Disparador	Custom Event: futurea_form_begin
Justificación	InitiateCheckout (no Lead) para el inicio: permite calcular tasa de abandono. Lead - InitiateCheckout = abandonos reales. Si ambos usaran Lead, los datos serían indistinguibles en Ads Manager.

⚠️ Usar la etiqueta nativa de Facebook Pixel de la galería GTM, no Custom HTML con fbq(). Es más robusta porque GTM gestiona el consent y el Pixel ID de forma centralizada.

Etiqueta 3 — GA4 · generate_lead · Formularios

Campo	Valor
Nombre	GA4 - generate_lead - Formularios
Tipo de etiqueta	Google Analytics: evento de GA4
ID de medición	{{ID_GA4_Futurea}}
Nombre del evento	generate_lead
Parámetro: form_name	{{DL - form_name}}
Parámetro: form_type	contact_form_7
Parámetro: form_id	{{DL - form_id}}
Parámetro: form_location	{{DL - form_location}}
Disparador	Custom Event: futurea_form_sent

Etiqueta 4 — FB · Lead · generate_lead

Campo	Valor
Nombre	FB - Lead - generate_lead Formularios
Tipo de etiqueta	Facebook Pixel (plantilla nativa de la galería GTM)
Standard Event	Lead
Propiedad: content_type	formulario_contacto
Propiedad: form_name	{{DL - form_name}}
Disparador	Custom Event: futurea_form_sent
Justificación	Lead porque el formulario completado es la conversión de captación principal. Habilita optimización de campañas hacia leads reales y lookalike de calidad.

Custom HTML — Listener doble begin_form + generate_lead

Campo	Valor
Nombre	Custom HTML - Listener Formularios CF7
Tipo	HTML personalizado
Disparador	Page Path contiene / (todas las páginas — el código filtra internamente por formulario)
Opción de activación	Una vez por página

IMPORTANTE: El disparador debe ser Page Path contiene /

Aunque el código tenga comprobación interna, usar un trigger de página específica evita confusión en GTM Preview y sigue el estándar ESES. Si el newsletter solo aparece en ciertas páginas (ej. /blog/), ajustar el Page Path a esa ruta.

```
<script>
(function() {
  'use strict';

  // ==========================================
  // LISTENER FORMULARIOS CF7 - future-a.com
  // ESES Agency · Metodología GTMXpert
  // ==========================================

  var formBeginSent = {};

  function setupFormListeners() {

    // ─── FORMULARIO NEWSLETTER ────────────────
    // Busca el formulario CF7 de newsletter por su clase
    var newsletterForms = document.querySelectorAll('.wpcf7-form');
    for (var i = 0; i < newsletterForms.length; i++) {
      (function(form) {
        // Determinar si es newsletter o contacto por campos internos
        var emailField = form.querySelector('input[type="email"]');
        var nameField = form.querySelector('input[name="your-name"],
input[name="nombre"]');
        var formId = form.closest('.wpcf7') ?
form.closest('.wpcf7').getAttribute('data-wpcf7-id') : 'unknown';
        var isNewsletter = !nameField && emailField ? true : false;
        var formName = isNewsletter ? 'newsletter' : 'checkout_contact';
        var formLocation = isNewsletter ? 'newsletter_popup' : 'footer';
        var formKey = formName + '_' + formId;

        // begin_form: listener de focus en el primer campo
        var firstField = form.querySelector('input, textarea, select');
        if (firstField && !form._esBeginListenerSet) {
          form._esBeginListenerSet = true;
          firstField.addEventListener("focus", function onFocus() {
            if (formBeginSent[formKey]) return;
            formBeginSent[formKey] = true;
            window.dataLayer = window.dataLayer || [];
            window.dataLayer.push({
              event: 'futurea_form_begin',
              form_name: formName,
              form_type: 'contact_form_7',
              form_id: formId,
              form_location: formLocation
            });
            firstField.removeEventListener("focus", onFocus);
          });
        }
      })(newsletterForms[i]);
    }

    // ─── generate_lead: evento wpcf7mailsent ──
    document.addEventListener('wpcf7mailsent', function(e) {
      var wpcf7El = e.target;
      var formId = e.detail && e.detail.contactFormId ?
String(e.detail.contactFormId) : 'unknown';
```

```
      var form = wpcf7El ? wpcf7El.querySelector('.wpcf7-form') : null;
      var nameField = form ? form.querySelector('input[name="your-name"],
input[name="nombre"]') : null;
      var isNewsletter = !nameField;
      var formName = isNewsletter ? 'newsletter' : 'checkout_contact';
      var formLocation = isNewsletter ? 'newsletter_popup' : 'footer';
      window.dataLayer = window.dataLayer || [];
      window.dataLayer.push({
        event: 'futurea_form_sent',
        form_name: formName,
        form_type: 'contact_form_7',
        form_id: formId,
        form_location: formLocation
      });
    });
  }

  // Ejecutar cuando el DOM esté listo
  if (document.readyState === 'loading') {
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', setupFormListeners);
  } else {
    setupFormListeners();
  }

  console.log('[ESES] Form listeners activos - future-a.com');

})();
</script>
```

⚠️ NOTA DE AJUSTE: La detección de formulario por presencia/ausencia del campo nombre es una heurística. Confirmar en GTM Preview que form_name toma el valor correcto en cada formulario. Si los nombres de campo reales de CF7 difieren, ajustar los selectores en las líneas "nameField".

Checklist de validación — Formularios

- ☐ Cargar página con newsletter → begin_form NO debe dispararse automáticamente
- ☐ Hacer clic en el primer campo del newsletter → begin_form se dispara con form_name = "newsletter"
- ☐ Recargar y volver a hacer clic → begin_form se dispara de nuevo (sesión nueva, correcto)
- ☐ Completar y enviar el newsletter → generate_lead con form_name = "newsletter"
- ☐ Ir a página con formulario de contacto/footer → repetir los dos pasos anteriores con form_name = "checkout_contact"
- ☐ GA4 DebugView: begin_form con form_name, form_type, form_id y form_location correctos
- ☐ GA4 DebugView: generate_lead con los mismos parámetros
- ☐ Facebook Pixel Helper: InitiateCheckout al hacer focus en el primer campo
- ☐ Facebook Pixel Helper: Lead al enviar el formulario correctamente
- ☐ Verificar que begin_form solo se dispara UNA vez por formulario por sesión (no en cada clic en campos adicionales)

02. cart_abandoned — Corrección carrito abandonado

• ALTA

Contexto estratégico

El carrito abandonado es uno de los eventos de mayor valor comercial en un eCommerce. Un usuario que llega a /checkout ha mostrado intención de compra máxima — trackear su abandono permite crear audiencias de remarketing extremadamente cualificadas y medir el impacto de mejoras en el proceso de compra. La implementación actual está técnicamente bien concebida pero tiene tres errores que deben corregirse.

Estado actual vs. estado correcto

Elemento	Estado actual (con errores)	Estado correcto
Disparador Custom HTML	All Pages	Page Path contiene /checkout
Método .some() en código	SUCCESS_PATHS.some(function(path) { ... }) — PROHIBIDO	Bucle for clásico con indexOf — ver código corregido
Etiqueta Facebook	No existe	FB - InitiateCheckout - Cart Abandoned
Estado de la etiqueta	En pausa	Activa (una vez corregidos los tres puntos anteriores)

Trigger corregido — Custom HTML Carrito Abandonado

Campo	Valor
Nombre	Page Path - Checkout
Tipo	Vista de una página
Este activador se activa en	Algunos formularios
Condición	Page Path — contiene — /checkout

🚫 Eliminar el disparador "All Pages" actual. Aunque el código tiene la comprobación indexOf(CHECKOUT_PATH) internamente, el estándar ESES exige que el disparador del Custom HTML acote por Page Path para evitar confusión en GTM Preview y debug.

Código corregido — HTML - Carrito abandonado

El código existente es correcto en lógica y estructura. Solo hay que corregir el uso de .some() (prohibido) sustituyéndolo por un bucle for con indexOf:

```
<script>
(function() {
  'use strict';

  // ==========================================
  // CONFIGURACIÓN
  // ==========================================
  var MINIMUM_TIME = 30;
  var CHECKOUT_PATH = '/checkout';
  var SUCCESS_PATHS = ['/order-received', '/gracias', '/pedido-recibido'];

  // ==========================================
  // VERIFICACIONES INICIALES
  // ==========================================

  // Solo ejecutar en página checkout
  if (window.location.pathname.indexOf(CHECKOUT_PATH) === -1) {
    return;
  }

  // No ejecutar si ya está en página de éxito
  // ✅ CORREGIDO: sustituido .some() por bucle for con indexOf (R02)
  var isSuccessPage = false;
  for (var s = 0; s < SUCCESS_PATHS.length; s++) {
    if (window.location.pathname.indexOf(SUCCESS_PATHS[s]) !== -1 ||
        window.location.search.indexOf(SUCCESS_PATHS[s].substring(1)) !== -1) {
      isSuccessPage = true;
      break;
    }
  }

  if (isSuccessPage) {
    return;
  }

  // ==========================================
  // TRACKING
  // ==========================================

  var checkoutStartTime = Date.now();
  var eventSent = false;

  function sendAbandonedCartEvent() {
    if (eventSent) return;
    var timeOnCheckout = Math.round((Date.now() - checkoutStartTime) / 1000);
    if (timeOnCheckout < MINIMUM_TIME) return;

    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    window.dataLayer.push({
      'event': 'cart_abandoned',
      'time_on_checkout_seconds': timeOnCheckout,
      'checkout_url': window.location.href
```

```
    });
    eventSent = true;
    console.log('[ESES] Cart Abandoned Event Sent - ' + timeOnCheckout + 's');
  }

  // ==========================================
  // DETECCIÓN DE ABANDONO
  // ==========================================

  document.addEventListener('visibilitychange', function() {
    if (document.visibilityState === 'hidden') {
      sendAbandonedCartEvent();
    }
  });

  window.addEventListener('beforeunload', function() {
    sendAbandonedCartEvent();
  });

  console.log('[ESES] Abandoned Cart Tracker Active - Min: ' + MINIMUM_TIME +
's');

})();
</script>
```

Etiquetas GTM

Etiqueta existente — GA4 · cart_abandoned (mantener, solo reactivar)

Campo	Valor
Nombre	GA4 - carrito abandonado (R)
Tipo de etiqueta	Google Analytics: evento de GA4 — SIN CAMBIOS
Nombre del evento	cart_abandoned
Parámetro: time_on_checkout	{{DL - time_on_checkout_seconds}}
Parámetro: checkout_url	{{DL - checkout_url}}
Parámetro: event_label	checkout_abandoned
Disparador	Event - Carrito abandonado (Custom Event: cart_abandoned)
Acción	Reanudar (estaba en pausa). No cambiar nada más.

Etiqueta nueva — FB · InitiateCheckout · Cart Abandoned

Campo	Valor
Nombre	FB - InitiateCheckout - Cart Abandoned

Tipo de etiqueta	Facebook Pixel (plantilla nativa de la galería GTM)
Standard Event	InitiateCheckout
Propiedad: content_type	checkout_abandoned
Propiedad: checkout_url	{{DL - checkout_url}}
Disparador	Event - Carrito abandonado (Custom Event: cart_abandoned)
Justificación	InitiateCheckout es el evento estándar para señalizar intención de compra no completada. Permite crear audiencias de remarketing de alta intención y optimizar campañas hacia usuarios en abandono de checkout.

Checklist de validación — Carrito abandonado

- ☐ Ir a /checkout con productos en el carrito
- ☐ Esperar más de 30 segundos en la página
- ☐ Cambiar de pestaña o minimizar el navegador → cart_abandoned debe dispararse
- ☐ GTM Preview: verificar que el Custom HTML SOLO se carga en /checkout (no en otras páginas)
- ☐ GTM Preview: cart_abandoned con time_on_checkout_seconds > 30 y checkout_url correcto
- ☐ Verificar que NO se dispara si se va directamente a /order-received (compra completada)
- ☐ GA4 DebugView: evento cart_abandoned con ambos parámetros
- ☐ Facebook Pixel Helper: InitiateCheckout al detectar abandono
- ☐ Comprobar que eventSent = true previene duplicados si el usuario vuelve al checkout mismo

Resumen de implementación GTM

Concepto	Detalle
Etiquetas a eliminar	GA4 - Click enviar formulario (R)
Triggers a eliminar	Click Enviar Formulario (Solo enlaces), Submit-Form (evento personalizado huérfano), Form-start (Clic - Todos los elementos)
Etiquetas a corregir	GA4 - Contact Form Start → pausar o eliminar. HTML - Carrito abandonado (R) → cambiar disparador + corregir código. GA4 - Contact Form Submit → eliminar triggers actuales.
Etiquetas a reactivar	GA4 - carrito abandonado (R) → reanudar una vez corregido el Custom HTML.
Variables nuevas	DL - form_name, DL - form_id, DL - form_location
Triggers nuevos	Custom Event: futurea_form_begin, Custom Event: futurea_form_sent, Page Path - Checkout
Etiquetas GA4 nuevas	GA4 - begin_form - Formularios, GA4 - generate_lead - Formularios
Etiquetas Facebook nuevas	FB - InitiateCheckout - begin_form Formularios, FB - Lead - generate_lead Formularios, FB - InitiateCheckout - Cart Abandoned
Custom HTML nuevos	Custom HTML - Listener Formularios CF7 (1 etiqueta gestiona newsletter + contacto)
GTM Container	Confirmado: future-a.com (WooCommerce)

Audiencias recomendadas en Meta Ads

Con los eventos implementados, configurar las siguientes audiencias personalizadas en Meta Ads Manager → Audiencias → Crear → Sitio web.

Audiencia	Configuración y uso estratégico
Leads confirmados	Evento Lead (generate_lead) — últimos 180 días. Base para lookalike de calidad máxima.
Iniciaron contacto	Evento InitiateCheckout donde content_type = "formulario_contacto" — últimos 30 días. Remarketing a quienes empezaron el formulario pero no lo enviaron.
Abandono de checkout	Evento InitiateCheckout donde content_type = "checkout_abandoned" — últimos 14 días. Audiencia de máxima intención de compra. Remarketing urgente.
Newsletter activos	Evento Lead donde form_name = "newsletter" — últimos 90 días. Audiencia de usuario comprometido. Ideal para campañas de producto o lanzamientos.

Lookalike Leads	1-3% lookalike a partir de "Leads confirmados". Expansión de prospección.
Lookalike Checkout	1-2% lookalike a partir de "Abandono de checkout". Prospección de compradores potenciales de alta intención.

Notas técnicas y restricciones conocidas

- Los formularios CF7 visibles en la página no permiten el uso de Form Submission nativo de GTM ni triggers de clic en el botón submit. Siempre usar Custom HTML con wpcf7mailsent para el envío exitoso.
- El carrito abandonado depende de visibilitychange y beforeunload — estos eventos no siempre se disparan en móviles con comportamiento de cierre de pestañas nativo. Los datos de desktop son más fiables que los de mobile para este evento.
- El código del Custom HTML de formularios usa heurística de detección (presencia del campo nombre) para distinguir newsletter de contacto. Si los formularios CF7 tienen configuraciones muy similares, ajustar los selectores tras validar en GTM Preview.
- Tag Assistant: el estado "No hay datos recientes" en Cobertura de etiqueta no indica fallo de tracking — solo ausencia de visitas del diagnóstico. Validar siempre con GTM Preview + GA4 DebugView, no con el panel de cobertura.
- WooCommerce puede generar redirects internos en /checkout. Verificar con GTM Preview que el Custom HTML del carrito se carga correctamente tras cualquier redirect de WooCommerce (ej. si redirige a /checkout/order-pay/...).