




see what Delta can do™

KITCHEN FAUCETS

- Lenta® Collection
- Single Handle Pull-Down

FEATURES:

- Touch-Clean® Technology
- DIAMOND Seal® Technology
- MagnaTite® Docking System
- 3-Function Pull-Down w/ShieldSpray®

STANDARD SPECIFICATIONS:



- Max flow rate 1.8 gpm @ 60 psi, 6.8 L/min @ 414 kPa
- One or three hole mount (escutcheon optional, included)
- Diamond coated ceramic cartridge
- 3/8" O.D. straight, staggered PEX supply lines
- Spout rotates 360°
- Hot/cold indicator markings
- Dual integral check valves in sprayer assembly
- Three-function wand; Aerated stream, spray or ShieldSpray®

WARRANTY

- Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.

COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF/ANSI/CAN 61 & 372
- ♿ ICC/ANSI A117.1 - Valve control only



▲ Designate proper finish suffix

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company



voyez ce que Delta peut faire™

ROBINETS DE CUISINE

- Collection Lenta^{MD}
- Robinet rétractable à poignée unique

CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie Touch-Clean^{MD}
- Technologie DIAMOND Seal^{MD}
- Système d'ancrage MagnaTite^{MD}
- Robinet rétractable 3 fonctions avec ShieldSpray^{MD}

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :


- Débit maximal 1,8 gal./min à 60 psi, 6,8 L/min à 414 kPa
- Installation à un ou trois trous (plaque de finition en option, incluse)
- Cartouche en céramique recouverte de diamants
- Tubes d'alimentation PEX droits, décalés, 3/8 po (10 mm) D.E.
- Bec pivotant à 360°
- Indicateurs chaud/froid
- Deux clapets anti-retour intégrés dans l'ensemble du pulvérisateur
- Douchette à trois fonctions : jet aéré, pulvérisation ou ShieldSpray^{MD}

GARANTIE



- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.

CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF/ANSI/CAN 61 & 372
- ICC/ANSI A117.1- Contrôle de la soupape seulement



19802Z-▲-DST



▲ Désigner le suffixe de finition approprié

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour les options de finition et la disponibilité des produits.

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company