

C++ Ortamında Konteyner Servis Yapılandırmalarının Güvenli Round-Trip Düzenlenmesi

Safe Round-Trip Editing of Container Service Configurations in C++

Esila Şahin^{*1}, Ömer Yıldız², Mehmet Berk Kartal³, Ahmet Batuhan Canlı⁴

¹Yazılım Mühendisliği Bölümü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

^{2,3,4}TÜBİTAK BİLGEM UEKAE, Kocaeli, Türkiye

^{*}Sorumlu yazar: esila.sahin@stu.fsm.edu.tr, ORCID: 0009-0007-8858-9540

Özet—Docker Compose dosyaları, geliştiricilerin yanı sıra CI/CD hatları ve dağıtım araçları tarafından da programatik olarak değiştirilmektedir. Bu işlem yalnızca bir YAML belgesini ayrıştırıp yeniden yazmaktan ibaret değildir. Compose dosyaları, düzenleyici aracın modellemediği alanları, kullanıcı tanımlı `x-*` alanlarını, kısa ve uzun sözdizimi biçimlerini ve YAML değerlerinin tipini etkileyebilen tırnak kullanımını içerebilir. Bu nedenle saf bir ayrıştır-değiştir-serileştir yaklaşımı, hedeflenen değişikliğin dışında gereksiz farklar oluşturabilir veya yapılandırma bilgisinin kaybolmasına neden olabilir. Python ve JavaScript ekosistemlerinde biçimi korumaya yönelik YAML araçları bulunsa da, C++ tarafında Docker Compose yapılarını doğrudan ele alan ve modellenmemiş alanların korunmasını hedefleyen ortak bir düzenleme kütüphanesi bulunmamaktadır. Bu bildiride, Compose yapısını doğrudan temsil eden sınıf tabanlı bir C++ API sunan ve değişiklikleri mevcut YAML düğüm ağacı üzerinde gerçekleştiren ComposeMorph'u sunuyoruz. 647 gerçek dünya ve 38 kontrollü Compose dosyası üzerinde yedi deneyle doğruluk, koruma, değişiklik yerelliği, ileriye dönük uyumluluk ve performansı ölçtük. Dosyalara eklenen 802 bilinmeyen özelliğin ve 1.203 `x-*` alanının tamamı korunmaktadır. Değerlendirme ayrıca yamml-cpp tabanlı serileştirmede sessiz bir tip değişimi kusuru ortaya çıkarmıştır: tırnaklı skalerler tırnaksız yazıldığında docker compose config çıktılarını yalnızca %38,1'ini kabul etmektedir. Ayrıştırıcının sakladığı tırnak bilgisini kullanan serileştirme bu oranı %100'e çıkarmakta ve ölçülebilir bir performans bedeli getirmemektedir. Tüm veri kümeleri, betikler ve ham sonuçlar tek komutla yeniden üretilebilir biçimde yayımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler—Docker Compose; YAML round-trip düzenleme; kod olarak yapılandırma (configuration-as-code); yapı koruma; C++

Abstract—Docker Compose files are increasingly modified programmatically by deployment automation, continuous integration and delivery (CI/CD) pipelines, and configuration-as-code tooling. Treating these files as generic YAML documents is error-prone: naive parse-modify-serialize cycles discard user-defined extension fields (`x-*`), unrecognized properties introduced by newer Compose Specification versions, and configuration structure unrelated to the intended change, producing configuration churn that complicates code review. To the best of our knowledge, no existing C++ library combines a Compose-aware, class-based API with forward-compatible preservation of unknown and extension properties validated through systematic round-trip testing. We present ComposeMorph, a C++20 library that exposes typed accessors for Compose services (image, environment, ports, volumes, networks, health checks, deployment) while editing the

underlying document tree in place, so that untouched nodes—including unrecognized fields and `x-*` extensions—remain structurally intact, and that writes files atomically. We evaluate ComposeMorph in seven experiments over a controlled corpus of 38 files and a real-world corpus of 647 Compose files collected from GitHub, measuring round-trip correctness, preservation, change locality, Docker Compose CLI validation success and performance against a baseline built directly on yamml-cpp. All 802 injected unknown properties and all 1,203 `x-*` extension fields survive a targeted single-property edit, and once the baseline save noise is subtracted, edits stay confined to the single intended line for all ten edited properties. The evaluation also exposes a silent type-coercion defect in yamml-cpp-based serialization: when quoted scalars are re-emitted unquoted, docker compose config accepts only 38.1% of the outputs. Serialization driven by the quote information the parser already records raises this to 100% (892/892) at no measurable performance cost—in a paired in-process comparison the quote-preserving emitter is 3–21% faster. Preservation is structural rather than textual: comments and blank lines are not retained, so only 4.0% of files are byte-identical after an unmodified save. All datasets, scripts and raw results are published and reproducible with a single command.

Keywords—Docker Compose; YAML round-trip editing; configuration as code; structure preservation; C++

I. GİRİŞ

Docker Compose, çok konteynerli uygulamaların servislerini, ağlarını, depolama birimlerini ve bunlar arasındaki bağımlılıkları tek bir YAML dosyasında bildirimsel olarak tanımlamanın fiilî standardı hâline gelmiştir [1]. İbrahim ve arkadaşlarının 4.103 açık kaynak GitHub projesi üzerinde yaptığı çalışma, Compose'un yalnızca çok bileşenli sistemlerde değil, projelerin dörtte birinden fazlasında tek bileşenli uygulamalar için bile kullanıldığını göstermektedir [2]. Bu dosyalar, kaynak kodla birlikte sürüm kontrolünde tutulan, elle yazılıp bakımı yapılan birer *kod olarak yapılandırma* (configuration-as-code) varlığıdır.

Compose dosyaları artık yalnızca geliştiriciler tarafından elle düzenlenmemekte; CI/CD hatları, kurulum araçları ve diğer dağıtım yazılımları tarafından da programatik olarak güncellenmektedir. Örneğin bu araçlar bir servisin image değerini değiştirebilir, environment veya extra_hosts gir-dileri ekleyebilir ya da volumes tanımlarını hedef ortama göre

güncelleyebilir. Buna karşın C++ ekosisteminde, farklı Docker Compose yapılandırmalarını ortak ve yeniden kullanılabilir bir API üzerinden güvenli biçimde değiştirmeye yönelik yerleşik bir kütüphane bulunmamaktadır. Bu eksiklik çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır.

İlk bakışta bu tür bir düzenleme basittir: dosyayı ayrıştır, ilgili alanı değiştir, geri yaz. Ancak bir Compose dosyası, onu düzenleyen programın bildiği alanlardan ibaret değildir. Dosyada kullanıcı tarafından tanımlanmış $x-*$ alanları, düzenleyici aracın henüz modellemediği daha yeni Compose Specification alanları, aynı bilginin kısa ve uzun sözdizimi (short/long syntax) gibi farklı gösterimleri, yazarın tırnak kullanımı ve düzen tercihleri bulunabilir. Bu nedenle saf bir *ayrıştır* → *değiştir* → *serileştir* akışı, hedeflenen alanın çok ötesine taşan gereksiz değişikliklere (configuration churn) ya da bilgi kaybına yol açabilir.

Üstelik bu kayıp her zaman görünür değildir. C++ tarafında akla gelen ilk yol olan yaml-cpp [3] tabanlı bir düzenleyici, hiçbir değişiklik yapılmadan kaydedilen bir dosyada bile `version: "3.8"` satırının tırnaklarını kaldırır. Ortaya çıkan `version: 3.8` ifadesi bir kayan noktalı sayı olarak çözümlendiği için `docker compose config` dosyayı “version must be a string” hatasıyla reddeder. Dosya sözdizimsel olarak geçerli bir YAML belgesidir ve düzenleyicinin kendisi tarafından sorunsuz okunur; hata ancak Docker dosyayı okuduğunda ortaya çıkar. Kütüphanemizin ilk sürümü de bu davranışı miras almıştı; deneylerimiz hatayı ortaya çıkarmış, kök nedenini yaml-cpp’nin serileştiricisinde tespit etmiş ve tırnak koruyan serileştirme (Bölüm V) ile gidermemizi sağlamıştır.

C++ ekosistemi bu probleme karşı özellikle hazırlıksızdır. Python’da ruamel.yaml [4], JavaScript’te eemeli/yaml [5] yorumları, anahtar sırasını ve biçimi koruyan olgun round-trip desteği sunar; Go ekosisteminde ise Compose Specification’ın başvuru kütüphanesi compose-go [6] ve Kubernetes araçlarının kullandığı kyaml [7] bulunur. C++ tarafında incelediğimiz YAML kütüphanelerinin hiçbir yorum veya biçim koruyan round-trip düzenlemeyi desteklenen bir özellik olarak belgelememektedir: yaml-cpp’de yorumların korunmasına yönelik talep 2015’ten beri açıktır ve kütüphanenin geliştiricisi 2026’da hâlâ böyle bir seçenek bulunmadığını belirtmiştir [8], [9]. İncelediğimiz C++ kütüphaneleri arasında, Docker Compose yapılarını doğrudan modelleyen bir düzenleme API’si sunarken aynı zamanda kütüphanenin tanımadığı Compose alanlarını korumayı sistematik olarak değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır (Bölüm III).

Bu bildiride, Docker Compose yapılandırmalarının C++ uygulamalarından güvenli ve öngörülebilir biçimde değiştirilmesi için ComposeMorph adlı bir kütüphane sunuyor ve yaklaşımın davranışını sistematik olarak değerlendiriyoruz. ComposeMorph, yaml-cpp’nin düğüm ağacı üzerinde `services`, `environment`, `ports`, `volumes`, `networks`, `healthcheck` ve `deploy` gibi Compose alanlarına yönelik sınıf tabanlı bir API sağlar. Her işlem yalnızca hedeflenen YAML düğümünü değiştirir; kütüphanenin modellemediği alanlar yeniden oluşturulmadığı için tanınmayan Compose alanları ve $x-*$ alanları korunur. Kaydetme sırasında kaynak dosyada tırnaklı olan ska-

lerler yine tırnaklı yazılarak YAML tiplerinin istemsiz biçimde değişmesi önlenir. Doğrudan modellenmeyen alanlara nokta gösterimli yol (dot-path) üzerinden erişim sağlanır. Dosya güncellemesi ise geçici dosyaya yazma ve atomik rename işlemiyle tamamlanır.

Değerlendirme; doğruluk, koruma, değişiklik yerelliği, ileriye dönük uyumluluk ve performans başlıklı beş araştırma sorusu etrafında, 647 gerçek dünya GitHub Compose dosyasından oluşan bir veri kümesi ile 38 kontrollü dosyadan oluşan ikinci bir veri kümesi üzerinde yedi deneyle yapılmıştır. Gerçek dosyalara kontrollü olarak eklenen 802 modellenmemiş Compose alanının ve 1.203 $x-*$ alanının tamamı, başka bir alan değiştirildikten sonra da korunmuştur. `docker compose config` tarafından geçerli kabul edilen girdilerden üretilen çıktıların tamamı (892/892) yeniden geçerli bulunmuştur; aynı düzenlemeleri yaml-cpp’nin varsayılan serileştiricisiyle yapan karşılaştırma sürümünde bu oran %38,1’de (340/892) kalmaktadır. Korpustaki 9.807 tırnaklı skaler değerin hiçbir tip değiştirmemiş, karşılaştırma sürümünde ise 452 dosyada 2.570 değer tip değiştirmiştir; 100 dosyalık bir örneklemde çıktının girdiyle aynı veriye çözümleme oranı 33/100’dan 100/100’e çıkmaktadır. Tırnak koruyan serileştirici bir performans bedeli getirmez: aynı süreçte yapılan eşleşik ölçümde yaml-cpp’nin kendi serileştiricisinden %3–21 daha hızlıdır (Wilcoxon işaretli sıralar testi, $p < 10^{-10}$); tek bir alanı değiştirmenin maliyeti ise ihmal edilebilir düzeydedir. Buna karşın sağlanan koruma yapısaldır, tam anlamıyla metinsel değildir: yorumlar ve boş satırlar korunmadığı için dosyaların yalnızca %4,0’ü (26/647) değişiklik yapılmadan kaydedildiğinde bayt düzeyinde aynı kalır. Ham yaml-cpp ile yapılan karşılaştırma, kormanın API tasarımıyla ilişkisini gösterir: aynı düzenlemeleri ilgili alt ağacı yeniden inşa ederek yapan ham yaml-cpp kodu, tasarımı gereği düzenlenen servisin kardeş alanlarını kaybetmiştir (0/149, 0/39, 0/116); aynı düzenlemeler ComposeMorph API’si ile hedef düğüm üzerinde yerinde yapıldığında kardeş alanlar tüm vakalarda korunmuştur.

Bu bildirinin katkıları şunlardır:

- 1) Docker Compose yapılandırmalarının C++ uygulamalarından sınıf tabanlı bir API ile düzenlenmesini sağlayan; doğrudan modellenmeyen alanlara genel bir erişim API’si ve atomik kaydetme desteği sunan yeniden kullanılabilir bir kütüphane (ComposeMorph).
- 2) Hedef YAML düğümünün yerinde değiştirilmesine dayanan ve kütüphanenin modellemediği yeni Compose alanları ile $x-*$ alanlarının korunmasını sağlayan yaklaşımın gerçek dünya dosyaları üzerinde deneysel olarak değerlendirilmesi.
- 3) yaml-cpp tabanlı serileştirmede YAML değerlerinin tipini sessizce değiştirebilen bir problemin belirlenmesi ve giderilmesi. yaml-cpp, ayrıştırma sırasında tırnaklı skalerler için tuttuğu ! etiketini varsayılan serileştirmede dikkate almadığından bazı string değerleri tırnaksız yazabilmektedir. Böyle bir değer sayı veya boolean olarak yeniden yorumlandığında üretilen Compose dosyası `docker compose config` doğrulamasından geçemebilmektedir. ComposeMorph’un tırnak bilgisini dikkate

alan serileştirmesiyle doğrulama başarısı %38,1'den %100'e çıkmıştır. Aynı deneyler, kısa sözdizimiyle tanımlanmış `environment`, `labels` ve `extra_hosts` gir-dillerinin düzenleme sırasında istemeden mapping bi-çimine dönüştürülmesi sorununu da ortaya çıkarmış; mevcut sözdizimini koruyan yerinde düzenleme ile bu davranış giderilmiştir (Bölüm VIII).

- 4) 38 kontrollü ve 647 gerçek dünya Compose dosyasından oluşan iki veri kümesi, yedi deney ve sonuçların tek komutla yeniden üretilebilmesini sağlayan betiklerden oluşan tekrarlanabilir bir değerlendirme paketi.

Bildirinin geri kalanı şöyle düzenlenmiştir. Bölüm II Docker Compose, YAML ve round-trip düzenleme problemine ilişkin altyapıyı, Bölüm III ilgili çalışmaları sunar. Bölüm IV ve Bölüm V kütüphanenin tasarımını ve round-trip dönüşüm yaklaşımını, Bölüm VI gerçekleştirimi anlatır. Bölüm VII deneysel yöntemi, Bölüm VIII bulguları verir. Bölüm IX sonuçları tartışır; Bölüm X ve Bölüm XI geçerlilik tehditlerini ve kısıtlamaları ele alır; Bölüm XII çalışmayı sonuçlandırır.

II. ALTYAPI VE MOTIVASYON

A. Docker Compose Specification

Compose Specification [1], bir uygulamanın servislerini ve bunların ağlarını, volume'larını, config ve secret tanımlarını YAML biçiminde tanımlar. Belgenin üst seviyesinde `services`, `networks`, `volumes`, `configs`, `secrets` gibi bölümler ile `x-` öneki `x-*` alanları bulunur. Uzantı alanları spesifikasyonun araçlara ayırdığı resmî genişletme noktasıdır: şema bunları serbest bırakır, ancak `x-` öneki taşımayan tanınmayan anahtarları reddeder. Spesifikasyon ayrıca aynı bilgiyi iki biçimde ifade etmeye izin verir. Örneğin portlar kısa sözdiziminde "8080:80" biçiminde bir dizi elemanı, uzun sözdiziminde ise `target/published` anahtarlarını taşıyan bir eşleme (mapping) olarak yazılabilir; `environment`, `labels`, `extra_hosts` ve `volumes` için de benzer ikilikler vardır. Bir düzenleme kütüphanesi her iki biçimi de bozmadan taşımak zorundadır.

B. YAML skalerleri ve örtük tip çözümlemesi

YAML'da bir skaler değerin tipi, tırnak kullanımına bağlıdır. Tırnaksız (plain) yazılmış 3.8 bir kayan noktalı sayı, `true` bir boolean, 8080 bir tam sayı olarak çözümlenir; aynı değerler tırnaklandığında string olur. YAML 1.1 çözümleme kuralları bu kümeyi `yes/no/on/off` gibi boolean eşdeğerlerini, onaltılık ve sekizlik tam sayıları, 1:30 biçimindeki altmışlık (sexagesimal) sayıları ve tarih/zaman damgalarını da içerecek biçimde genişletir. Dolayısıyla tırnak, YAML'da biçimsel bir tercih değil, anlam taşıyan bir işaretir: `version: "3.8"` ile `version: 3.8` farklı belgelerdir ve Compose şeması `version` alanının string olmasını şart koşar.

YAML ayrıca yorum satırları, boş satırlar, girinti tercihleri, `anchor/alias` (&ad, *ad) ve birleştirme anahtarı (<<) gibi, belgenin veri içeriğine değil sunumuna ait öğeler barındırır. Bu öğelerin bir kısmı ayrıştırma sırasında veri modeline hiç taşınmaz.

C. Round-trip düzenleme problemi

Bir yapılandırma dosyasını programatik olarak düzenleme-nin temel akışı *ayrıştır → değiştir → serileştir* biçimindedir. Dosyanın bu döngü sonunda ne ölçüde korunacağı, ayrıştırıcı tarafından tutulan ara temsile bağlıdır. Somut sözdizimi ağacı (CST) kullanan araçlar, kaynak metindeki sözdizimsel ayrıntıları da saklayabildiği için yalnızca değiştirilen bölümü yeniden yazabilir. `ruamel.yaml` [4] ve `eemeli/yaml` [5] bu yaklaşım sayesinde yorum ve biçim bilgisinin önemli bölümünü korur. `yaml-cpp` [3] ise belgeyi düzenlenebilir bir YAML düğüm ağacına dönüştürür. Bu model belge yapısını, anahtar sırasını ve değerleri korusa da yorum, boş satır, girinti ve bazı skaler gösterim ayrıntılarını tam olarak saklamaz. Bu nedenle dosya kaydedilirken belgenin tamamı yeniden serileştirilir ve hedeflenen değişikliğin dışındaki satırlarda da fark oluşabilir. Daha önemlisi, serileştirme sırasında tırnak bilgisinin kaybedilmesi bazı skalerlerin YAML tipinin sessizce değişmesine neden olabilir.

D. İleriye dönük uyumluluk

Compose Specification gelişmeye devam etmektedir. Bir düzenleme kütüphanesinin nesne modeli, spesifikasyonun her sürümünü takip edemez. Bu nedenle kütüphanenin bilmediği alanları *kaybetmemesi*, yani modellenmemiş her yapıyı olduğu gibi taşıması pratik bir gerekliliktir. Şema temelli (dataclass/Pydantic benzeri) yaklaşımlar bu noktada dezavantajlıdır: model, tanımadığı bir alanı saklayacak bir yere sahip değilse serileştirmede o alan kaybolur.

III. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Bu bölüm, ayrıntılı taraması depoda yayımlanan sistematik inceleme üzerine kuruludur.¹

A. C ve C++ YAML kütüphaneleri

İncelediğimiz C/C++ YAML kütüphanelerinin hiçbirisi yorum veya biçim koruyan round-trip düzenlemeyi desteklenen bir özellik olarak belgelememektedir. `yaml-cpp` [3] yorumları ayrıştırma sırasında atar; bunların korunmasını isteyen talep 2015'ten beri açıktır [8] ve aynı isteği yineleyen ikinci bir kayıt 2026'da kütüphane geliştiricisi tarafından "şu anda böyle bir seçenek yok" notuyla kapatılmıştır [9]. `libyaml` [10] ayrıştırıcısı yorum belirteci hiç üretmez; bu, eksik bir kolaylık API'si değil mimari bir sınırdır [11]. `rapidyaml` [12] kaynağı kopyalamayan görünüm tabanlı bir tasarıma sahiptir ve yorum koruma iddiası taşımaz; serileştiricisinde skaler tip sadakatini bozan bir hata 2020'de bildirilmiş ve düzeltilmiştir [13]. O hatada serileştirici fazla tırnaklama yapmış, -1 tam sayısını '-1' string'i olarak yazmıştır; bu bildiride ölçtüğümüz tırnak kaybının tersi yöndedir. İki durum birlikte, serileştiricinin tırnak kararlarının C++ YAML kütüphanelerinde tekrarlayan bir tip hatası kaynağı olduğunu göstermektedir. `fkYAML` [14] başlık-tabanlı ve hızlıdır, ancak belgelerinde round-trip koruma iddiası yoktur.

¹`docs/related-work.md`; issue durumları 11 Eylül 2026'da GitHub API üzerinden doğrulanmıştır.

Python'da ruamel.yaml [4] yorumları, anahtar sırasını ve akış biçimini *yükle-değiştir-yaz* döngüsü boyunca korur. JavaScript'te eemeli/yaml [5] aynı yeteneği, kaynağın her karakterini saklayan bir CST katmanı üzerinden sunar. Rust tarafında yaml-edit [15], kayıpsız sözdizimi ağaçları için kullanılan rowan altyapısına dayanarak biçim, yorum ve boşlukları korur; benzer kayıpsız-ağaç deseni Python kaynak kodu için LibCST [16] ve genel amaçlı cstree [17] ile de kullanılmaktadır. Bu araçların tümü genel amaçlı YAML'a yöneliktir; hiçbir Compose'a özgü bir nesne modeli sunmaz ve hiçbir C++ değildir.

C. Kubernetes ve Docker Compose araçları

Kubernetes ekosisteminde kyaml [7], manifest dosyalarını dönüştürürken yapıyı ve yorumları korumayı hedefler; kustomize ve kpt bu kütüphane üzerine kuruludur. Belgelenmiş sınırı, altında kullandığı go-yaml'ın yorumları her zaman doğru işleyememesi ve bazı yorumların yanlış biçimlenmesi ya da kaybolmasıdır [18]. Docker Compose tarafında compose-go [6] spesifikasyonun resmî başvuru kütüphanesidir, ancak bir yükleyici/doğrulamacıdır; koruma odaklı bir düzenleme API'si sunmaz. Diğer dillerde Compose dosyasını programatik olarak değiştiren kütüphaneler mevcuttur: Go'da fishfinger [19], Python'da Pydantic/dataclass modelleri üzerinden çalışan compose-py [20], JavaScript'te zincirlenebilir tipli bir API sunan ve bu yönüyle ComposeMorph'un Service API'sine en çok benzeyen docker-compose-yaml-parser [21]. Bunların hiçbirisi bilinmeyen alan veya x-* koruma oranını ölçülmüş bir garanti olarak belgelemez.

D. Ampirik çalışmalar

İbrahim ve arkadaşları 4.103 GitHub projesinde Compose kullanımını incelemiş, dosyaların büyük bölümünün küçük ve seyrek değiştirilen yapılandırmalar olduğunu raporlamıştır [2]; Eng ve arkadaşları gerçek projelerden çok konteynerli kompozisyon örüntülerini kataloglamıştır [22]. Bu çalışmalar, GitHub kaynaklı Compose korpuslarının bu tür değerlendirmeler için yerleşik bir veri kaynağı olduğunu göstermesi bakımından yöntemimizi destekler. Daha geniş çerçevede, YAML'ın model yönetimi dilleriyle işlenmesi üzerine yapılan çalışmalar [23] dönüşümü model seviyesinde ele alır; bu bildirinin odağı ise mevcut bir dosyanın en az yan etkiyle düzenlenmesidir.

E. Konumlandırma

İncelediğimiz çalışmalar içinde, Docker Compose yapılarını C++ tarafından sınıf tabanlı bir API ile düzenlerken aynı zamanda araç tarafından modellenmeyen Compose alanlarını ve x-* alanlarını korumayı deneysel olarak değerlendiren bir kütüphaneye rastlanmamıştır. ComposeMorph bu boşluğu hedeflemektedir. Bununla birlikte kütüphane, kaynak dosyanın yorumlarını ve tüm biçimsel ayrıntılarını koruyan bir CST düzenleyicisi değildir; bu sınırlama Bölüm XI'da ayrıca ele alınmaktadır.

A. Nesne modeli

Kütüphanenin giriş noktası ComposeFile sınıfıdır: bir dosyayı yükler, servislere ve üst seviye koleksiyonlara erişim verir, dosyayı kaydeder. ComposeFile::service(ad) çağrısı bir Service nesnesi döndürür; Service de Compose kavramlarını doğrudan yansıtan alt nesneler sunar: Environment (ortam değişkenleri ve labels), Ports, Volumes, Networks, ExtraHosts, BuildConfig, HealthCheck, DependsOn ve DeployConfig. Üst seviyede ayrıca NetworkCollection, VolumeCollection, ConfigCollection ve SecretCollection bulunur.

Bu sınıfların hiçbirisi veriyi kendi içinde kopyalamaz; her biri, altta yatan YAML düğüm ağacının ilgili düğümüne tutunan ince bir görünümüdür. Bir Service nesnesi, servisin düğümüne bir tutamaçtır; üzerinde yapılan her değişiklik doğrudan ağaçta gerçekleşir. Böylece kütüphanenin modellemediği kardeş alanlar, düzenleme sırasında hiçbir zaman okunup yeniden yazılmaz.

B. Tipli API ile genel alan API'nin ilişkisi

Tipli API, spesifikasyonun sık kullanılan alanlarını adlandırılmış işlemlerle sunar; örneğin bir imaj etiketini güncellemek tek satırdır:

```
compose.service("api")
  .setImage("company/api:2.0");
```

Modellenmemiş her alan için aynı nesne, nokta gösterimli genel bir özellik API'si sağlar:

```
api.set("x-company-security.hsm",
  "enabled");
auto v = api.get<std::string>(
  "logging.options.max-file");
api.remove("deploy.placement.constraints");
```

İki API aynı ağaç üzerinde çalışır ve birbirinin yerine geçebilir: tipli işlemler, genel alan API'nin yapacağı düğüm yazma işleminin adlandırılmış ve tip kontrollü bir kısayoludur. Bu ilişki, ileriye dönük uyumluluğun kaynağıdır. Spesifikasyona yarın eklenecek bir alan için kütüphanenin güncellenmesi gerekmez; alan genel alan API ile okunup yazılabilir, hiç dokunulmasa bile dosyada aynen kalır.

C. Kısa ve uzun sözdizimi

Environment (labels dahil) ve ExtraHosts sınıfları, altlarındaki düğümün liste mi yoksa eşleme mi olduğunu çalışma zamanında tespit eder ve dosyanın mevcut biçimini korur. Örneğin environment kısa sözdiziminde (- KEY=value girdileri) yazılmışsa, environment().set() çağrısı ilgili girdiyi yerinde günceller ya da listenin sonuna yeni bir girdi ekler; bölümü eşlemeye dönüştürmez. Ports, Volumes ve Networks yardımcıları ise yalnızca kısa sözdizimli liste girdilerini destekler; uzun sözdizimi desteği henüz yoktur (Bölüm XI).

D. Hata yönetimi ve güvenli kaydetme

Bulunamayan servis, ayrıştırılamayan dosya ve şema ihlali gibi durumlar ayrı istisna türleriyle (ParseException, ServiceNotFoundException, ValidationException) bildirilir. Kaydetme varsayılan olarak atomiktir: içerik önce

geçici bir dosyaya yazılır, ardından hedefin üzerine rename ile taşınır; böylece yazma sırasında oluşan bir kesinti mevcut dosyayı yarım bırakmaz. İsteğe bağlı olarak .bak yedeği alınabilir.

V. ROUND-TRIP DÖNÜŞÜM YAKLAŞIMI

A. Ayırıştırma modeli ve neyin korunduğu

ComposeMorph, belgeyi yaml-cpp'nin değiştirilebilir düğüm ağacına ayırıştırır. Bu bir CST değildir: kaynak metnin karakter aralıkları saklanmaz. Ağaçta korunan bilgi şunlardır: belge yapısı, eşlemelerde anahtar sırası, koleksiyonların akış/blok stili, skaler değerlerin metni, anchor ile paylaşılan düğümlerin kimliği ve — bu çalışma için kritik olan — skalerin kaynakta tırnaksız yazılıp yazılmadığını gösteren *belirtisiz etiket*: tırnaksız (plain) skalerler ?, tırnaklı ve blok (|, >) skalerler ise ! etiketi taşır. Ayırıştırmada kaybolan bilgi ise yorumlar, boş satırlar, girinti genişliği, tek/çift tırnak ayrımı, blok skaler stili ve anchor adlarıdır.

B. Değişiklik izleme ve çakışmalar

Kütüphane bir değişiklik günlüğü tutmaz. Her düzenleme, ilgili düğüme doğrudan yazar; dolayısıyla birleştirilecek iki sürüm ve çözülecek bir çakışma durumu oluşmaz. Modellenmemiş alanlar hiçbir aşamada okunmaz, kopyalanmaz veya yeniden inşa edilmez; kaydetmede ağaçta ne varsa o yazılır. Bilinmeyen özelliklerin ve x-* alanlarının korunması, ek bir mekanizmanın değil bu tasarım kararının sonucudur.

C. Serileştirme

yaml-cpp'nin varsayılan serileştiricisi bir skaleri tırnaksız yazmanın güvenli olup olmadığına yalnızca metnine bakarak karar verir: 0.8.0 sürümünde IsValidPlainScalar işlevi değeri null benzeri değerlere (null, ~, boş string) ve sözdizimsel olarak sakıncalı karakterlere karşı sınar, fakat boolean veya sayı gibi görünmesini dikkate almaz. Ayrıca ayırıştırmada üretilen ! etiketi serileştirmede yok sayılır. Sonuç, giriş bölümünde örneklenen davranıştır: `version: "3.8"` tırnaksız yazılır ve yeniden okunduğunda artık string değil kayan noktalı sayıdır.

Bu nedenle ComposeMorph, kaydetmeyi kendi ağaç yürütücüsü üzerinden yapar. Yürütücü, yaml-cpp'nin kendi düğüm serileştiricisiyle aynı çıktıyı üretir (aynı anchor/alias numaralandırması, aynı etiketler, aynı akış/blok stili, aynı anahtar sırası); tek farkı skaler yazma kararıdır:

- 1) **Birinci geçiş.** Ağaç dolaşarak her düğümün kaç kez referans edildiği sayılır. Bir düğüme birden çok yoldan ulaşıyorsa o düğüm anchor gerektiriyor demektir. Kimlik karşılaştırması düğüm kimliği üzerinden yapılır; arama uzayını daraltmak için düğümler kaynaktaki konumlarına göre kovalara ayrılır.
- 2) **İkinci geçiş.** Ağaç yeniden dolaşılır ve yazılır. Birden çok referanslı bir düğüme ilk ulaşıldığında bir anchor atanır, sonraki ulaşımarda alias yazılır. Eşlemeler ve diziler için düğümün stili (akış/blok) uygulanır.
- 3) **Skaler yazma kuralı.** Düğüm ! etiketi taşıyorsa (yani kaynakta tırnaklı ya da blok skaler olarak yazıldıysa)

değer çift tırnakla yazılır; aksi hâlde yazma kararı yaml-cpp'nin varsayılan davranışına bırakılır. Böylece kaynakta tırnaksız yazılmış sayılar ve boolean'lar tırnaksız kalır, tırnaklı yazılmış string'ler string olarak kalır.

D. API üzerinden yazılan değerler

Round-trip sadakati, yalnızca dosyadan gelen değerleri kapsar. API üzerinden yazılan bir string de aynı tuzağa düşebilir: örneğin `setCommand({"run", "--workers", "4"})` çağrısında "4" tırnaksız yazılırsa Compose şeması `command` dizisinin tüm elemanlarının string olmasını beklediği için dosya reddedilir. Bu nedenle string alan her setter, yazdığı değeri bir belirsizlik sınavından geçirir: değer tırnaksız yazıldığında YAML 1.1 veya YAML 1.2 çekirdek şemasına göre null, boolean, tam sayı, kayan nokta, altmışlık sayı, zaman damgası ya da birleştirme anahtarı olarak çözümlenecekse düğüm ! ile işaretlenir ve yukarıdaki kural gereği tırnaklı yazılır. Sınama kasıtlı olarak geniş tutulmuştur: gereksiz tırnaklamanın bedeli estetik, eksik tırnaklamanın bedeli sessiz tip değişimidir.

Mevcut bir değer üzerine yazıldığında etiket korunduğu için, kaynakta tırnaklı olan bir alan güncellendikten sonra da tırnaklı kalır; kaynakta tırnaksız olan bir alan ise değeri belirsiz olmadıkça tırnaksız kalır.

E. Desteklenmeyen YAML özellikleri

Yorumlar ve boş satırlar ayırıştırmada kaybolduğu için çıktıda bulunmaz. Anchor/alias yapıları korunur — somut değerlere genişletilmez — ancak anchor adları ayırıştırıcı tarafından saklanmadığından çıktıda otomatik üretilmiş sayısal adlarla (&1, *1) yeniden yazılır. Tek tırnaklı skalerler çift tırnakla yazılır. Blok skalerlerin (|, >) içeriği korunur, ancak stil bilgisi saklanmadığından değer kaçış dizileri içeren tek satırlık çift tırnaklı bir string olarak yazılır (örneğin `"echo one\nnecho two\n"`); Veri Kümesi B'deki 647 dosyanın 55'inde (%8,5) en az bir blok skaler bulunmaktadır. Bu davranışlar ölçümleriyle birlikte bulgular (Bölüm VIII) ve kısıtlamalar (Bölüm XI) bölümlerinde raporlanmaktadır.

VI. GERÇEKLEŞTİRİM

ComposeMorph C++20 ile yazılmıştır ve GCC 11 veya Clang 13 ve üzeri derleyicilerle kurulabilir; değerlendirmede GCC 14.2 kullanılmıştır. Derleme sistemi CMake (≥ 3.16), tek dış bağımlılık yaml-cpp'dir ($\geq 0.7.0$; ölçümlerde 0.8.0). Birim testleri GoogleTest ile yazılmış ve CTest'e bağlanmıştır; paket şu anda 11 test içermektedir ve bunların dördü bu çalışmada ortaya çıkan hatalar için yazılmış gerileme (regression) testleridir.

Kütüphanenin kendisi yaklaşık 2.100 satırdır (1.495 satır kaynak, 606 satır başlık). Değerlendirme altyapısı ayrıca beş adet C++ ölçüm aracı (toplam 557 satır) ve on bir Python betiği (toplam yaklaşık 3.970 satır) içerir. Depoda `src/` ve `include/` kütüphaneyi, `benchmarks/` ölçüm araçlarını, `datasets/` iki veri kümesini, `scripts/` deney sürücülerini, `results/` ham çıktıları, tabloları ve figürleri, `paper/` ise bu bildiriye barındırır.

Docker Compose ile bütünleşme iki düzeydedir. Kütüphane içinde `ComposeFile::validate()` temel iş kuralı denetimleri yapar (örneğin bir servisin image ya da build alanlarından en az birini taşıması). Asıl doğrulama ise dış araçla yapılır: üretilen her çıktı docker compose config komutundan geçirilir (Bölüm VII).

VII. DENEYSEL YÖNTEM

A. Araştırma soruları

- **RQ1 (Doğruluk):** Kütüphane gerçek Compose dosyalarını ayrıştırıp değiştirdikten sonra geçerli Compose dosyaları üretiyor mu?
- **RQ2 (Koruma):** Yalnızca belirli bir alan değiştirildiğinde, değişiklik ile ilgisi olmayan yapılandırma bilgisinin ne kadarı korunuyor?
- **RQ3 (Değişiklik yerelliği):** Hedeflenen alan değiştirilirken dosyada ne kadar gereksiz değişiklik oluşuyor?
- **RQ4 (İleriye dönük uyumluluk):** Nesne modelinde tanımlanmamış Compose özellikleri kaybedilmeden taşıyor mu?
- **RQ5 (Performans):** Yükleme, değiştirme ve serileştirme maliyeti gerçek kullanım için kabul edilebilir mi?

B. Veri kümeleri

Veri Kümesi A (kontrollü), elle yazılmış 38 dosyadan oluşur: 24 dosya Compose özelliklerini tek tek (build, kısa ve uzun sözdizimli environment/ports/volumes, networks, depends_on, healthcheck, deploy, configs, secrets, labels, profiles, logging, sysctls, ulimits, devices, x-* alanları, modellenmemiş alanlar ve iç içe genel özellikler) izole eder; 2 dosya bunları birlikte içerir; 10 dosya sınır durumlarını (anchor/alias ve birleştirme anahtarı, tırnaklı skaler biçimleri, yalnızca build içeren servis, Unicode içerik, null ve boş değerler, external kaynaklar, extends, include, yalnızca büyük/küçük harfle ayrılan anahtarlar) sınar; 2 dosya ise koruma deneylerinin işaretçi kalıplarını taşır.

Veri Kümesi B (gerçek dünya), açık kaynak GitHub projelerinden iki adımda otomatik olarak toplanmış 647 Compose dosyasından oluşur. İlk adımda GitHub kod arama API'sinin `filename:docker-compose.yml` sorgusundan 597, depo aramasının `topic:docker-compose` sorgusundan 3 dosya alınmıştır; adaylar depo ve dosya yolu düzeyinde tekilleştirilmiş, yalnızca geçerli YAML olarak ayrıştırılan ve bir `services` eşlemesi içeren dosyalar tutulmuştur. Bu dosyaların satır sayısı medyanı 36, en büyüğü ise 405 satırdır; büyük dosya grupları hiç temsil edilmemektedir. Bu nedenle ikinci adımda, çok servisli yığınlar barındırma olasılığı yüksek depolarda (homelab, self-hosted, izleme yığınları) tüm dosya ağacı taranarak 500 satırın üzerindeki 47 Compose dosyası ayrıca eklenmiştir. Dolayısıyla korpus büyük dosyalar yönünden bilinçli olarak zenginleştirilmiştir. Toplama ve analiz betikleri depoda yayımlanmıştır. Birleşik korpus yine de literatürdeki gözlemlerle uyumlu biçimde küçük dosyalara eğilimlidir: satır sayısı medyanı 39 (en büyük dosya 2.591 satır), servis sayısı medyanı 2 (en fazla 56), üst seviye bölüm sayısı medyanı 2,

YAML iç içelik derinliği medyanı 4 ve x-* alanı sayısı medyanı 0'dır. Son değer, x-* ve modellenmemiş alan deneylerinde neden kontrollü işaretçi enjeksiyonuna başvurduğumuzu açıklar: bu alanlar gerçek dosyalarda doğal olarak nadirdir.

C. Deneyler

Yedi deney yürütülmüştür: (1) kimlik round-trip (değişiklik yapmadan yükle-kaydet), (2) hedefli değişiklik ve değişiklik yerelliği (on ayrı özellik üzerinde), (3–4) modellenmemiş alan ve x-* alan koruma, (5) docker compose config ile doğrulama, (6) ham yamll-cpp ile karşılaştırma, (7) performans. Her deney her iki veri kümesi üzerinde de koşulmuştur. Deney 6'da üç araç karşılaştırılır: `ComposeMorph`; düğümü yerinde değiştiren *dikkatli* ham yamll-cpp kodu; ve aynı düzenlemeyi ilgili alt ağacı yeniden inşa ederek yapan *saf* ham yamll-cpp kodu. Deney 2'de kütüphane `ports`, `extra_hosts` ve `networks` için yerinde değiştirme değil yalnızca ekleme ve çıkarma işlemi sunduğundan, bu üç özellikteki hedefli değişiklik listeye tek bir girdi eklemektir. `volume-source` düzenlemesinde en az bir kısa sözdizimli `volume` girdisi bulunan servisler uygun kabul edilmiş, `volume` girdilerinin tamamı uzun sözdizimli olan servisler deneyden dışlanmıştır (Bölüm XI). Dikkatli araç yamll-cpp'nin varsayılan serileştiricisini kullandığından, Deney 5 ve tırnak analizinde aynı zamanda “düzeltme öncesi” sütununu sağlar; bu eşdeğerlik ölçülmüştür (Bölüm VIII).

D. Metrikler ve istatistiksel değerlendirme

Metinsel koruma, girdi ile çıktı arasındaki değişen satır sayısı, değişen satır oranı, satır düzeyinde Levenshtein uzaklığı ve normalize edilmiş düzenleme uzaklığı ile ölçülür. Değişiklik yerelliği için *beklenen değişen satır / gerçekleşen değişen satır* oranı kullanılır; beklenen değer tek alanlık bir düzenleme için 1'dir. Aynı dosyanın değişiklik yapılmadan kaydedilmesindeki taban gürültü, düzeltilmiş oranda gerçekleşen satır sayısından düşülür. Anlamsal koruma iki bağımsız doğrulama mekanizmasıyla ölçülür: `docker compose config` (Compose şemasının kendi doğrulayıcısı) ve `PyYAML` ile yeniden yükleme (değerlerin YAML tiplerinin korunup korunmadığı). Performans ölçümleri her dosya için 30 yinelemeyle yapılır; medyan, ortalama, standart sapma ve p95 raporlanır. İki serileştirici karşılaştırılırken ölçümler aynı süreçte, aynı ağaç üzerinde ve yineleme başına sıra değiştirerek eşleşik biçimde alınır; dağılım varsayımı yapmamak için Wilcoxon işaretli sıralar testi (normal yaklaşım) kullanılır.

E. Ortam ve tekrarlanabilirlik

Ölçümler 12. nesil Intel Core i7-1255U (12 mantıksal çekirdek), 15,3 GiB RAM, Debian GNU/Linux 13 (çekirdek 6.12), GCC 14.2.0, Release derleme, C++20 ve Docker Compose 2.26.1 ortamında yapılmıştır. Tüm deneyler depodaki tek bir komutla yeniden üretilebilir: `./scripts/run-all-experiments.sh`. Ham çıktılar, tablolar ve figürler `results/` altında yayımlanmıştır; düzeltme öncesi tablolar karşılaştırma için `results/pre-fix/` altında saklanmıştır.

TABLO I
DOCKER COMPOSE DOĞRULAMA BAŞARI ORANI (VERİ KÜMESİ B)

Çıktı	ComposeMorph	Karşılaştırma sürümü
Kimlik round-trip	491/491 (%100)	187/491 (%38,1)
Hedefli image düzenlemesi	401/401 (%100)	153/401 (%38,2)
Toplam	892/892 (%100)	340/892 (%38,1)

VIII. BULGULAR

Bu bölümdeki tüm sayılar `results/tables/` altındaki üretilmiş özetlerden alınmıştır. “Karşılaştırma sürümü” sütunları, aynı düzenlemeleri `yaml-cpp`’nin varsayılan serileştiricisiyle yapan dikkatli ham `yaml-cpp` aracına aittir; bu araç düzeltme öncesi `ComposeMorph` ile aynı çıktıyı üretmektedir (100/100 dosyada bayt düzeyinde özdeş; `results/pre-fix/tables/`).

A. RQ1 — Doğruluk

Veri Kümesi B’deki 647 dosyanın tamamı ayrıştırılmış (647/647), kaydedilmiş ve kaydedilen çıktı yeniden ayrıştırılabilmiştir (647/647). Veri Kümesi A’da da 38/38 dosya için aynı sonuç alınmıştır.

Asıl ayırım dış doğrulamada ortaya çıkar. Korpustaki 647 dosyanın 491’i (%75,9) `docker compose config` tarafından zaten geçerli kabul edilmektedir; kalanlar eksik `.env` dosyaları, tanımsız interpolasyon değişkenleri veya bozuk sözdizimi gibi kütüphaneden bağımsız nedenlerle reddedilir ve aşağıdaki oranların dışında tutulur. Tablo I, bu geçerli girdilerden üretilen çıktıların doğrulama sonuçlarını göstermektedir.

Karşılaştırma sürümünde geçersizleşen 552 çıktının 548’i, tırnaklı bir skalerin tırnaksız yazılması sonucu string olması gereken bir alanın sayıya veya boolean’a dönüşmesinden kaynaklanmaktadır. Kalan 4 vakada çıktı, Docker’ın YAML ayrıştırıcısı için sözdizimsel olarak dahi geçerli değildir: kaynakta “:80” biçiminde tırnaklanmış bir değer, akış dizisi içinde tırnaksız yazıldığında PyYAML ve `go-yaml` tarafından okunamamaktadır. `ComposeMorph`’un tırnak koruyan serileştiricisiyle bu vakaların tamamı ortadan kalkmıştır. Veri Kümesi A’da da `ComposeMorph` çıktılarının tamamı geçerlidir (64/64); karşılaştırma sürümünde yalnızca tırnaklı skaler biçimlerini sınavan dosyanın iki çıktısı reddedilmektedir (62/64).

B. RQ2 — Koruma

Koruma üç ayrı düzeyde ölçülmüştür.

Yapısal koruma. Gerçek dosyalara kontrollü olarak eklenen ve kütüphanenin modellemediği alanlar, ilgisiz bir alan değiştirildikten sonra tüm vakalarda korunmuştur: 802/802 modellenmemiş alan ve 1.203/1.203 `x-*` alanı örneği (Veri Kümesi A’da 96/96 ve 144/144). Kontrollü sınır durumlarının altısı da (null değerli `x-*`, skaler değerli `x-*`, liste değerli `x-*`, liste biçiminde bilinmeyen üst seviye bölüm, tipli bir bölümün içine gömülü bilinmeyen alan, başka bir bilinmeyen bloğun içine iki düzey gömülü `x-*`) korunmuştur.

Değer tipleri. Korpustaki 617 dosyada açıkça tırnaklanmış 9.807 skaler değer tespit edilmiştir. `ComposeMorph` ile round-trip sonrasında bunların hiçbirisi tip değiştirmemiştir. Karşılaştırma sürümünde ise 452 dosyada (tırnaklı skaler içeren

TABLO II
ÖZELLİĞE GÖRE DEĞİŞİKLİK YERELLİĞİ (VERİ KÜMESİ B)

Özellik	N	Başarılı	Değişen satır	Ham oran	Düzeltilmiş oran
<code>image</code>	200	200	9	0,11	1,0
<code>hostname</code>	39	39	23	0,04	1,0
<code>restart</code>	200	200	10	0,10	1,0
<code>env</code>	200	200	9	0,11	1,0
<code>port</code>	200	199	8	0,13	1,0
<code>volume-source</code>	200	200	9	0,11	1,0
<code>extra-host</code>	34	34	36	0,03	1,0
<code>network</code>	200	169	13	0,08	1,0
<code>healthcheck-retries</code>	185	185	13	0,08	1,0
<code>deploy-cpus</code>	9	9	20	0,05	1,0

Değişen satır ve oranlar medyandır. Düzeltilmiş oran, dosyanın değişiklik yapılmadan kaydedilmesindeki değişen satırlar düşüldükten sonra hesaplanır; 1,0 değeri düzenlemenin yalnızca hedeflenen satırı eklediği ya da değiştirdiği anlamına gelir.

dosyaların %73,3’ü) 2.570 değer tip değiştirmektedir: tam sayı görünümlü değerlerin %99,9’u, kayan nokta görünümlülerin %100’ü ve boolean kelimelerinin %99,5’i. Buna bağlı olarak, çıktının girdiyle PyYAML’a göre birebir aynı veriye çözümleme oranı 33/100’den 100/100’e çıkmaktadır.

Metinsel koruma. Buna karşılık çıktı bayt düzeyinde girdinin aynısı değildir: değişiklik yapılmadan kaydedilen dosyaların yalnızca %4,0’ü (26/647) özdeştir; değişen satır oranının medyanı 0,167’dir (düzeltme öncesi %0,77 ve 0,250). Satır düzeyinde Levenshtein uzaklığının medyanı 7, normalize edilmiş düzenleme uzaklığının medyanı 0,167’dir. Kalan farklar yorumların ve boş satırların kaybindan, girinti normalizasyonundan, tek tırnağın çift tırnağa ve blok skalerlerin tek satırlık çift tırnaklı string’e dönüşmesinden kaynaklanır. Anchor/alias ve birleştirme anahtarları yapıları somut değerlere genişletilmeden korunur, ancak anchor adları sayısal adlarla yeniden yazılır.

C. RQ3 — Değişiklik Yerelliği

On ayrı özellik üzerinde 1.467 düzenleme senaryosu konuşulmuştur (Tablo II). Tek alanlık bir düzenleme, ham diff’te özelliğe göre medyan 8 ile 36 satırın değişmesine yol açmaktadır; ham yerellik oranının medyanı bu nedenle 0,03–0,13 arasındadır. Bu satırların neredeyse tamamı düzenlemenin kendisinden değil, kaydetmede yorum ve boş satır kaybindan ve girinti normalizasyonundan doğan taban gürültüden kaynaklanır. Aynı dosyanın değişiklik yapılmadan kaydedilmesindeki gürültü düşüldüğünde, on özelliğin tamamında düzeltilmiş yerellik oranının medyanı 1,0’dır: düzenlemenin kendi katkısı tek satırla sınırlıdır. Buna karşın kod incelemesinde görülen ham diff taban gürültüyü de içerdiğinden tek satırlık değildir (Bölüm IX).

Aynı ölçüm, kısa sözdizimi hatasının etkisini de ortaya koyar. Düzeltme öncesinde, liste biçimli `environment` bölümüne sahip 94 servisin 83’ünde düzenleme, gürültü düşüldükten sonra da birden fazla satırı değiştirmekteydi (medyan 3 satır), çünkü tek bir değişkenin güncellenmesi listenin tamamını eşlemeye dönüştürüyordu; `extra_hosts`’a girdi eklemede bu sayı 9/34’tü. Düzeltmeden sonra her iki özellikte de böyle bir vaka kalmamıştır (0/94 ve 0/34). Kısa sözdizimi hatasından

TABLO III
YÜKLE-DEĞİŞTİR-KAYDET SÜRELERİ, MEDYAN, MS (VERİ KÜMESİ B'DEN 59
DOSYA: 17/20/20/2; DOSYA BAŞINA 30 YİNELEME)

Grup	Yükle	Değiştir	Kaydet	Toplam
Küçük (<100 satır)	0,29	0,006	0,31	0,61
Orta (100–500)	1,31	0,015	1,12	2,46
Büyük (500–2000)	4,58	0,038	3,57	8,28
Çok büyük (>2000)	15,83	0,139	10,85	27,17

etkilenmeyen image düzenlemesinde bu sayı önce de sonra da sıfırdır.²

Deneyde 32 başarısızlık gözlenmiştir ve bunların tamamı kütüphanenin bilinen bir sınırından kaynaklanır: `Networks::add` hedef düğümün dizi olup olmadığını denetlemeden ekleme yapar, bu yüzden uzun sözdizimli (eşleme) `networks` tanımlarında hata verir (31 vaka); benzer biçimde `Ports::has` liste elemanlarının string olduğunu varsayar (1 vaka). Bu sınırlar Kısıtlamalar bölümünde (Bölüm XI) ayrıca ele alınmaktadır.

D. RQ4 — İleriye Dönük Uyumluluk

Kütüphanenin nesne modelinde bulunmayan alanlar, hem `x-` önekli `x-*` alanları hem de gelecekteki spesifikasyon alanlarını temsil eden `x-` öneksiz modellenmemiş alanlar için tam olarak korunmuştur (RQ2). Ancak koruma ile geçerlilik aynı şey değildir. Yalnızca `x-*` alanları eklenen dosyaların tamamı `docker compose config` tarafından kabul edilirken (83/83; temel çizgide 33/83), `x-` öneksiz bilinmeyen alan eklenen dosyaların hiçbirisi kabul edilmemiştir (0/83). Bunun nedeni kütüphane değil, `Compose` şemasının tanınmayan anahtarları yalnızca `x-` öneki taşıdıklarında izin vermesidir. Pratik sonuç şudur: ileriye dönük uyumluluk için ayrılmış resmî mekanizma `x-*` alanlarıdır ve kütüphane bu mekanizmayı eksiksiz desteklemektedir.

E. RQ5 — Performans

Tablo III, dosya boyutuna göre yükle-değiştir-kaydet sürelerinin medyanlarını vermektedir. Ölçümler, her boyut grubunda alfabetik sıradaki ilk 20 dosyadan image düzenlemesine uygun bir servis içerenler üzerinde yapılmıştır. Değiştirme adımının maliyeti diğer iki adımın yanında ihmal edilebilir düzeydedir; toplam süre en büyük dosyalarda bile onlarca milisaniye mertebesinde. Tepe bellek kullanımı 4,7 MiB ile 8,2 MiB arasındadır.

Tırnak koruyan serileştiricinin bir maliyeti olup olmadığını ölçmek için iki serileştirici aynı süreçte, aynı ağaç üzerinde ve yineleme başına sıra değiştirilerek karşılaştırılmıştır. `ComposeMorph`'un serileştiricisi tüm boyut gruplarında `yaml-cpp`'nin kendi serileştiricisinden hızlıdır: medyan oran küçük dosyalarda 0,97, orta ve büyük dosyalarda 0,94, çok büyük dosyalarda 0,79'dur ve fark her grupta istatistiksel olarak anlamlıdır (Wilcoxon işaretli sıralar testi, $p < 10^{-10}$). Her dosyanın ilk yinelemesi soğuk başlangıç maliyetini içerir: sayfa

hataları, dosya sistemi ön belleği ve API üzerinden yazılan değerlerin belirsizlik sınavında kullanılan düzenli ifadenin süreç başına bir kez derlenmesi. İlk yinelemede değiştirme adımının medyanı 1,26 ms'dir (59 dosyada en fazla 2,08 ms). Bu yinelemeler istatistiklerden çıkarılmamıştır; bu nedenle ortalama ve p95 değerleri yukarı çekilmiştir ve tipik maliyeti medyan daha iyi temsil eder.

F. Ham yaml-cpp ile karşılaştırma

Deney 6, `ComposeMorph`'u iki ham `yaml-cpp` kullanımıyla karşılaştırır. Serileştirme düzeyinde `ComposeMorph` ile dikkatli ham kullanım arasındaki çıktı farkı 100 dosyanın 96'sında yalnızca tırnak karakterlerinden ibarettir, 4'ünde çıktı zaten özdeştir; tırnak dışında farklılık yoktur. Düzenleme güvenliği düzeyinde ise fark büyüktür (Şekil 1): alt ağacı yeniden inşa eden saf kullanım, ölçülebilen hiçbir vakada düzenlenen servisin diğer alanlarını koruyamamıştır (image için 0/149, hostname için 0/39, env için 0/116), `ComposeMorph` ise tümünü korumuştur (149/149, 39/39, 116/116). Aynı durum işaretçi alanlarında da görülür: saf kullanım servis düzeyindeki 200 işaretçinin tamamını kaybederken üst seviyedekilerin tamamını korur; hasar, üzerine yazılan alt ağaçla sınırlıdır.

Şekil 1, dikkatli ham kullanımın da kardeş alanları her vakada korumadığını göstermektedir (130/149, 23/39, 100/116). Bu fark yapısal bir kayıp değildir. Korunma, kardeş değerlerin düzenleme öncesi ve sonrasında `PyYAML` ile karşılaştırılmasıyla ölçülür; dikkatli araç `yaml-cpp`'nin varsayılan serileştiricisini kullandığından tırnaklı kardeş değerler (ör. "8022:22") tip değiştirir. Bu 51 vakanın 48'inde kardeş alanların tümü çıktıda yerindedir ve yalnızca skaler gösterimleri değişmiştir; kalan 3 vakada çıktı, RQ1 altında açıklanan ":80" sorunu nedeniyle ayrıştırılmaz hâle gelmiştir.


Ergonomi açısından, `ComposeMorph`'ta on düzenlemenin her biri tek satırdır; aynı düzenlemeleri ham `yaml-cpp` ile doğru yapmak 1 ile 24 satır arasında kod gerektirir (volume-source için 24, extra-host için 22, env için 18 satır). Satır sayısı hatalı kodu ayırt etmez: env düzenlemesinde bölümün tamamını yeniden kuran saf sürüm (6 satır), doğru sürümün üçte biri uzunluğundadır. image ve hostname için ise doğru sürüm tek satırdır ve saf sürüm (5 ve 3 satır) daha uzundur.

IX. TARTIŞMA

A. Tırnak, biçim değil anlamdır

Bu çalışmanın en aktarılabilir bulgusu, düğüm ağacı tabanlı bir YAML kütüphanesinde tırnak kaybının kozmetik bir sorun olarak görülmesinin yanıltıcı olmasıdır. Ölçümlerimizde bu davranış, geçerli girdilerden üretilen çıktıların %62'sinin Docker tarafından reddedilmesine yol açmıştır. Kusurun kaynağı, ayrıştırıcının tırnak bilgisini aslında saklaması (! belirtisiz etiketi), ancak serileştiricinin bu bilgiyi yok sayarak kararını yalnızca değer metnine dayandırmasıdır. Düzeltme, yeni bir ara temsil gerektirmez: mevcut etiketin okunması yeterlidir. Bu nedenle aynı teknik, `yaml-cpp` üzerine kurulu diğer yapılandırma araçlarına da doğrudan uygulanabilir.

²Özet: results/tables/paper_supplementary_stats.md; düzeltme öncesi ham çıktı: results/pre-fix/raw/modification_dataset_b.csv.



Şekil 1. ComposeMorph ile iki ham yamll-cpp kullanımının karşılaştırması (Veri Kümesi B). Solda düzenleme başına değişen satır sayısının medyanı, sağda düzenlenen servisin *diğer* alanlarının korunma oranı. Alt ağacı yeniden inşa eden saf kullanım hiçbir vakada kardeş alanları koruyamamaktadır (%0, çubuk görünmez). Dikkatli kullandaki eksik, tırnak kaybı sonucu tip değişiminden kaynaklanır; kardeş alanlar yapısal olarak yerindedir.

Bulgunun ikinci yüzü, hangi doğrulama mekanizmasının kullanıldığının sonucu değiştirmesidir. PyYAML'ın YAML 1.1 çözümleme kurallarına göre tip değiştiren her değer, Docker'ın kullandığı go-yaml için sorun oluşturmaz; örneğin altmışlık sayı biçimi go-yaml'da desteklenmez. Buna karşılık `version` ya da `command` elemanları gibi şemanın string dayattığı alanlarda hata kesindir. Bu yüzden ölçümü tek bir doğrulayıcıya bağlamak yerine iki bağımsız doğrulama mekanizması kullandık.

B. Hangi senaryoda ne beklenmeli

Kütüphane, otomasyonun dosyaya tek bir alanla dokunduğu senaryolar için uygundur: sürüm yükseltme, ortam değişkeni ayarlama, volume kaynağı değiştirme. Bu senaryolarda düzenleme, taban gürültü çıkarıldığında gerçekten tek satırda kalmakta, bilinmeyen ve `x-*` alanlar korunmakta ve çıktı Docker tarafından kabul edilmektedir. Buna karşılık dosyanın insan tarafından okunan biçimini — yorumlarını, boş satırlarını, girintisini, blok skalerlerini — olduğu gibi korumak gerekiyorsa, bu kütüphane uygun araç değildir; bunun için CST tabanlı çözümler (Python'da ruamel.yaml, JavaScript'te eemeli/yaml) gerekir. Kod incelemesinde yalnızca değiştirilen satırın görünmesi isteniyorsa, mevcut durumda ortaya çıkan diff bu beklentiye karşılamaz.

C. Performans ile koruma arasında bir ödünleşme yok

Beklenenin aksine, koruma için ödenen bir performans bedeli ölçülmemiştir. Tırnak koruyan serileştirici, yamll-cpp'nin kendi serileştiricisinden her boyut grubunda daha hızlıdır; bunun nedeni büyük olasılıkla yamll-cpp'nin düğüm serileştirmesini olay tabanlı bir ara katman üzerinden yapmasıdır. Düzenleme adımının maliyeti ise yükleme ve kaydetmenin yanında ölçülemeyecek kadar küçüktür. Dolayısıyla pratikte maliyet, dosyanın ayrıştırılması ve yeniden yazılmasıdır; bu da onlarca milisaniyeyi aşmaz.

D. Compose'a özgü API neden fark yaratıyor?

Deney 6, farkın nerede olduğunu net biçimde ayırır. Doğru yazılmış ham yamll-cpp kodu, ComposeMorph ile aynı yapısal

koruma davranışını üretebilir; aradaki tek fark serileştiricinin tırnak kararıdır. Yani koruma davranışı özel bir algoritmadan değil, YAML ağacının doğru biçimde düzenlenmesinden kaynaklanır. Ancak bu tekniği her çağrı yerinde doğru uygulamak uygulama geliştiricisinin sorumluluğundadır ve yanlış uygulamak her zaman daha fazla emek gerektirmez: `env` örneğinde alt ağacı yeniden inşa eden sürüm doğru sürümün üçte biri uzunluğundadır ve sorunsuz derlenir; kayıp yalnızca çalışma zamanında, üstelik sessizce görülür. ComposeMorph API'sinin temel katkısı, güvenli düzenleme biçimini varsayılan kullanım modeli hâline getirmesidir. Aynı gözlem kısa söz dizimi hatasında da doğrulanmıştır: liste biçimli `environment` bölümünü eşlemeye çeviren davranış, saf ham kullanımda da kütüphanenin ilk sürümünde de ortaya çıkmıştır. Dikkatli ham sürümün `env` için 18 satır tutmasının nedeni de liste biçimini ayrıca ele almasıdır.

X. GEÇERLİLİK TEHDİTLERİ

A. İç Geçerlilik

Deney altyapısı bizim tarafımızdan yazılmıştır ve kendi hatalarını ölçümlere taşıyabilir. Nitekim ilk koşullarda, imaj etiketini son iki nokta işaretinden ayıran ölçüm kodu, `${VAR:-default}` biçiminde interpolasyon içeren imaj adlarını bozmuş ve 11 dosyada kütüphaneye ait olmayan bir hata üretmişti; bu, doğrulama çıktılarında ayrı bir kategori olarak görünmüş ve düzeltilmiştir. Koruma deneylerinde kullanılan bilinmeyen ve `x-*` alanlar sentetiktir; gerçek dosyalarda bu alanların nadir olması (`x-*` alanı sayısı medyanı 0) nedeniyle enjeksiyona başvurulmuştur, dolayısıyla ölçülen koruma oranı bu kalıplar için geçerlidir. Karşılaştırmadaki “saf” ham yamll-cpp kodu da bizim yazdığımız bir temsildir; gerçek projelerdeki hatalı kullanımların dağılımını temsil ettiği iddia edilmemektedir.

B. Dış Geçerlilik

Veri Kümesi B, GitHub'daki açık kaynak projelerden toplanmış 647 dosyadan oluşur ve tüm gerçek kullanım biçimlerini temsil etmeyebilir; özel depolardaki, kurum içi üretim

ortamlarındaki dosyalar farklı özellikler taşıyabilir. Korpusun küçük dosyalara eğilimli olması, aynı ekosistem üzerine yapılan daha geniş ölçekli ampirik çalışmalarla uyumludur [2], [22]. Ancak büyük dosyalar ayrı bir toplama adımıyla eklendiğinden, korpusun boyut dağılımı GitHub'daki doğal dağılımı birebir yansıtmaz. Buna rağmen 2.000 satırın üzerinde yalnızca iki dosya bulunduğundan, en büyük boyut grubuna ait performans sayıları küçük bir örnekleme dayanmaktadır. Veri Kümesi A bu boşluğu kapatmaz; amacı özellik kapsamını denetlemektir.

C. Yapı Geçerliliği

Değişen satır sayısı, kullanıcının algıladığı koruma kalitesini tam olarak temsil etmez: aynı sayıda satır değişikliği, bir dosyada zararsız bir yeniden girintileme, başka bir dosyada anlam değiştiren bir düzenleme olabilir. Bu riski azaltmak için metinsel ölçümleri iki bağımsız anlamsal doğrulama mekanizmasıyla birlikte raporladık: docker compose config ve PyYAML ile yeniden yükleme. Tip değişimi ölçümünde PyYAML'ın YAML 1.1 çözümleme kuralları bir vekil olarak kullanılmıştır; Docker'ın kullandığı go-yaml bazı biçimleri farklı çözümlediğinden, PyYAML'a göre tip değiştiren her değer Docker tarafından reddedilmez. Bu ayrım tablolarımızda ayrı sütunlarla verilmiştir.

D. Sürüm Geçerliliği

Sonuçlar belirli sürümlere bağlıdır: yamll-cpp 0.8.0, Docker Compose 2.26.1, GCC 14.2.0 ve ölçüm tarihindeki Compose Specification. Hem spesifikasyon hem de docker compose uygulaması zamanla değişmektedir; örneğin şemanın version alanına ilişkin katılığı değişirse, bulgulardaki (Bölüm VIII) karşılaştırma sürümü oranları da değişir. Aynı biçimde, yamll-cpp ileride tırnak bilgisini serileştirmede kullanmaya başlarsa karşılaştırma sürümüyle ComposeMorph arasındaki fark kapanacaktır. Tüm deneyler tek komutla yeniden koşulabildiği için bu sayılar yeni sürümlerde güncellenebilir.

XI. KISITLAMALAR

Aşağıdaki sınırlar ölçülmüş ve gizlenmemiştir.

- **Yorum satırları korunmaz.** Yorumlar yamll-cpp'nin ayrıştırıcısında veri modeline hiç taşınmadığı için çıktıda bulunmaz. Bu, kütüphanenin düzeltebileceği bir davranış değildir; altta yatan kütüphanede yorum koruma talebi 2015'ten beri açıktır [8].
- **Round-trip bayt düzeyinde özdeş değildir.** Boş satırlar ve girinti tercihleri korunmaz, tek tırnak çift tırnağa dönüşür; dosyaların yalnızca %4,0'ü değişiklik yapılmadan kaydedildiğinde özdeş kalır. Değerlerin YAML tipleri ise korunur.
- **Blok skaler stili kaybolur.** | ve > ile yazılmış çok satırlı değerlerin içeriği korunur, ancak kaçış dizileri içeren tek satırlık çift tırnaklı string olarak yazılır. Bu, çok satırlı command veya sağlık kontrolü betiklerinin okunabilirliğini düşürür; Veri Kümesi B'deki dosyaların %8,5'i (55/647) blok skaler içermektedir.

- **Anchor adları kaybolur.** Anchor/alias ve birleştirme anahtarı yapıları genişletilmeden korunur, fakat adlar ayrıştırıcıda saklanmadığı için çıktıda &1, *1 biçiminde yeniden üretilir.
- **Uzun sözdizimi desteği kısımlıdır.** environment, labels ve extra_hosts için hem kısa hem uzun sözdizimi desteklenir; buna karşılık Ports, Volumes ve Networks yardımcıları liste elemanlarının string olduğunu varsayar. Eşleme biçiminde yazılmış networks tanımlarında Networks::add hata verir; uzun sözdizimli ports ve volumes girdilerinde has/setSource tip dönüşümü hatasına düşer. Deney 2'deki 32 başarısızlığın tamamı bu sınırdan kaynaklanmaktadır; aynı nedenle, volume girdilerinin tamamı uzun sözdizimli olan servisler volume-source deneyinin kapsamı dışında bırakılmıştır.
- **x- öneksiz bilinmeyen alanlar şemaya aykırıdır.** Kütüphane bu alanları eksiksiz korur, ancak Compose şeması yalnızca x- öneklı alanlara izin verdiğinden dosya docker compose config tarafından reddedilir. Bu, kütüphaneden bağımsız bir spesifikasyon kısıtıdır.
- **Doğrulama yüzeyseldir.** Kütüphane içindeki validate() yalnızca birkaç iş kuralını denetler; şema doğrulaması dış araca (docker compose config) bırakılmıştır.
- **Platform.** Geliştirme ve ölçümler Linux üzerinde yapılmıştır; Windows ve macOS'ta test edilmemiştir.

XII. SONUÇ

Docker Compose dosyalarının programatik olarak değiştirilmesi, YAML sözdizimini ayrıştırmaktan ibaret değildir: dosyada aracın modellemediği alanlar, kullanıcı tanımlı x-* alanları, farklı sözdizimi gösterimleri ve anlam taşıyan tırnak tercihleri bulunur. Bu bildiride, bu problemi C++ tarafında ele alan ComposeMorph kütüphanesini sunduk ve çözülebilen ile çözülemeyeni 647 gerçek dünya ve 38 kontrollü Compose dosyası üzerinde yedi deneyle ölçtük.

Sonuçlar üç noktada toplanabilir. Birincisi, düzenlemeyi düğüm ağacında yerinde yapmak, modellenmemiş alanların korunması için yeterlidir: dosyalara eklenen modellenmemiş alanların ve x-* alanlarının tamamı korunmuştur. İkincisi, düğüm ağacı tabanlı serileştirme sessiz bir tip değişimi kusuru barındırır; ayrıştırıcının sakladığı tırnak bilgisinin serileştirmede kullanılması bu kusuru ortadan kaldırmış ve Docker doğrulama başarısını %38,1'den %100'e çıkarmıştır; üstelik bunun bir performans bedeli yoktur. Üçüncüsü, koruma davranışı doğru yazılmış ham yamll-cpp koduyla da elde edilebilir; tipli API'nin katkısı, doğru olanı varsayılan yol hâline getirmesidir — ölçümlerimizde makul görünen ama hatalı bir ham kullanım, düzenlenen servisin diğer alanlarını hiçbir vakada koruyamamıştır.

Gelecek çalışmalar için üç yön öne çıkmaktadır. Birincisi, yorum ve boşluk korumasını da kapsayan tam CST tabanlı düzenleme; bu, diğer ekosistemlerde çözülmüş olan problemin C++ tarafındaki karşılığıdır. İkincisi, uzun sözdizimi desteğinin ports, volumes ve networks yardımcılarına genişletilmesi ve şema farkındalıklı doğrulamanın kütüphane içine

taşınması. Üçüncüsü, nesne modelinin Compose Specification ile otomatik eşitlenmesi ve aynı yaklaşımın Kubernetes manifestoları gibi diğer yapılandırma biçimlerine uygulanması.

KAYNAKLAR

- [1] “The Compose specification,” <https://github.com/compose-spec/compose-spec>, 2026.
- [2] M. H. Ibrahim, M. Sayagh ve A. E. Hassan, “A study of how Docker Compose is used to compose multi-component systems,” *Empirical Software Engineering*, vol. 26, 2021.
- [3] J. Beder ve katkıda bulunanlar, “yaml-cpp: A YAML parser and emitter in C++,” <https://github.com/jbeder/yaml-cpp>, 2026.
- [4] A. van der Neut, “ruamel.yaml: YAML 1.2 loader/dumper package for Python,” <https://pypi.org/project/ruamel.yaml/>, 2026.
- [5] E. Aro, “yaml: YAML parser and serialiser for JavaScript,” <https://github.com/eemeli/yaml>, 2026.
- [6] “compose-go: Reference library for parsing and loading Compose YAML files,” <https://github.com/compose-spec/compose-go>, 2026.
- [7] “kyaml: YAML processing for Kubernetes resource configuration,” <https://pkg.go.dev/sigs.k8s.io/kustomize/kyaml>, 2026.
- [8] “option to not eat comments (#154),” <https://github.com/jbeder/yaml-cpp/issues/154>, yaml-cpp hata kayıt sistemi, 2015.
- [9] “Preserve comments after parsing and re-emit them (#457),” <https://github.com/jbeder/yaml-cpp/issues/457>, yaml-cpp hata kayıt sistemi, 2026.
- [10] “libyaml: A C library for parsing and emitting YAML,” <https://github.com/yaml/libyaml>, 2026.
- [11] “Support for emitting and parsing comments (#42),” <https://github.com/yaml/libyaml/issues/42>, libyaml hata kayıt sistemi, 2016.
- [12] P. R. M. J. (biojppm) ve katkıda bulunanlar, “rapidyaml (ryml): A library to parse and emit YAML, fast,” <https://github.com/biojppm/rapidyaml>, 2026.
- [13] “Preserving scalar type information when emitting (#30),” <https://github.com/biojppm/rapidyaml/issues/30>, rapidyaml hata kayıt sistemi, 2020.
- [14] “fkYAML: A C++ header-only YAML library,” <https://fktn-k.github.io/fkYAML/>, 2026.
- [15] “yaml-edit: A formatting-preserving YAML editor for Rust,” https://docs.rs/yaml-edit/latest/yaml_edit/, 2026.
- [16] Instagram Engineering, “LibCST: A concrete syntax tree parser and serializer library for Python,” <https://github.com/Instagram/LibCST>, 2026.
- [17] D. Quirl, “cstree: Concrete syntax tree library,” <https://github.com/domenicquirl/cstree>, 2026.
- [18] “Preserving comments and other human-readable syntax in output yaml (#259),” <https://github.com/kubernetes-sigs/kustomize/issues/259>, kustomize hata kayıt sistemi, 2026.
- [19] T. Tosi, “fishfinger: A Go docker-compose programmatic library,” <https://github.com/TimTosi/fishfinger>, 2026.
- [20] “compose-py: Python library for parsing and loading compose files,” <https://github.com/bonprosoft/compose-py>, 2026.
- [21] “docker-compose-yaml-parser: Parse and modify docker-compose.yaml files,” <https://github.com/WisdomSky/docker-compose-yaml-parser>, 2026.
- [22] K. Eng, A. Hindle ve E. Stroulia, “Patterns of multi-container composition for service orchestration with Docker Compose,” 2023.
- [23] I. Predoia, D. Kolovos, A. Garcia-Dominguez, M. Lenk, W. Ebel ve J. Burkl, “Towards processing YAML documents with model management languages,” *Companion Proceedings of MODELS '24* içinde, Linz, Avusturya, 2024.