

















3.1	PUT	essayer de mettre à jour un utilisateur existante avec des données valides	mettre à jour utilisateur avec son id	<pre>{ "id_utilisateur": 4, "nom": "antoine", "prenom": "lyas", "email": "lea.dubois@example.com", "mot_de_passe": "condure789", "adresse": "8 Rue de la Paix", "code_postal": "69002", "ville": "Lyon", "pays": "France", "telephone": "0634567890", "date_naissance": "1992-06-05" }</pre>	HTTP Status Code: 200 OK { "message": "Utilisateur r mis à jour avec succès" }	HTTP Status Code: 200 OK					
	PUT	essayer de mettre à jour un utilisateur avec des données invalides	mettre à jour utilisateur avec id	<pre>{ "nom": "ESMAIL", "prenom": "antoine", "email": "lea.dubois@example.com", "mot_de_passe": "condure789", "adresse": "8 Rue de la Paix", "code_postal": "69002", "ville": "Lyon", "pays": "France", "telephone": "0634567890", "date_naissance": "1992-06-05" }</pre>	400 Bad Request: Données invalides, avec des détails sur les erreurs de validation.	400 Bad Request: Données invalides, avec des détails sur les erreurs de validation.					
3.2											
3.3	PUT	essayer de mettre à jour un utilisateur avec données valides mais avec id invalide	mettre à jour utilisateur avec id	<pre>{ "id_utilisateur": 35, "nom": "antoine", "prenom": "lyas", "email": "lea.dubois@example.com", "mot_de_passe": "condure789", "adresse": "8 Rue de la Paix", "code_postal": "69002", "ville": "Lyon", "pays": "France", "telephone": "0634567890", "date_naissance": "1992-06-05", "permis_conduire": "101121314151617", "date_creation": "2024-07-22 00:55:53" }</pre>	404 Not Found: Aucun utilisateur trouvé avec cet ID.	404 Not Found: Aucun utilisateur trouvé avec cet ID.					
3.4	PUT	essayer de mettre à jour un utilisateur avec données valides mais avec un email déjà existé	mettre à jour utilisateur avec id	<pre>{ "id_utilisateur": 4, "nom": "antoine", "prenom": "lyas", "email": "lea.dubois@example.com", "mot_de_passe": "condure789", "adresse": "8 Rue de la Paix", "code_postal": "69002", "ville": "Lyon", "pays": "France", "telephone": "0634567890", "date_naissance": "1992-06-05", "permis_conduire": "101121314151617", "date_creation": "2024-07-22 00:55:53" }</pre>	500 Internal Server Error: Erreur lors de la mise à jour de l'utilisateur (par exemple, email déjà existant).	500 Internal Server Error: Erreur lors de la mise à jour de l'utilisateur (par exemple, email déjà existant).					
4.1	DELETE	supprimer un utilisateur avec id valide	supprimer un utilisateur	<pre>Method: DELETE { URL: / 6 }</pre>	HTTP Status Code: 200 OK	HTTP Status Code: 200 OK					
4.2	DELETE	supprimer un utilisateur avec id invalide	supprimer un utilisateur	<pre>Method: DELETE { URL: / 25 }</pre>	404 Not Found: Aucun utilisateur trouvé avec cet ID.	404 Not Found: Aucun utilisateur trouvé avec cet ID.					
4.3	DELETE	supprimer un utilisateur avec id déjà supprimé	supprimer un utilisateur	<pre>Method: DELETE { URL: / id }</pre>	500 Internal Server Error: Erreur lors de la suppression de l'utilisateur.	500 Internal Server Error: Erreur lors de la suppression de l'utilisateur.					
Scénario de Test (Catégories)											
Créer par	Esmail Haidari										
Référence	Documentation										
Date de création	2024-07-23										
Date de validation	2024-07-23										
ID du Test	Description de Scénario	Priorité	Nombre de cas de test								
TS 01 (GET)	vérifier la fonctionnalité de GET pour récupérer tous les Catégories	P0	1								
TS 02 (GET BY ID)	vérifier la fonctionnalité de GET BY pour récupérer un Catégories spécifique	P0	2								
TS 03 (POST)	vérifier la fonctionnalité de POST pour créer des nouveaux Catégories	P0	3								
TS 04 (PUT)	vérifier la fonctionnalité de PUT pour mettre à jour des Catégories	P0	4								
TS 05 (DELETE BY ID)	vérifier la fonctionnalité de DELETE pour supprimer un catégories spécifique	P0	3								
Cas de Test (Catégories)											
Créer par	Esmail Haidari										
date de création	2024-07-23										
Date de validatin	2024-07-23										
Environnement de l'API testé	MAC										
ID de Test	Titre	pré-requis	Description	JDD	Résultat Attendu	Résultat obtenu	statut	remarque	capture		

	DELETE	essayer de supprimer une catégorie existante créé par ses données	l'objectif c'est de supprimer une Catégories	{ url/4 }	500 Internal Server Error: Erreur lors de la suppression de la catégorie (par exemple, des véhicules sont associés à cette catégorie).	500 Internal Server Error: Erreur lors de la suppression de l'utilisateur.					
4.2											
Scénario de Test (Véhicules)											
créer par	Esmail Haidari										
Référence	Documentation										
Date de création	2024-07-23										
Date de validation	2024-07-23										
ID du Test (Véhicules)	Description de Scénario (Véhicules)	Priorité	Nombre de cas de test								
TS 01 (GET)	vérifier la fonctionnalité de GET pour récupérer les Véhicules	P0	1								
TS 02 (GET)	vérifier la fonctionnalité de GET BY pour récupérer un Véhicules spécifique	P0	2								
TS 03 (POST)	vérifier la fonctionnalité de POST pour créer des nouveaux utilisateurs	P0	3								
TS 04 (POST)	vérifier la fonctionnalité de POST BY pour créer un Véhicules spécifique	P0	4								
TS 05 (DELETE BY ID)	vérifier la fonctionnalité de DELETE pour supprimer Véhicules spécifique	P0	3								
Cas de Test (Véhicules)											
Créer par	Esmail Haidari										
date de création	2024-07-23										
Date de validation	2024-07-23										
Environnement de l'API testé	MAC										
ID de Test (Véhicules)	Titre (Véhicules)	pré-requis	Description	JDD	Résultat Obtenu	Résultat obtenu	statut	remarques			
1.1	GET	Il faut que l'outil Postman soit installé et l'URL soit opérationnel et bon	l'objectif c'est de récupérer tous les Véhicules	Method: GET { URL/ }	HTTP Status Code: 200 OK	code 200, verifier que le serveur nous retourne de tous les Véhicules					
1.2	GET BY	Il faut que l'outil Postman soit installé et choisir un Véhicule par son ID	"L'objectif c'est de récupérer un Véhicules spécifique"	GET { URL/ id	HTTP Status Code: 200 OK	code 200, verifier que le le serveur envoie vehicule spécifique					
1.3	GET BY	enter un Véhicules qui n'a aucun ID (id invalide)	"L'objectif c'est de récupérer un Véhicules par son id	GET { URL/ 440	404 Not Found: Aucun utilisateur trouvé avec cet ID.	404 Not Found: Aucun utilisateur trouvé avec cet ID.		il m'affiché 404 mais pas Aucun véhicule trouvé avec cet ID. (il m'affiché "*****")			
2.1	POST	il faut qu'on ajoute un Véhicules avec des données valides	L'objectif c'est de récupérer un Véhicules	{ "id_categorie": 22, "marque": "Peugeot", "modele": "308", "annee": 2022, "immatriculation": "SD-AB-123-CD-ef", "kilometrage": 20000, "nombre_places": 5, "criminalisation": true, "gps": true, "transmission": "Automatique", "carburant": "Diesel", "disponible": true, "image": "peugeot_308.jpg" }	HTTP Status Code: 201 Created["message": "Utilisateur créé avec succès", "id": 123 //ID du nouvel utilisateur]	HTTP Status Code: 200 Created,		il m'affiché 200 mais pas 201, malgré de l'excusin de la requere			
2.2	POST	créer un Véhicules avec les données invalides	créer un nouveau Véhicules	{ "": "", "nom": "ESMAIL", "": "esmail", "": "ESMAIL.doe@example.com", "": "4566", "adresse": "lyon", "": "69007", }	400 Bad Request: Données invalides avec des détails sur les erreurs de validation.	400 Bad Request: Données invalides, avec des détails sur les erreurs de validation					

2.3	POST	tenter de créer un Véhicules avec un immatriculation déjà présente	créer un nouveau Véhicules	<pre>{ "id_vehicule": 1, "id_categorie": 1, "marque": "Renault", "modele": "Clio", "annee": 2016, "immatriculation": "AA-123-BB", "kilometrage": 50000, "nombre_places": 5, "climatisation": 1, "gps": 0, "transmission": "Manuelle", "carburant": "Essence", "disponible": 1, "image": "clio.jpg" }</pre>	500 Internal Server Error: Erreur lors de la création de l'utilisateur	500 Internal Server Error: Erreur lors de la création de l'utilisateur (par exemple, email déjà existant).			
3.1	PUT	essayer de mettre à jour un Véhicules avec des données valides	mettre à jour Véhicules avec son id	<pre>{ "id_vehicule": 3, "marque": "Citroen", "modele": "C4 Picasso", "annee": 2019, "immatriculation": "c4-picasso.jpgg-EB-789-FF", "kilometrage": 25000, "nombre_places": 7, "climatisation": 1, "gps": 0, "transmission": "Manuelle", "carburant": "Essence", "disponible": false, "image": "c4-picasso.jpg" }</pre>	HTTP Status Code: 200 OK	HTTP Status Code: 200 OK			
3.2	PUT	essayer de mettre à jour un Véhicules avec des données invalides	mettre à jour Véhicules avec id	<pre>{ "id_vehicule": 3, // "id_categorie": 3, // "marque": "Citroen", "modele": "C4 Picasso", "annee": 2019, "immatriculation": "c4-picasso.jpgg-EB-789-FF", "kilometrage": 25000, "nombre_places": 7, "climatisation": 1, "gps": 0, "transmission": "Manuelle", "carburant": "Essence", "disponible": false, "image": "c4-picasso.jpg" }</pre>	400 Bad Request: Données invalides, avec des détails sur les erreurs de validation.	400 Bad Request: Données invalides, avec des détails sur les erreurs de validation.			
3.3	PUT	essayer de mettre à jour un Véhicules avec données valides mais avec id invalid	mettre à jour Véhicules avec id 555	<pre>{ "id_vehicule": 555, "id_categorie": 3, "marque": "Citroen", "modele": "C4 Picasso", "annee": 2019, "immatriculation": "c4-picasso.jpgg-EB-789-FF", "kilometrage": 25000, "nombre_places": 7, "climatisation": 1, "gps": 0, "transmission": "Manuelle", "carburant": "Essence", "disponible": false, "image": "c4-picasso.jpg" }</pre>	404 Not Found: Aucun utilisateur trouvé avec cet ID.	404 Not Found: Aucun utilisateur trouvé avec cet ID.			
3.4	PUT	essayer de mettre à jour un immatriculation avec avec un immatriculation déjà existé	mettre à jour immatriculation avec id	<pre>{ "id_categorie": 22, "marque": "Peugeot", "modele": "308", "annee": 2022, "immatriculation": "1D-AB-123-CD-ef", "kilometrage": 20000, "nombre_places": 5, "climatisation": true, "gps": true, "transmission": "Automatique", "carburant": "Diesel", "disponible": true, "image": "peugeot_308.jpg" }</pre>	500 Internal Server Error: Erreur lors de la mise à jour de l'utilisateur (par exemple, email déjà existant).	500 Internal Server Error: Erreur lors de la mise à jour de l'utilisateur (par exemple, email déjà existant).			
4.1	DELETE	supprimer un véicules avec id valide	supprimer un Véhicules spécifique	<pre>Method: DELETE (URL: /17)</pre>	HTTP Status Code: 200 OK	HTTP Status Code: 200 OK			
4.2	DELETE	supprimer un Véhicules avec id invalide	supprimer un Véhicules	<pre>Method: DELETE (URL: /888)</pre>	404 Not Found: Aucun utilisateur trouvé avec cet ID.	404 Not Found: Aucun utilisateur trouvé avec cet ID.			
4.3	DELETE	supprimer un Véhicules avec id déjà supprimé	supprimer un Véhicules	<pre>Method: DELETE (URL: /22)</pre>	500 Internal Server Error: Erreur lors de la suppression de la catégorie (par exemple, des véhicules sont associés à cette catégorie).	500 Internal Server Error: Erreur lors de la suppression de l'utilisateur.			
Scénario de Test (Agences)									
Créer par	Esmail Haidari								
Date de création	2024-07-23								
Date de validation	2024-07-23								
ID du Test (Agences)	Discription de Scénario (Agences)	Priorité	Nombre de cas de test						
TS 01 (GET)	vérifier la fonctionnalité de GET pour récupérer les Agences	P0	1						
TS 02 (GET BY ID)	vérifier la fonctionnalité de GET BY pour récupérer un Agences spécifique	P0	2						
TS 03 (POST)	vérifier la fonctionnalité de POST pour créer des nouveaux Agences	P0	3						
TS 04 (POST BY)	vérifier la fonctionnalité de POST BY pour créer un Agences spécifique	P0	4						
TS 05 (DELETE BY ID)	vérifier la fonctionnalité de DELETE pour supprimer Agences spécifique	P0	3						
Cas de Test Agences									
Créer par	Esmail Haidari								
date de création	2024-07-23								

[illegible]

4.2	DELETE	supprimer une agences avec id invalide	supprimer un Agences	Method: DELETE (URL: / 567)	404 Not Found: Aucun utilisateur t rouvé avec cet ID.	404 Not Found: Aucun utilisateur trouvé avec cet ID.				
4.3	DELETE	supprimer une agences avec id déjà supprimé	supprimer un Agences	Method: DELETE (URL: / id)	500 Internal Server Error: Erreur lors de la suppression de la catégorie (par exemple, des véhicules sont associés à cette catégorie).	500 Internal Server Error: Erreur lors de la suppression de l'utilisateur.		J'arrive pas à supprimer l'agence et ça n'affiche pas l'erreur de 500		
Scénario de Test (Disponibilités)										
Créer par	Esmail Haidari									
Date de création	2024-07-23									
Date de validation	2024-07-23									
ID du Test (Disponibilités)	Description de Scénario (Disponibilités)	Priorité	Nombre de cas de test							
TS 01 (GET)	vérifier la fonctionnalité de GET pour récupérer les Disponibilités	P0	1							
TS 02 (GET BY ID)	vérifier la fonctionnalité de GET BY pour récupérer un Disponibilités spécifique	P0	2							
TS 03 (POST)	vérifier la fonctionnalité de POST pour créer des nouveaux Disponibilités	P0	3							
TS 04 (POST BY)	vérifier la fonctionnalité de POST BY pour créer un Disponibilités spécifique	P0	4							
TS 05 (DELETE BY ID)	vérifier la fonctionnalité de DELETE pour supprimer Disponibilités spécifique	P0	3							
Cas de Test (Disponibilités)										
Créer par	Esmail Haidari									
date de création	2024-07-23									
Date de validatin	2024-07-23									
Environnement de l'API testé	MAC									
ID de Test (Disponibilités)	Titre Disponibilités	pré-requis	Description	JDD	Résultat obtenu	Statut	Remarque			
1.1	GET	Il faut que l'outil Postman soit installé et l'URL soit opérationnel et bon	L'objectif c'est de récupérer tous les Disponibilités	Method: GET (URL: /)	HTTP Status Code: 200 OK code 200, vérifier que le serveur nous retourne de tous les Disponibilités					
1.2	GET	enter un Disponibilités par un id invalid	L'objectif c'est de récupérer une Disponibilités	Method: GET (URL: / 456)	HTTP Status Code: 200 OK 404 Not Found: Aucune disponibilité trouvée avec cet ID.		l'erreur 404 not found a été reçu mais pas le message aucune disponibilité avec ce id trouvé			
1.3	GET	enter un Disponibilités par son id	L'objectif c'est de récupérer une Disponibilités spécifique	Method: GET (URL: /)	404 Not Found: Aucun utilisateur trouvé avec cet ID.		404 Not Found: Aucune agence trouvée avec cet ID.			
2.1	POST	Il faut qu'on ajoute une Disponibilités avec des données valides	L'objectif c'est de créer une Disponibilités	{ "id_véhicule": 5, "id_agence": 2, "quantité": 2 }	HTTP Status Code: 201 Created, "message": "Utilisateur créé avec succès", "id": 123 //ID du nouvel utilisateur }		HTTP Status Code: 201 Created il n'affiche pas 201			
2.2	POST	créer une Disponibilités avec les données invalides	créer un nouveau Disponibilités	{ "id_véhicule": 5, // "id_agence": 2, "quantité": 2 }	400 Bad Request: Données invalides avec des détails sur les erreurs de validation.		400 Bad Request: Données invalides, avec des détails sur les erreurs de validation			
2.3	POST	tenter de créer un Disponibilités avec un déjà présente	créer un nouveau Disponibilités	{ "id_véhicule": 5677, "id_agence": 2, "quantité": 2 }	500 Internal Server Error: Erreur lors de la création de l'utilisateur		500 Internal Server Error: Erreur lors de la création de l'utilisateur (par exemple, email déjà existant).			
3.1	PUT	essayer de mettre à jour un Disponibilités avec des données valides	mettre à jour Disponibilités avec son id 5	{ "id_véhicule": 5, "id_agence": 2, "quantité": 12 }	HTTP Status Code: 200 OK {"message": "Utilisateur mis à jour avec succès"}		HTTP Status Code: 200 OK il n'affiche rien avec erreur 500			
3.2	PUT	essayer de mettre à jour une Disponibilités avec des données invalides	mettre à jour une Disponibilités avec id	{ "id_véhicule": 5, // "id_agence": 2, "quantité": 2 }	400 Bad Request: Données invalides, avec des détails sur les erreurs de validation.		400 Bad Request: Données invalides, avec des détails sur les erreurs de validation.			

3.3	PUT	essayer de mettre à jour une Disponibilités avec données valides mais avec id invalide	mettre à jour Disponibilités avec id	{ "id_vehicule": 5, "id_agence": 442, "quantite": 2 }	404 Not Found: Aucun utilisateur trouvé avec cet ID.	404 Not Found: Aucun utilisateur trouvé avec cet ID.	500 Internal Server Error: Erreur lors de la mise à jour de la disponibilité (par exemple, clé étrangère invalide). Il affiche 500 erreur de serveur.	il n'affiche pas 404 ma, il affiche 500 erreur de serveur				
3.4	PUT	essayer de mettre à jour un Agences avec données valides mais avec un déjà existé	mettre à jour ... avec id	{ "id_disponible": "0", "id_vehicule": "10", "id_agence": "2", "quantite": "2" }	500 Internal Server Error: Erreur lors de la mise à jour de l'utilisateur (par exemple, email déjà existant).	500 Internal Server Error: Erreur lors de la mise à jour de l'utilisateur (par exemple, email déjà existant).						
4.1	DELETE	supprimer un Disponibilités avec id valide	supprimer un Disponibilités spécifique	Method: DELETE (URL:/11 .)	HTTP Status Code: 200 OK	HTTP Status Code: 200 OK						
4.2	DELETE	supprimer un Disponibilités avec un id invalide	supprimer une Disponibilités	Method: DELETE (URL:/145 .)	404 Not Found: Aucun utilisateur t rrouvé avec cet ID.	404 Not Found: Aucun utilisateur trouvé avec cet ID.	500 Internal Server Error: Erreur lors de la suppression de la catégorie (par exemple, des véhicules sont associés à cette catégorie).					
4.3	DELETE	supprimer un Disponibilités avec id déjà supprimé	supprimer un Disponibilités	Method: DELETE (URL:/id .)	500 Internal Server Error: Erreur lors de la suppression de la catégorie (par exemple, des véhicules sont associés à cette catégorie).	500 Internal Server Error: Erreur lors de la suppression de l'utilisateur.		il n'affiche pas l'erreur 500				
Scénario de Test (Locations)												
Créer par	Esmail Haddari											
Date de création	2024-07-23											
Date de validation	2024-07-23											
ID du Test (Locations)	Description de Scénario (Locations)	Priorité	Nombre de cas de test									
TS 01 (GET)	vérifier la fonctionnalité de GET pour récupérer les Locations	P0	1									
TS 02 (GET BY ID)	vérifier la fonctionnalité de GET BY pour récupérer un Locations spécifique	P0	2									
TS 03 (POST)	vérifier la fonctionnalité de POST pour créer des nouveaux Locations	P0	3									
TS 04 (POST BY)	vérifier la fonctionnalité de POST BY pour créer un Locations spécifique	P0	4									
TS 05 (DELETE BY ID)	vérifier la fonctionnalité de DELETE pour supprimer Locations spécifique	P0	3									
Cas de Test (Locations)												
Créer par	Esmail Haddari											
date de création	2024-07-23											
Date de validatin	2024-07-23											
Environnement de l'API testé	MAC											
ID de Test (Locations)	Titre Locations	pré-requis	Description	JDD		Résultat obtenu	Statut	Remarque				
1.1	GET	Il faut que l'outil Postman soit installé et FURL soit opérationnel et bon	l'objectif c'est de récupérer tous les Locations	Method: GET (URL/.. .)	HTTP Status Code: 200 OK	code 200, vérifier que le serveur nous retourne de tous les Locations	500 Internal Server Error: Erreur lors de la mise à jour de la disponibilité (par exemple, clé étrangère invalide). Il affiche 500 erreur de serveur.					
1.2	GET	enter un Locations par un id invalide	l'objectif c'est de récupérer une Locations	Method: GET (URL/./456 .)	HTTP Status Code: 200 OK	404 Not Found: Aucune Locations trouvée avec cet ID.						
1.3	GET BY	enter un Locations par son id	l'objectif c'est de récupérer une Locations spécifique	Method: GET (URL/7 .)	404 Not Found: Aucun Locations trouvé avec cet ID.	code 200, vérifier que le serveur nous retourne de tous les Locations						
2.1	POST	il faut qu'on ajoute une Locations avec des données valides	L'objectif c'est de créer une Locations	{ "id_utilisateur": 10, "id_vehicule": 8, "id_agence_depart": 1, "id_agence_retour": 3, "date_debut": "2023-05-20", "date_fin": "2023-05-27", "prix_loyer": 560.00, "statut": "Confirmée" }	HTTP Status Code: 201 Created, "message": "Locations créé avec succès", "id": 123 /ID du nouvel Locations }	HTTP Status Code: 201 Created	500 Internal Server Error: Erreur lors de la création de Locations	il n'affiche pas 201 il affiche 200				
2.2	POST	créer une Locations avec les données invalides	créer un nouveau Locations	// "id_utilisateur": 10, "id_vehicule": 8, "id_agence_depart": 1, "id_agence_retour": 3, "date_debut": "2023-05-20", "date_fin": "2023-05-27", "prix_loyer": 560.00, "statut": "Confirmée" }	400 Bad Request: Données invalides avec des détails sur les erreurs de validation.	400 Bad Request: Données invalides, avec des détails sur les erreurs de validation						
2.3	POST	tenter de créer un Locations avec un déjà présente	créer un nouveau Locations	{ "id_utilisateur": 10, // "id_vehicule": 8, "id_agence_depart": 1, "id_agence_retour": 3, "date_debut": "2023-05-20", "date_fin": "2023-05-27", "prix_loyer": 560.00, "statut": "Confirmée" }	500 Internal Server Error: Erreur lors de la création de Locations	500 Internal Server Error: Erreur lors de la création de l'utilisateur (par exemple, email déjà existant).						
3.1	PUT	l'objectif c'est de mettre à jour une Locations avec des données valides de son id	mettre à jour Locations avec son id qui existe 5	{ "id_utilisateur": 10, "id_vehicule": 8, "id_agence_depart": 1, "id_agence_retour": 3, "date_debut": "2023-05-20", "date_fin": "2023-05-27", "prix_loyer": 560.00, "statut": "Confirmée" }	HTTP Status Code: 200 OK	HTTP Status Code: 200 OK	500 Internal Server Error: Erreur lors de la suppression de la catégorie (par exemple, des véhicules sont associés à cette catégorie).	il n'affiche pas le statut 201 et pas de message				

3.2	PUT	essayer de mettre à jour une Locations avec des données invalides	mettre à jour une Locations avec un id	<pre>{ "id_utilisateur": 4, // "id_vehicule": 8, // "id_agence_depart": 1, // "id_agence_retour": 3, "date_debut": "2023-05-20", "date_fin": "2023-05-27", "prix_total": 560.00, ... }</pre>	400 Bad Request: Données invalides, avec des détails sur les erreurs de validation.	400 Bad Request: Données invalides, avec des détails sur les erreurs de validation.				
3.3	PUT	essayer de mettre à jour une Locations avec avec id invalide	mettre à jour Locations avec id	<pre>{ "id_utilisateur": 4, // "id_vehicule": 8, // "id_agence_depart": 1, // "id_agence_retour": 3, "date_debut": "2023-05-20", "date_fin": "2023-05-27", "prix_total": 560.00, // "statut": "Confirmée" }</pre>	404 Not Found: Aucun Locations trouvé avec cet ID.	404 Not Found: Aucun utilisateur trouvé avec cet ID.				
3.4	PUT	essayer de mettre à jour une Locations existante avec la location créé	mettre à jour une location existante	<pre>{ "id_disponible": "0", "id_vehicule": "0", "id_agence": "0", "quantite": "2" }</pre>	500 Internal Server Error: Erreur lors de la mise à jour de Locations (par exemple, email déjà existant).	500 Internal Server Error: Erreur lors de la mise à jour de Locations (par exemple, email déjà existant).			impossible de voir l'erreur 500, malgré plusieurs essais je vois toujours l'erreur 404	
4.1	DELETE	supprimer une Locations avec id valide	supprimer une Locations spécifique	<pre>Method: DELETE (URL:/10)</pre>	HTTP Status Code: 200 OK	HTTP Status Code: 200 OK				
4.2	DELETE	supprimer une Locations avec un id invalide	l'objectif c'est de supprimer une Locations avec un id invalide	<pre>Method: DELETE (URL:/100)</pre>	404 Not Found: Aucun Locations t rouver avec cet ID.	404 Not Found: Aucun Locations trouvé avec cet ID.				
4.3	DELETE	supprimer un Locations déjà supprimé	supprimer un Locations	<pre>Method: DELETE (URL:/10)</pre>	500 Internal Server Error: Erreur lors de la suppression de la catégorie (par exemple, des véhicules sont associés à cette catégorie).	500 Internal Server Error: Erreur lors de la suppression de Locations.			je n'ai pas réussi à avoir l'erreur 500, j'ai toujours erreur 404	
Scénario de Test (Avis)										
Créer par	Esmail Haidari									
Date de création	2024-07-23									
Date de validation	2024-07-23									
ID du Test (Avis)	Description de Scénario (Avis)	Priorité	Nombre de cas de test							
TS 01 (GET)	vérifier la fonctionnalité de GET pour récupérer les Avis	P0	1							
TS 02 (GET BY ID)	vérifier la fonctionnalité de GET BY pour récupérer un Avis spécifique	P0	2							
TS 03 (POST)	vérifier la fonctionnalité de POST pour créer des nouveaux Avis	P0	3							
TS 04 (POST BY)	vérifier la fonctionnalité de POST BY pour créer un Avis spécifique	P0	4							
TS 05 (DELETE BY ID)	vérifier la fonctionnalité de DELETE pour supprimer Avis spécifique	P0	3							
Cas de Test (Avis)										
Créer par	Esmail Haidari									
date de création	2024-07-23									
Date de validation	2024-07-23									
Environnement de l'API testé	MAC									
ID de Test Avis	Titre Avis	pré-requis	Description	JDD		Résultat				
1.1	GET	Il faut que l'outil Postman soit installé et l'URL soit opérationnel et bon	l'objectif c'est de récupérer tous les avis	<pre>Method: GET (URL:/)</pre>	HTTP Status Code: 200 OK	HTTP Status Code: 200 OK				
1.2	GET	récupérer un avis par son id	l'objectif c'est de récupérer un avis spécifique	<pre>Method: GET (URL:/6)</pre>	HTTP Status Code: 200 OK	HTTP Status Code: 200 OK				
1.3	GET	récupérer un avis par un id invalide	l'objectif c'est de récupérer une avis spécifique	<pre>Method: GET (URL/40)</pre>	404 Not Found: Aucun avis trouvé avec cet ID.	404 Not Found: Aucun avis trouvé avec cet ID.				

2.1	POST	il faut qu'on ajoute un avis avec des données valides	L'objectif c'est de créer un avis	<pre>{ "id_location": 5, "note": 5, "commentaire": "Excellent service! Je reviendrai." }</pre>	HTTP Status Code: 201 Created	HTTP Status Code: 201 Created	il fallait afficher le statut 201 mais il affiche le statut 200	
2.2	POST	créer un avis avec les données invalides	créer un nouveau un avis	<pre>{ "id_location": 5, "note": 5, "commentaire": "Excellent service! Je reviendrai." }</pre>	400 Bad Request: Données invalides avec des détails sur les erreurs de validation.	400 Bad Request: Données invalides, avec des détails sur les erreurs de validation		
2.3	POST	tenter de créer un avis avec un avis déjà exist	créer un nouveau un avis	<pre>{ "id_utilisateur": 10, "id_vehicule": 8, "id_agence_depart": 1, "id_agence_retour": 3, "date_debut": "2023-05-20", "date_fin": "2023-05-27", "prix_journal": 550.00, "statut": "Confirmée" }</pre>	500 Internal Server Error: Erreur lors de la création de l'avis	500 Internal Server Error: Erreur lors de la création de l'avis par exemple, clé étrangère invalide "error": "Erreur: que l'ID de la location existe."	je vois l'erreur 500 mais la phrase par exemple clé étrangère ne s'affiche pas.	
4.1	DELETE	supprimer un avis avec id valide	supprimer un avis spécifique	Method: DELETE (URL /10)	HTTP Status Code: 200 OK	HTTP Status Code: 200 OK		
4.2	DELETE	supprimer un avis avec un id invalide	l'objectif c'est de supprimer un avis avec un id invalide	Method: DELETE (URL /100)	400 Bad Request: Données invalides, avec des détails sur les erreurs de validation.	404 Not Found: Aucun Locations trouvé avec cet ID.		
4.3	DELETE	supprimer un avis déjà supprimé	supprimer un avis	Method: DELETE (URL /5)	404 Not Found: Aucun avis trouvé avec cet ID.	500 Internal Server Error: Erreur lors de la suppression de Locations.	l'arrive a voir l'erreur 500 malgré plusieurs essayes, je vois toujours l'erreur 404	