

Лаб: Вложени цикли

Задачи за упражнение в клас и за домашно към курса "[Основи на програмирането](#)" @ СофтУни.

Тествайте решенията си в Judge системата: <https://alpha.judge.softuni.org/contests/nested-loops-lab-test/2385>

Лаб: Вложени цикли	1
1. Часовник	1
2. Таблица за умножение	2
3. Комбинации	3
4. Сума от две числа.....	4
5. Пътуване	5
6. Сграда.....	6

1. Часовник

Напишете програма, която отпечатва **часовете в денонощието от 0:0 до 23:59**, всеки на отделен ред. Часовете трябва да се изписват във формат "{час}:{минути}".

Примерен вход и изход

Вход	Изход
(няма вход)	0:0 0:1 0:2 0:3 0:4 0:5 0:6 0:7 0:8 0:9 0:10 ... 23:50 23:51 23:52 23:53 23:54 23:55 23:56 23:57 23:58 23:59

Насоки

- Създайте 2 вложени for-цикъла, с които да итерирате през всяка една минута и час от денонощието:

```
for (int h = 0; h <= 23; h++)
{
    for (int m = 0; m <= 59; m++)
    {
    }
}
```

2. Отпечатайте резултата:

```
for (int h = 0; h <= 23; h++)
{
    for (int m = 0; m <= 59; m++)
    {
        Console.WriteLine($"{h}:{m}");
    }
}
```

2. Таблица за умножение

Отпечатайте на конзолата таблицата за умножение за числата от 1 до 10 във формат:

"{първи множител} * {втори множител} = {резултат}".

Примерен вход и изход

Вход	Изход
(няма вход)	1 * 1 = 1 1 * 2 = 2 1 * 3 = 3 1 * 4 = 4 1 * 5 = 5 1 * 6 = 6 1 * 7 = 7 1 * 8 = 8 1 * 9 = 9 1 * 10 = 10 ... 10 * 1 = 10 10 * 2 = 20 10 * 3 = 30 10 * 4 = 40 10 * 5 = 50 10 * 6 = 60 10 * 7 = 70 10 * 8 = 80 10 * 9 = 90 10 * 10 = 100

Насоки

1. Създайте 2 вложени for-цикъла, с които да итерирате всяка възможна стойност на двата множителя от 1 до 10:

```
for (int x = 1; x <= 10; x++)  
{  
    for (int y = 1; y <= 10; y++)  
    {  
    }  
}
```

2. Намерете произведението на двата множителя и отпечатайте резултата:

```
for (int x = 1; x <= 10; x++)  
{  
    for (int y = 1; y <= 10; y++)  
    {  
        int product = x * y;  
        Console.WriteLine($"{x} * {y} = {product}");  
    }  
}
```

3. Комбинации

Напишете програма, която изчислява **колко решения в естествените числа** (включително и нулата) има уравнението:

$$x1 + x2 + x3 = n$$

Числото n е цяло число и се въвежда от конзолата.

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения	Вход	Изход	Вход	Изход
25	351	Генерираме всички комбинации от 3 числа, като първата е: $0+0+0=0$, но понеже не е равна на 25, продължаваме: $0+0+1=1$ – също не е 25 и т.н. Стигаме до първата валидна комбинация: $0 + 0 + 25 = 25$, увеличаваме броя на валидни комбинации с 1, втората валидна комбинация е: $0 + 1 + 24 = 25$ Третата: $0 + 2 + 23 = 25$ и т.н. След генериране на всички възможни комбинации, броят на валидните е 351.	20	231	5	21

Насоки

1. Прочетете входните данни – едно цяло число, въведено от потребителя и го запаметете в променлива:

```
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
```

2. Създайте 3 вложени for-цикъла, с които да итерирате всяка възможна стойност на едно от 3те числа в уравнението:

```
int n = int.Parse(Console.ReadLine());

for (int x1 = 0; x1 <= n; x1++)
{
    for (int x2 = 0; x2 <= n; x2++)
    {
        for (int x3 = 0; x3 <= n; x3++)
        {
        }
    }
}
```

3. Направете проверка в най-вътрешния вложен цикъл за стойностите на **x1**, **x2**, **x3** във всяка една итерация. За да бъде валидно уравнението, техният сбор трябва да е равен на **n**. Създайте променлива **validCombinationsCount**, която да пази броя на валидните комбинации и добавяйте към нея всеки път, когато генерирате такава:

```
int n = int.Parse(Console.ReadLine());

for (int x1 = 0; x1 <= n; x1++)
{
    for (int x2 = 0; x2 <= n; x2++)
    {
        for (int x3 = 0; x3 <= n; x3++)
        {
            if (x1 + x2 + x3 == n)
            {
                // TODO: Add to valid combination counter
            }
        }
    }
}
```

4. Накрая принтирайте броя на валидните комбинации (**validCombinationsCount**).

4. Сума от две числа

Напишете програма която проверява **всички възможни комбинации от двойка числа в интервала от две дадени числа**. На изхода се отпечатва, **коя поред е комбинацията чиито сбор от числата е равен на дадено магическо число**. Ако няма нито една комбинация отговаряща на условието се отпечатва **съобщение, че не е намерено**.

Вход

Входът се чете от конзолата и се състои от **три реда**:

- **Първи ред** – начало на интервала – цяло число в интервала [1...999]
- **Втори ред** – край на интервала – цяло число в интервала [по-голямо от първото число...1000]
- **Трети ред** – магическото число – цяло число в интервала [1...10000]

Изход

На конзолата трябва да се отпечата **един ред**, според резултата:

- Ако е намерена комбинация чиито **сбор на числата е равен на магическото число**
 - "Combination N:{пореден номер} ({първото число} + {второ число} = {магическото число})"
- Ако **не е намерена** комбинация отговаряща на условието
 - "{броят на всички комбинации} combinations - neither equals {магическото число}"

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения	Вход	Изход
1 10 5	Combination N:4 (1 + 4 = 5)	Всички комбинации от две числа между 1 и 10 са: 1 1, 1 2, 1 3, 1 4 , 1 5, ... 2 1, 2 2, ... 4 9, 4 10, 5 1 ... 10 9, 10 10 Първата комбинация, чиито сбор на числата е равен на магическото число 5 е четвъртата (1 и 4)	88 888 1000	Combination N:20025 (112 + 888 = 1000)
Вход	Изход	Обяснения	Вход	Изход
23 24 20	4 combinations - neither equals 20	Всички комбинации от две числа между 23 и 24 са: 23 23, 23 24, 24 23, 24 24 (общо 4) Няма двойки числа, чиито сбор е равен на магическото 20	88 888 2000	641601 combinations - neither equals 2000

5. Пътуване

Ани обича да пътува и иска тази година да посети **няколко** различни дестинации. Като си избере дестинация, ще прецени **колко пари ще ѝ трябват**, за да отиде до там и ще започне да **спестява**. Когато е спестила **достатъчно**, ще може да пътува.

От конзолата всеки път ще се четат **първо дестинацията и минималния бюджет**, който ще е нужен за пътуването.

След това ще се четат **няколко суми**, които Ани спестява като работи и **когато успее да събере достатъчно за пътуването**, ще заминава, като на конзолата трябва да се изпише:

"Going to {дестинацията}!"

Когато е посетила всички дестинации, които иска, **вместо дестинация ще въведе "End"** и програмата ще приключи.

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Вход	Изход
Greece 1000 200 200 300 100 150 240 Spain 1200 300 500 193 423 End	Going to Greece! Going to Spain!	France 2000 300 300 200 400 190 258 360 Portugal 1450 400 400 200 300 300 Egypt 1900 1000 280 300 500 End	Going to France! Going to Portugal! Going to Egypt!

6. Сграда

Напишете програма, която извежда на конзолата номерата на стаите в една сграда (в низходящ ред), като са изпълнени следните условия:

- На всеки четен етаж има само офиси
- На всеки нечетен етаж има само апартаменти
- Всеки апартамент се означава по следния начин : **A{номер на етажа}{номер на апартамента}**, номерата на апартаментите започват от 0.
- Всеки офис се означава по следния начин : **O{номер на етажа}{номер на офиса}**, номерата на офисите също започват от 0.
- На последният етаж винаги има апартаменти и те са по-големи от останалите, за това пред номера им пише 'L', вместо 'A'. Ако има само един етаж, то има само големи апартаменти!

От конзолата се прочитат две цели числа - броят на етажите и броят на стаите за един етаж.

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
6 4	L60 L61 L62 L63 A50 A51 A52 A53 O40 O41 O42 O43 A30 A31 A32 A33 O20 O21 O22 O23 A10 A11 A12 A13	Имаме общо 6 етажа, с по 4 стаи на етаж. Нечетните етажи имат само апартаменти, а четните само офиси.

Вход	Исход	Вход	Исход
9	L90 L91 L92 L93 L94	4	L40 L41 L42 L43
5	080 081 082 083 084	4	A30 A31 A32 A33
	A70 A71 A72 A73 A74		020 021 022 023
	060 061 062 063 064		A10 A11 A12 A13
	A50 A51 A52 A53 A54		
	040 041 042 043 044		
	A30 A31 A32 A33 A34		
	020 021 022 023 024		
	A10 A11 A12 A13 A14		