

## **DETECTOR MULTIGAS DE 6 GASES K-600M**

El Detector Multi-gas portable K-600M puede detectar hasta 6 tipos de gases a la vez, construido con bomba de muestreo incorporada, cuenta con un sensor importado y tecnología de micro control, con respuesta rápida y alta media de precisión. Cuenta con certificación IP65, lo cual lo protege al polvo y agua.

## Características

- Cuenta con una batería recargable de litio de 4000 mA.
- Adopta una pantalla a color HD con ángulo de visión de 120° de 3,5 pulgadas.
- Bomba ajustable de 1 a 6 grados.
- Admite tarjeta de memoria externa.
- Equipado con software de computadora superior, se puede conectar a la computadora para exportar datos.
- Entrada tipo C.
- Tiempo de respuesta: T90 Menor a 30s.

## **Accesorios**

- Adaptador de CC.
- Cable USB.
- 1 manguera.
- Certificado de calibración de fábrica.





## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo	K-600M	
Tiempo de Carga	(<) menor a 5 horas	
Tiempo de trabajo	(<) menor a 10 horas	
Vida útil el sensor	2 años	
Pantalla	LCD color 3.5 pulgadas	
Protección	IP65	
Rango de temperatura de operabilidad	-40° C Hasta 125° C.	
Rango de humedad relativa de operabilidad	0 hasta 100 % HR	
Dimensiones	231 x 87 x 60 mm	
Peso	680 gramos	

Gas	Rango	Resolución	L-alarma	H-alarma
LEL	0 ~ 100% LEL	1% LEL	20%LEL	50%LEL
H2S	0 ~ 100 ppm	1 PPM	10 ppm	35 ppm
CO	0 ~ 1000 ppm	1 PPM	50 ppm	150 ppm
02	0 ~ 30% Vol	0.1% VOL	19.5%Vol	23.5%Vol
CO2	0 ~ 5% Vol	0.01% VOL	1 % Vol	2% Vol
N02	0 ~ 20 ppm	0.1 PPM	5 PPM	10 PPM