



Pràctica 2: Servir múltiples dominis

Objectiu

- Configurar diferents llocs per allotjar les webs corresponents a diferents dominis.

Virtual hosting amb nginx

Podem trobar els llocs disponibles i actius del servidor nginx, sen els directoris:

```
1 /etc/nginx/sites-availables/  
2 /etc/nginx/sites-enabled/
```

Per exemple podem crear un nou Host Virtual fent una copia del lloc virtual **default**:

```
1 cd /etc/nginx/sites-availables/  
2 cp default exemple
```

Ara al fitxer exemple podem configurar el nou lloc virtual, tenint en compte els paràmetres següents:

- **server_name**: El nom amb què accedirem al lloc virtual.
- **root**: Directori on guardem els fitxers que se serviran.
- **index**: Llista amb els noms dels fitxers que intentarà servir si no se n'indica cap a la URL.
- En **listen 80**; i en **listen [::]:80**: S'indica el port i les adreces des d'on s'esperen peticions.
- Al lloc virtual default té configurat la directiva **default_server** ens permet indicar que és el lloc virtual per defecte. Aquesta directiva no s'ha d'incloure als nous llocs virtuals.
- Al fitxer **/etc/nginx/nginx.conf** ens trobem les directives **error_log** i **access_log**, per indicar el fitxer de log d'errors i d'accessos respectivament. Si volem podem indicar un fitxer diferent a cada lloc virtual indicant aquestes directives.

Per activar un lloc nou hem de crear l'enllaç directe al directori **/etc/nginx/sites-enabled/**:

```
1 ln -s /etc/nginx/sites-available/pagina1 /etc/nginx/sites-enabled/
```

Tasques a fer

Crea dos llocs diferents al **default**



- Un dels llocs servirà una Pàgina web estàtica (amb contingut HTML + CSS)
- L'altre lloc servirà altra Pàgina web estàtica (amb contingut HTML + CSS + Javascript)