



Pràctica 4: phpmyadmin

Objectiu

- Instal·lar, assegurar i configurar phpMyAdmin en un servidor Ubuntu.
- Protegir PhpMyAdmin contra accessos no autoritzats.
- Automatitzar la instal·lació i configuració de phpMyAdmin mitjançant scripts de Bash.

Tasques a fer

Instal·lació de PhpMyAdmin

- Instal·la phpMyAdmin juntament amb les extensions PHP necessàries (php-mbstring, php-zip, php-gd, php-json, php-curl).
- Configura phpMyAdmin perquè funcione amb nginx.

Permetre l'Accés per Contrassenya del root de MySQL

- Canvia el mètode d'autenticació de l'usuari root de MySQL d'auth_socket a caching_sha2_password o mysql_native_password.
- Verifica els mètodes d'autenticació utilitzats per cadascun dels usuaris.

Configuració de l'Accés per Contrassenya per a un Usuari Dedicat de MySQL

- Crea un nou usuari de MySQL amb una contrassenya segura.
- Dona-li al usuari els privilegis apropiats per gestionar les bases de dades a través de phpMyAdmin.

Assegura la Instància de phpMyAdmin

- Crea un fitxer .htpasswd per emmagatzemar les credencials d'usuari i contrassenya.
- Modifica la configuració del lloc per aplicar l'accés per usuari i contrassenya.
- Reinicieu nginx per aplicar els canvis.



Assegureu-vos de seguir bones pràctiques de seguretat a cada pas. No inclogueu contrasenyes reals a les captures de pantalla o al document. El document ha d'estar ben organitzat i fàcil de seguir.

Com Lliurar

Hauràs de crear un repositori a GitHub amb el nom de la pràctica i la descripció de la mateixa.

El repositori ha de tenir el contingut següent:



- Una **documentació tècnica** al vostre repositori de Github, i publicat a Github Pages amb la descripció de tots els passos que s'han dut a terme.
- Els passos detallats que vas seguir per completar cadascun dels requisits.
- Instal·lació i configuració de phpMyAdmin.
- Configuració d'autenticació i mètodes d'autenticació de MySQL i Nginx.
- Els scripts de Bash que s'han utilitzat per automatitzar la instal·lació i configuració de PhpMyAdmin.
- Captures de pantalla demostratives dins de la documentació.

A més del contingut anterior pot ser necessari crear altres fitxers de configuració. A continuació es mostra un exemple de com pot ser la estructura del repositori:

```
1  .--
2  |  - README.md
3  |  - conf      --
4  |              - site_phpmyadmin
5  |  - scripts  --
6  |              - .env
7  |              - install_lemph.sh
8  |              - install_phpmyadmin.sh
```

Scripts de Bash

El directori scripts ha d'incloure els fitxers següents:

- **.env**: Aquest fitxer conté totes les variables de configuració que s'utilitzaran als scripts de Bash.
- **install_lemph.sh**: Script de Bash amb l'automatització del procés d'instal·lació de la pila LEMP.
- **install_phpmyadmin.sh**: Script de Bash amb l'automatització del procés de creació i configuració d'instal·lació i securització de phpMyAdmin.

Recursos

- Documentación de phpMyAdmin
- Documentación de MySQL
- Documentación de NGINX