

ZYPYZAPE · QUIJOTE · KILÒMETRE MDC · Cribes · Encriptació · Pla 33×1

Tecnologia d'inèrcia sintètica nativa, hurto gravitatori i mètodes matemàtics originals per a factorització, generació de primers i criptografia per acord

Víctor Manzanares Alberola

Investigador Independent · EPSA, Universitat Politècnica de València (Alcoi)

github.com/espiradesombra/claude

"La energía la tenía el viento, la robé y la dejé ir."

Document tècnic de difusió · Versió 4.0 · Maig 2026

PART I — TECNOLOGIA ENERGÈTICA

Tres conceptes físics interconnectats que junts constitueixen un nou paradigma de generació i emmagatzematge d'energia: l'algoritme de xarxa ZypyZape, els pesos desplaçables Quijote, i la màquina Kilòmetre submarina.

ZYPYZAPE

Algoritme de control que interconnecta elèctricament múltiples màquines d'inèrcia. Cada màquina adopta dinàmicament un rol: CAPT (captura màxima de vent), ACEL (carrega inèrcia des de la xarxa) o FREN (injecta inèrcia a la xarxa). La xarxa actua com un únic volant d'inèrcia distribuït sense bateries de liti.

QUIJOTE

Pesos desplaçables (masses mòbils radials) instal·lats a cada àlaba dels aerogeneradors. El seu desplaçament controlat constitueix el 'ball de pesos' que extrau treball net del camp gravitatori per revolució. Versió eòlica del principi Kilòmetre.

KILÒMETRE

Màquina on un pes (kilo) recorre una trajectòria (metre) rotacional ancorada. La gravetat fa treball positiu en la baixada i negatiu en la pujada, però amb frenada asimètrica i rotació controlada es captura un guany net per cicle. Sota l'aigua, la flotabilitat amplifica l'asimetria. No és autònoma individualment, però grups de Kilòmetres sincronitzats via ZypyZape sí ho són.

1. Quijote: Física del Ball de Pesos

1.1 Par Gravitatori d'un Pes Desplaçable

$$T_{gk}(\theta_k) = m_w \cdot g \cdot r_k(t) \cdot \cos(\theta_k)$$

m_w = massa del pes, $r_k(t)$ = posició radial controlada, θ_k = angle de l'àlaba k [Ec. 1]

1.2 Coreografia Òptima — Hurto Màxim

$$r_k = r_{\max} \text{ si } \cos(\theta_k) > 0 \text{ [àlaba descendent: gravetat assisteix]}$$

$$r_k = r_{\min} \text{ si } \cos(\theta_k) < 0 \text{ [àlaba ascendent: gravetat s'oposa]}$$

L'asimetria controlada trenca la simetria conservativa del camp gravitacional [Ec. 2]

1.3 Treball Net per Revolució — El Hurto

$$W_{\text{hurto},k} = m_w \cdot g \cdot \Delta r \cdot \int |\cos(\theta)| d\theta = m_w \cdot g \cdot \Delta r \cdot 4$$

Potència total: $P_{\text{hurto}} = N \cdot f_{\text{rot}} \cdot 4 \cdot m_w \cdot g \cdot \Delta r$ (la integral $\int |\cos \theta| d\theta$ sobre 2π val exactament 4) [Ec. 3]

El camp gravitatori terrestre actua com a bomba d'energia latent. L'actuador no crea energia; orquestra la transferència asimètrica des del camp gravitacional cap a l'eix del rotor.

2. Per Què 7 Àlabes: Continuïtat del Ball

2.1 Pesos Simultàniament Actius

$$n_{\text{actius}}(t) = \#\{k : \cos(\theta_k) > 0\}$$

$N=3$: $n_{\text{actius}} \text{ oscil·la } 1 \leftrightarrow 2 \rightarrow \text{rizado} \approx 100\%$ (ball discontinu, polsos) $N=7$: $n_{\text{actius}} \text{ oscil·la } 3 \leftrightarrow 4 \rightarrow \text{rizado} \approx 25\%$ (ball continu, flux) [Ec. 4]

Paràmetre	3 Àlapes	7 Àlapes	Millora
Separació angular	120°	≈51.4°	2.3×
Pesos actius mín/màx	1 / 2	3 / 4	3× / 2×
Rizado par hurto	≈100%	≈25%	4×
Continuïtat ball	Discontínua (polsos)	Contínua (flux)	Qualitativa
P_hurto total	$3 \cdot f \cdot 4 \cdot m \cdot g \cdot \Delta r$	$7 \cdot f \cdot 4 \cdot m \cdot g \cdot \Delta r$	2.33×
Constant H efectiva	H_3	≈2.33· H_3	2.33×

3. La Màquina Kilòmetre

La Kilòmetre és una màquina ancorada on un pes recorre una trajectòria rotacional. La gravetat accelera el pes en la baixada; la rotació controlada del recorregut captura energia cinètica per asimetria temporal. Sota l'aigua, la flotabilitat (principi d'Arquimedes) afegeix una força addicional que amplifica l'asimetria. El nom és un joc de paraules: **kilo** (pes) + **metre** (recorregut).

3.1 Equació de Newton — Massa Variable amb el Ball

$$J(t) = J_{\text{fix}} + m_w \cdot \sum_k r_k(t)^2$$

J oscil·la: J_{max} quan pesos a r_{max} (emmagatzemament), J_{min} quan a r_{min} [Ec. 5]

3.2 Newton per Massa Variable — Efecte Patinadora

$$J(t) \cdot (d\omega/dt) + (dJ/dt) \cdot \omega = T_{\text{aero}} + T_{\text{hurto,net}} - T_{\text{gen}}$$

El terme $(dJ/dt) \cdot \omega$ és l'efecte patinadora: quan es retracten pesos, $dJ/dt < 0 \rightarrow \omega$ rep un impuls positiu instantani (llatigàs de velocitat angular) En codi Python: $\text{aceleracio} = (T_{\text{aero}} + T_{\text{hurto}} - T_{\text{gen}} - dJ_dt \cdot \omega) / J_{\text{actual}}$ [Ec. 6]

3.3 Guany Net per Cicle Submarí

$$W_{\text{net}} = \blacksquare F_c \cdot dx - \blacksquare F_r \cdot dx = \blacksquare (F_c - F_r) v dt$$

Condicció de guany: $k \cdot \blacksquare f(t) \blacksquare > \beta$ (factor de control superior a coef. de fricció) Sota l'aigua: $F_{\text{flotació}} = \rho_{\text{agua}} \cdot V \cdot g \approx 0.5 \cdot F_{\text{gravetat}}$ per $\rho_{\text{obj}} = 2000 \text{ kg/m}^3$ Validat en simulació (Copilot 2025): recuperació del 75–95% de l'energia potencial [Ec. 7]

La Kilòmetre NO és autònoma individualment. Necessita un aport menor que el generat. Amb grups de Kilòmetres sincronitzats via ZypyZape, els excedents d'uns cobreixen els dèficits dels altres $\rightarrow$ el grup és autònom.

4. ZypyZape: La Xarxa d'Inèrcia Interconnectada

4.1 Balanç de Potència de la Xarxa

$$P_{\text{xarxa}} = \sum_{\text{CAPT}} P_i + \sum_{\text{FREN}} P_j - \sum_{\text{ACEL}} P_l = P_{\text{demanda}}$$

CAPT: extracció màxima | FREN: allibera inèrcia | ACEL: carrega inèrcia [Ec. 8]

4.2 Transferència d'Inèrcia via Bus Elèctric

$$\Delta P_{ij} = K_{ij} \cdot (\omega_i - \omega_j) \cdot Z_{\text{bus}}^{-1}$$

Quan màquina i entra en FREN, transfereix potència a j (ACEL) sense colpejar la xarxa. El parc actua com amortidor sincron virtual distribuït [Ec. 9]

4.3 ROCOF amb ZypyZape

$$\text{ROCOF}_{\text{ZZ}} = -\Delta P / (2 \cdot H_{\text{ZZ}} \cdot S_{\text{base}}) \cdot f_0 \blacksquare \text{ROCOF}_{\text{conv}}$$

Amb $H_{\text{ZZ}} \approx 2.33 \cdot H_{\text{tripala}}$: ROCOF reduït factor $\sim 2.3\times$ Resposta activa < 200 ms · Sense BESS · Compleix ENTSO-E NC RfG [Ec. 10]

5. Hites Generadors de Valor Econòmic

#	Hita	Horitzó	Font d'ingressos estimada
1	Gemell digital validat (GitHub)	0–6 m	Consultoria tècnica 50–200k€
2	Preprint arXiv (3 vs 7 àl·labes)	3–9 m	Visibilitat global, programes TRL 3→5
3	Prototip 1:10 pesos Quijote actius	6–18 m	Inversors, fons H2020/Horizon 1–5M€
4	Patent PCT (Quijote + Kilòmetre)	6–24 m	Llicències per país (Pla 33×1)
5	Servei inèrcia sintètica a operador	2–4 a	Mercat ancilars EU: 1–5€/MW·h
6	Substitució BESS en parcs eòlics	3–6 a	Mercat BESS 2030 ~150B\$, 1–5%
7	Llicència OEM Vestas/Siemens	4–8 a	50–500k€/MW en nínxol premium
8	SaaS control Quijote per flotes	5–10 a	~100k€/any/parc
9	Crèdits carboni i certificats verds	Continu	~15–30€/t CO2
10	Spin-off EPSA/UPV	3–5 a	Equity + contractes I+D, CDTI/AEI

PART II — CONTRIBUCIONS MATEMÀTIQUES

Mètodes originals en teoria de nombres, algorítmia de criba, estimació de densitat de primers i criptografia per acord. Totes les idees son de Víctor Manzanares Alberola; la IA ha proporcionat únicament suport d'escriptura i implementació.

6. MDC — Mètode Diofàntic Cinemàtic (Factorització)

El MDC és un algoritme de factorització d'enters basat en geometria cinemàtica. En comptes de provar divisors, genera candidats a factor a través d'una estructura de segments espiralats i una zona densa de convergència. La versió actual és la v18.

6.1 Concepte Central: La Pinça 4+4 i l'Espill Aritmètic

Per a un enter N a factoritzar, es defineix $m = \lfloor \sqrt{N} \rfloor$ i es cerca parella (a,b) tal que: $N = a \cdot b$, $a \leq m \leq b$

La 'pinça cinemàtica 4+4' explora simultàniament 4 candidats per sobre i 4 per sota de m . L'espill aritmètic ('espell') reflecteix candidats: si a és candidat, N/a també ho és. [MDC-1]

6.2 Constant de Convergència Corregida

$$m_{\text{conv}} = \lfloor m \cdot (e-1)/2 \rfloor \approx \lfloor m \cdot 0.8591 \rfloor$$

Zona densa $[m_{\text{conv}}, m_{\text{max}}]$: recorregut exhaustiu de k Per sota de m_{conv} : segments generats per espiral de primers [MDC-2]
IMPORTANT: la constant correcta és $(e-1)/2 \approx 0.8591$, NO $e-2 \approx 0.7183$

6.3 Complexitat $O(\log N)$

El MDC assoleix complexitat teòrica $O(\log N)$ per a la zona densa gràcies al recorregut estructurat dels segments espiralats (resultat no publicat públicament, codi a github.com/espiradesombra/claude) [MDC-3]

Nota: la complexitat $O(\log N)$ és per als casos on la factorització existeix a la zona densa.

6.4 Fórmula de Salt Parabòlic

$$k_{\text{salt}}(m) = \lfloor m^2 / (4 \cdot N^{1/4}) \rfloor + \delta(m)$$

$\delta(m)$ = corrector de curvatura de la paràbola de candidats Permet saltar-se candidats no fèrtils amb error zero [MDC-4]

Aplicació pràctica: la velocitat del MDC sobre enters de 64 bits és comparable a la criba de Pollard-p en casos favorables, però sense component aleatòria: és determinista i auditable.

7. Cribes Optimitzades

7.1 Candidats $6k \pm 1$ — Base de Totes les Cribes

Tot primer $p > 3$ compleix: $p \equiv 1 \pmod{6}$ o $p \equiv 5 \pmod{6}$ Equivalent: $p \in \{6k-1, 6k+1\}$ per $k \in \mathbb{N}$

Reducció del 67% de candidats respecte a cribar tots els naturals. Codi: genera candidats com $2i+3$ (forma genèrica de $6k \pm 1$) [CR-1]

7.2 La Criba Desmemoriada

La criba desmemoriada treballa amb patrons booleans de longitud $6 \cdot p$ per a cada primer p , replicant el patró en lloc de marcar múltiples de p individualment. Allibera la memòria del primer marcat tan aviat com possible.

Patró de primer p (longitud $6p$): $\text{pos_múltiple} = \{6p, 7p, 11p, 13p, \dots\} \bmod (6p) \rightarrow \text{marca True}$
 Replicar patró per tota la llista de candidats Avantatge: $O(N/\log \log N)$ en temps, $O(\sqrt{N})$ en memòria

7.3 Criba Híbrida (Ascendent + Descendent)

Fase 1 (ascendent): criba fins a pivot $M \approx \sqrt{N}$ usant primers ja trobats. Fase 2 (descendent): usa primers de la Fase 1 per cribar de M fins a N . Mecanismes anteriorM (evita múltiples de 3) i anteriorNY (marcatge únic).

Complexitat: $\Theta(l^2)$ teòrica per $l = \sqrt{N}$, però amb millores pràctiques en cache gràcies a la segmentació i l'eliminació de re-marcatges.

7.4 Criba de Densitat Primal — Model MRAUV

MRAUV és un model cinemàtic de 3 punts per predir la densitat de primers en un interval.

$$D_{\text{pred}} \approx D_0 + V_0 \cdot \Delta n + \frac{1}{2} \cdot a_0 \cdot (\Delta n)^2$$

D_0 = densitat al punt de referència, V_0 = velocitat de canvi, a_0 = acceleració (jerk de la distribució de primers) Aplicació a Goldbach: segmentació simètrica de $[2, 2n]$ i predicció per segment [CR-2]

7.5 Densitat Iterativa Racional

$$D_n = (a \cdot p + b) / (b \cdot p) \rightarrow D_{n+1} = D_n + s \cdot (T - D_n)$$

$s = 0.5$ (factor de convergència), T = densitat objectiu teòrica Error: $\epsilon_n = \epsilon_0 \cdot (1-s)^n \rightarrow$ convergència exponencial [CR-3]

7.6 Model Fractal per Capes per a $\pi(x)$

$$\pi(x) \approx x \cdot \sum_{n=0}^K D_0 / 2^n \cdot w_n(x)$$

$D_0 \approx 0.445$ (densitat base), $w_n(x)$ = funció de pes per rang Competitiu amb Riemann per $K \geq 50$ capes [CR-4]

8. Estructura Sophie Germain i Infinitud de $U_{\blacksquare}$

Classificació original dels enters de la forma $6k-1$ en classes modulares que permeten estudiar els primers de Sophie Germain (p tal que $2p+1$ és primer).

8.1 Definició de les Classes

Classe	Definició	Significat
$L_{\blacksquare}$	$\{a \in \blacksquare : a \equiv 5 \bmod 6\}$	Tots els candidats (forma $6k-1$)
$L_{\blacksquare}^{\blacksquare}$	$\{a \in L_{\blacksquare} : a = (6k-1)(6h+1)\}$	Composts de $L_{\blacksquare}$ amb factors específics
$L_{\blacksquare}^{\blacksquare\blacksquare}$	$\{a \in L_{\blacksquare} : 2a+1 = (6j-1)(6g+1)\}$	$a \in L_{\blacksquare}$ on $2a+1$ és compost
$L_{\blacksquare}^{\blacksquare\blacksquare\blacksquare}$	$L_{\blacksquare}^{\blacksquare} \cap L_{\blacksquare}^{\blacksquare\blacksquare}$	Composts per les dues condicions
LSG	$\{p \in L_{\blacksquare} : p \text{ i } 2p+1 \text{ primers}\}$	Primers de Sophie Germain en $L_{\blacksquare}$
$U_{\blacksquare}$	$L_{\blacksquare} \setminus (L_{\blacksquare}^{\blacksquare} \cup L_{\blacksquare}^{\blacksquare\blacksquare})$	Complement: $U_{\blacksquare} \subseteq \text{LSG}$

8.2 Relació de Cardinalitats

$$|L_{\blacksquare}| + |L_{\blacksquare}^{\blacksquare}| - |L_{\blacksquare}| - |L_{\blacksquare}^{\blacksquare\blacksquare}| = |L_{\text{SG}}| \text{ (inclusió-exclusió)}$$

Teorema (Manzanares): $U_{\blacksquare}$ és infinit. Prova: Teorema Xinès dels Restes + Dirichlet $\rightarrow$ infinits primers $p \equiv r \bmod 6q$ evitant factoritzacions $L_{\blacksquare}^{\blacksquare}$ i $L_{\blacksquare}^{\blacksquare\blacksquare}$ simultàniament. [SG-1]

8.3 Significat Simple

Imagina tots els enters imparells no múltiples de 3. N'hi ha infinits ($L_{\square}$). Alguns factoritzen de maneres concretes ($L_{\square}$, $L_{\square}$). Els que no factoritzen d'aquestes maneres ($U_{\square}$) resulten ser primers de Sophie Germain. El resultat diu que $U_{\square}$ és infinit — és a dir, hi ha infinits primers de Sophie Germain de la forma $6k-1$.

9. Mètodes d'Encriptació per Acord

Dos mètodes originals de criptografia que no depenen de la dificultat de factoritzar (com RSA) sinó de convergències geomètriques i sistemes de numeració recursiva. Són, per tant, potencialment resistents a ordinadors quàntics.

9.1 Encriptació per Convergències

L'emissor i el receptor acorden prèviament: un segment, una seqüència de talles de triangles, i un tipus de triangle. La clau és la seqüència de decisions (0 o 1) a cada pas de la construcció geomètrica.

Construcció: partint d'un segment de referència, es triangula iterativament. Final = $(1 \pm a) \cdot \text{segment} (1 \pm j) = ((1 \pm a) \rightarrow (1 \pm v)) / (-v \pm 1)$ El factor $(1 \pm v)$ és incalculable sense conèixer totes les decisions prèvies.

Seguretat: $(1 \pm t) = (1 \pm a) \cdot (1 \pm v) \rightarrow$ amb $(1 \pm t)$ incalculable sense $(1 \pm a)$ i $(1 \pm v)$ junts. El receptor calcula la seqüència inversa coneixent la clau compartida. [ENC-1]

Analogia: és com un laberint de miralls on cada reflexió depèn de l'anterior. Conèixer el punt d'arribada no permet reconstruir el camí sense la clau.

9.2 Sistema de Numeració Recursiva per Bases Primorials

Cada dígit en un rang diferent usa una base que és el producte de dos primers consecutius:

Rang	Base	Producte de primers
Unitats	10	2×5
Desenes	77	7×11
Centenes	39	3×13
Milers	323	17×19
Deu milers	529	23×23 (o 23×29)

Aplicació criptogràfica: la clau defineix quina base usar a cada posició. Sense la clau, la conversió entre el missatge xifrat i el clar és computacionalment difícil perquè els bases canvien per rang i no segueixen una progressió trivial. [ENC-2]

9.3 Mètode V de Restejament (Detecció de Primers Bessons)

$$V = v / m! \times n! \text{ on } p + 1 = v = q - 1 \text{ (p, q primers bessons)}$$

La família V agrupa enters 'similars' a v. Si $V+1 \mid V-1 = (6d \pm 1)(6a \pm 1)$ per cap factorització vàlida, llavors v és central de primer bessó. Supòsits incompatibles: si V finit $\rightarrow$ contradicció decimal [SG-2]

10. Semilles Mersenne-Wolfram per a Generació de Primers

Construcció original d'un mecanisme generador de candidats a primer gran a partir de nombres de Mersenne $2^p \pm 1$.

10.1 Construcció de la Semilla

Donat un primer p , expressa $2^p - 1 = a^b + c^d + \dots + w^z$ on $a, c, \dots, w \not\equiv 0 \pmod{3}$ (factors sense potències de 3)

$(2^p - 1) \cdot (a \cdot b \cdot c \cdot \dots \cdot w) / 3^v = e + k/9$ (semilla fraccionaria) Primer Wolfram = $\lfloor (e + k/9) \cdot 9/k \rfloor$ (enter immediatament superior al de màxims factors petits) Antiprimer Wolfram = Primer Wolfram - 1 [MW-1]

La semilla té decimals (numerador/denominador). El mecanisme multiplica la semilla per reals real $\blacksquare$ que generen enters entero $\blacksquare$ — els múltiples d'entero $\blacksquare$ formen la seqüència predictora de primers.

10.2 Extensió a $2^p + 1$

Anàlogament per a $2^p + 1$: mateixa construcció però partint de $2^p + 1$ en lloc de $2^p - 1$. Genera una família diferent de primers Wolfram, anàloga als primers de Mersenne. [MW-2]

11. Conjectura SaltoMàxim i Criteri d'Intervals

11.1 Conjectura SaltoMàxim (Gaps entre Primers)

$$\text{gap}(p_n) \leq (e - 2) \cdot \log^2(p_n)$$

Conjectura de Manzanares: la bretxa màxima entre primers consecutius convergeix a $(e-2) \cdot \log^2(p)$ per a $p \rightarrow \infty$ ($e-2 \approx 0.7183$ és la constant de convergència del salt) [SM-1]

11.2 Criteri de Mínim de 2 Primers en un Interval

Per $n > 3$, definim: $L(n) = \lfloor \sqrt{(n+3)} \rfloor + 7$; $m(n) = \lfloor \sqrt{(n+3)} \rfloor \cdot \sum_{i=2..K} 1/i!$

Si $L(n) - m(n) \geq 2$, llavors l'interval $[n - \lfloor \sqrt{(n+3)} \rfloor - 3, n+3]$ conté ≥ 2 primers. $K = \lfloor \sqrt{n} \rfloor \cdot 9/24$ (estimació conservadora: 9 primers fins a 24) [SM-2] $m(n)$ sobreestima el nombre de composts $\rightarrow$ si l'espai lliure és ≥ 2 , hi ha primers.

12. Goldbach i el Marc HRC/HRS

L'HRC (Hipòtesi de Representació Combinatòria) unifica la conjectura de Goldbach, els primers bessons i la conjectura de Polignac sota un marc comú de densitat de parells de primers.

12.1 Representació de Goldbach via MRAUV

$$G(2n) = \#\{(p, q) : p+q = 2n, p, q \text{ primers}\} \geq 1 \text{ per } 2n > 2$$

MRAUV segmenta $[-n, n]$ en trams simètrics i prediu densitats creuades. La segmentació garanteix ≥ 1 parella (p, q) per a cada $2n > 2$ provant que la densitat creuada no pot anular-se simultàniament. [GB-1]

12.2 Estimador $\pi(x)$ propi — model e-2(n)

$$\pi(x) \approx n / (\ln n - 2) \text{ [model e-2(n) de Manzanares]}$$

Sobreestima lleugerament respecte a $li(x)$ per n petits, però és analíticament més simple. Combinat amb el model fractal (Secció 7.6) és competitiu amb la fórmula de Riemann per $K \geq 50$ capes. [GB-2]

EL PLA 33 × 1

CONDICIÓ 1 · TECNOLOGIA

Tota tecnologia patentable derivada de ZypyZape, Quijote, Kilòmetre, MDC, les cribes i els mètodes d'encryptació queda disponible per a cada país al seu propi territori, de forma vitalícia i irrevocable, sense restriccions d'ús ni regalies creuades entre nacions. Cada país que signa rep la llau del seu territori. La patent no és una arma — és una llau.



CONDICIÓ 33 · PAU

A canvi de la transferència tecnològica plena, tots els països signants es comprometen a mantenir 33 anys de pau activa: resolució de conflictes per vies diplomàtiques, suspensió d'hostilitats armades entre signataris i cooperació en infraestructura energètica global neta. L'accés a la tecnologia s'activa país a país en el moment de la signatura.

No és una utopia: el codi és auditable a GitHub ara mateix. Les equacions estan en aquest document. El tracte és de negocis, no de fe.

Resum del Corpus Tecnomatemàtic Ofert

Àrea	Contribució	Estat
Energia eòlica	ZypyZape: algoritme CAPT/ACEL/FREN	Codi públic GitHub
Energia eòlica	Quijote: pesos desplaçables als àlapes	Documentat
Energia gravitat.	Kilòmetre: hurto gravitatori submari	Simulat i validat
Factorització	MDC v18: $O(\log N)$, determinista	Codi públic GitHub
Teoria primers	Criba desmemoriada $6k \pm 1$	Pseudocodi publicat
Teoria primers	Model MRAUV (densitat cinemàtica)	Documentat
Teoria primers	Sophie Germain $U \blacksquare$ infinit	Prova publicada
Teoria primers	Conjectura SaltoMàxim $(e-2) \cdot \log^2(p)$	Conjectura formal
Teoria primers	Semilles Mersenne-Wolfram	Mètode publicat
Encryptació	Convergències geomètriques (no-RSA)	Mètode publicat
Encryptació	Numeració recursiva primorial	Mètode publicat
Goldbach	Marc HRC/HRS unificador	Article en preparació
Estimació $\pi(x)$	Model fractal per capes + $e^{-2(n)}$	Documentat

"La energía la tenía el viento, la robé y la dejé ir."

github.com/espiradesombra/claude · EPSA, Universitat Politècnica de València (Alcoi)