

1. Приказ од успешно креирање на база на податоци.

1 **SELECT * FROM** heritage_table;

Data Output Messages Notifications

	name character varying (255)	name_en character varying (255)	id character varying (255)	description character varying (500)
39	"Isar-Marvinci"		229632394	
40	"Тумба Маџари"	"Tumba Madzhari"	231344771	
41	"Маркови Кули"	"Markovi Kuli"	232843018	
42	"Порта Македонија"	"Porta Macedonia"	239422349	
43	"Градиште"	"Gradishte"	240346454	
44	"Стибера"		240622723	
45	"Шарена Џамија"	"Pasha's Mosque"	241085465	
46	"Стибера"	"Stibera"	243981081	
47	"Безистен"		295526114	
48	"Антигона"		334649006	
49	"Могила на непобедените"	"Mound of the undefeated"	338675543	
50	"Св. Великомаченик Георгиј"	"Church of St. George"	356302520	
51	"Питу Гули"		367853384	"Историско значење Питу Гули (1865 - 12 август 1903) – македонски револ
52	"Гоце Делчев"		367860262	
53	"Влез на Скопското кале"	"Skopje Fortress Gate"	369750026	
54	"Тетовско Кале"	"Tetovo Fortress"	373488269	
55	"Костурница"	"Kosturnica"	382635381	

2. Приказ на кодот користен за поврзување со база на податоци.

```
server.port=8080

PostgreSQL
spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/MacedonianHeritageDB
spring.datasource.username=DIANS_User
spring.datasource.password=DIANS-Hw3

#spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
#spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show_sql=true
spring.jpa.hibernate.format_sql=false

spring.datasource.type=com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
spring.datasource.hikari.maximumPoolSize=5

spring.jpa.generate-ddl=true
```

3. Приказ од успешно компајлирање на програмата.

[illegible]