🌍 Add a Remote

(Conectar seu projeto a um repositório online)

🧠 Ideia central

Até agora você trabalhou **localmente (no seu PC)**.

Agora:

Você vai conectar seu projeto a um servidor (como o GitHub)

🔗 O que é um "remote"?

👉 Um **remote** é um link para um repositório na internet

Exemplo:

https://github.com/user/projeto.git

⚙️ 1. `git remote add` — adicionar um remoto

📌 Comando:

```
git remote add <nome> <url>
```

🔧 Exemplo real

```
git remote add origin https://github.com/user/projeto.git
```

🧠 O que isso faz?

👉 Diz ao Git:

“esse projeto também existe nesse endereço online”

🏷️ 2. Por que usar o nome `origin`?

👉 `origin` é só um nome padrão

Você poderia usar:

```
git remote add servidor1 <url>
```

Mas:

💡 todo mundo usa `origin`

🔍 3. Ver remotes configurados

```
git remote -v
```

🔧 Exemplo de saída:

```
origin  https://github.com/user/projeto.git (fetch)
origin  https://github.com/user/projeto.git (push)
```

🔄 4. Depois de adicionar o remote, o que fazer?

Agora você pode:

📤 Enviar código:

```
git push origin main
```

📥 Baixar código:

```
git pull origin main
```

🔥 Exemplo completo (vida real)

Você criou um projeto local:

```
git init
echo "meu projeto" > app.txt
git add .
git commit -m "inicial"
```

Agora conecta ao GitHub:

```
git remote add origin https://github.com/user/projeto.git
```

E envia:

```
git push -u origin main
```

🧠 O que significa -u?

👉 Define a branch como padrão

Depois disso você pode só usar:

```
git push
```

🌍 Cenário real (seu caso)

Você quer criar seu sistema de delivery:

👉 fluxo real:

1. cria projeto local
2. conecta ao GitHub
3. envia código
4. acessa de qualquer lugar

⚠️ Erros comuns

❌ esquecer de adicionar remote

→ não consegue usar push

❌ URL errada

→ erro de conexão

❌ confundir branch

→ push falha

🎯 Regra de ouro

Sempre conecte seu projeto antes de tentar enviar

🧠 Mentalidade de engenheiro

Você não trabalha só localmente.

Você:

- versiona
- compartilha
- colabora
- publica

🚀 O que você aprendeu

Agora você sabe:

- conectar projeto ao GitHub
- configurar remote
- preparar envio de código

Próximo passo

👉 **Push Your Changes (enviar código de verdade)**