

WeSee 电影售票系统












——安装部署说明

2017/06/24

文档变更记录

[illegible]

一.软件包目录

	bin	2017/6/23 17:59	文件夹	
	data	2017/6/24 16:39	文件夹	
	Models	2017/6/23 17:59	文件夹	
	node_modules	2017/6/24 19:31	文件夹	
	public	2017/6/23 17:59	文件夹	
	routes	2017/6/24 17:28	文件夹	
	views	2017/6/23 17:59	文件夹	
	access.log	2017/6/24 19:38	文本文档	4,739 KB
	app.js	2017/6/24 17:28	JavaScript 文件	3 KB
	npm-debug.log	2017/6/24 19:30	文本文档	2 KB
	package.json	2017/6/24 19:29	JSON File	1 KB

主要的包依赖关系为：

```
{
  "name": "WeSeeSystem",
  "description": "a movie system",
  "version": "0.0.1",
  "private": true,
  "scripts": {
    "start": "node ./bin/www"
  },
  "dependencies": {
    "body-parser": "~1.17.1",
    "cookie-parser": "~1.4.3",
    "debug": "~2.6.3",
    "express": "~4.15.2",
    "jade": "~1.11.0",
    "morgan": "~1.8.1",
    "serve-favicon": "~2.4.2",
    "express-session": "^1.12.1",
    "session-file-store": "0.0.24",
    "mongodb": "^2.1.2",
    "mongoose": "^4.4.12",
    "ws": "^2.2.3"
  }
}
```

所以首先需要配置 nodejs , mongodb , nodejs 配置好后配置上述安装包 , 配置好 mongodb 后启动 , 运行 npm start.

二. Nodejs 安装和配置

<http://www.jianshu.com/p/03a76b2e7e00>

三.mongodb 安装和配置

<http://www.runoob.com/mongodb/mongodb-window-install.html>

<http://www.runoob.com/mongodb/mongodb-linux-install.html>

<http://www.runoob.com/mongodb/mongodb-osx-install.html>