
N2 « étoile 0 V » - carte passive sur rail DIN (change OpenSpec i2c-surge-protection-2026-10-007, Refs #1)
Bus en étoile : SDA/SCL/+15 V/0 V du BP distribués vers chaque port BA. Par port : cavalier (SDA, SCL, +15 V), PTC puis TVS SMAJ16A sur le +15 V.
Le 0 V n'est jamais coupé et n'est JAMAIS relié au PE. Plan 0 V double face, cuivre 2 oz.

ENTRÉE BP (J31)
Brochage : 1 SDA, 2 SCL, 3 0 V, 4 +15 V

J1



BP J31 (WR-MPC3 2x2)

Queue de cochon AWG20 <= 15 cm
soudée sur la broche traversante J31-3 du BP
« 0 V TBTS - NE PAS RELIER À LA TERRE »


J8




Queue de cochon AWG20 -> J31-3 du BP

PORT BA1 : SC940D (J1 et J2 du BA)


JP1



Cavalier port BA1 (3 shunts)




J2



BA1 J1 (WR-MPC3 2x2)


J3




BA1 J2 (WR-MPC3 2x2)

PORT BA2 : SC941C (J1 et J2 du BA)

JP2



Cavalier port BA2 (3 shunts)




J4



BA2 J1 (WR-MPC3 2x2)


J5




BA2 J2 (WR-MPC3 2x2)

PORT BA3 : SC942C (J1 et J2 du BA)


JP3



Cavalier port BA3 (3 shunts)



J6



BA3 J1 (WR-MPC3 2x2)

J7



BA3 J2 (WR-MPC3 2x2)

Brochage WR-MPC3 : 1 SDA, 2 SCL, 3 0 V, 4 +15 V
Feature: i2c-surge-protection-2026-10-007 - Refs #1
Essensys - essensys-board-SC944D

Sheet: /
File: n2-etoile-0v.kicad_sch

Title: N2 étoile 0 V

Size: A3	Date: 2026-10-12	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1