

<演習解説> Docker上にROS2コンテナ環境を構築しよう

【Step 1】 ROS2 Humble イメージを取得してください

```
docker pull ros:humble
```

【Step 2】 ROS2 Humble イメージの存在を確認してください

```
docker images
```

出力例：

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
ros	humble	abcdef123456	xx days ago	1.2GB

【Step 3】 バックグラウンドでROS2 Humbleイメージからコンテナを生成してください

```
docker run -dit --name test_humble ros:humble
```

【Step 4】 コンテナが生成できたことを確認してください

```
docker ps -a
```

【Step 5】 コンテナへ接続してください

```
docker exec -it test_humble bash
```

【Step 6】 コンテナ内でROS2のバージョンを確認してください

```
echo $ROS_DISTRO
```

| command not found が出た場合は以下を実行：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
```

【Step 7】 コンテナから退出してください

```
exit
```

【Step 8】 コンテナを停止してください

```
docker stop test_humble
```

【Step 9】 コンテナを削除してください

```
docker rm test_humble
```

【Step 10】 コンテナが削除されたことを確認してください

```
docker ps -a
```

【Step 11】 イメージを削除してください

```
docker rmi ros:humble
```

【Step 12】 イメージが削除されたことを確認してください

```
docker images
```