## **2)** DFs:

- 1. cuil\_cliente -> nya, fecha\_nacim
- 2. #producto -> nombre\_prod, marca
- 3. #producto, f\_inicio\_precio -> precio\_prod
- 4. #domicilio -> localidad, calle, nro
- 5. #envio -> f\_creacion, f\_entrega, costo\_envio, cuil\_cliente, #domicilio

Clave candidata: {#envio, #producto, f\_inicio\_precio, patente}

### DMs (son a partir de la CC):

#domicilio -->> cuil\_cliente -> al no estar en la CC NO EXISTE esa multivaluada en el esquema 
#producto -->> #envio -> suponiendo codigo de barra 
#producto -->> f\_inicio\_precio 
Ø -->> patente

LOGISTICA (#envio, f\_creacion, f\_entrega, costo\_envio, #domicilio, localidad, calle, nro, patente, cuil\_cliente, nya, fecha\_nacim, #producto, nombre\_prod, marca, f\_inicio\_precio, precio\_prod)

LOGISTICA no está en BCFN porque existe, al menos, {cuil\_cliente} de la DF1 que NO es superclave del esquema.

Iteración 1: particiono LOGISTICA, siguiendo la DF1:

L1(cuil\_cliente, nya, fecha\_nacim)

L2(logistica - { nya, fecha\_nacim } =

L2(<u>#envio</u>, f\_creacion, f\_entrega, costo\_envio, #domicilio, localidad, calle, nro, <u>patente</u>, cuil\_cliente, #producto, nombre\_prod, marca, f\_inicio\_precio, precio\_prod)

L1  $\cap$  L2 = cuil\_cliente, que es clave en L1. Por lo tanto, no se perdió información.

Por validación simple, verifico que no se pierden dependencias funcionales porque:

L1 (vale): (DF) 1

L2: 2, 3, 4, 5

L1 está en BCNF ya que {cuil\_cliente} es superclave del esquema y sólo vale la DF1 en el esquema.

L2 no está en BCFN porque existe, al menos, {#producto} de la DF2 que NO es superclave del esquema.

<u>Iteración 2</u>: particiono L2, siguiendo la DF2:

L1(cuil\_cliente, nya, fecha\_nacim)

L3(#producto, nombre\_prod, marca)

L4(L2 - { nombre\_prod, marca } =

L4(<u>#envio</u>, f\_creacion, f\_entrega, costo\_envio, #domicilio, localidad, calle, nro, <u>patente</u>, cuil\_cliente, <u>#producto</u>, <u>f\_inicio\_precio</u>, precio\_prod)

L3 ∩ L4 = #producto, que es clave en L3. Por lo tanto, no se perdió información.

Por validación simple, verifico que no se pierden dependencias funcionales porque:

L1 (vale): (DF) 1

L3: 2

L4: 3, 4, 5

L3 está en BCNF ya que {#producto} es superclave del esquema y sólo vale la DF2 en el esquema.

L4 no está en BCFN porque existe, al menos, {#producto, f\_inicio\_precio} de la DF3 que NO es superclave del esquema.

```
<u>Iteración 3</u>: particiono L4, siguiendo la DF3:
L1(<u>cuil_cliente</u>, nya, fecha_nacim)
```

L3(#producto, nombre\_prod, marca)

L5(#producto, f\_inicio\_precio, precio\_prod)

L6(L4 - { precio\_prod } =

L6(<u>#envio</u>, f\_creacion, f\_entrega, costo\_envio, #domicilio, localidad, calle, nro, <u>patente</u>, cuil\_cliente, #producto, f\_inicio\_precio)

L5 ∩ L6 = #producto, f\_inicio\_precio, que es clave en L5. Por lo tanto, no se perdió información.

Por validación simple, verifico que no se pierden dependencias funcionales porque:

L1 (vale): (DF) 1

L3: 2

L5: 3

L6: 4, 5

L5 está en BCNF ya que {#producto, f\_inicio\_precio} es superclave del esquema y sólo vale la DF3 en el esquema.

L6 no está en BCFN porque existe, al menos, {#domicilio} de la DF4 que NO es superclave del esquema.

```
Iteración 4: particiono L6, siguiendo la DF4:
L1(cuil_cliente, nya, fecha_nacim)
L3(#producto, nombre_prod, marca)
L5(#producto, f_inicio_precio, precio_prod)
L7(#domicilio, localidad, calle, nro)
L8(L6 - { localidad, calle, nro } =
L8(#envio, f_creacion, f_entrega, costo_envio, patente, cuil_cliente, #producto, f_inicio_precio)
```

L7 ∩ L8 = #domicilio, que es clave en L7. Por lo tanto, no se perdió información.

Por validación simple, verifico que no se pierden dependencias funcionales porque:

L1 (vale): (DF) 1 L3: 2 L5: 3 L7: 4

L8: 5

L7 está en BCNF ya que {#domicilio} es superclave del esquema y sólo vale la DF4 en el esquema.

L8 no está en BCFN porque existe, al menos, {#envio} de la DF5 que NO es superclave del esquema.

```
Iteración 5: particiono L8, siguiendo la DF5:

L1(cuil_cliente, nya, fecha_nacim)

L3(#producto, nombre_prod, marca)

L5(#producto, f_inicio_precio, precio_prod)

L7(#domicilio, localidad, calle, nro)

L9(#envio, f_creacion, f_entrega, costo_envio, cuil_cliente, #domicilio)

L10(L8 - { f_creacion, f_entrega, costo_envio, cuil_cliente, #domicilio } =

L10(#envio, patente, #producto, f_inicio_precio)

L9 ∩ L10 = #envio, que es clave en L9. Por lo tanto, no se perdió información.

Por validación simple, verifico que no se pierden dependencias funcionales porque:

L1 (vale): (DF) 1

L3: 2

L5: 3

L7: 4

L9: 5
```

L9 está en BCNF ya que {#envio} es superclave del esquema y sólo vale la DF5 en el esquema.

L10 cumple con BCFN puesto que cualquier DF que se pueda encontrar ahí es trivial, tiene los mismos atributos que la CC.

# Normalización a BCNF.

Se terminó BCNF con las siguientes particiones:

L1(<u>cuil\_cliente</u>, nya, fecha\_nacim)

L3(#producto, nombre\_prod, marca)

L5(#producto, f\_inicio\_precio, precio\_prod)

L7(#domicilio, localidad, calle, nro)

L9(#envio, f\_creacion, f\_entrega, costo\_envio, cuil\_cliente, #domicilio)

L10(#envio, patente, #producto, f\_inicio\_precio)

Clave primaria: (#envio, patente, #producto, f\_inicio\_precio)

### Normalización a 4FN.

Se encontraron las siguientes DF multivaluadas en L10:

- 1. #producto -->> #envio
- 2. #producto -->> f\_inicio\_precio
- 3. Ø -->> patente

Por lo tanto, el esquema L10 no está en 4FN porque existe al menos una DM -> ej DM3 que no es trivial en el esquema.

Teniendo en cuenta DM3:

L11(patente)

L12(#producto, #envio, f\_inicio\_precio)

L11 está en 4FN porque no valen DMs que no sean triviales en ella.

L12 no está en 4NF porque hay al menos una DM, ej DM1 que no es trivial en L12.

Considerando DM1:

L13: (#producto, #envio)

L14: (#producto, f\_inicio\_precio)

Tanto L13 como L14 están en 4FN ya que no existen DM que no sean triviales en ellas.

#### Esquemas resultantes en 4FN y que no son proyecciones de otros:

L1(<u>cuil\_cliente</u>, nya, fecha\_nacim)

L3(#producto, nombre\_prod, marca)

L5(#producto, f\_inicio\_precio, precio\_prod)

L7(#domicilio, localidad, calle, nro)

L9(#envio, f\_creacion, f\_entrega, costo\_envio, cuil\_cliente, #domicilio)

L11(patente)

L13: (#producto, #envio)

L14: (#producto, f\_inicio\_precio) -> no lo pongo pq es una proyeccion de L5.