

1 crear base de datos

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0009 segundos.)

```
create DATABASE if not EXISTS RubenEsterbanJimenezTaborda1;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

2 crear tablas

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0181 segundos.)

```
create TABLE if not EXISTS Clientes(idCliente INT PRIMARY key AUTO_INCREMENT, Nombre varchar(255) not null, Apellido varchar(255) not null, Email varchar (255) not null , Direccion varchar(255)not null, Telefono bigint unsigned not null UNIQUE );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0071 segundos.)

```
create TABLE if not EXISTS Mesa(idMesa INT PRIMARY key AUTO_INCREMENT, numeroMesa INT not null UNIQUE, Capacidad int not null, Estado varchar (255) not null );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0094 segundos.)

```
create TABLE if not EXISTS Reservas(idReserva INT PRIMARY key AUTO_INCREMENT, fechaReserva date not null, horaReserva int not null UNIQUE, idCliente int not null, idMesa int not null, CONSTRAINT fk01 FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES Clientes(idCliente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT, CONSTRAINT fk02 FOREIGN KEY (idMesa) REFERENCES Mesa(idMesa) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

3 alter rename

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0008 segundos.)

```
alter table clientes RENAME Clientes;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]



4 alter change

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0254 segundos.)

```
alter TABLE mesa CHANGE Capacidad Capacidad int;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

5 alter modify

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0035 segundos.)

```
alter table mesa MODIFY capacidad int;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

6 alter add column

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0070 segundos.)

```
alter table clientes add COLUMN fechaNacimiento date not null after Email;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

7 alter drop colomn

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0089 segundos.)

```
alter TABLE clientes DROP COLUMN Telefono;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

rubenestebanjimeneztaborda1 mesa
idMesa : int(11)
numeroMesa : int(11)
capacidad : int(11)
Estado : varchar(255)

rubenestebanjimeneztaborda1 clientes
idCliente : int(11)
Nombre : varchar(255)
Apellido : varchar(255)
Email : varchar(255)
fechaNacimiento : date
Direccion : varchar(255)

rubenestebanjimeneztaborda1 reservas
idReserva : int(11)
fechaReserva : date
horaReserva : int(11)
idCliente : int(11)
idMesa : int(11)

