

1 crear base de datos

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0012 segundos.)

```
create database if not EXISTS RubenEsterbanJimenezTaborda2;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

2 crear tablas

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0252 segundos.)

```
create TABLE if not EXISTS Clientes(idCliente INT PRIMARY key AUTO_INCREMENT, Nombre varchar(255) not null, Apellido varchar(255) not null, Email varchar (255) not null , Direccion varchar(255)not null, Telefono bigint unsigned not null UNIQUE );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0097 segundos.)

```
create TABLE if not EXISTS Alquiler(idAlquiler INT PRIMARY key AUTO_INCREMENT, fechaAlquiler date not null, fechaDevolucion date not null, idCliente INT not null, CONSTRAINT fk01 FOREIGN key (idCliente) REFERENCES Clientes(idCliente) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0069 segundos.)

```
create TABLE if not EXISTS Peliculas (idPelicula INT PRIMARY key AUTO_INCREMENT, Titulo varchar (255) not null, Director varchar(255) not null, Genero varchar (255) not null, Anio int not null, Duracion int not null );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0110 segundos.)

```
create TABLE if not EXISTS DetalleAlquiler (idDetalleAlquiler INT PRIMARY key AUTO_INCREMENT, idAlquiler int not null, idPelicula int not null, CONSTRAINT fk02 FOREIGN key (idAlquiler) REFERENCES Alquiler(idAlquiler) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT, CONSTRAINT fk03 FOREIGN key (idPelicula) REFERENCES Peliculas (idPelicula) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

3 alter rename

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0211 segundos.)

```
alter table clientes rename Clienes;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

4 alter change

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0328 segundos.)

```
ALTER TABLE clienes CHANGE Apellido Apellido varchar (255);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

5 alter modify

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0308 segundos.)

```
ALTER TABLE clientes MODIFY Direccion varchar(255);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

6 alter add column

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0182 segundos.)

```
alter table clientes add COLUMN fechaNacimiento date not null after Email;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

7 alter drop column

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0211 segundos.)

```
alter TABLE clientes DROP COLUMN Telefono;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

